

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

B
BERGEON
D e p u i s 1 7 9 1

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch

Réchaud à température variable pour acheveurs

Utilisation:

- réglage des levées
- préparation des joints pour pose des verres minéraux.
- séchage, etc.

Boîtier en plastique isolant.

Surface de travail sans aspérités en aluminium anodisé.

Plage de température.

Température ambiante jusqu'à 160° C à l'aide d'un potentiomètre.

Heizplatte mit regulierbarer Temperatur für "Acheveurs"

Gebrauchsanleitung:

- Einstellung der Hebesteine
- Vorbereitung der Dichtung für das Einsetzen der Mineralgläser.
- Trocken, usw.

Gehäuse aus isolierendem Plastik. Arbeitsfläche ohne Unebenheiten aus anodischem Aluminium.

Breitenskala der Temperatur.

Von Raumtemperatur bis 160° C mit Hilfe eines Potentiometers.

Electric heater with adjustable temperature for escapement-fitters

can be used for:

- adjusting pallet-stones
- preparing gaskets for the fitting of mineral glasses.
- drying, etc.

Plastic insulating frame.

Smooth aluminium working surface.

Range of temperature.

Ambient temperature up to 160° C with the help of a potentiometer.

Estufilla de temperatura variable para acabadores

Utilización:


- regulador de levés
- preparación de las juntas para la puesta de los cristales minerales.
- secado, etc.

Caja de plástico aislante.

Superficie de trabajo sin asperezas de aluminium anodizado.

Esfera de temperaturas.

Ambiente hasta 160° C con la ayuda de un potenziometro.



Voltage Spannung Voltage Voltaje	No	Poids Gewicht Weight Peso gr.	Pce Fr.
115	30460-VAR-115	520	
230	30460-VAR-230	520	

Réchaud à température fixe pour "acheveurs"

~80° C et 90° C.

Heizplatte mit gleichbleibender Temperatur für "Acheveurs"


~80° C et 90° C.

Electric heater with fixed temperature for escapement-fitters

~80° C et 90° C.

Estufilla de temperatura fija para acabadores

~80° C et 90° C.



Voltage Spannung Voltage Voltaje	Poids No	Gewicht Weight Peso gr.	Pce Fr.
115	30460-115	400	
230	30460-230	400	