

Nyheter 2026



max johanson og kleiser AS



Bimos Texon

Der Bimos Texon ist für moderne Hightech-Arbeitsplätze entwickelt. Er kombiniert innovative Materialien, Hygienic Design und hohen ergonomischen Komfort. Die Auto-Motion-Technik unterstützt eine entlastende Sitzhaltung bei jeder Tätigkeit.

Das fugenlose Design und glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung und sind beständig gegen gängige Desinfektionsmittel. Wie alle Modelle verfügt der Texon über das praktische Bimos Wechsepolster-System.

The Bimos Texon is designed for modern high-tech workplaces. It combines innovative materials, hygienic design, and high ergonomic comfort. The Auto-Motion technology supports a comfortable sitting posture during any activity.

The seamless design and smooth surfaces make cleaning easy and are resistant to common disinfectants. Like all models, the Texon features the practical Bimos interchangeable upholstery system.




Gestelle | Frames

	ESD	N°	
Rollen Castors	–	311959	
Sitzhöhe Seat height 45 – 62 cm	•	312568	
Gleiter und Fußring Glides and foot ring	–	312565	
Sitzhöhe Seat height 57 – 81 cm	•	312568	




Polster | Upholstery

	ESD	N°	
Skintec	–	312564	
	•	312566	
Magic	–	312560	
	•	312561	
Supertec	–	312562	
	•	312563	



Skintec

- Leicht zu reinigen
- Weich und bequem
- Strapazierfähig
- Nachhaltiges Fertigungsverfahren
- Easy to clean
- Soft and comfortable
- Hard-wearing
- Sustainable production process



MICROMEALP

Maschinen-Power: So machst du's richtig!

Wir unterstützen dich optimal – vor und nach dem Kauf! Mit jeder Micromecalp-Maschine von Beco Technic bekommst du Zugang zu einer **Micromecalp-Schulung oder Online-Tutorials**.

Machine Power: Do it right!

We support you optimally – before and after purchase! With every Micromecalp machine from Beco Technic, you get access to a **Micromecalp training session or online tutorials**.



MICROMEALP



X550 EVO

Die kombinierte Lapidier- und Bandschleifmaschine X550 EVO bietet maximale Flexibilität für anspruchsvolle Anwendungen.

Durch das modulare Universal-Micromecalp-Spindelsystem lassen sich unterschiedliche Aufsätze oder Werkzeuge schnell und sicher wechseln, beispielsweise Schleifscheiben, Satinierbürsten oder Filzräder.


Robust, leise und korrosionsbeständig – ideal für Werkstätten, die Präzision und Effizienz in einem kompakten System suchen.

The combined lapping and belt grinding machine X550 EVO offers maximum flexibility for demanding applications.

The modular Universal Micromecalp spindle system allows different attachments or tools to be changed quickly and safely, for example grinding wheels, satin finishing brushes, or felt wheels.

Robust, quiet, and corrosion-resistant – ideal for workshops looking for precision and efficiency in a compact system.

N°	
378000	





Auflagetische T120

Die Lapiertische T120 bietet eine plane Arbeitsfläche und eine exakte Winkeljustierung bis $\pm 90^\circ$. Sie bestehen aus hochfestem Aluminium und sind in Höhe und Neigung schnell anpassbar. Zwei Varianten sorgen für optimale Ergonomie: T120-S für Lapidierscheiben, T120-L für Schleifbänder.

Lapping table T120

The T120 lapidary tables offer a flat work surface and precise angle adjustment up to $\pm 90^\circ$. They are made of high-strength aluminum and can be quickly adjusted in height and angle. Two versions ensure optimal ergonomics: T120-S for lapidary wheels, T120-L for grinding belts.

	N°	
T120-S	378010	

	N°	
T120-L	378011	

Lapidierschlitten Lapino mit Nano X36

Lapino und Nano X36 bilden ein präzises System für Lapidierarbeiten. Ein mikrometrischer 3-Achsen-Schlitten und die präzisionsgelagerte Spindel ermöglichen exakte Winkel- und Feinverstellung, während das Nano X36 Micro-Backenfutter sichere, materialschonende Werkstückaufnahme mit hoher Rundlaufgenauigkeit garantiert.

Lapping trolley Lapino with Nano X36

Lapino and Nano X36 form a precise system for lapping and polishing work. A micrometric 3-axis slide and precision-mounted spindle enable exact angle and fine adjustment, while the Nano X36 micro jaw chuck guarantees secure, material-friendly workpiece clamping with high concentricity.



N°	
378014	



N°	
377197	

Abstreifer für Filzräder

Zum Formen und Aufbereiten von Filzscheiben. Die Klinge ist beidseitig verwendbar und schärfungsfrei. Der Griff aus geschmiedetem Aluminium garantiert sicheren Halt und Präzision.

Scraper for felt wheels

For shaping and preparing felt discs. The blade can be used on both sides and does not require sharpening. The forged aluminum handle guarantees a secure grip and precision.



N°	
377180	

Former für Filzräder

Ein perfekt passender Polierfilz ist die ideale Voraussetzung für eine perfekte Uhrenpolitur. Mit diesen neuartigen Filz-Formern ist dies nun ein Kinderspiel.

Shaper for felt wheels

A perfectly fitting polishing felt is the ideal prerequisite for a perfect watch polish. With these new felt shapers, this is now child's play.

Formklingen | Shaping blades

	Ref.	N°	
	BCH (R90)	377181	
	B (R22)	377182	
	F (R12)	377183	
	BCA (R20)	377184	
	I (R40)	377185	

	Ref.	N°	
	BF (R10)	377186	
	GG (R15)	377187	
	BE (R10)	377188	
	GF (R15)	377189	
	BDB (R20)	377190	

MICROMEALP

STEMI 355



Mikroskopkörper | Microscope bodies

	Modell Model	Beschreibung Description	N°	
	Stemi 355 bino	• Binokular-Mikroskop ohne Kameraanschluss • Keine Dokumentations- oder Präsentationsmöglichkeit • Perfekt geeignet zur reinen Beobachtung • Zoom 5,5:1 (0,72x – 4x)	308108	
	Stemi 355 trino	• Trinokular-Mikroskop • Kamera-Tubus mit Adapter 60N C-Mount, 0,5x • Permanent 50:50 (gleichzeitig vis & doc) • Beobachtung und Dokumentation zeitgleich • Zoom 5,5:1 (0,72x – 4x)	308107	

Vorkonfigurierte, sofort einsatzbereite Mikroskope der Serie Stemi 3055
Preconfigured, ready-to-use microscopes from the Stemi 355 series

STEMI 355 C EDU



Einstiegskonfiguration mit Hell-Dunkelfeld, LED-Spot-Licht und 5,5:1 (0,72x–4x) Zoom, N° 308105, Listenpreis 1509,- €

Entry-level configuration with brightfield / darkfield, LED spotlight and 5,5:1 (0,72x–4x) zoom, N° 308105

STEMI 355 O4M



Spezielle Industriekonfiguration (Optimized 4 Manufacturers) mit Hell-Dunkelfeld, segmentierbarer LED-Ringleuchte und Vorsatzoptik 1,5x, N° 3081050M, Listenpreis 2233,50 €

Special industrial configuration (Optimized 4 Manufacturers) with brightfield / darkfield, segmentable LED ring light and 1,5x front optics, N° 3081050M



Asecos Sicherheitsschränke Typ 90

Sicherheitsschränke des Typs 90 sind speziell für den sicheren Lagerungs- und Schutzeinsatz entzündlicher Flüssigkeiten in Arbeitsumgebungen entwickelt worden und erfüllen höchste Sicherheitsstandards gemäß EN 14470-1 Typ 90.

Sowohl die Hoch- als die Unterbauschränke gewährleisten bei einem Brand eine zuverlässige Abschottung des Innenraums gegenüber der Außenluft für bis zu 90 Minuten, was im Brandfall eine schnelle Ausbreitung von Feuer oder gefährlichen Dämpfen verhindert und so wertvolle Evakuierungszeit schafft.

Die robuste Konstruktion aus feuerhemmenden Materialien mit mehrschichtiger Isolierung und automatischer Schließmechanik der Türen im Brandfall sorgt dafür, dass selbst bei intensiver Hitzebelastung keine kritischen Temperaturen im Inneren erreicht werden. Belüftungssysteme mit explosionsicheren Komponenten minimieren effektives das Risiko von Dampfansammlungen und damit verbundenen Zündquellen.

Asecos Safety cabinets type 90

Type 90 safety cabinets have been specially developed for the safe storage and protection of flammable liquids in working environments and meet the highest safety standards in accordance with EN 14470-1 Type 90.

Both the tall and under-counter cabinets ensure reliable sealing of the interior from the outside air for up to 90 minutes in the event of a fire, which prevents the rapid spread of fire or hazardous vapors and thus creates valuable evacuation time.

The robust construction made of fire-retardant materials with multi-layer insulation and automatic door closing mechanisms in the event of a fire ensures that critical temperatures are not reached inside, even under intense heat. Ventilation systems with explosion-proof components effectively minimize the risk of vapor accumulation and associated ignition sources.

Hochschränke Tall cabinets

	Türen Doors		N°	
• Flügeltüren in jeder Position arretierbar • Manuelle Schließung • Swing doors can be secured in any position • Manual closing	1	59,9 cm	315401	
	2	119,3 cm	315400	
• Asynchron gekoppelter Türantrieb (ein Handgriff öffnet beide Türen gleichzeitig) • Automatische Türschließung nach 60 Sekunden • Asynchronously coupled door drive (both doors open with a single movement) • Automatic door closing after 60 seconds	1	59,9 cm	315403	
	2	119,3 cm	315402	

Zubehör für Hochschränke Accessories for tall cabinets

	N°	
Entlüftungsaufsatz zur geräuscharmen und sicheren technischen Entlüftung Extraction unit for quiet and safe technical ventilation	315404	
Umluftfilteraufsatz zur Erfassung und Rückhaltung gesundheitsgefährdender Dämpfe Recirculating air filter attachment for capturing and retaining harmful vapors	306319	
Adapter zur Wandmontage für Umluftfilteraufsatz Adapter for wall mounting the recirculating air filter attachment	306320	

Unterbauschränke Under-counter cabinets

	Türen Doors		N°	
• Flügeltüren in jeder Position arretierbar • Manuelle Schließung • Swing doors can be secured in any position • Manual closing	1	59,3 cm	306316	
	2	89,3 cm	306302	
	2	110,2 cm	306309	
• 2 Schubladen • 2 drawers		110,2 cm	306308	





Arbeitsplatzleuchte Veritas VL-30.BT

Die Tischleuchte Veritas VL30-BT kombiniert modernste LED-Technologie mit einem eleganten, funktionalen Design. Dank drei unabhängig regelbarer Farbtemperaturen – 6.000 K (Tageslicht), 4.000 K (Weißlicht) und 3.000 K (Warmlicht) – lässt sich die Beleuchtung exakt an unterschiedliche Arbeitsanforderungen anpassen. Besonders Goldschmiede und Gemmologen profitieren von der außergewöhnlichen Farbwiedergabe und der hohen Lichtqualität, die präzise Beurteilungen von Edelmetallen und Edelsteinen ermöglicht.

Der innovative, pneumatisch gestützte Lampenarm verzichtet vollständig auf Federn oder Schraubmuttern und gewährleistet dadurch eine reibungslose Handhabung. Die dimmbare Lichtintensität, die stabile elektronische Stromversorgung sowie die Bluetooth-Steuerung über die Oxibo-App bieten höchsten Bedienkomfort. Im Lieferumfang enthalten ist ein praktischer Klemmsockel.

N°	
307870	

Luminaire Veritas VL-30.BT

The Veritas VL30-BT luminaire combines state-of-the-art LED technology with an elegant, functional design. Thanks to three independently adjustable color temperatures – 6,000 K (daylight), 4,000 K (white light), and 3,000 K (warm light) – the lighting can be precisely adapted to different work requirements. Goldsmiths and gemologists in particular benefit from the exceptional color rendering and high light quality, which enables precise assessment of precious metals and gemstones.

The innovative, pneumatically supported lamp arm completely dispenses with springs or screw nuts, ensuring smooth handling. The dimmable light intensity, stable electronic power supply, and Bluetooth control via the Oxibo app offer maximum ease of use. A practical clamp base is included in the scope of delivery.



Belize Dual Tip Tester

Der Gemlogis Belize ist der erste Tester in der Branche, der mit zwei Sondenspitzen ausgestattet ist. Dank seiner patentierten Technologie, die eine thermische mit einer optischen Sonde kombiniert, ermöglicht er eine präzise Unterscheidung zwischen natürlichen und synthetischen Diamanten sowie Moissanit und anderen Imitaten. Das Gerät ist für die Prüfung sämtlicher Schmuckfassungen geeignet – ganz gleich, ob diese offen oder geschlossen sind.

Mit einem Messbereich ab etwa 0,02 Karat und einer Farbskala von D bis J (von farblos bis nahezu farblos) liefert der Tester zuverlässige Ergebnisse. Der Betrieb erfolgt über Batterie, die eine Laufzeit von rund 3 Stunden im Dauerbetrieb beziehungsweise etwa 720 Stunden im Stand-by-Modus ermöglicht.

N°	
301517	



The Gemlogis Belize is the first tester in the industry to be equipped with two probe tips. Thanks to its patented technology, which combines a thermal probe with an optical probe, it enables precise differentiation between natural and synthetic diamonds, as well as moissanite and other imitations. The device is suitable for testing all jewelry settings, regardless of whether they are open or closed.

With a measuring range starting at approximately 0.02 carats and a color scale from D to J (from colorless to nearly colorless), the tester delivers reliable results. It is battery-operated, with a runtime of approximately 3 hours in continuous operation or approximately 720 hours in standby mode.



9830 - [RE]MOVER



Werkzeug zum Ein- und Ausstoßen von Tuben, Korrektoren und Drückern

Bergeon 9830 ist ein professionelles Uhrmacherwerkzeug zum präzisen Ein- und Ausstoßen von Tuben, Korrektoren und Drückern. Das robuste System wird in einem praktischen Koffer mit umfangreichem Zubehör geliefert, wodurch sich unterschiedliche Rohr- und Drückergrößen sicher bearbeiten lassen.

Dank der stabilen Konstruktion und der exakten Führung eignet sich das Gerät ideal für Werkstatt und Servicecenter, um empfindliche Gehäuseteile schonend und wiederholgenau zu bearbeiten.

Device for driving tubes, correctors, and pushers in and out

Bergeon 9830 is a professional watchmaker's tool for the precise insertion and removal of tubes, correctors, and pushers. The robust system comes in a practical case with a wide range of accessories, allowing different tube and pusher sizes to be processed safely.

Thanks to its stable construction and precise guidance, the device is ideal for workshops and service centers, allowing sensitive case parts to be processed gently and with repeatable accuracy.

B	N°	€
9830	216730	

Schleifplatte für Pinzettenspitzen

Die doppelseitige Schleifplatte M40 (grob und fein) ist besonders für das präzise Schärfen feiner Werkzeuge wie Pinzetten geeignet.

Grinding plate for tweezer tips

The double-sided M40 grinding plate (coarse and fine) is particularly suitable for the precise sharpening of fine tools such as tweezers.



B	N°	€
2460	219580	



Leichte Lupe für Brillen
Lightweight magnifier for glasses

Q	B	N°	
2,5x	7913-L-4	219557	
2,8x	7913-L-3.5	219558	
3,3x	7913-L-3	219559	

Q	B	N°	
4x	7913-L-2.5	219556	
5x	7913-L-2	219560	
6,7x	7913-L-1.5	219561	

Makro-Lupe und Ringleuchte

Das apochromatische 5-Linsen-System (Ø 33 mm) liefert eine farbneutrale, verzerrungsfreie Abbildung. Die optionale Ringleuchte mit wahlweise weißem oder UV-Licht ermöglicht die gezielte Begutachtung feinsten Strukturen und lumineszierender Details an Zeigern, Indizes und Lünetten.

Macro magnifier and Ring light

The apochromatic 5-lens system (Ø 33 mm) delivers color-neutral, distortion-free imaging. The optional ring light with a choice of white or UV light enables the precise examination of the finest structures and luminescent details on hands, indices, and bezels.



	Q	B	N°	
Lupe Magnifier	6x	6006	219798	
Ringleuchte Ring light	—	6006-LED	219798A	



Lünettenabheber

Das Werkzeug wurde zum Entfernen ziselierten Lünetten mit Ø 17 - 60 mm konzipiert. Es ist mit vier kreisförmigen, sorgfältig in den Rahmen integrierten Messern aus gehärtetem Stahl ausgestattet, die herausgenommen und für den Einsatz rundherum nachgeschliffen werden können.

Bezel remover

The tool was designed for removing engraved watch bezels with a diameter of 17–60 mm. It is equipped with four circular hardened steel blades that are carefully integrated into the frame and can be removed and reground for use all around.

B	N°	
9810	200427	



Schraubendreher für Bandschrauben *Screwdriver for watch screws*

B	N°	€
7965-MTX	200595	205,60

Sortiment mit 6 Rollensenkern *Assortment of 6 roller countersinks*

B	N°	
1895-AC6	217791	



B	N°	
8935	201632	

Zeigerpresstöcke

Diese Werkzeuge ermöglichen das präzise Setzen der Zeiger auch bei größeren Serien. Dank der feinen Einsätze aus Kunststoff sind Beschädigungen an den Zeigern nahezu ausgeschlossen.

Die Basisplatten fassen sowohl Standard-, als auch kaliberspezifische Werkhalter.

Hand setting tools

These tools enable the hands to be set precisely, even for series. Thanks to the fine plastic inserts, damage to the hands is virtually impossible.

The base plates hold both standard and caliber-specific movement holders.

B	N°	
8935-1	218983	



Ringsägezange

Ergonomisch geformt für komfortables, sicheres Arbeiten. Die Säge aus hochwertigem Kobaltstahl sorgt für präzise, saubere Schnitte. Ideal für alle Arten von Edelmetallringen und perfekt für den professionellen Einsatz im Goldschmiedebereich.

Ring cutting pliers

Ergonomically shaped for comfortable, safe working. The saw is made of high-quality cobalt steel and ensures precise, clean cuts. Ideal for all types of precious metal rings and perfect for professional use in goldsmithing.

	B	N°	
Ringsägezange Ring cutting pliers	31410	218808	
Ersatzsäge Replacement saw	30410-S-CHC	218282	

Triebnietmaschine

Eine präzise Triebnietmaschine aus Spritzguss mit 4,7-mm-Führung, gerändelter Feineinstellung und umfangreichem Sortiment aus 50 Punzen und 10 Amböschchen in einem Koffer. Ideal zum Nieten, Einpressen und Richten feinsten Uhrenteile – ohne Sockel, für flexible Werkstattausrüstung.

Riveting machine

A precise injection-molded drive riveting machine with 4,7 mm guide, knurled fine adjustment, and an extensive assortment of 50 punches and 10 anvils in a case. Ideal for riveting, pressing, and straightening the finest watch parts.

B	N°	
15285-B	313612	



Sortiment von 12 Fräsern

Diese Fräser eignen sich für verschiedene Maschinen, z. B. die Modelle der Serien 15285, 8745 oder 6780 von Bergeon. Sie sind auf einem drehbaren Sockel angeordnet.

Assortment of 12 cutters

These cutters are suitable for various machines, e.g., the models in the 15285, 8745, or 6780 series from Bergeon. They are mounted on a rotating base.



B	N°	
31006	200082	

Presstock mit Drehmomentspindel

Ein professioneller Gehäuseöffner mit Drehmomentbegrenzung für wasserdichte Uhren bis 60 mm Durchmesser. Das Anzugsmoment beträgt 1 bis 5 Nm. Er ist auf einem stabilem Holzsockel montiert, bietet er gefühlvolle Kraftübertragung via Schwungrad und wird mit umfangreichem Zubehör geliefert.

Case opener with torque spindle

A professional case opener with torque limitation for waterproof watches up to 60 mm in diameter. The tightening torque is 1 to 5 Nm. It is mounted on a sturdy wooden base, offers sensitive power transmission via a flywheel, and comes with a wide range of accessories.



B	N°	
5700-Z-BD	200424	

BERGEON



Zubehör für Bergeon 5700
Accessories for Bergeon 5700

YOUR SPACE

FROM WORKBENCH TO WORKSHOP.





SLC Mini

Die Laser-Graviermaschine SLC Mini ist die ideale Lösung für kleine Unternehmen, Ateliers und Werkstätten, die eine leistungsfähige Gravurlösung auf minimalem Raum suchen. Mit Abmessungen nicht größer als ein Schuhkarton zählt sie zu den kleinsten vollwertigen Gravurlasersystemen auf dem Markt – ohne dabei Kompromisse bei Präzision oder Funktionsumfang einzugehen.

Alle benötigten Funktionen sind direkt im Gerät integriert: Weder ein zusätzlicher Arbeitsplatz noch ein separater Computer sind erforderlich.

The laser engraving machine SLC Mini is the ideal solution for small businesses, studios, and workshops looking for a powerful engraving solution that takes up minimal space. With dimensions no larger than a shoebox, it is one of the smallest full-featured engraving laser systems on the market – without compromising on precision or functionality.

All the necessary functions are integrated directly into the device: no additional workstation or separate computer is required.

	 Laser	kg	Gravieren Engraving		Schneiden Cutting	Geeignet für Suitable for	N°	
			Flach Flat	Rund Round				
260 x 400 x 140 mm	20 W	12	●	●	–	Metalle Metals	312292	



Rotationsachse für Ringgravur

Die Rotationsachse ermöglicht die Gravur der Außen- oder Innenseite von Ringen. Sie wird über einen Magneten in Position gehalten.

Ringe werden über Pins an den Spannbacken befestigt. Jede Spannbacke hat 2 Aufnahmen für Pins. So können alle gängigen Ringgrößen eingespannt werden.

Über einen einfachen Federmechanismus kann die Spannrichtung geändert werden und somit, ob der Ring von außen oder innen gehalten wird.

Rotation axis for ring engraving

The rotation axis enables engraving on the outside or inside of rings. It is held in position by a magnet.

Rings are attached to the clamping jaws using pins. Each clamping jaw has 2 receptacles for pins. This means that all standard ring sizes can be clamped.

A simple spring mechanism allows the clamping direction to be changed, thus determining whether the ring is held from the outside or inside.

N°	
312293	



Feinstaubabsaugung

Eine Absaugung ist unverzichtbar, um beim Gravieren entstehende Dämpfe und Feinstäube zuverlässig aus dem Arbeitsbereich zu entfernen. Besonders bei der Metallgravur mit dem Laser entstehen Partikel, die abgesaugt und gefiltert werden müssen.

Die Absaugung für die SLC Mini ist kompakt, leicht und dennoch leistungsstark. Sie wird einfach mit vier Magneten am Gehäuse der Maschine angebracht und startet automatisch, sobald die Schutzscheibe geschlossen ist.

Fine dust extraction

Extraction is essential for reliably removing vapors and fine dust generated during engraving from the work area. Laser engraving of metal in particular produces particles that must be extracted and filtered.

The extraction system for the SLC Mini is compact, lightweight, and yet powerful. It is easily attached to the machine housing with four magnets and starts automatically as soon as the protective cover is closed.

N°	
312294	



12 RATEN.
KEINE ZINSEN.
KEINE GEBÜHREN.
12 INSTALLMENTS.
NO INTEREST.
NO FEES.

PUK 6.1

Der PUK 6.1 präsentiert sich als weiterentwickeltes Schweißgerät mit optimierter Leistung, erhöhter Präzision.

Das Gerät bietet eine schnellere Schweißfrequenz mit kontinuierlich einstellbarer Schweißpunkt-abfolge. Ein Speicher für fünf benutzerdefinierte Einstellungen ermöglicht individuelle Konfigurationen. Der Gerätestart erfolgt in den zuletzt gewählten Einstellungen.

Die Einhand-Steuerung per Joystick vereinfacht die Bedienung. Neu entwickelte, von Experten geprüfte Schweißkurven verbessern die Ergebnisse. Eine patentierte Schweißprozesskontrolle verhindert Fehlschweißungen.

The PUK 6.1 is a further developed welding machine with optimized performance, increased precision.


The device offers a faster welding frequency with a continuously adjustable welding spot sequence. A memory for five user-defined settings enables individual configurations. The device starts in the last selected settings.

The one-hand joystick control simplifies operation. Newly developed welding curves, tested by experts, improve the results. A patented welding process control prevents welding errors.

	N°	
PUK 6.1 mit Handstück PUK 6.1 with handpiece	311965	
PUK 6.1 mit Handstück und Schweißmikroskop SM 6 PUK 6.1 with handpiece and welding microscope SM 6	311966	



Lindström Zangen und Schneider
Lindström pliers and cutters



Lampert Fusion

Dies ist die erste kompakte Zentrifugalgießmaschine ihrer Klasse. Sie wurde neu entwickelt und ist für Meister und Einsteiger gleichermaßen geeignet. Mit Fusion können Sie Altgold und Altsilber direkt in der Werkstatt nachhaltig recyceln und zu einem Ring mit 24 mm Durchmesser gießen.

Die bewährte Zentrifugaltechnik garantiert perfekte, gleichmäßige Ringe bei jedem Guss und somit höchste Qualität für Eheringe, Verlobungsringe oder Einzelstücke. Die intuitive Bedienung macht sie auch für Auszubildende ideal.

Die 24-V-Sicherheitskleinspannung, der bürstenlose Motor und das robuste Metallgehäuse sorgen für einen risikofreien Einsatz. Dank ihres hochwertigen Designs und ihrer kompakten Bauform integriert sich die Fusion nahtlos in jede Werkstatt.

This is the first compact centrifugal casting machine in its class. It has been newly developed and is suitable for both experienced and novice users. With Fusion, you can sustainably recycle old gold and silver directly in your workshop and cast it into a ring with a diameter of 24 mm.

The proven centrifugal technology guarantees perfect, uniform rings with every casting, ensuring the highest quality for wedding rings, engagement rings, or one-of-a-kind pieces. Its intuitive operation also makes it ideal for trainees.

The 24 V low-voltage safety system, brushless motor, and robust metal housing ensure risk-free use. Thanks to its high-quality design and compact construction, the Fusion integrates seamlessly into any workshop.

N°	
312194	



So sieht die intuitive Bedienung im Detail aus:

Here is a detailed description of the intuitive operation:

Schritt 1

Gerät einschalten und die Drehzahl.

Step 1

Switch on the device and set the speed.

Schritt 2

Edelmetall bis zur Schmelze erhitzen.

Step 2

Heat the precious metal until it melts.

Schritt 3

Flüssiges Edelmetall durch Eingsustrichter in die Kokille gießen.

Step 3

Pour the liquid precious metal into the mold through the pouring funnel.

Schritt 4

Zentrifugalkraft formt den perfekten Ring.

Step 4

Centrifugal force forms the perfect ring.

Schritt 5

Nach der Abkühlung den Ring entnehmen und weiter bearbeiten.

Step 5

After cooling, remove the ring and continue processing.

Zubehör | Accessories

		N°	
	Gusslöffel mit Holzgriff und verstellbarer Schraubhalterung zur Fixierung von Schmelztiegeln unterschiedlicher Größe sowie Federklammer mit 2 Einsteckpositionen zur sicheren Fixierung von passenden Schmelztiegeldeckeln <i>Casting ladle with wooden handle and adjustable screw mount for securing crucibles of various sizes, as well as spring clip with 2 insertion positions for secure fastening of crucible lids</i>	203343	
	Hitzebeständiger Schmelztiegel 60 x 60 mm mit Ausgussrinne zur Verwendung zusammen mit Gusslöffel <i>Heat-resistant crucible 60 x 60 mm with spout, for use together with casting ladle</i>	203344	



uvex



Ultrasonic Planet

Komfort und Schutz in jeder Situation: Die flexible Gesichtsauflage passt sich optimal an, während das großzügige Innenvolumen auch Brillenträgern hohen Tragekomfort bietet. Indirekte Belüftung verhindert Beschlagen, das verstellbare Textilband sorgt für sicheren Sitz. Die kratzfeste Polycarbonat-Scheibe mit Uvex Supravision-Beschichtung bleibt dauerhaft beschlagfrei und bietet UV400-Schutz gegen 100 % der UV-Strahlung.

Comfort and protection in every situation: the flexible face seal adapts perfectly, while the generous interior volume also offers high wearing comfort for spectacle wearers. Indirect ventilation prevents fogging, while the adjustable textile strap ensures a secure fit. The scratch-resistant polycarbonate lens with Uvex Supravision coating remains permanently fog-free and offers UV400 protection against 100% of UV radiation.

	Schutz Protection	N°	
One Size	UV400	291626	



Pure-Fit

Ultraleicht, rahmenlos und aus einem Stück gefertigt – ganz ohne Metall oder Montageelemente. Das großzügige Scheibendesign mit integrierten X-tended Sideshields bietet ein weites Sichtfeld und seitlichen Schutz. Flexible Bügel und die ergonomische Nasenauflage garantieren maximalen Tragekomfort.

Ultra-lightweight, frameless, and made from a single piece – without any metal or mounting elements. The generous lens design with integrated X-tended Sideshields offers a wide field of vision and side protection. Flexible temples and ergonomic nose pads guarantee maximum comfort.

	Schutz Protection	N°	
One Size	UV400	312291	



Super OTG

Entwickelt für maximalen Tragekomfort über Korrektionsbrillen – mit sicherem mechanischem und chemischem Augenschutz. Das großzügige, seitlich geschlossene Design bietet ein weites Sichtfeld. Druckentlastende Bügel und schlagfeste, beschichtete Kunststoffscheiben sorgen für angenehmes Tragen, klare Sicht und hohe Kratzfestigkeit bei regelmäßigem Einsatz.

Designed for maximum comfort over prescription glasses – with reliable mechanical and chemical eye protection. The generous, closed-side design offers a wide field of vision. Pressure-relieving temples and impact-resistant, coated plastic lenses ensure comfortable wear, clear vision, and high scratch resistance with regular use.

	Schutz Protection	N°	
One Size	Mechanisch, chemisch Mechanical, chemical	291684	



Uvex 9161

Die Uvex 9161 bietet optimalen Schutz bei gleichzeitig hoher Tragefreundlichkeit. Ihre klare, kratzste Polycarbonat-Scheibe mit Uvex Supravision-Beschichtung bleibt dauerhaft beschlagfrei. Weiche, druckfreie Nasenpads und ergonomisch geformte Bügel sorgen für sicheren Sitz auch bei langem Einsatz. Mit UV400-Schutz schützt sie zuverlässig vor UVA- und UVB-Strahlung – ideal für präzise Arbeiten in Labor, Werkstatt und Produktion.

The Uvex 9161 offers optimal protection and high wearing comfort. Its clear, scratch-resistant polycarbonate lens with Uvex Supravision coating remains permanently fog-free. Soft, pressure-free nose pads and ergonomically shaped temples ensure a secure fit even during prolonged use. With UV400 protection, they reliably protect against UVA and UVB radiation – ideal for precision work in laboratories, workshops, and production facilities.

Uvex	Schutz Protection	N°	
One Size	UV, Mechanisch, chemisch UV, mechanical, chemical	291625	



Phynomic x-foam HV

Diese Sicherheitshandschuhe sind ideal für Arbeiten mit hoher Fingerfertigkeit. Nahtlose Sollbruchstellen in den Fingern reduzieren das Verletzungsrisiko. Nach EN 388:2016 (3 1 X 1 X) zertifiziert, bietet der Handschuh zuverlässige Abriebfestigkeit und sicheren Grip in trockenen und leicht feuchten Bereichen.

These safety gloves are ideal for work requiring high dexterity. Seamless predetermined breaking points in the fingers reduce the risk of injury. Certified according to EN 388:2016 (3 1 X 1 X), the glove offers reliable abrasion resistance and a secure grip in dry and slightly damp areas.

Uvex	N°	
6	217270	
7	217272	
8	217271	
9	217268	
10	217273	
11	217274	

Profastrong NF33

Die hochwertigen Nitrilhandschuhe sind flüssigkeitsdicht, beständig gegen Öle, Fette, Lösungsmittel und viele Chemikalien. Ihre griffige Oberfläche sorgt für sicheren Halt – auch bei Nässe – und das flexible Material gewährleistet hohen Tragekomfort selbst bei langen Einsatzzeiten.

The high-quality nitrile gloves are liquid-proof and resistant to oils, fats, solvents, and many chemicals. Their non-slip surface ensures a secure grip – even when wet – and the flexible material guarantees high wearing comfort even during long periods of use.

Uvex	N°	
7	312303	
8	312213	
9	312304	
10	312305	



Brillenreinigungsstation

Die Station zur Wandmontage wird befüllt mit Reinigungspapier und -Flüssigkeit geliefert.

Eyeglass cleaning station

The wall-mounted station is supplied filled with cleaning paper and liquid.

N°	
291666	



Box zur Wandmontage

Die robuste Box dient zur sicheren Aufbewahrung von bis zu 3 Uvex Bügel- oder 2 Vollsichtbrillen.

Wall-mounted box

The sturdy box is designed for the safe storage of up to 3 Uvex temple glasses or 2 full-view glasses.

N°	
291632	



One2click

Der robuste Gehörschutzspender für Einweg-Gehörschutzstöpsel wird bereits mit 600 Paar Uvex X-Fit Stöpseln geliefert. Er wird an der Wand montiert, lässt sich einfach bedienen, ermöglicht eine hygienische Einzelentnahme der Stöpsel und sorgt so für eine zuverlässige Verfügbarkeit von Gehörschutz am Arbeitsplatz.

The robust hearing protection dispenser for disposable earplugs comes with 600 pairs of Uvex X-Fit earplugs. It is wall-mounted, easy to use, allows for hygienic individual removal of earplugs, and thus ensures reliable availability of hearing protection in the workplace.

	N°	
one2click Spender, befüllt Dispenser, filled	291648	
X-Fit Nachfüllpack, 300 Paar Gehörschutzstöpsel Refill box, 300 pairs of earplugs	291649	

Whisper

Diese Gehörschutzstöpsel mit Kordel sind weiche, wiederverwendbare Stöpsel mit einem SNR-Wert von 22 dB, die für Arbeitsumgebungen mit niedriger bis mittlerer Lärmbelastung konzipiert sind. Die glatte Oberfläche lässt sich leicht reinigen, während die Kordel ein schnelles Ablegen und Wiederaufsetzen ermöglicht und so den Tragekomfort sowie die Einsatzbereitschaft im Arbeitsalltag erhöht.

The earplugs with cord are soft, reusable plugs with an SNR value of 22 dB, designed for work environments with low to medium noise exposure. The smooth surface is easy to clean, while the cord allows quick removal and reinsertion, improving wearing comfort and readiness for use during the working day.

	N°	
50	291667	



Kapselgehörschutz K10

Der Kapselgehörschutz ist ein vielseitiger, für den industriellen Einsatz entwickelter Gehörschutz mit einem SNR-Wert von 30 dB, der sich besonders für Arbeitsbereiche mit mittlerer bis hoher Lärmbelastung eignet. Die großen, weich gepolsterten Kapseln sorgen für einen angenehmen Sitz und dichten den Ohrbereich zuverlässig ab, ohne unangenehm zu drücken. Ein verstellbares Kopfband mit stufenloser Längen Anpassung ermöglicht die Anpassung an verschiedene Kopfgrößen und unterstützt einen sicheren, stabilen Sitz auch bei längeren Tragezeiten.

Die robuste, dennoch leichte Konstruktion ist auf dauerhafte Nutzung ausgelegt und lässt sich gut mit anderer Persönlicher Schutzausrüstung kombinieren, etwa Schutzbrillen oder Helmen. Damit trägt der uvex K10 effektiv dazu bei, das Gehör langfristig zu schützen und die Konzentrationsfähigkeit in lauten Umgebungen zu erhalten.

	N°	
K10 Kapselgehörschutz Earmuff	291682	

Earmuff K10

The earmuff is a versatile hearing protector designed for industrial use, featuring an SNR value of 30 dB and making it suitable for workplaces with medium to high noise exposure. Large, softly padded cups provide a comfortable fit and reliably seal the ear area without causing pressure points. An adjustable headband with infinitely variable length allows individual fitting to different head sizes and ensures a secure, stable fit even during extended wear.

The robust yet lightweight design is intended for long-term use and can be combined easily with other personal protective equipment, such as safety glasses or helmets. This makes the uvex K10 an effective solution to protect hearing in the long term and maintain concentration in noisy environments.

	N°	
Tasche mit Gürtelschleife für K10 Bag with belt loop for K10	291683	



Vorher
Before



Nachher
After



Otec EF-Nova

Die EF-Nova ist eine kompakte Electrofinish-Maschine und eignet sich besonders für filigrane Geometrien sowie schwer zugängliche Bereiche.

Das Plug-and-Play-System und acht vorinstallierte Programme ermöglichen einen schnellen Einstieg ohne Spezialkenntnisse. Eine intelligente Media-behältererkennung identifiziert das eingesetzte Verfahrensmittel, überwacht die Betriebsstunden und gibt passende Funktionen frei.

Das Guide-through-Menü sorgt für eine sichere, intuitive Bedienung. Nachhaltige Prozesse mit bis zu 100 % Goldrückgewinnung, cyanidfreien Medien und ohne Glanz- oder Säurebad stehen ebenso im Fokus wie kurze Bearbeitungszeiten von rund 30 Minuten und deutlich reduzierter manueller Polieraufwand. Geeignet ist die Anlage für Gold, Silber, Messing, Edelstahl, Titan sowie Weißgold-Palladium.

The EF-Nova is a compact electrofinishing machine that is particularly suitable for delicate geometries and areas that are difficult to access.

The plug-and-play system and eight pre-installed programs enable quick start-up without special knowledge. Intelligent media container recognition identifies the process agent used, monitors operating hours, and enables appropriate functions.

The guide-through menu ensures safe, intuitive operation. Sustainable processes with up to 100% gold recovery, cyanide-free media, and no brightening or acid baths are just as much a focus as short processing times of around 30 minutes and significantly reduced manual polishing effort. The system is suitable for gold, silver, brass, stainless steel, titanium, and white gold palladium.

		N°	
640 x 200 x 500 mm	110 - 240	300288	



Zubehör für EF-Nova
Accessories for EF-Nova



C530 – Schmuckfertigungsstation

Diese innovative Polierstation kombiniert kompakte Bauweise, hohe Leistungsfähigkeit und vibrationsarmen Lauf mit einem integrierten Schmuckarbeitsbereich auf der linken Seite.

Sie ist modular konfigurierbar und kann unter anderem mit Leuchten, einem Mikromotor oder Mikroskop ausgestattet werden. Ein leistungsstarkes Absaugsystem sowie eine frontseitig zugängliche Sammeleinheit für Wertstoffe ergänzen die Ausstattung. Lieferung erfolgt ohne Zubehör und ohne seitliches Tablar.

C530 – Jewelry making station

This innovative polishing station combines compact design, high performance, and low-vibration operation with an integrated jewelry work area on the left side.

It can be configured in a modular fashion and can be equipped with lights, a micromotor, or a microscope, among other things. A powerful suction system and a collection unit for recyclable materials accessible from the front complete the equipment. Delivery without accessories and without lateral tray.

		kg	N°	
	1143 x 1350 x 750 mm	300	377162	
	15 x 675 x 440 mm	10	377163	



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2026

[You can find your individual purchase prices online.](http://www.beco-technic.com)

Subject to change. Update 02.2026



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000




PRÄZISION IST WERTVOLL

PRECISION IS PRECIOUS



waio
WITSCHI ALL IN ONE



WAIO

Steigern Sie mit dem WAIO das Kundenerlebnis im Verkaufsraum. Das ausgeklügelte Gerät bietet eine umfassende, automatische Messung von mechanischen Uhren und Quarzuhren. Das Verkaufspersonal prüft direkt im Verkaufsraum Dichtigkeit und Chronometrie und führt eine Entmagnetisierung durch.

Funktionen

- Hochauflösendes 7"-Display
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Präzise Messung
- Dichtigkeitsprüfungen bis 5 bar
- Effektive Entmagnetisierung
- ScratchProtect
- Regelmäßige Updates
- Anschluss an Wicotracer 360°
- Individualisierte Programmerstellung

Enhance the customer experience at the point of sale with the WAIO. The sophisticated device offers a comprehensive, automatic measurement of mechanical watches and quartz watches. The sales staff checks tightness and chronometry directly in the salesroom and carries out demagnetization.

Features

- High-resolution 7" display
- User-friendly operation
- Precise measurement
- Leak tests up to 5 bar
- Effective demagnetization
- ScratchProtect
- Regular updates
- Connection to Wicotracer 360°
- Individualized program creation

Vollautomatische Messung auf Knopfdruck

Der WAIO ist sofort betriebsbereit und erfordert dank seiner benutzerfreundlichen Software nur minimales Training der Bedienerperson. Das große Display führt Schritt für Schritt durch den Messprozess. Die angezeigten Messergebnisse sind speziell für Personen ohne technische Fachkenntnisse verständlich dargestellt. Durch die erweiterte Anzeige der Resultate, sind selbstverständlich auch die genauen und detaillierten Ergebnisse ersichtlich.

Witschi Data Management

Dank der Anbindung an Wicotracer 360° werden alle Messparameter auf Wunsch automatisch gespeichert und können von da aus weiter verarbeitet und geteilt werden.

Automatic measurement at the push of a button

The WAIO is ready for use immediately and, thanks to its user-friendly software, requires only minimal training of the operator. The large display guides you through the measuring process step by step. The displayed measurement results are presented in a way that is understandable especially for people without technical expertise. The extended display of the results means that the exact and detailed results are of course also visible.

Witschi Data Management

Thanks to the connection to Wicotracer 360°, all measurement parameters are automatically saved on request and can then be further processed and shared.

WITSCHI	N°	
297 x 218 x 377 mm	313442	

Terminal & Terminal Pro



Terminal

Das kompakte Terminal wurde für den Einsatz auf dem Werk­tisch entwickelt. Das helle, hochauflö­sende 7"-Display kann geneigt werden, und die Touch-Funktion lässt sich sogar mit Fingerlingen bedienen. In Kombination mit der intuitiven Soft­ware ermöglicht der Terminal einen produktiven Workflow.

Gestalten Sie Ihren Messarbeitsplatz

Die Anzeigeeinheit Terminal eignet sich für alle ChronoMaster, QuartzMaster und QuartzSensor. Ob Messung von mechanischen Uhren, Quarz­uhren oder sogar beiden zusammen – das Terminal lässt sich mit bis zu vier verschiedenen Messgerä­ten kombinieren und jederzeit erweitern.

Funktionen

- Anschluss von bis zu 4 verschiedenen Mess­geräten über USB oder Bluetooth
- Komplette überarbeitete Software
- Updates und Funktionserweiterungen Over-the-Air (Internetanschluss notwendig)
- Anschluss an Wicotrace (Ethernet oder Wi-Fi)



The compact Terminal was designed for use on the workbench. It has a bright and high-resolution 7" display that adjusts in inclination, and the touch function even works with finger cots. Combined with its user-friendly software, the Terminal facilitates a productive workflow.


Design your individual measuring workstation

The display unit Terminal works for all ChronoMaster QuartzMaster and QuartzSensor instruments. Whether measuring mechanical watches, quartz watches or even both together – the Terminal can be combined with up to four different measuring devices and expanded at any time.

Features

- Connection of up to 4 different measuring devices via USB or Bluetooth
- Completely revised software
- Updates and function enhancements over-the-air (internet connection required)
- Connection to Wicotrace (Ethernet or Wi-Fi)

Terminal & Terminal Pro



Beschreibung Description			Messkanäle Measuring channels	N°	
Terminal	164 x 197 x 130 mm	230 V	2	313438	
Terminal Pro			4	313461	
Upgrade Terminal → Terminal Pro			313460		

Mechanische Uhren | Mechanical watches



ChronoMaster

Das akustische Mikrofon zur Messung von mechanischen Uhren ist dank seiner ergonomischen und kompakten Bauweise anwenderfreundlich und vielseitig einsetzbar. Das Präzisionsmessgerät erkennt 12 Prüflagen und ermöglicht damit die umfassende Messung und Analyse der Gangabweichung, des Abfallfehlers und der Amplitude.

- Integrierte Messelektronik für die Messung von mechanischen Uhren
- Automatische Lageerkennung
- Exakte Rasterung der Prüflagen in 45°-Schritten
- Leistungsfähige Software mit geführtem Sequenzmodus
- Sichere Halterung auch für großen Uhren
- Komfortable und effiziente Bedienung
- Ergonomische Bedienung dank stabiler Handauflage in der Grundstellung

The acoustic microphone for the measurement of mechanical watches is user-friendly and versatile, thanks to its ergonomic and compact design. This precision measuring device can recognize 12 test positions and facilitates the comprehensive measurement and analysis of rate deviation, beat error and amplitude.

- Integrated measurement electronics for testing mechanical watches
- Automatic detection of test positions
- Precise division of test positions into 45° increments
- Efficient software with guided sequence mode
- Secure mounting, even for large watches
- Convenient and efficient operation
- Ergonomic control thanks to stable hand rest in home position

Mechanische Uhren | Mechanical watches

Messungen

- Messprinzip: Akustische Messung der Schlaggeräusche
- Prüflagen: 12 erkannte Prüflagen
- Schlagzahl: 3600 bis 72000 A/h, automatisch oder manuell
- Hebewinkel: manuell, 10 – 90°
- Gangabweichung: -1000 bis +1000 ± 0,1 s/d
- Amplitude: 70 bis 360° ± 1,0°
- Abfallfehler: 0 bis 9,9 ms ± 0,1 ms

Measurements

- Measurement principle: Acoustic measurement of beat noises
- Test positions: 12 recognized test positions
- Beat rate: 3600 to 72000 A/h, automatically or manually
- Lift angle: manual input, 10° to 90°
- Rate variation: -1000 to +1000 ± 0,1 s/d
- Amplitude: 70 to 360° ± 1,0°
- Beat error: 0 to 9,9 ms ± 0,1 ms

Beschreibung Description	Bluetooth	USB	Messmöglichkeiten Measurement capabilities	N°	
ChronoMaster	—	●	Kontinuierliche Messung Continuous measurement	313877	
ChronoMaster Pro	—	●	+ • Sequenzmessung, Intervallmessung, Messung der Gangreserve Sequence measurement, interval measurement, power reserve measurement • Analyse der Schlaggeräusche Beat noise analysis	313878	
ChronoMaster Air	●	●		313426	
ChronoMaster Auto	●	●	+ • Automatische Ansteuerung der 6 Hauptlagen Automatic movement to the 6 main test positions • 4 Zwischenlagen und 2 Speziallagen 4 intermediate vertical positions and 2 special positions	313437	
ChronoMaster Auto Pro	●	●	+ • Beliebige Prüflagen in 1°-Schritten, Dynamische Prüflagen: Messung in der Bewegung Arbitrary test positions in 1° steps, dynamic movement with simultaneous measurement • Tourbillon-Messung, neue Messfunktionen (Witschi Lab) Tourbillon measurement, new measurement functions (Witschi Lab)	313439	

Beschreibung Description	N°	€
Upgrade ChronoMaster → ChronoMaster Pro	313879	
Upgrade ChronoMaster Auto → ChronoMaster Auto Pro	313100	

Mechanische Uhren | Mechanical watches

ChronoMaster

Sicher Halt auch für schwere, großen Uhren
Spannbacken aus Neopren und optimierter Spannungsbereich.
Secure mount, even for heavy, large watches
Neoprene clamping jaws and optimized clamping range.

Große Uhren mit breitem Armband einfach prüfen
Auch große Uhren passen problemlos auf das Mikrofon.
Test large watches with wide wrist straps
Even large watches fit the microphone without problem.

Ergonomisches Regulieren
Rechts- und Linkshänder können die Anschlagposition individuell einstellen und profitieren von der stabilen Handauflage.
Ergonomic control
Both right- and left-handers can individually set their chosen position and benefit from the stable hand rest.

Exakte Positionierung alle 45°
8 Rasterpositionen: Eine exakte Positionierung alle 45° wird ermöglicht.
Precise positioning every 45°
8 locking positions enable precise positioning every 45°.

Bequemes Steuern via Pilot Mikrofon
Steuern Sie die Messung mit dem interaktiven Mikrofon über die individuell programmierbaren Tasten am Mikrofonfuß.
Comfortable control via pilot microphone
Control the measurement with the interactive microphone using the individually programmable buttons on the microphone base.

Schnell und einfach zwischen Prüflagen wechseln
Schwenkbare Kippfunktion von 180°: Wechseln Sie schnell und direkt zwischen Prüflagen „ZO“ und „ZU“. Uneingeschränkte Drehbarkeit des Mikrofons: Auch der Wechsel in den vertikalen Positionen ist extrem schnell vollzogen.
Quick and easy to switch between test positions
180° swivelling, tilting function: quickly and directly switch between the test positions “DU” and “DD”. Unrestricted rotatability of the microphone: switch into the vertical positions extremely quickly.

11 Prüflagen werden automatisch erkannt
Automatische Erkennung der Hauptprüflagen, der vertikalen Zwischenlagen und der Rasterposition für die Prüflage 7:30h + 45°.
Automatic recognition of 11 test positions
Automatic recognition of the main test positions, the vertical intermediate positions and the grid position for the test position 7:30h + 45°.

Mechanische Uhren | Mechanical watches



Watch Expert Set

Das neue Watch Expert Set, bestehend aus Witschi Terminal und Witschi ChronoMaster, besticht mit vielen neuen Highlights:

- Automatische Erkennung von 12 Prüflagen
 - Schnell und einfach zwischen Prüflagen wechseln
 - Helles und hochauflösendes 7"-Display mit Touch-Funktion
 - Benutzerfreundliche Software ermöglicht ergonomisches und produktives Arbeiten
- Das interaktive Mikrofon zeichnet sich durch folgendes aus:
- Sichere Halterung auch für schwere oder große Uhren
 - Einfaches Prüfen großer Uhren mit breitem Armband
 - Ermüdungsfreies, ergonomisches Regulieren, Rechts- und Linkshänder können die Anschlagposition individuell einstellen
 - 8 Rasterpositionen

The new Watch Expert Set, consisting of Witschi Terminal and Witschi ChronoMaster, impresses with many new highlights:

- Automatic recognition of 12 test positions
- Switch between test positions quickly and easily
- Bright and high-resolution 7" display with touch function
- Enables ergonomic and productive work thanks to the user-friendly software

The interactive microphone is characterized by the following:

- Secure holding even of heavy or large watches
- Easy testing of large watches with wide straps
- Fatigue-free, ergonomic regulation, right- and left-handed users can individually adjust the stop position
- 8 grid positions

N°	
313734	

Mechanische Uhren | Mechanical watches



WisioScope S

Das Messgerät prüft mechanische Uhren gleichzeitig akustisch und optisch. Das moderne Wisio Mikrofon kann Schlaggeräusche akustisch und die Unruh optisch messen.

- Bestimmung des reellen Hebewinkels bei kombinierter Messung
- Messen auch bei Umgebungsgeräuschen
- Messen von Uhren mit speziellen Hemmungen
- Amplitudenmessung unabhängig vom Hebewinkel

The measuring device simultaneously tests mechanical watches acoustically and optically. The modern Wisio microphone measures beat noises acoustically and the and balance wheels optically.

- Determination of real lift angle during combined measurement
- Measurement possible even with ambient noise
- Measurement of watches with special escapements
- Amplitude measurement carried out irrespective of lift angle

Messmöglichkeiten

Akustische Messung von Gangabweichung, Amplitude und Abfallfehler von mechanischen Uhren. Optische Messung von Gangabweichung und Amplitude.

Measurement capabilities

Acoustic measuring rate variation, amplitude and beat errors in mechanical watches. Optical measurement of rate variation and amplitude.

		N°	
191 x 225 x 85 mm	230 V	313874	

Quarzuhren | Quartz watches



QuartzSensor

Der QuartzSensor ist ein kompaktes Messgerät für die Messung von analogen Quarzuhren, LCD-Uhren und Stimmgabeluhren. Er erlaubt bequemes Arbeiten mit Uhrwerken und Uhren mit oder ohne Armband.

The QuartzSensor is a compact measuring device for measuring analog quartz watches, LCD watches and tuning fork watches. It allows convenient working with movements and watches with or without a wristband.

Die kapazitiven und induktiven Sensoren messen die Gangabweichung und analysieren die Motorimpulse. Eine durchdachte Abschirmung der Sensoren minimiert ungewünschte Störeinflüsse. Das Gerät wird über die USB-Schnittstelle mit einem Windows-PC oder dem Witschi Terminal verbunden.

The capacitive and inductive sensors measure the rate deviation and analyze the motor pulses. Sophisticated shielding of the sensors minimizes unwanted interference. The device is connected to a Windows PC or the Witschi Terminal via the USB interface.

Beschreibung Description	Messmöglichkeiten Measurement capabilities	N°	
QuartzSensor	Automatisierte Messsequenzen mit Wicotracer, direkter Messmodus mit numerischer Anzeige <i>Automated measurement sequences with Wicotracer, direct measurement mode with numerical display</i>	313101	
QuartzSensor Pro	+ Direkter Messmodus mit numerischer und grafischer Anzeige, grafische Anzeige der Messsignale, Gangabweichung über Quarzfrequenz (32 kHz) <i>Direct measurement mode with numerical and graphical display, detailed graphic display of the measurement signal, Rate deviation via quartz frequency (32 kHz)</i>	313102	
Upgrade QuartzSensor → QuartzSensor Pro		313103	

Quarzuhren | Quartz watches



QuartzMaster

Der QuartzMaster bietet umfangreiche Mess- und Prüfmöglichkeiten für die Analyse von offenen Quarzuhren und der Batterie. Dank seiner schnellen und präzisen Messabläufe ist er nicht nur für Service und Produktion unverzichtbar, sondern auch ein wichtiges Messinstrument im Uhrenlabor.

Benutzerfreundlich und kompakt

Das kompakte Messgerät wird per USB-Schnittstelle mit einem Anzeigegerät verbunden. Mit den frei konfigurierbaren Tasten und Drehknöpfen, den drei praktischen Kontaktbügeln und dem cleveren Uhrwerkhalter gelingt die Prüfung mühelos. Und mit der optionalen Batterieattrappe (N° 313430) ist die Uhr einfach und schnell mit dem Messgerät verbunden. Die Messzeit beträgt 2 s bis 16 min.

Messprogramm

In der Prüfparameter- und Messresultatverwaltung Wicotrace können automatisierte Messprogramme einfach erstellt und zentral verwaltet werden. Die übersichtliche Applikation in Wicotrace unterstützt einen effizienten Prüfablauf.

QuartzMaster offers an extensive range of measurement and testing options for the analysis of open quartz watches and the battery. Thanks to its fast, accurate measurement procedures, it is indispensable not only for service and production but also an essential measuring instrument in any watch laboratory.


User-friendly and compact

This compact measuring device is connected to the display unit via a USB interface. With its freely configurable keys and rotary knobs, three practical contact brackets, and the ingenious watch movement holder, testing is trouble-free. And thanks to the optional dummy battery, the watch is quick and easy to connect to the measuring device.

Measuring program

With Wicotrace test parameter and measurement results management, automated measurement programs can easily be created and managed centrally. The clearly laid-out application in Wicotrace supports an efficient test procedure.

Quarzuhren | Quartz watches



Beschreibung Description	Messmöglichkeiten Measurement capabilities	N°	
QuartzMaster	Batteriemessung, Prüfung im beschleunigten Modus, Strommessung, Gangabweichung mit und ohne Inhibitionsschritt, Prüfung der minimalen Betriebsspannung und End-of-Life-Spannung (EOL), automatische Ermittlung der EOL-Spannung, Analyse der Motorimpulse (Impulsdauer und Hackverhältnis) Battery measurement, testing in accelerated mode, current measurement, rate deviation with and without inhibition, testing minimal operating voltage and end of life (EOL) voltage, automatic determination of EOL voltage, motor pulse analysis (pulse duration and chop ratio)	313428	
QuartzMaster Pro	+ Labormodus mit kontinuierlicher Messung, Spulenwiderstand, Pulsgenerator Laboratory mode with continuous measurement, coil resistance, pulse generator	313433	

Beschreibung Description		N°	
Upgrade QuartzMaster → QuartzMaster Pro		313436	
	Batterieattrappe für die einfache Verbindung mit dem QuartzMaster Battery dummy for easy connection to the QuartzMaster	313430	

Quarzuhren | Quartz watches



New Tech Handy II

Für den Einsatz im Reparaturservice benötigt der Uhrmacher ein Prüfgerät, mit dem er auf einfache Weise alle elektrischen Messungen und Tests an Quarzuhren durchführen kann. Das Gerät bietet dazu alle Mess- und Prüfmöglichkeiten für eine fachmännische Fehlersuche.

Die Bedienung ist sehr komfortabel dank weitgehend automatisierten Messabläufen, funktioneller Anordnung der Bedienelemente und der übersichtlichen und beleuchteten Anzeige für die Resultate und Parameter.

Messmöglichkeiten

Das New Tech Handy II misst die Ganggenauigkeit und den Stromverbrauch von Quarzuhren und Quarzwerken und ermöglicht das Prüfen weiterer Komponenten wie Spulenwiderstand, Isolation und Batteriespannung.

For use in a repair service, the watchmaker needs a testing device, with which he can easily carry out all electrical measurements and tests on quartz watches. The New Tech Handy II provides all measurement and testing options for technical troubleshooting.

Operation is very convenient with an extensive number of automated measurement sequences, functional configuration of the controls and a clearly laid out and illuminated display of the results and parameters.

Measurement capabilities

New Tech Handy II measures the rate accuracy and power consumption of quartz watches and quartz watch movements and facilitates the testing of other components such as coil resistance, insulation and battery voltage.

		N°	
130 x 260 x 130 mm	230 V	313960	

Dichtigkeitsprüfung | Tightness test



Kluge Automatismen

Glocke, Sensorabsenkung und TouchClose
Smart automatisms
Closure, sensor actuation and TouchClose

ScratchProtect

Absenkbare Uhrenauflage für effizienten Schutz gegen Kratzer
ScratchProtect
Adjustable watch support for efficient protection against scratches

Benutzerfreundlich

5"-Farbdisplay mit Touch-Funktion
Easy to use
5" color display with touch function

ProofMaster

Alle ProofMaster Modelle bestechen durch einfachste Bedienung und Parametrierung. Intelligente Algorithmen sorgen für zuverlässige und schnelle Dichtigkeitsprüfungen. Die Messresultate können via USB oder Bluetooth an einen Drucker übergeben werden.

Für zusätzliche Möglichkeiten der Auswertung sowie Parameter- und Resultatverwaltung, kann der ProofMaster mit der PC-Software Wicotrace 3 verwendet werden.

In Verbindung mit einem ChronoMaster können Sie Gangabweichung, Abfallfehler und Amplitude direkt auf dem Bildschirm ablesen.

Messmöglichkeiten

- Messprinzip: Analyse der Deformation des Uhrehäuses unter Vakuum und/oder Druck und mit Berücksichtigung des Verformungsverhaltens
- Uhrentypen: Alle als wasserdicht gekennzeichneten Armbanduhren
- Messart: Dichtigkeitsprüfungen mit Luft unter Vakuum und Druck mit fixem Limit (50 µg/min)
- Messbereich und Genauigkeit: Deformation Uhrehäuser ± 10 nm (typisch)

All ProofMaster models impress with their simple operation and parameterization. Intelligent automatsims and algorithms ensure reliable and fast leakage tests. The results can be transferred to a suitable printer via USB or Bluetooth.

For additional evaluation options and professional parameter and result management, the ProofMaster can be used with the Wicotrace 3 PC software.

Connected to a ChronoMaster you to read off the rate deviation, beat error and amplitude directly on the screen.

Measurement capabilities

- Measurement principle: Analysis of the deformation of the watch case under vacuum and/or pressure and with consideration of the deformation behavior
- Watch types: All wristwatches marked as waterproof
- Measurement types: Tightness tests under vacuum and pressure with a fixed limit (50 µg/min)
- Measuring range and accuracy: Watch case deformation ± 10 nm (typical)

Dichtigkeitsprüfung | *Tightness test*

ProofMaster

mit externem Kompressor | *with external compressor*

Modell Model		Programme Programs	Messzeit Measuring time	Resultate Results	N°	
ProofMaster	-0,7 – 10 bar	• Schnelltest Quick check • 5 univers. Prüfprogramme 5 universal test programs • 6 univers. Wicotracer-Programme 6 universal Wicotracer test programs	• Automatisch Automatic	• Gut/schlecht Passed/failed • Numerisch (Verformung) Numerical (deformation)	313429	
ProofMaster Pro		+ • 1 festes Prüfprogramm 1 fixed test program • 50 frei parametrierbare Prüfprogramme 50 freely parameterizable test programs • Wicotracer-Programme Wicotracer programs • Leakfinder Leakfinder	+ • Manuell, 20 bis 600 s Manual, 20 to 600 s	+ • Leckrate Leakage rate • Ringspeicher für 100 Messungen Ring memory for 100 measurements	313939	
Upgrade ProofMaster → ProofMaster Pro					313432	

Dazu passt <i>Goes well with</i>			N°	
	Planet Air L-S50-4 Silver-Line Flüsterleiser Kompressor, mit 16 bar Betriebsdruck, 50 l/min Ansaugleistung, 32 l/min Lieferleistung <i>Virtually silent compressor, with 16 bar operating pressure, 50 l/min displacement, 32 l/min output</i>		313615	

Dichtigkeitsprüfung | *Tightness test*

ProofMaster CP

mit internem Kompressor | *with internal compressor*

Modell Model		Programme Programs	Messzeit Measuring time	Resultate Results	N°	
ProofMaster CP	-0,5 – 5 bar	• 4 univers. Prüfprogramme <i>4 universal test programs</i> • 4 Wicotracer-Programme <i>4 Wicotracer programs</i>	• Automatisch <i>Automatic</i>	• Gut/schlecht <i>Passed/failed</i> • Numerisch (Verformung) <i>Numerical (deformation)</i>	313435	
ProofMaster CP Pro		+ • Schnelltest <i>Quick test</i> • 50 frei parametrierbare Testprogramme <i>50 freely parameterizable test programs</i> • Leakfinder <i>Leakfinder</i>	+ • Manuell, 20 bis 600 s <i>Manual, 20 to 600 s</i>	+ • Leckrate <i>Leakage rate</i> • Ringspeicher für 100 Messungen <i>Ring memory for 100 measure- ments</i>	313443	
Upgrade ProofMaster CP → ProofMaster CP Pro					313444	



Teslascope II

Teslascope II detektiert und entmagnetisiert den vorhandenen Magnetismus einer mechanischen Uhr in einem Arbeitsgang. Die freistehende Auflage erlaubt die einfache und praktische Prüfung von Uhren mit und ohne Armband sowie von Uhrwerken und kleinen Uhrenteilen.

Messmöglichkeiten

Detektieren des Magnetisierungszustandes von mechanischen Uhren, Uhrwerken und Kleinteilen aus Stahl.


The Teslascope II detects any magnetism present in a mechanical watch in a single demagnetizing operation. The free-standing rest allows the simple and practical testing of watches with and without a strap, as well as watch movements and small watch parts.

Measurement capabilities

Detection of the magnetization status of mechanical watches, movements and small steel parts.

MMN	⚡	N°	
62 x 135 x 137 mm	230 V	313940	

EFFIZIENZ & PRÄZISION EFFICIENCY & PRECISION
WELTWEIT VERNETZT. CONNECTED GLOBALLY.



Wicotrace 360°

Zubehör | Accessories

Kompatibilität Zusatzgeräte und Zubehör

Compatibility of additional devices and accessories

Beschreibung Description	N°		Schnittstelle Port	ProofMaster / -Pro	ProofMaster CP / -Pro	Terminal	Chronoscope X1 (G3)	New Tech Handy II	Watch Expert (G4)	WisioScope S
 Witschi Thermodrucker Witschi Thermal printer	313870		 RS-232	–	–	–	–	•	•	•
			 USB	•	•	•	•	–	–	–
 Bluetooth-Einschub für Thermodrucker Bluetooth slot for thermal printer	313873		 Bluetooth	•	•	•	•	–	•	•
 USB Bluetooth-Dongle	313872		 Bluetooth	–	–	–	•	–	•	•
 USB Bluetooth-Dongle	313872A		 Bluetooth	•	•	•	–	–	–	–
 Bluetooth/Wi-Fi USB-Dongle	313424		 Bluetooth	•	•	•	–	–	–	–
			 Wi-Fi	–	–	–	–	–	–	–
 Martel Thermodrucker Martel Thermal printer	313885		 RS-232	–	–	–	–	•	•	•
Verbindungskabel Connection cable	313885A		RJ12 6pin → RJ50 10pin	–	–	–	•	–	•	–

Zubehör | Accessories

	Beschreibung Description	Passend für Suitable for	N°	
	Martel Thermodrucker mit Adaptern für verschiedene Länder Martel thermal printer with adapters for various countries	Zahlreiche Geräte von Witschi, Greiner und Sigma Several devices from Witschi, Greiner and Sigma	313885	
	Papier für Thermodrucker Paper for thermal printer	• Thermodrucker RS232 Thermal printer RS232 • Witschi Thermodrucker Witschi thermal printer	313987A	
		• ChronoProof	313816	
		• Witschi Thermodrucker Witschi thermal printer	313894	
	Kabel-Set mit Prüfspitze und Krokodilklemme Cable set with testing points and crocodile clamps	• Analyzer Twin • Analyzer Q1 • New Tech Handy II	313942	
	1 Paar Kontaktbügel 1 pair of contact probes	• Analyzer Twin • Analyzer Q1 • New Tech Handy II • QuartzMaster	313941	
	Werkhalter für Werke bis Ø 36 mm Holder for movements up to Ø 36 mm	• Analyzer Twin • Analyzer Q1 • New Tech Handy II • QuartzMaster	206501	
	Klemm-Mikrofon für Wecker und Penduletten Clamping microphone for alarm clocks and pendulums	• Analyzer Twin • Chronoscope • Micromat S • New Tech Handy II • Watch Expert	313798	
	Limo-Signalkabel Limo signal cable	• Chronoscope M20	313773	

Zubehör | Accessories

	Beschreibung Description	Passend für Suitable for	N°	
	Spezialadapter für ältere Drucker Special adapter for older printers	- WE I+II - NT Handy I - ALC 2000 - QT6000 auf Martel Drucker on Martel printer	313989A	
	Mikrofon-Niederhalter mit Drehrad, für Uhren bis 500 g, maximale Einspannhöhe 16 mm Microphone hold down clamp with rotary knob, for watches up to 500 g, maximum clamping height 16 mm	Alle All	313804	
	Schall- und Staubschutzbox, aus transparentem Acryl, Klappe mit Bügelgriff Sound and dust protection box, transparent acrylic, flap with handle	- Micromat M / S / X - ChronoMaster	313778	



Micro Signal Generator (MSG)

Das akkubetriebene Gerät in der Größe eines Uhrengehäuses simuliert das akustische Signal einer mechanischen Uhr. Auf diese Art können Uhrenmessgeräte auf Ihre Funktion überprüft werden. In 10 verschiedenen Modi werden Parameter wie Gang, Amplitude und Hebewinkel eingestellt.

Micro signal generator (MSG)

The battery-operated device, which is the size of a watch case, simulates the acoustic signal of a mechanical watch. In this way, the function of watch measuring devices can be checked. Parameters such as rate, amplitude and lift angle are set in 10 different modes.

N°	
313803	

Zubehör | Accessories

Referenzleck

Zur Überprüfung von Dichtigkeits-Prüfgeräten.

Calibrated leak

For the verification of tightness test devices.



Leckrate bei 2 bar Prüfdruck Leak rate at 2 bar test pressure			Passend für Suitable for	N°	
µg/min	mm³/min	%/min	- ChronoProof - ProofMaster	313875	
Dicht Tight	Dicht Tight	Dicht Tight		313884	
30	26,4	-0,6		313883	
100	88	-2		313886	
200	175,9	-4			



GPS Empfänger

Der GPS-Empfänger ermöglicht es, die Quarz-Zeitbasis von Witschi Standard-Geräten auf ihre Genauigkeit zu überprüfen und automatisch abzugleichen.

GPS receiver

The GPS receiver makes it possible to check the quartz time base of Witschi standard devices for accuracy and to adjust it automatically.

	Passend für Suitable for	N°	
102 x 390 x 310 mm	- Analyzer Twin / Q1 / Q2 - Chronoscope S1 (G2) - Micromat C / X - New Tech Handy II - Watch Expert II / III / (G4) - WisioScope S - ChronoMaster	313801	



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2026

You can find your individual purchase prices online.

Subject to change. Update 02.2026



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000



**TECHNIK SOWEIT
DAS AUGRE REICHT**

***TECHNOLOGY EVERYWHERE
YOU LOOK***

YOUR SPACE

FROM WORKBENCH TO WORKSHOP.



Uhrenmontage | Watch assembly



Arbeitsplatzunterlagen für Ergolift Evolution Work mats for Ergolift Evolution

		100	120	140	N°	
	165 x 165 mm	•	•	•	309611	
	160 x 230 mm	•	•	•	309612	
	317 x 194 mm	–	•	•	309522	
	269 x 239 mm	–	•	•	309461	
		–	•	•	309462	
		–	•	•	309463	
	195 x 320 mm	–	•	•	309613	
	194 x 317 mm	–	•	•	309614	
		–	•	•	309615	
	237 x 318 mm	–	•	•	309616	
	237 x 319 mm	–	•	•	309617	
	230 x 350 mm	–	•	•	309650	
	242 x 350 mm	–	–	•	207415	

Uhrenmontage | Watch assembly

Einschalungskissen Casing cushions

Ø	N°	
50 mm	220205	
70 mm	220207	



Gehäuseöffner Case openers



	N°	
Automatischer Sprungdeckelöffner mit Hammerauslösung für eingepresste Uhrenböden <i>Automatic case opener with hammer release for snapped-in watch backs</i>	203346	
Hebelförmiger Gehäuseöffner für eingepresste Uhrenböden <i>Lever-shaped case opener for snapped-in watch backs</i>	205993	
Watch Knife Gehäuseöffner mit Taschenmesser <i>Watch Knife case opener with pocket knife</i>	204060	
Gehäuseöffnermesser für eingepresste Uhrenböden <i>Watch case opening knife for snapped-in watch backs</i>	205992	

Uhrenmontage | Watch assembly

Fingerlinge Finger cots

				N°	
Ungerollt, antistatisch, reinraumgeeignet, frei von Puder, Latex, Chlor oder Schwefel <i>Unrolled, antistatic, suitable for clean rooms, free from powder, latex, chlorine or sulfur</i>	Nitril Nitrile	1000	S, Ø 15 mm	211965	
			SM, Ø 16,5 mm	211966	
			M, Ø 18 mm	211967	
			L, Ø 21 mm	211968	
Gerollt, antistatisch, reinraumgeeignet, puderfrei <i>Rolled, antistatic, suitable for clean rooms, powder-free</i>	Latex	1440	S	211958B	
			M	211956B	
			L	211957B	
			XL	212030B	
... und chlorfrei <i>... and non-chlorinated</i>		1440	S	212036B	
			M	212031B	
			L	212037B	

Mehr Fingerlinge und passende Spender More Finger cots and matching dispensers



6 

		N°	
	0,6 mm *	205975	
	0,7 mm	206001	
	0,8 mm *	205976	
	0,9 mm	206002	
	1 mm *	205977	
	1,2 mm *	205978	
	1,4 mm *	205979	
	1,6 mm *	205980	
	1,8 mm	206000	
	2 mm *	205981	
	2,5 mm *	205982	
	3 mm	205918	
	0,6 mm *	205983	
	0,8 mm *	205984	
	1 mm *	205985	
	1,2 mm *	205986	
	1,4 mm *	205987	
	1,6 mm *	205988	
	2 mm *	205989	
	2,5 mm *	205990	
	3 mm	205919	




Passende Ersatzklingen Matching spare blades



		N°	
8 Schraubendreher (*) ohne Ersatzklingen 8 screwdrivers (*) without spare blades		205955	
		205956	
12 Schraubendreher und Ersatzklingen 12 screwdrivers and spare blades		205957	

Uhrenmontage | Watch assembly

Mehrzweckwerkzeuge & Positionierhilfen Multipurpose tools & positioning aids



			N°	
Mehrzweckwerkzeug Multipurpose tool	128 mm	PEEK	205935	
		Messing Brass	205925	
Magic Pen gebogen curved	150 mm	PEEK	217210	
Magic Pen gerade straight			217205	

Reinigungsstäbchen Cleaning sticks



Ø			N°	
8 mm	105 mm	25 x	217220	
5 mm	105 mm	25 x	217221	
2 mm	150 mm	1 x	217200	



Mehr Reinigungsstäbchen
More cleaning sticks

Uhrenmontage | Watch assembly

Zeigersetzer & Broschen Hand setting tool & brooches



	N°	€
PA2N 0,95 mm 1,35 mm	220223	
PA3N 0,3 mm 0,95 mm 1,35 mm	220226	
PA4N 0,3 mm 0,95 mm 1,35 mm 2,1 mm	220228	
Set mit 8 Broschen, 10 Einsätzen Set of 8 brooches, 10 inserts	220254	



Uhrenmontage | Watch assembly

Bandaufnahmen Bracelet holders



	N°	
Duo Bandaufnahme für Uhren mit großem Gehäuse <i>Bracelet holder for watches with a large case</i>	202848	
Stift-Fix Plus Bandaufnahmen, Punzenhalter und Punzen mit passendem Holzsockel <i>Bracelet holders, punch holder, and punches with matching wooden base</i>	202846	
Hohe Bandaufnahme <i>High bracelet holder</i>	202882	
Flache Bandaufnahme <i>Flat bracelet holder</i>	202881	



Uhrenmontage | Watch assembly

Werkzeuge für Metallarmbänder Tools for metal bracelets



			N°	
Federstegwerkzeug <i>Spring bar tool</i>	Stahl / Aluminium <i>Steel / Aluminum</i>	140 mm	205932	
Verstellbarer Stiftauusschläger <i>Adjustable pin ejector</i>	Edelstahl <i>Stainless steel</i>	85 mm	202867	
Zange zum Ausstoßen von Bandstiften <i>Pliers for driving out bracelet pins</i>	Edelstahl <i>Stainless steel</i>	150 mm	208165	



Bandsplinte und -Stifte
Split and Open End Pins

Verschiedene Federsteg
Various spring bars



Uhrenmontage | Watch assembly



Stift-Fix

Dieser Rollenbandkürzer ist perfekt zum Ausstoßen und Ausdrehen von Armbandstiften und Schrauben. Eine Bandaufnahme, ein Stifthalter, Ausstoßstifte, Schraubendreherklingen und ein passender Halter sind im Lieferumfang enthalten.

This bracelet cutting tool is perfect for ejecting and unscrewing bracelet pins, and screws. A bracelet holder, a pin holder, ejector pins, screwdriver blades and a matching holder are included.

N°	
202860	



Zeigersetzer

Ein kleiner Pressstock mit Nullpunkteinstellung. Verschiedene Einsätze, eine Aufnahme für Werkhalter und eine Zwischenplatte sind im Lieferumfang enthalten.

Hand setting tool

A small press with zero-point-fixing. Various inserts, a support for movement holders, and an intermediate plate are included.

N°	
201629	

Uhrenmontage | Watch assembly



Kniehebelpresse

Dieses professionelle Gerät eignet sich zum Schließen von Armbanduhren bzw. zum Einpressen von Uhrgläsern. Die Nullpunkteinstellung verhindert, dass Böden oder Gläser kaputt gedrückt werden.

Toggle press

This professional device is suitable for closing watch cases and setting crystals. Due to the zero-point-fixing it prevents the user from breaking cases or glasses.

N°	
311560	



Verschiedene Druckstücke
Various dies



Profi Press

Die Spindelpresse eignet sich bestens zum Setzen von Uhrgläsern oder zum Schließen von gepressten Gehäuseböden. Im Lieferumfang sind 8 Druckstücke enthalten.

The spindle press is ideally suited for setting watch glasses or closing pressed case backs. The scope of delivery includes 8 dies.

	N°	
Profi Press	202855	
Set mit 12 Druckstücken Set of 12 dies	311561	
Druckstückaufnahme oben Upper die holder	202855P	



Aqua Fix
Gehäuseöffner zum Öffnen und Schließen wasserdichter Uhrengehäuse mit Schraubböden. Durch 2 Bohrungen im Sockel (Ø 6 mm) kann das Gerät auf einer Arbeitsplatte befestigt werden.

Case opener for opening and closing waterproof watch cases with screw backs. The device can be attached to a worktop using 2 holes in the base (Ø 6 mm).

N°	
313490	



Glasabzieher
Das Gerät eignet sich nicht nur zum Abziehen von Kunststoffgläsern, sondern auch zum Öffnen von Sprengdeckeln mit einem Durchmesser von unter 40 mm.

Glass lifting tool
The device is suitable not only for lifting off plastic glasses, but also for opening pushed-on-cases with a diameter of less than 40 mm.

N°	
321103	



Uhrenbeweger WTS 4
Rotations- und Pausenzeiten werden elektronisch gesteuert. Die Drehrichtung wird bei jedem Anlaufen zufällig in Richtung Links- oder Rechtslauf gewählt.

Watch winder WTS 4
Rotation and pause times are controlled electronically. The direction of rotation is randomly selected as left or right each time the machine is started.

	N°	
WTS 4 Uhrenbeweger Watch winder	309185	
Uhrenbügel, klein Watch clamp, small	309202A	



Dampfstrahlgerät
Das kompakte Gerät erzeugt 4 bar Arbeitsdruck mit 150 °C, der über das Handstück abgegeben wird. Der Dampf wird aus destilliertem Wasser erzeugt.

Steam cleaning unit
The compact unit generates an operating pressure of 4 bar at 150 °C, which is released through the hand-piece. The steam is generated from distilled water.

	N°	
Dampfstrahlgerät Steam cleaning unit	313520	
Werkstückpinzette Work piece holding tweezers	313499	



Oberflächenbearbeitung | Surface treatment



Polistar
Das robuste Poliergerät arbeitet extrem leise. Der wartungsfreie Motor erzeugt 2800 U/min, die Filter sind leicht zu reinigen und die Polierspitze ist austauschbar. Alle handelsüblichen Schleif- und Polieraufsätze können verwendet werden.

The robust polishing device operates extremely quietly. The maintenance-free motor generates 2800 rpm, the filters are easy to clean and the polishing tip is replaceable. All commercially available grinding and polishing attachments can be used.

N°	
313660	



👁	⚙	N°	€
🔴	120	285777	
🟢	240	285778	
🟡	320	285779	
🟠	400	285780	
⬛	600	285781	

Schleifstifte
Diese Schleifbandhalter in Stiftform haben ein abgerundetes und ein spitzes Ende, mit dem Sie auch schwer zugängliche Stellen erreichen. Ein Federmechanismus hält das Band in der Führungsnut. So kann das Schleifband problemlos ein Stück weitergedreht werden, wenn das Schleifmittel an der Spitze verbraucht ist.

Sanding sticks
These pen-shaped sanding sticks have a rounded and a pointed end, which allows you to reach hard-to-reach spots. A spring mechanism holds the belt in the guide groove. Thus, the abrasive belt can easily be moved a little further when the abrasive at the tip is worn out.



Dispenser für Abdeckband
Dispenser for polishing tapes

N°	
203171	

Uhrenetuis | Watch boxes



Individualisierbare Uhrenetuis
Customizable watch boxes

👁	🔍	📏	🏠	N°		
🔴	🔴	130 x 130 x 65 mm	Kunststoff Plastic	324185		
🟢	🟢	160 x 65 x 53 mm	Ledernachbildung Leather imitation	324243		
🟡	🟡			324246		
⬛	⬛		Textil (Polyamid) Fabric (polyamide)	324197		



Weitere Uhrenetuis
Further watch boxes



Pflegeprodukte | Care products



Pflegetücher
Care cloths

					N°		
Schmuckpflegetuch <i>Jewelry care cloth</i>		30 x 24 mm		12	113042		
Silberputztuch <i>Silver cleaning cloth</i>					113043		
Goldputztuch <i>Gold cleaning cloth</i>					113044		
Uhrenputztuch <i>Watch cleaning cloth</i>		23 x 23 mm		12	113040		
		40 x 40 mm			113041		

BUY MORE
PAY LESS



Pflegeprodukte | Care products

BUY MORE



PAY LESS



Tauchbäder
Immersion baths

			N°		
Silber-Tauchbad <i>Silver jewelry bath</i>		12	113048		
Juwelen-Tauchbad <i>Gem jewelry bath</i>			113049		
Gold-Tauchbad <i>Gold jewelry bath</i>			113050		

Uhrenpflege-Set
Watch care set




	N°		
	113051		



Präsentationshandschuhe
Presentation gloves



			N°	
Baumwolle & Mikrofaser <i>Cotton & microfiber</i>		S	204758	
		M	204759	
		L	204760	
		XL	204761	
Mikrofaser <i>Microfiber</i>		S	204750	
		M	204751	
		L	204752	
		XL	204753	



			N°	
Mikrofaser <i>Microfiber</i>		S	204762	
		M	204763	
		L	204764	
		XL	204765	
		S	204754	
		M	204755	
		L	204756	
		XL	204757	



Service-Boxen für den Uhrenservice

Die stapelbaren Tabletts haben eine ultraweiche Einteilung aus PE-Schaum. An der Stirnseite gibt es eine Etikettentasche. Die transparenten Deckel mit Dokumentenlaschen passen auf beide Tabletts.


	N°	
 32 x 265 x 148 mm	209491	
 32 x 265 x 148 mm	209492	

Service boxes for watch service

The stackable trays have an ultra-soft PE-foam division. At the front there is a label holder. The transparent lids fit both trays and have document flaps.

	N°	
 20 mm Höhe Height	209493	
 45 mm Höhe Height	209494	

Uhrenbeweger | Watch Winders



Boxy Fancy Brick

Der Boxy Fancy Brick bietet eine modulare Lösung für Automatikuhren. Mit seinem präzisen Antriebssystem und der flexiblen Steuerung erfüllt er höchste Ansprüche an Funktionalität – ideal für den Einsatz in Verkaufsflächen, Schauräumen oder Kundenpräsentationen.

Für die Aufbewahrung von bis zu 12 Uhren können Fancy Brick Module über eine Basisplatte miteinander kombiniert werden. Dank neuester Sharing-Technologie wird dann lediglich ein einziger Netzadapter benötigt.

The Boxy Fancy Brick offers a modular solution for automatic watches. With its precise drive system and flexible control, it meets the highest standards of functionality – ideal for use in sales areas, showrooms, or customer presentations.

Fancy Brick modules can be combined via a base plate to store up to 12 watches. Thanks to the latest sharing technology, only a single power adapter is required.



Zubehör für Boxy Uhrenbeweger
Accessories for Boxy Watch winders



	N°		
Platin Platinum	309380		
Tarnmuster Camouflage	309388		
Schwarz Black	309395		
Karbon Carbon	309408		
Braun, Lederoptik Brown, leather look	309413		
Schwarz, Lederoptik Black, leather look	309414		

Uhrenbeweger | Watch Winders



Skyline Shadow



Graphic Blue



Leather Black

Boxy BLDC Nightstand

Der Boxy BLDC Nightstand ist speziell für den Einsatz in sensiblen Umgebungen konzipiert, in denen absolute Ruhe oberste Priorität hat. Dank seines hocheffizienten BLDC-Motors arbeitet er so leise, dass er problemlos im Schlafzimmer, in ruhigen Büros oder exklusiven Kundenräumen eingesetzt werden kann.

The Boxy BLDC Nightstand is specially designed for use in sensitive environments where absolute quiet is a top priority. Thanks to its highly efficient BLDC motor, it operates so quietly that it can be used without any problems in bedrooms, quiet offices, or exclusive customer rooms.



Pure White



Leather Brown

Boxy BLDC Nightstand EXT

Für die Aufbewahrung von bis zu 4 Uhren können BLDC Nightstand EXT Module über eine Basisplatte miteinander kombiniert werden. Dank neuester Sharing-Technologie wird dann lediglich ein einziger Netzadapter benötigt.

BLDC Nightstand EXT modules can be combined via a base plate to store up to 4 watches. Thanks to the latest sharing technology, only a single power adapter is required.

	EXT	N°		
Skyline Shadow	–	309133		
	•	309134		
Graphic Blue	–	309135		
Leather Black	•	309136		
Pure White	–	309137		
Leather Brown	•	309138		



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2026

[You can find your individual purchase prices online.](http://www.beco-technic.com)

Subject to change. Update 02.2026



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000



PINZETTEN & ZANGEN

TWEEZERS & PLIERS

Gehärteter Edelstahl (S)

- Martensitischer Stahl (AISI-Nummer 420)
- Magnetisierbar
- Weniger korrosionsbeständig als austenitische oder ferritische Stähle

Austenitischer Stahl (SA)

- Austenitischer Stahl (AISI-Nummer 316L)
- Nicht magnetisierbar (80 %)
- Gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren

Superalloy Ni-Cr-Mo (NC)

- Ausgezeichnete Festigkeit bis 800 °C
- Völlig unmagnetisch (100 %)
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gegenüber Chemikalien, Salzen und Säuren

Messing (BRA)

- Kupfer-Zink-Legierung CuZn37
- Nicht magnetisierbar (100 %)
- Gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber Süßwasser und Dampf

Kobaltstahl (COB)

- 100 % Nicht-magnetisch
- Unempfindlich gegenüber Magnetfeldern
- Korrosionsbeständig
- Hitzebeständig bis zu 550 °C
- Spitzenhärte etwa 63/64 Rockwell C

Kohlenstoffstahl

- Äußerst hart
- Magnetisch
- Korrosionsfördernd

Neusilber (MA)

- Nichteisenhaltiger Stahl
- 100 % Nicht-magnetisch
- Guter Wärme- und Stromleiter
- Korrosionsbeständigkeit

Hardened stainless steel (S)

- Martensitic steel (AISI number 420)
- Magnetizable
- Less resistant to corrosion than the austenitic or ferritic steel

Austenitic steel (SA)

- Austenitic steel (AISI number 316L)
- Non-magnetizable (80 %)
- Good corrosion resistance to most chemicals, salts and acids

Superalloy Ni-Cr-Mo (NC)

- Excellent strength up to 800 °C
- Fully non-magnetic (100 %)
- Excellent corrosion resistance to chemicals, salts and acids

Brass (BRA)

- Copper-zinc alloy CuZn37
- Non-magnetizable (100 %)
- Good corrosion resistance to fresh water and steam

Cobasteel (COB)

- 100 % non-magnetic
- Insensitive to magnetic field
- Corrosion-resistant
- Heat resistant up to 550 °C
- Tip hardness about 63/64 Rockwell C

Carbon steel (ORD)

- Extremely hard
- Magnetic
- Corrosive

Maillechort / German Silver (MA)

- Non ferrous steel
- 100 % non-magnetic
- Good conductor of heat and electricity
- Corrosion resistance

PINZETTEN TWEEZERS



Für Uhrmacher | For watchmakers

Form 00 | Type 00
120 mm



		N°	
0,85 x 0,5 mm	SA	217122	

Form 1 | Type 1
120 mm



		N°	
0,15 x 0,1 mm	SA	217101	
	S	217131	

		N°	
0,13 x 0,11 mm	NC	217161	

Form 2 | Type 2
120 mm



		N°	
0,13 x 0,07 mm	SA	217102	

		N°	
0,12 x 0,07 mm	NC	217162	

Für Uhrmacher | For watchmakers

Form 3 | Type 3
120 mm



		N°	
0,18 x 0,12 mm	SA	217103	
	S	217133	

		N°	
0,18 x 0,12 mm	NC	217163	

Form 3C | Type 3C
110 mm



		N°	€
0,18 x 0,12 mm	SA	217103C	17,90
0,17 x 0,1 mm	S	217133C	20,10

		N°	
0,18 x 0,12 mm	NC	217163C	

Form 4 | Type 4
110 mm



		N°	€
0,11 x 0,7 mm	SA	217104	19,30

		N°	
0,12 x 0,8 mm	NC	217164	

Für Uhrmacher | For watchmakers

Form 5 | Type 5
110 mm



		N°	
0,13 x 0,06 mm	SA	217105	
	S	217135	

		N°	
0,13 x 0,06 mm	NC	217165	

Form 7 | Type 7
120 mm



		N°	
0,16 x 0,9 mm	SA	217107	
	S	217137	

		N°	
0,16 x 0,9 mm	NC	217167	

Form 27C | Type 27C
130 mm



		N°	
0,3 x 0,15 mm	BRA	217173	

Für Uhrmacher | For watchmakers

Form AA | Type AA
130 mm



		N°	€
0,5 x 0,4 mm	SA	217120	11,40

		N°	
0,5 x 0,4 mm	S	217150	

Form AM | Type AM
125 mm



		N°	
0,35 x 0,18 mm	BRA	217172	

Form SS | Type SS
140 mm



		N°	
0,12 x 0,09 mm	SA	217121	

Für Uhrmacher | For watchmakers

Form 259 | Type 259
130 mm



		N°	
0,6 x 0,6 mm	BUR-SA	217170	

- Sehr feinporig, hart, aber elastisch
- Ideal für kratzempfindliche Teile
- Very fine-pored, hard, but elastic
- Ideal for scratch-sensitive parts

ESD Pinzetten | ESD safe tweezers

POM (DG)

- Nicht beständig gegen starke Säuren
- Gute Zug- und Biegefestigkeit

Polyamid (CF)

- ESD- und Reinraumsicher
- Sehr hohe Steifigkeit

Peek (CP)

- Beständig gegen aggressive Stoffe
- Hohe Hitzebeständigkeit (260 – 300 °C)

POM (DG)

- Not resistant to strong acids
- Good tensile and flexural strength

Polyamide CF

- ESD and cleanroom safe
- Very high rigidity

Peek (CP)

- Resistant to aggressive agents
- High heat capability (260 – 300 °C)

Form 259 | Type 259
130 mm



		N°	
0,6 x 0,6 mm	CF-SA	312233	



ESD Pinzetten | ESD safe tweezers

Form 249 | Type 249
130 mm



		N°	
2 x 1 mm	CF-SA	312232	



Form 2A | Type 2A
130 mm



		N°	
2 x 0,4 mm	CF-SA	312234	



Form 3 | Type 3
130 mm



		N°	
0,7 x 0,7 mm	CF-SA	312246	



ESD Pinzetten | ESD safe tweezers

Form 5 | Type 5
130 mm




		N°	
0,6 x 0,45 mm	CF-SA	312245	

Ersatzspitzen | Replacement tips

			N°	
	BUR	259	217171	
	CF	259	312233A	
		249	312232A	
		2A	312234A	


Für Juweliere | For jewelers

Form XF-EG | Type XF-EG
160 mm




		N°	
0,3 x 0,25 mm	S	312242	

Form F-EG | Type F-EG
160 mm



		N°	
0,6 x 0,5 mm	S	312235	


Form M-EG | Type M-EG
160 mm




		N°	
0,9 x 0,65 mm	S	312241	

Für Juweliere | For jewelers


Form L-EG | Type L-EG
160 mm



Form XL-EG | Type XL-EG
160 mm




Form XXL1 | Type XXL1
160 mm




Für Juweliere | For jewelers

Form FR | Type FR
160 mm




Form XLR1 | Type XLR1
160 mm




Für Juweliere | For jewelers

Form 10G | Type 10G
110 mm



Form 475 | Type 475
135 mm



N° 217182
Pinzettenhalter | Tweezers holder



Alle unsere Pinzetten online
All our tweezers online

/// BECOTECHNIC

ZANGEN PLIERS



Zangen | Pliers



Flachzangen | Flat nose pliers

		N°	
	Ohne Hieb Smooth jaws	208120A	
	Mit Hieb With cut	208121A	
	Mit Kunststoffbacken With plastic jaws	206823A	
	Paar Ersatzbacken Pair of replacement jaws	206823A.1	

Zangen | Pliers

Schienenzangen | Forming pliers

		N°	
	Flach & halbrund Flat & half round	207931A	
	Flach & rund Flat & round	207936A	
	Konkav & rund Concave & round	207941A	

Rundzangen | Round nose pliers

		N°	
	Ohne Hieb Smooth jaws	208130A	

Zangen | Pliers

Kettenzangen | Chain nose pliers

	👁	N°	
	Ohne Hieb Smooth jaws	208140A	
	Mit Hieb With cut	208141A	

Zangen für Metallbänder | Pliers for metal bracelets

	👁	N°	
	Für Bandstifte in L-Form For L-shaped bracelet pins	208150A	
	Für Flex-Armbänder For Flex-bracelets	208157A	

Zangen | Pliers

Zangen für Lederbänder | Pliers for leather watch straps

	👁	N°	
	3 mm Zum Einkerbten For shape cutting	208155A	
	1,5 mm Zum Einkerbten For shape cutting	208155BA	
	1,5 mm Zum Lochen For punching holes	206820A	
	2 mm Zum Lochen For punching holes	206821A	

Zangen | Pliers

Zangen für Ringe | Pliers for rings

		N°	
	Zum Sägen von Edelstahl <i>For sawing stainless steel</i>	206785	
	Ersatzsägeblatt <i>Replacement saw blade</i>	206786	
	Ersatzschlüssel <i>Replacement key</i>	206787	
	Zum Sägen, großes Modell <i>For sawing, large version</i>	206780	
	Ersatzsägeblatt <i>Replacement saw blade</i>	206781	
	Ersatzschlüssel <i>Replacement key</i>	206782	
	Zum Sägen, kleines Modell <i>For sawing, small version</i>	204204	
	Zum Halten <i>For holding</i>	206800	

Zangen | Pliers

Zange zum Biegen von Ringschienen Pliers for shaping rings



Zangen | Pliers

Schneidezangen | Cutters

		N°	
	Seitenschneider <i>Side cutter</i>	208070A	
	Schrägschneider <i>Oblique cutter</i>	208080A	
	Vornschneider <i>End cutters</i>	208090A	






SEE ALL
OUR
PLIERS
ONLINE



N° 206525
Zangenhalter aus Metall
Metal pliers holder



N° 200013

N° 200014

Tool Safe Werkzeug- und Zangenhalter
Tool Safe Tool and pliers holder

N° 200001

 **LINDSTRÖM®**

REGINE

SWITZERLAND

PINZETTEN TWEEZERS



**SEE ALL OUR
LINDSTRÖM
PLIERS AND
CUTTERS**



Für Uhrmacher | For watchmakers

Form 00 | Type 00
120 mm



		N°	
0,9 x 0,5 mm	S	220322	

Form 0 | Type 0
120 mm



		N°	
0,1 x 0,15 mm	S	220321	

		N°	
0,1 x 0,15 mm	COB	220331	

Form 1 | Type 1
120 mm



		N°	
0,1 x 0,15 mm	S	220323	
	SA	220323B	

		N°	
0,1 x 0,15 mm	COB	220332	

Für Uhrmacher | For watchmakers

Form 1AM | Type 1AM
120 mm



		N°	
0,3 x 0,1 mm	BRA, Flash d'or	220665	

Form 2 | Type 2
120 mm



		N°	
0,15 x 0,05 mm	S	220316	
	SA	220316B	

		N°	
0,15 x 0,05 mm	COB	220333	

Form 2A | Type 2A
120 mm



		N°	
1,65 x 0,05 mm	SA	220316A	

Für Uhrmacher | For watchmakers

Form 3 | Type 3
120 mm



		N°	
0,15 x 0,4 mm	SA	220319	
	COB	220334	

		N°	
0,15 x 0,4 mm	SA-EE	220358	

Form 3C | Type 3C
110 mm



		N°	
0,2 x 0,1 mm	ORD	220324	

		N°	
0,2 x 0,1 mm	S	220325	

Für Uhrmacher | For watchmakers

Form 4 | Type 4
110 mm



		N°	€
0,1 x 0,1 mm	S	220326	30,40
	SA-EE	291435	21,90
	COB	220335	49,80

		N°	
0,1 x 0,1 mm	ORD	220318	
	BRA	220348	

Form 5 | Type 5
110 mm



		N°	€
0,1 x 0,06 mm	S	220320	30,40
	SA (Bulk)	220312B	19,80

		N°	
0,1 x 0,06 mm	COB	220336	
	ORD	220312	

Für Uhrmacher | For watchmakers

Form 6 | Type 6
115 mm



		N°	
0,12 x 0,08 mm	ORD	220327	

Form 7 | Type 7
115 mm



		N°	
0,16 x 0,9 mm	S	220328	
	ORD	220329	

		N°	
0,16 x 0,9 mm	COB	220337	

Form 7A | Type 7A
115 mm



		N°	
0,16 x 0,9 mm	BRA	312277	

Für Uhrmacher | For watchmakers

Form 8 | Type 8
115 mm



	N°	
ORD	220338	

Form 11 | Type 11
120 mm



		N°	
0,2 x 0,1 mm	MA	220315	

Form 14A | Type 14A
115 mm



	N°	
S	220308	

	N°	
ORD	220310	

Für Uhrmacher | For watchmakers

Form 14 | Type 14
115 mm



		N°	
	S	220314	

Form 15C | Type 15c
95 mm



		N°	
	ORD	220307	

Form F | Type F
120 mm



		N°	
 1,7 x 0,08 mm	S	220342	
	SA	220442	

		N°	
 1,7 x 0,08 mm	COB	220343	

Für Uhrmacher | For watchmakers

Form P5 | Type P5
130 mm



		N°	€
 0,3 x 0,2 mm	BRA	220330	22,50

		N°	
 0,3 x 0,2 mm	MA	220313	

Form SS | Type SS
140 mm



		N°	€
 0,12 x 0,09 mm	S	220357	29,10
	BRA	220455	

		N°	
 0,12 x 0,09 mm	Titan	291432	

Mit Kunststoffspitzen | *With plastic tips*

Form 00 | *Type 00*
130 mm



		N°	
1 x 1 mm	SA-CF	291422	

		N°	
1 x 1 mm	SA-DG	291425	

Form 2A | *Type 2A*
130 mm



		N°	€
2 x 0,5 mm	SA-CF	291427	31,30€

		N°	
2 x 0,5 mm	SA-DG	291429	

Mit Kunststoffspitzen | *With plastic tips*

Form 5 | *Type 5*
130 mm



		N°	€
0,5 x 0,5 mm	SA-CF	220353	22,90
	SA-DG	291415	36,-

		N°	
0,5 x 0,5 mm	SA-CP	220014	

Form 7 | *Type 7*
130 mm



		N°	
0,5 x 0,5 mm	SA-CP	291433	

Mit Kunststoffspitzen | *With plastic tips*

Form 249 | *Type 249*
130 mm



		N°	
2 x 1	SA-DG	220013	
	SA-CF	291418	

		N°	
2 x 1	SA-CP	291420	

Form 259 | *Type 259*
130 mm



		N°	
0,6 x 0,6	SA-CP	291417	

		N°	
0,6 x 0,6	SA-DG	220356	

Ersatzspitzen | *Replacement tips*

Ersatzspitzen | *Replacement tips*

			N°	
	–	Stahl Steel	291431	
	00	CF	291423	
		CP	291424	
		DG	291426	
	2A	DG	291428	

Ersatzspitzen | *Replacement tips*

Ersatzspitzen | *Replacement tips*

	👁	⏏	N°	
	5	CF	220354	
		CP	220014A	
		DG	291416	
	7	CP	291434	

Ersatzspitzen | *Replacement tips*

	👁	⏏	N°	
	249	CF	291419	
		CP	291421	
		DG	220013A	
	259	CF	220352	
		DG	220356A	

Für Federstege | For spring bars



Regine Horlogery Federstegzangen

Diese Zangen wurden speziell zum Entfernen und Einsetzen von Federstegen entwickelt.


Das Werkzeug ist ideal für Federstege mit einer Länge von 18 bis 30 mm mit doppelter Schulter und/oder doppeltem Ansatz. Die Spitzen sind 1,2 mm breit.

N°	
220015	
220016	

Regine Horlogery spring bar pliers

These pliers are specially developed for removing and inserting spring bars.

The tool is ideal for spring bars with a length of 18 to 30 mm with a double shoulder and/or double attachment. The tips are 1,2 mm wide.



SEE ALL
DUMONT
TWEEZERS
ONLINE



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2026

[You can find your individual purchase prices online.](http://www.beco-technic.com)

Subject to change. Update 02.2026



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000





TRADITION | ÉQUIPER ET ACCOMPAGNER

BERGEON, manufacture d'outillages et d'équipements professionnels, collabore avec les marques horlogères et les centres de services depuis plus de 230 ans. Entreprise de référence sur le marché, elle propose la gamme d'outillage horloger la plus exhaustive du secteur: du tournevis jusqu'à l'établi d'horloger complet.

À l'écoute permanente des besoins de ses clients, la société propose des innovations régulières pour des produits toujours plus performants et qualitatifs.

MAÎTRISE | SAVOIR-FAIRE ET PROCESSUS INDUSTRIEL

BERGEON maîtrise aujourd'hui ses processus industriels et le savoir-faire technologique requis pour concevoir et fabriquer ses outils au sein de sa manufacture. L'intégration de ses différents sites historiques de production a permis de concentrer sous un même toit des équipements ultra-performants et un savoir-faire plus que centenaire. La maîtrise complète de la chaîne de production garantit la qualité constante de ses produits. La capacité de production assure la continuité des livraisons à travers le monde.

PRODUCTION | MANUFACTURE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

- 75 % des produits BERGEON sont fabriqués en interne et 25 % sont sous-traités dans l'Arc Jurassien.
- 14 CNC (6 tours, 2 décolleteuses, 6 CNC (3-4 axes) avec robot
- Tribofinition
- 2 unités de gravure laser fibré (métaux ferreux et non ferreux)
- Prototypage à l'interne
- Développement de produits selon spécifications clients
- Produits personnalisables
- Support technique, entretien et SAV

INNOVATION | DE L'IDÉE À LA CONCEPTION

Le département R&D BERGEON compte des ingénieurs, constructeurs, dessinateurs et designers qui créent et développent de nouveaux produits pour répondre aux besoins de ses clients. Curieux et attentifs aux dernières technologies, ils pensent les produits de demain et en réindustrialisent d'autres pour toujours plus de performance.





TRADITION | AUSRÜSTEN UND BEGLEITEN

BERGEON, eine Manufaktur für Werkzeuge und professionelle Ausrüstung, arbeitet seit über 230 Jahren mit Uhrenmarken und Servicezentren zusammen. Als Referenzunternehmen auf dem Markt bietet es das umfassendste Sortiment an Uhrmacherwerkzeugen der Branche an: vom Schraubendreher bis zur kompletten Uhrmacherwerkbank.

Das Unternehmen hört ständig auf die Bedürfnisse seiner Kunden und bietet regelmäßige Innovationen für immer leistungsfähigere und qualitativ hochwertigere Produkte.

MEISTERSCHAFT | KNOW-HOW UND INDUSTRIELLE PROZESSE

BERGEON beherrscht heute seine industriellen Prozesse und das technologische Know-how, das für die Entwicklung und Herstellung seiner Werkzeuge in seiner Manufaktur erforderlich ist. Die Integration der verschiedenen historischen Produktionsstandorte hat es ermöglicht, hochleistungsfähige Anlagen und ein mehr als hundertjähriges Know-how unter einem Dach zu konzentrieren. Die vollständige Beherrschung der Produktionskette garantiert die gleichbleibende Qualität seiner Produkte. Die Produktionskapazität stellt sicher, dass die Produkte weltweit kontinuierlich geliefert werden.

PRODUCTION | HERSTELLUNG NEUESTE GENERATION

- 75 % der BERGEON-Produkte werden im eigenen Haus hergestellt und 25 % werden in der Jura Region an Unterauftragnehmer vergeben.
- 14 CNCs (6 Drehbänke, 2 Drehmaschinen, 6 CNCs (3-4 Achsen) mit Roboter
- Tribofinish
- 2 Faserlaser-Graviereinheiten (Eisen- und Nichteisenmetalle)
- Inhouse-Prototyping
- Produktentwicklung nach Kundenspezifikation
- Anpassbare Produkte
- Technischer Support, Wartung und Kundendienst

INNOVATION | VON DER IDEE ZUM DESIGN


Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von BERGEON umfasst Ingenieure, Bauingenieure, Zeichner und Designer, die neue Produkte entwerfen und entwickeln, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Neugierig und aufmerksam gegenüber den neuesten Technologien entwerfen sie die Produkte von morgen und reindustrialisieren andere für immer höhere Leistungen.



NEW

9830

SWISS MADE 




268 x 200 x 78 mm

Appareil à chasser et déchasser les tubes, correcteurs et poussoirs avec assortiment de tasseaux, en mallette

Composition de l'assortiment: 21 tasseaux en acier, sur socle

Tasseaux pour le support de déchassage

- 4 tasseaux à déchasser les tubes
- 5 tasseaux à déchasser les poussoirs et les correcteurs

Tasseaux pour la broche

- 5 tasseaux à chasser les tubes
- 1 tasseau conique et centreur
- 4 tasseaux creux pour déchasser les poussoirs (2 avec partie active en laiton et 2 avec partie active en PEEK)
- 1 tasseau concave R5, pour chasser les poussoirs (avec partie active en PEEK)
- 1 tasseau cône tronqué, pour chasser les correcteurs (avec partie active en PEEK)

- Livré avec 2 clés à 6 pans pour le montage et le démontage des tasseaux sur le support et la broche

9830-AS: Appareil seul, avec 2 clés à 6 pans, sans tasseaux / **9830-S:** Socle seul

Gerät zum Stossen und Ausstossen Röhren, Korrektoren und Drückern, mit Sortiment von Ambossen, im Koffer

Auswahl des Sortiments: 21 Stahl-Ambosse, auf Sockel

Ambosse für die Aufschlagen-Stütze

- 4 Ambosse zum Ausstossen der Röhre
- 5 Ambosse zum Ausstossen der Korrektoren und Presstempeln

Amboss für die Brosche

- 5 Ambosse Zum Einstossen der Röhre
- 1 konische und zentrierende Amboss
- 4 Hohle-Ambosse zum Ausstossen der Presstempeln (2 mit aktivem Teil aus Messing und 2 mit aktivem Teil aus PEEK)
- 1 Amboss, konkav R5, zum Einstossen der Presstempeln (mit aktivem Teil aus PEEK)
- 1 Amboss, kegelstumpf, zum Einstossen der Korrektoren (mit aktivem Teil aus PEEK)


- **Geliefert mit 2 Sechskantschlüssel für die Montage und Demontage der Abreißhalter und der Brosche**

9830-AS: Gerät allein, mit 2 Sechskantschlüsseln, ohne Ambosse / **9830-S:** Sockel allein

NEW

9810

SWISS MADE 



130 x 60 x 70 mm



510 g

Dispositif à enlever les lunettes chassées

Appareil simple d'utilisation qui permet d'enlever les lunettes de montre chassées. Le bâti en POM protège les boîtes de montre. Il est équipé de quatre couteaux circulaires en acier trempé, soigneusement intégrés dans le bâti, amovibles et réaffûtables, pour une utilisation sur toute la circonférence.

- Capacité d'ouverture : Ø de boîte de 17 à 60 mm
- Livré avec une clé torx (TX30) pour le montage et démontage des couteaux.

Attention: couteaux extrêmement coupants.

Apparat zum Entfernen von druckangepassten Uhrenlunetten

Einfach zu bedienende Apparat zum Entfernen von Entfernen von druckangepassten Uhrenlunetten. Das Gestell besteht aus POM, um die Uhrgehäuse zu schützen. Es hat vier runde Messer aus gehärtetem Stahl, die sorgfältig in das Gestell integriert, die abnehmbar und nachschleifbar sind, um den gesamten Umfang zu nutzen.

- Öffnungskapazität: Ø Gehäuseböden von 17 zu 60 mm
- Zum Lieferumfang gehört ein Tork-Schlüssel (TX30) zum Ein- und Ausbauen der Messer.

Vorsicht: Extrem scharfe Messer.

||| BECOTECHNIC



Simply enter the
 Bergeon reference
 in our webshop



MAGNET-O

NEW



8804

SWISS MADE



517 g
120 x 120 x 40 mm

Démagnétiseur MAGNET-O

Les champs magnétiques ont une influence sur la précision de la marche des montres mécaniques, lesquelles risquent d'avancer ou de retarder. Il est bon de procéder à une démagnétisation après chaque révision ou nettoyage du mécanisme, qu'il soit entier ou démonté.

Les outils peuvent également être une «source de danger» et véhiculer un magnétisme. C'est pourquoi il est recommandé de les démagnétiser avant de les utiliser sur les montres.

Sur simple pression du bouton, le MAGNET-O démagnétise en quelques millièmes de secondes une montre complète, des pièces démontées, des boîtiers ou des outils. Attention: les montres électroniques à quartz ne doivent pas être démagnétisées.

- Boîtier en en aluminium éloxé noir.
- Alimentation: 1 câble USB-C.
- Autonomie: ~ 400 mises en marche et démagnétisations.

Automatischer MAGNET-O

Magnetfelder haben einen Einfluss auf die Ganggenauigkeit mechanischer Uhren, die dadurch vor- oder nachgehen können. Es ist sinnvoll, nach jeder Revision oder Reinigung des Mechanismus eine Entmagnetisierung vorzunehmen, unabhängig davon, ob der Mechanismus vollständig oder zerlegt ist.

Auch Werkzeuge können eine «Gefahrenquelle» sein und Magnetismus übertragen. Daher wird empfohlen, sie vor der Verwendung an Uhren zu entmagnetisieren.

Auf Knopfdruck entmagnetisiert das MAGNET-O in wenigen Tausendstelsekunden eine komplette Uhr, zerlegte Teile, Gehäuse oder Werkzeuge. Achtung: Elektronische Quarzuhren dürfen nicht entmagnetisiert werden.

- Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium.
- Stromversorgung: 1 USB-C-Kabel.
- Betriebsdauer: ~ 400 Einschaltungen und Entmagnetisierungen.

EASYWINDER



31408-E



31408-S-SET



S3 S4 S5 S6 S7



31408

SWISS MADE



Ø 18 x 135 mm




80 g

Remontoir motorisé pour montre

- Corps en aluminium anodisé
- Modes : «Arrêt», «Remontage à gauche» et «Remontage à droite»
- Déclenchement de la rotation par appui sur la couronne ou en tirant légèrement sur la bague
- Accumulateur: Nimh LR03 (AAA)
- Autonomie de 120 min en pleine charge
- Débrayage par friction directe
- Accouplement par embout universel en élastomère
- Vitesse de rotation de 150 tr/min à vide
- Couple maximum de 40 mNm
- Livré en box noir avec:
 2x piles rechargeables et mini chargeur USB + adaptateur pour secteur
 1x tournevis d'horloger en inox Ø 2.00 N° 30081-200
 1x embout interchangeable avec gomme standard N° 31408-E

Motorisierter Uhrenaufzieher

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Modi: «Stopp», Linksauzug / rechtsaufzug
- Auslösen der Rotation durch Druck auf die Krone oder durch Leichtem Ziehen am Ring
- Batterie: Nimh LR03 (AAA)
- 120 minuten Laufzeit bei vollem Batterie
- Entkupplung durch Reibungslösung
- Universelle Elastomer Kupplung
- 150 U/min Leerlaufdrehzahl
- Maximales Drehmoment von 40 mNm
- Lieferung in schwarzer Box mit:
 2x Batterien und Mini-USB-Ladegerät + Netzteil
 1x Edelstahl Uhrmacherschraubendreher Ø 2,00 Nr 30081-200
 1x austauschbare Spitze Mit Standardgummi Nr 31408-E



8935-1

SWISS MADE



175 x 70 x 100 mm
465 g

Potence à 1 broche pour poser les aiguilles

Dispositif permettant une chasse précise et contrôlée des aiguilles de montres. Système de retenue de l'embout dans la broche par un o'ring, ce qui permet un changement rapide ①.

- Bâti en aluminium anodisé
- Tasseaux en matière synthétique, à changement rapide
- Base Ø 31 mm
- Guidage précis des broches
- Alignement précis broches / base
- Compatible avec les portes-mouvement Bergeon N° 7100 et avec le B-Force, kit capteur de force N° 8935-KCF



Presstock mit 1 Spindel zum Zeigersetzen

Vorrichtung zum präzisen und kontrollierten Spülen von Uhrzeigern ①.

- Anodisierten Aluminiumrahmen
- Setzen der Stempel aus synthetischem Material, Schnellwechsel
- Durchschnitt der Basis Ø 31 mm
- Präzise Spindelführung
- Präzisionsausrichtung Spindel/Basis
- Kompatibel mit Werkhalter Bergeon N° 7100 und Power-Messwert Gerät für Pressstöcke zum Zeigersetzen
- N° 8935-KCF

BECOTECHNIC



Simply enter the
Bergeon reference
in our webshop





6935-TP

SWISS MADE



176 x 40 x 26 mm
65 g

Set de 5 tasseaux pour aiguilles en Peek

Pour potences 6012, 8935 et chasse-aiguilles 8404-16.

Tasseaux

- **6935-TP060**: gris, ØA 1.70 mm, ØB 0.60 mm
 - **6935-TP120**: rouge, ØA 2.10 mm, ØB 1.20 mm
 - **6935-TP160**: jaune, ØA 2.60 mm, ØB 1.60 mm
 - **6935-TPL150**: bleu, non percé, ØA 1.50 mm
 - **6935-TPL260**: noir, non percé, ØA 2.60 mm
- Le Ø 2.60 mm est une ébauche destinée à être modifiée par l'utilisateur selon besoins.

Set mit 5 Einsätze für Peek-Zeiger

Für Presstocks 6012, 8935 und Zeigeraufsetzer 8404-16.

Einsätze

- **6935-TP060**: grau, ØA 1.70 mm, ØB 0.60 mm
 - **6935-TP120**: rot, ØA 2.10 mm, ØB 1.20 mm
 - **6935-TP160**: gelb, ØA 2.60 mm, ØB 1.60 mm
 - **6935-TPL150**: blau, ungebohrt, ØA 1.50 mm
 - **6935-TPL260**: schwarz, ungebohrt, ØA 2.60 mm
- Der Ø 2.60 mm ist ein Rohling zum Umarbeiten je nach Verwendung.

NEW

15285-

SWISS MADE 



 **BERGEON**
MANUFACTURED

Potences à river et à chasser, en mallette

Les potences **15285-B** et **-D** sont en fonte injectée, et les potences **15285-93C** et **140.92** en fonte usinée.

Canon de guidage **Ø 4.7 mm**.

Elles sont toutes quatre proposées en mallette avec des assortiments de rivoirs et tasseaux numérotés, mais aussi des poussoirs pour l'une d'entre elles. Des supports sont inclus pour accueillir ces outillages.

Sur demande un coffret de rangement* (traditionnel), en bois, est livrable séparément.

Triebnietmaschinen zum Nieten und Einpressen, in Koffer

Die Triebnietmaschinen **15285-B** und **-D** sind aus Spritzguss, die Triebnietmaschinen **15285-93C** und **140.92** aus bearbeitetem Guss.

Führungsbuchse **Ø 4,7 mm**.

Alle vier werden in Koffern mit nummerierten Punzen- und Amböschensortimenten angeboten, wobei einer von ihnen auch mit Presstempeln ausgestattet ist. Im Lieferumfang sind Halterungen für diese Werkzeuge enthalten.

Auf Wunsch ist ein (traditioneller) Aufbewahrungskoffer* aus Holz separat erhältlich.

15285-140.92

Potence à river et à chasser STAR,
 en fonte usinée,
 avec 104 rivoirs, 12 poussoirs et 25 tasseaux,
 avec socle.

*STAR Triebnietmaschine zum Nieten und Einpressen,
 aus bearbeitetem Guss,
 mit 105 Punzen, 12 Presstempeln und 15 Ambösschen,
 mit Sockel.*



15285-93C

Potence à river et à chasser STAR,
 en fonte usinée,
 avec 120 rivoirs et 24 tasseaux,
 avec socle.

*STAR Triebnietmaschine zum Nieten und Einpressen,
 aus bearbeitetem Guss,
 mit 120 Punzen und 24 Ambösschen,
 mit Sockel.*



15285-D

Potence à river,
 en fonte injectée,
 avec 100 rivoirs et 20 tasseaux,
 avec socle.

*Triebnietmaschine,
 aus Spritzguss,
 mit 100 Punzen und 20 Ambösschen,
 mit Sockel.*



15285-B

Potence à river,
 en fonte injectée,
 avec 50 rivoirs et 10 tasseaux,
 sans socle.

*Triebnietmaschine,
 aus Spritzguss,
 mit 50 Punzen und 10 Ambösschen,
 ohne Sockel.*




* sur demande
 * auf Wunsch





31300-P

SWISS MADE 




185 x 100 x 60 mm

510 g


Potence SEITZ by Bergeon à chasser les pierres

1. Levier à galet pour réduire les forces de frottement
2. Réglage micrométrique à 0.01 mm de la hauteur de chasse

- Bâti en aluminium anodisé avec base antidérapante
- Alésages 4H7 dans la broche et la base
- Hauteur utile de travail 24 mm
- Broche à faible coefficient de frottement grâce à un palier en bronze
- Broche amovible
- Levier amovible pour utiliser la potence comme potence à aléser



31300



31300-ASS

Pressstock SEITZ by Bergeon für Steine

1. Rollenhebel zur Verringerung der Reibungskräfte
2. Mikrometrische Einstellung bei 0.01 mm für die Presshöhe

- Aus anodisiertem Aluminium gefertigt mit antritsch Füßen
- 4H7 Bohrung für den Stock
- Arbeitshöhe von 24 mm
- Spindel mit niedrigem Reibungswiderstand Dank Bronze Lager
- Abnehmbare Spindel
- Abnehmbare Griff, um die Griff als Präzisionsbohrer zu brauchen



NEW

5700-Z-BD

SWISS MADE



180 x 256 x 460 mm
3.265 g

Potence à broche dynamométrique pour fermer les boîtes de montres étanches

La nouvelle déclinaison de la potence 5700 est munie d'une broche dynamométrique permettant de visser avec précision et sécurité les fonds de boîte de montre. Équipée d'une base très stable, cette nouvelle potence permet de réaliser l'opération de vissage en toute sécurité.

Déclenchement dynamométrique unidirectionnel (sens horaire).
 Couple de serrage: de 1 à 5 Nm.
 Volant: Ø 160 mm. Socle bois: 180 x 256 mm.

Livrée avec:

- 1 étau supérieur, ouverture jusqu'à Ø 60 mm, N° 5700-04-G.
- 6 paires de mors, N° 2835-A, -B -C, -D, -E et -F.
- 4 paires de tasseaux porte-boîte réversibles (entre-cornes: 9/11, 13/15, 17/19 et 20/22 mm), N° 5700-B, -C, -D et -E.
- 1 socle bois.

Presstock mit Drehmomentspindel zum Schliessen wasserdichter Uhrgehäuse

Die neue Variante des Presstock 5700 ist mit einer Drehmomentspindel ausgestattet, die ein präzises und sicheres Verschrauben von Uhrgehäuseböden ermöglicht. Ausgestattet mit einer sehr stabilen Basis, ermöglicht der neue Presstock die sichere Durchführung des Schraubvorgangs.

Einweg-Drehmomentauslöser (im Uhrzeigersinn).

Spannkraft: von 1 bis 5 Nm.

Lenkrad: Ø 160 mm. Auf Holzsockel: 180 x 256 mm.


Lieferung mit:

- 1 oberer Schraubstock, Öffnung bis Ø 60 mm, Nr. 5700-04-G.
- 6 Paar Spannbacken, Nr. 2835-A, -B -C, -D, -E und -F.
- 4 Paar umkehrbare Dosenhalterleisten (Zwischenhörner: 9/11, 13/15, 17/19 und 20/22 mm), Nr. 5700-B, -C, -D und -E.
- 1 Holzsockel.

NEW

31006 ...

SWISS MADE 



 **BERGEON**
 MANUFACTURED



Assortiment de 12 fraises avec 1 manche porte-fraise sur socle tournant

Fraises en acier trempé (63 HRC), tige Ø 4.7 mm, pouvant être utilisées sur les potences à river possédant un canon de guidage de Ø 4.70 mm, comme les potences des gammes 15285, 8745 ou 6780.

Sur socle tournant en POM (Ø 44 x 32 mm).

- 4 fraises à ébiser (Ø 2.00, 3.00, 4.00 mm). 
- 4 fraises à ébaver (Ø 1.30, 2.50, 4.00 mm). 
- 2 fraises à ébaver, 4 dents (Ø 3.00, 4.00 mm). 
- 2 fraises côniques, 60° (Ø 3.00, 4.50 mm). 
- 1 manche porte-fraise 31006-M. 



Sortiment von 12 Fräser mit 1 Fräserhalter auf Drehbarer Sockel

Fräser aus Edelstahl (63 HRC), Schaft Ø 4.7 mm. Diese Fräser können auf Triebnietmaschine mit einer Führungsbuchse von Ø 4.70 mm verwendet werden, z. B. Triebnietmaschine der Serien 15285, 8745 oder 6780.

Auf Drehbarer Sockel aus POM (Ø 44 x 32 mm).

- 4 Senkers (Ø 2.00, 3.00, 4.00 mm). 
- 4 Fräser zum Entgraten der Zifferblattfüsse (Ø 1.30, 2.50, 4.00 mm). 
- 2 Fräser zum Entgraten der Zifferblattfüsse, 4 Zähne (Ø 3.00, 4.00 mm). 
- 2 Konischer Fräser, 60° (Ø 3.00, 4.50 mm). 
- 1 Fräserhalter 31006-M. 



1895-AC6

SWISS MADE 



1895-1	Ø 1.75 / 1.85 mm
1895-2	Ø 2.10 / 2.35 mm
1895-3	Ø 2.75 / 3.00 mm
1895-4	Ø 3.40 / 3.80 mm
1895-5	Ø 4.10 / 4.70 mm
1895-6	Ø 5.00 / 5.80 mm




120 x 80 x 20 mm

120 g

Assortiment de 6 fraises à roulettes doubles

- Roulettes en acier trempé
- Manche en acier inoxydable
- En coffret carton

Sortiment von 6 doppelten Rollensenkern

- Rollen aus gehärtetem Stahl
- Stiel aus rostfreiem Stahl
- In der Pappschachtel



1895-P06

BECOTECHNIC






Simply enter the
Bergeon reference
in our webshop



NEW


Ø 1.20 ●
Ø 1.40 ●
Ø 1.60 ●



 **BERGEON**
MANUFACTURED

7965-MTX

SWISS MADE 



130 x 106 x 27 mm



125 g

Assortiment de 3 tournevis pour vis de bracelets

- Corps en acier inoxydable à profilé spécial
- Tête ergonomique en matière synthétique POM autolubrifiant
- Mèches à flancs parallèles en acier trempé 59 (±1) HRC, Ø 1.20, 1.40 et 1.60 mm
- Avec un tambour, réf 7965-T, pour une puissance de serrage augmentée

Sortiment von 3 Schraubenzieher für Arbandschrauben

- Gehäuse aus Edelstahl mit speziell geriffeltes Profil
- Kopf aus synthetischem Material POM, selbstschmierend
- Klingen mit parallelen Flanken aus gehärtetem Stahl 59 (±1) HRC, Ø 1.20, 1.40 und 1.60 mm
- Mit ein Abnehmbare Trommel, Ref 7965-T, für Erhöhte Spannkraft



SWISS MADE 



Ø 0.50 
 Ø 0.60 
 Ø 0.80 
 Ø 1.00 
 Ø 1.20 
 Ø 1.40 
 Ø 1.60 
 Ø 2.00 
 Ø 2.50 
 Ø 3.00 



Assortiment de 10 tournevis d'horloger

- Corps en acier inoxydable
- Tête ergonomique en matière synthétique POM autolubrifiant (Ø 13 mm)
- Mèche en acier inox trempé, 54 HRC, N° 6899-M
- Avec 10 tubes de mèches de rechange
- **30081-AC10**: En boîte carton
- **30081-AM10**: En mallette plastique, idéale pour le transport

Sortiment von 10 Uhrmacher-Schraubenzieher

- Gehäuse aus Edelstahl
- Ergonomischer Kopf aus selbstschmierendem POM-Kunststoff (Ø 13 mm)
- Klinge aus Edelstahl gehärtet, 54 HRC, Nr. 6899-M
- Mit 10 Röhren für Ersatzklingen
- **30081-AC10**: In Kartonschachteln
- **30081-AM10**: In einem Kunststoffkoffer, ideal für den Transport



30081-S10



30081-S09



30081-P05

BECOTECHNIC



Simply enter the
 Bergeon reference
 in our webshop





31081-...

SWISS MADE 



Tournevis d'horloger amagnétique

- Léger et ergonomique
Corps en aluminium anodisé
- Tête ergonomique en matière synthétique POM autolubrifiant (Ø 13 mm)
- Mèche conique amagnétique en Declafor 1015, N° 8899-M

Antimagnetischer Uhrmacher-Schraubenzieher

- Leicht und ergonomisch
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Ergonomischer Kopf aus selbstschmierendem POM-Kunststoff (Ø 13 mm)
- Antimagnetischer konischer Klinge aus Declafor 1015, Nr. 8899-M



31081-AC10



31081-S10



31081-S09



31081-P05



7902-...

SWISS MADE 



- Ø 1.00 ●
- Ø 1.20 ●
- Ø 1.40 ●
- Ø 1.60 ●
- Ø 2.00 ●
- Ø 2.50 ●
- Ø 3.00 ●




Ø 13 x 104 mm

32 g

Tournevis de précision

Destiné aux travaux de rhabillage, en horlogerie et optique. Peut s'utiliser avec les accessoires de la gamme N° 6901-TBPR.

1. Adaptateur rapide en acier inoxydable N° 7902-AR
2. 2 joints de couleur pour l'identification du Ø de la mèche N° 7902-OR-...
3. Douille de réduction en acier inoxydable Ø ext. 3 mm / Ø int. 0.5 à 2.5 mm N° 6895-D

- Tête à 8 pans en matière synthétique POM-C
- Corps en aluminium anodisé
- Mèche en acier inox trempé 54HRC N° 6899-M

Präzisionsschraubenzieher

Bestimmt für Reparaturarbeiten in der Uhrenindustrie und in der Optikbranche. Kann mit den Zubehören aus unserer Reihe N° 6901-TBPR genutzt werden.

1. Schnelladapter aus Edelstahl N° 7902-AR
2. 2 Farbige Dichtungen, die Identifikation der Klingen vereinfacht N° 7902-OR-...
3. Verkleinerungshülsen aus Edelstahl Ø aussen 3 mm / Ø innen 0.5 - 2.5 mm N° 6895-D

- 8-eckigem Kunststoffkopf POM-C
- Körper aus anodisiertem Aluminium
- Klinge aus gehärteten Edelstahl 54HRC N° 6899-M

NEW

5474



Ø 22 x 107 mm



55 g

Lampe torche UV

Pour contrôler les huiles fluorescentes et détecter les poussières. Utile aux collectionneurs pour réactiver le superluminova ou authentification.

- En aluminium.
- Couleur lumière : bleu, 2 intensités.
- LED type 645 Nm, batterie rechargeable par USB.

UV-Taschenlampe

Zur Kontrolle von fluoreszierendem Öl und zum Aufspüren von Staub. Nützlich für Sammler zur Reaktivierung von Superluminova oder Authentifizierung.

- Aus Aluminium.
- Lichtfarbe: blau, 2 Intensitäten.
- LED-Typ 645 Nm, Akku über USB aufladbar.

BECOTECHNIC




Simply enter the
 Bergeon reference
 in our webshop





SWISS MADE



156 x 178 x 21 mm
~ 265 g



Assortiment de 6 brucelles

En coffret carton

- **7026-AC6**
B-JET: en acier antimagnétique.
- **7506-AC6**
B-JET: en acier antimagnétique.
B-NOX: en acier inoxydable.
GF: en laiton avec flash d'or.
CPR: en acier antimagnétique avec embouts en Peek.
GDR: en acier antimagnétique avec embouts en Delrin blanc.

7026-AC6	HV	%	A	B	mm	mm
7026-1	230	80	0.10	0.15	120	10
7026-2	230	80	0.05	0.15	120	10
7026-3	230	80	0.10	0.15	120	10
7026-5	230	80	0.06	0.10	110	10
7026-AA	230	80	0.30	0.25	125	10
7026-00	230	80	0.50	0.90	120	10

Sortiment von 6 Kornzangen

In Pappschachtel.

- **7026-AC6**
B-JET: aus antimagnetischer Stahl.
- **7506-AC6**
B-JET: aus antimagnetischer Stahl.
B-NOX: aus Edelstahl.
GF: aus Messing mit Gold Anschlagbeschichtung.
CPR: aus antimagnetischer Stahl mit Spitzen aus Peek.
GDR: aus antimagnetischer Stahl mit Spitzen aus Delrin.

7506-AC6	HV	%	A	B	mm	mm
7024-2	230	65	0.05	0.15	120	10
7024-3	230	65	0.10	0.15	120	10
7027-5	700	0	0.06	0.10	110	10
7029-2AM-GF	200	100	0.15	0.30	125	10
6571-CPR-5	1470	100	0.50	0.50	130	10
6571-DGR-3	1300	100	0.50	0.50	130	10

6571-BUR-F



6571-BUR-BR-F



6571-BUR-3



6571-BUR-BR-3




6571-RN-3



6571-RN-BR-3



6571-BUR-BR-...



6571-RN-BR-...


130 x 10 mm

~ 17 g

Brucelles avec embouts remplaçables à pointes plates

Idéale pour la manipulation des aiguilles.

- Brucelles en acier antimagnétique composé de C, Cr et Ni
- Embouts remplaçables
- Finition standard industrielle

- **6571-BUR-...**: Avec embouts en bois
- **6571-RN-...**: Avec embouts en résine naturelle rouge

Kornzangen mit austauschbaren Flachspitzen

Ideal für die Handhabung von Nadeln.

- Antimagnetischer Stahl Kornzangen aus C, Cr und Ni
- Austauschbaren Spitzen
- Industriestandard-Finish

- **6571-BUR-...**: Mit Endstücken aus Holz
- **6571-RN-...**: Mit Endstücken aus rotem Naturharz

N°	Code	Janka	 %	A	B	mm	mm
6571-BUR-F	BUR 	2600	100	0.50	2.00	130	10
6571-BUR-3	BUR 	2600	100	0.50	0.50	130	10
6571-RN-3	RN 	—	100	0.50	0.50	130	10

NEW

7571-COB

SWISS MADE 

7571-COB-3

3



7571-COB-4

4



120 x 10 mm



~ 17 g

Brucelles en alliage de cobalt

- Entièrement amagnétique
- Très grande élasticité et excellente résistance à la fatigue, à la corrosion et aux acides
- Résistance à des températures jusqu'à env. 500 °C
- Applications: aéronautique, aérospatial, horlogerie, électronique, laboratoires divers

Kornzangen aus Kobaltlegierung

- Vollständig unmagnetisch
- Sehr hohe Elastizität und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Ermüdung, Korrosion und Säuren
- Temperaturbeständigkeit bis ca. 500°C
- Anwendungen: Luft- und Raumfahrt, Uhrenindustrie, Elektronik, verschiedene Laboratorien

N°	Code	HV	 %	A	B	mm	mm
7571-COB-3	COB	201	100	0.10	0.15	120	10
7571-COB-4	COB	201	100	0.10	0.10	120	10

NEW

32228

SWISS MADE 



 **BERGEON**
 MANUFACTURED



252 x 209 x 72 mm

Dispositif pour percer les bracelets

Dispositif permettant de percer des trous supplémentaires sur des bracelets cuir.

- Entraxe parfaitement répétable et anti-rotation ① sur les pions d'indexage pour être en ligne avec les trous déjà existants.
- Graduation latérale.
- Livré avec des outillages ② pour de trous de Ø 1.60 mm et 2.00 mm.
- En mallette plastique.

Armbänderlochapparat

Gerät um zusätzliche Löcher in Lederarmbänder zu stechen.

- Perfekt wiederholbarer Reihenabstand und Rotationssicherung ① an den Indexstiften, um mit bereits vorhandenen Löchern in einer Linie zu sein.
- Seitliche Einteilung.
Wird mit Werkzeugen ② für Löcher mit Ø 1,60 und 2,00 mm geliefert.
- In einem Kunststoffkoffer.



 **BERGEON**
 MANUFACTURED

9988

SWISS MADE 




Ø 50 x 64.5 mm

60 g

Assortiment de 10 goupilles à déchasser avec porte-goupille

- 10 goupilles à déchasser en acier inox trempé (52-54 HRC), N° 6745-G DI ...
 Ø : 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00 mm
- 1 porte-goupille en acier inox trempé, N° 6744-PG
- Sur socle en POM



6745-G DI ...

Sortiment von 10 Abreißstiften mit Splinthalter

- 10 Abreißstifte aus gehärtetem Edelstahl (52-54 HRC),
 N° 6745-G DI ...
- Ø: 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00 mm
- 1 Stifthalter aus gehärtetem rostfreiem Stahl, N° 6744-PG
- Auf POM-Sockel

BECOTECHNIC



Simply enter the
 Bergeon reference
 in our webshop



NEW

**78000-
F359000**

SWISS MADE 



80 x 225 x 25 mm



270 g

Pince à poinçonner les bracelets

Avec 4 poinçons cylindriques et 2 poinçons oblongs, elle offre une polyvalence exceptionnelle. Qu'il s'agisse de cuir ou de caoutchouc, cette pince permet de perforer des trous supplémentaires sans effort. Les 6 tailles de trous disponibles conviennent à la majorité des montres du marché.

- 4 poinçons cylindriques: 1.20 / 1.60 / 2.00 / 2.50 mm
- 2 poinçons oblong: 2.60 x 1.60 / 4.50 x 2.00 mm

Zange zum Stanzen von Armbändern

Mit 4 runden und 2 länglichen Stempeln bietet sie eine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Ob Leder oder Gummi, mit dieser Zange lassen sich mühelos zusätzliche Löcher stanzen. Die 6 verfügbaren Lochgrößen eignen sich für die meisten Uhren auf dem Markt.

- 4 runde Stempeln: 1.20 / 1.60 / 2.00 / 2.50 mm
- 2 längliche Stempeln: 2.60 x 1.60 / 4.50 x 2.00 mm

NEW

31410

SWISS MADE 



30410-S-CHC


L: 162 mm

110 g

 **BERGEON**
MANUFACTURED

Pince à scier les bagues

Cette pince a été réindustrialisée pour améliorer l'ergonomie et offrir une prise en main confortable. La scie en acier cobalt, garantit une coupe nette et précise. Adaptée à tous types de bagues en métaux précieux elle permet aussi de couper l'acier inoxydable. Une pince précise, sûre et fiable à l'usage des professionnels de la bijouterie et joaillerie.

- En aluminium anodisé.
- Avec scie en acier chrome-cobalt, Ø 30 mm.
- Spécialement conçue pour découper l'acier inoxydable.

Ringsägezange

Diese Zange wurde neu industrialisiert, um die Ergonomie zu verbessern und einen komfortablen Griff zu gewährleisten. Die Säge aus Kobaltstahl garantiert einen sauberen und präzisen Schnitt. Die Zange ist für alle Arten von Edelmetallringen geeignet und ermöglicht auch die Bearbeitung von Edelstahl. Eine präzise, sichere und zuverlässige Zange für den professionellen Einsatz in der Schmuck- und Juwelierbranche.

- Aus anodisiertem Aluminium.
- Mit Säge aus Chrome-Kobalt-Stahl, Ø 30 mm.
- Speziell zum Schneiden von rostfreiem Stahl.

BECOTECHNIC




Simply enter the
Bergeon reference
in our webshop



4469



BERGEON
 SELECTED



Ø 62 x 18 mm



96 g

Loupe à main semi-achromatique

- Grossissement 3.5x
- Double lentille, Ø 48 mm
- Qualité optique élevée
- Recouvrement en caoutchouc cannelé pour une meilleure tenue en main
- Livrée dans son étui

Halbachromatische Handlupe

- Vergrößerung 3.5x
- Doppellinse, Ø 48 mm
- Hohe optische Qualität
- Beschichtet mit geriffeltem Gummi für einen guten Halt
- Geliefert im Koffer

NEW

15664

SWISS MADE 




Ø 28 x 17 mm

3 g

Loupe additionnelle

- En matière synthétique.
- Grossissements supplémentaires 6,5 à 7x
- Lentille démontable.
- Compatible avec loupe 2611, 3611 et 7913

Zusätzliche Lupe

- Aus synthetischem Material.
- Zusätzliche Vergrößerung 6.5 bis 7 x
- Abnehmbare Linse.
- Kompatibel mit Lupe 2611, 3611 und 7913





7580-V4



7580-...

SWISS MADE



Etabli d'horloger

Un établi compact et moderne intégrable dans différentes configurations d'atelier d'horloger.

- Réglable en hauteur par commande électrique: 65-125 cm
- Capacité de charge: 100 kg
- Système d'accoudoirs 3D sur rotule articulée, revêtu de simili-cuir pour une ergonomie optimale
- Plateau stratifié compact HPL, revêtu par poudrage, (LxPxH) 1200 x 780 x 20 mm
- Avec creusures sur les bords pour la récupération des pièces
- Tension: 230 V (110 V sur demande)

Divers modèles disponibles

- **7580-V1**: Sans options
- **7580-V2**: Canal d'allège ①; multiprise encastrée et rabattable ②
- **7580-V3**: Canal d'allège ①; multiprise encastrée et rabattable ②; jupe arrière en aluminium thermolaqué
- **7580-V4**: Canal d'allège ①; multiprise encastrée et rabattable ②; jupe arrière en aluminium thermolaqué; lampe LED Waldmann 7225; col de cygne rigide BIFLEX 7943-SCR

Werkbank für Uhrmacher

Eine kompakte, moderne Werkbank, die sich in verschiedene Konfigurationen von Uhrmacherwerkstätten integrieren lässt.

- Elektrisch höhenverstellbar: 65 - 125 cm
- Belastbarkeit: 100 kg
- 3D-Armllehensystem mit Kugelgelenk, bezogen mit Kunstleder für optimale Ergonomie
- Hochdruck verpresstes Laminat Tischplatte (HPL), (BxTxH) 1200 x 780 x 20 mm
- Mit Vertiefungen an den Kanten zum Auffangen von Münzen
- Spannung: 230 V (110 V auf Anfrage)

Verschiedene Modelle erhältlich

- **7580-V1**: Ohne Optionen
- **7580-V2**: Kabelkanal ①; Einbausteckdosenleiste ②
- **7580-V3**: Kabelkanal ①; Einbausteckdosenleiste ②; Heckschürze aus pulverbeschichtetem Aluminium
- **7580-V4**: Kabelkanal ①; Einbausteckdosenleiste ②; Heckschürze aus pulverbeschichtetem Aluminium; Waldmann LED-Lampe 7225; Starrer Luft-Vakuum Verteiler BIFLEX 7943-SCR



7943-SCR

SWISS MADE 



①



②



2x : Ø 25 x 650 mm



~ 2.6 kg

Col de cygne rigide BIFLEX, sans contrepoids

Ce combi air vacuum permet de limiter l'encombrement sous le plateau de l'établi et est adaptable sur la grande majorité des établis disponibles sur le marché.

- A. Extension du tube
- B. Extraction du tuyau
- C. Dispositif de blocage

- Rigide
- Sans contrepoids
- Pivotant
- Soufflette 7809-R45
- Crayon-vacuum 8809-R45 et brosse douce 8809-B2

Starrer Luft-Vakuum Verteiler BIFLEX, ohne Gegengewicht

Dieses Kombi-Air-Vacuum ermöglicht es, den Platzbedarf unter der Werkbankplatte zu begrenzen und passt auf die überwiegende Mehrheit der auf dem Markt erhältlichen Werkbänke.

- A. Ausziehen des Schlauchs
- B. Herausziehen des Schlauchs
- C. Feststellvorrichtung

- Starr
- Ohne Gegengewicht
- Drehbar
- Pustebülse 7809-R45
- Vacuumstift 8809-R45 und weiche Bürste 8809-B2



7808-...

SWISS MADE



Sous-mains antidérapants

- Surface légèrement structurée
- Souple et résistante à l'alcool isopropylique
- Partie inférieure antidérapante
- Facilement découppable
- Épaisseur : 2 mm
- Disponible en deux formats :
 320 x 240 mm
 240 x 160 mm (...-S)



5808-...



6808-...

Rutschfeste Arbeitsunterlage


- *Leicht strukturierte*
- *Flexible und Isopropylalkoholbeständige Oberfläche*
- *Rutschfeste Unterfläche*
- *Leicht zuschneidbar*
- *Dicke: 2 mm*
- *Erhältlich in zwei Formaten:*
 320 x 240 mm
 240 x 160 mm (...-S)

BECOTECHNIC



Simply enter the
 BERGEON reference
 in our webshop





6415

SWISS MADE

Brossette

Pour le nettoyage de montres, de bracelets et de fermoirs.

- Manche aluminium anodisé
- Avec poils en crin de cheval (différents types de poils disponibles sur demande)
- Peut s'utiliser avec le GlassClean N° 7978

Handbürste

Zum Reinigen von Uhren, Armbändern und Verschlüssen.

- Griff aus anodisiertem Aluminium
- Mit Rosshaarborsten (verschiedene Borstenarten auf Anfrage erhältlich)
- Kann mit GlassClean Nr. 7978 verwendet werden

Ø 9 x 93 mm
13 g



30097-R

Coussin d'emboîtement rectangulaire

- En caoutchouc 80 Shores A

Rechteckiges Einschachtelungskissen

- Aus Gummi 80 Shores A

70 x 50 x 15 mm
73 g



17216

SWISS MADE

Cheville de nettoyage en Peek

Idéale pour le grattage d'excédent de colle sur les glaces de montres.

- Ne raye pas les métaux précieux ni les matières tendres.
- Ne laisse aucune trace.
- Réaffûtable.
- Une extrémité pointue. Une extrémité plate.


Reinigungsstäbchen aus Peek

Ideal für das Entfernen von Kleber Rückstände auf den Uhrengläser.

- Verhindert das Verkratzen von Edelmetalle sowie weiche Materialien.
- Hinterlässt keine Spuren.
- Wiederschleifbar.
- Ein Ende flach. Ein Ende spitz.

Ø 6 x 180 mm
6 g





**78000-
H48300...**



Chevilles en buis

Pour les travaux de nettoyage de la pierre, ainsi que le polissage et le biseautage. Les qualités du buis ont été appréciées de tout temps. Le buis est excellent pour la fabrication d'outils en raison de sa texture fine et homogène, et surtout parce qu'il est l'un des bois les plus durs et les plus résistants à l'usure.

- Buis véritable
- 150 mm
- Paquets de 20 chevilles



Nettoyage: (violet)
Reinigung: (violett)
 78000-H483001-25, 78000-H483001-30

Stäbchen aus Buchsbaumholz

Für Reinigungsarbeiten von Rubinen sowie zum Polieren und Abschrägen. Die Qualitäten des Buchsbaums wurden zu allen Zeiten geschätzt. Buchsbaum eignet sich wegen seiner feinen, gleichmäßigen Textur hervorragend für die Herstellung von Werkzeugen und vor allem, weil es eines der härtesten und verschleißfestesten Hölzer ist.

- Echter Buchsbaum
- 150 mm
- Packungen mit 20 Dübeln



Anlage-polissage: (vert)
Zum polieren und anglieren: (grün)
 78000-H483002-30



Porte-cheville: (seulement pour Ø 3 mm)
Reinigungstäbchen-Halter: (nur für Ø 3 mm)
 78000-H483000-30



8033

NEW



~ 62 x 80 x 5 mm
43 g

Produit de nettoyage RODICO ESD

Le dernier ajout à la gamme de produits RODICO de BERGEON. Conçu pour répondre aux besoins des professionnels exigeants de l'horlogerie et de l'électronique, le RODICO ESD offre une solution antistatique pour le nettoyage des composants et une protection optimale contre les décharges électrostatiques potentiellement nuisibles.

- En plaquette prédécoupée pour une facilité d'utilisation
- Conforme à la norme **IEC 61340-5-1:2016**
- Enveloppé dans un emballage antistatique



Reinigungsmittel RODICO ESD

Die neueste Ergänzung der RODICO-Produktreihe von BERGEON. RODICO ESD wurde entwickelt, um den Bedürfnissen anspruchsvoller Fachleute in der Uhren- und Elektronikindustrie gerecht zu werden. Es bietet eine antistatische Lösung für die Reinigung von Bauteilen und optimalen Schutz vor potenziell schädlichen elektrostatischen Entladungen.

- In vorgestanzten Plättchen für eine einfache Anwendung
- Entspricht der Norm **IEC 61340-5-1:2016**
- In einer antistatischen Verpackung verpackt

BECOTECHNIC



Simply enter the
 Bergeon reference
 in our webshop



NEW

**78000-
E326000**

SWISS MADE 




Ø 68 x 110 mm

75 g

Poignée universelle pour fonds vissés

Cette poignée possède une surface de contact synthétique et adhérente permettant d'ouvrir et fermer tous les fonds de montres sans autres outillages.

Sphère de contact en matière synthétique, adhérente. Ne raye pas.

Surface de contact réglable.

Universalgriff für verschraubte Böden

Dieser Griff besitzt eine synthetische, haftende Kontaktfläche, mit der sich alle Uhrenböden ohne weitere Werkzeuge öffnen und schließen lassen.

Kontaktkugel aus synthetischem, haftendem Material. Verursacht keine Kratzer.

Verstellbare Kontaktfläche.

B-BALL

NEW

8009



Ø 67 mm
50 g

B-Ball, pour fonds de boîte vissés

Cet ouvre-boîte pratique et économique permet d'ouvrir la plupart des montres sans risque de marquer le fond.

- En caoutchouc.

B-Ball, zum Öffnen und Schließen wasserdichter Gehäuse

Preiswert, einfach diese Gehäuseöffner erlaubt die meisten uhren zu öffnen jedoch ohne diesen zu beschädigen.

- Aus Gummi.



BECOTECHNIC



Simply enter the
Bergeon reference
in our webshop



WATCH CARE

NEW

7821-TK3



305 g
136 x 200 x 62 mm

Watch Care, kit de voyage idéal pour l'entretien et le nettoyage de la montre

- Trousse noire à coque dure, revêtement nylon.
- Compartiment séparé ① avec fermeture éclair pour 1 ou 2 montres.
- Intérieur en mousse.
- **Contenu:**
 - 1x Loupe souple en caoutchouc synthétique noir No 2,5 (4x) N° 3611-N-2.5.
 - 1x Outil aux barrettes en aluminium anodisé noir avec pointe et fourchette standard N° 5767-S.
 - 1x Tissu en microfibre, noir, 250 x 250 mm N° 7850-2-N.
 - 1x Brosse à main N° 6417.
 - 1x Glass Spray N° 7821-GS.
 - 1x tube contenant deux chevilles de nettoyage (Ø 3 mm) N° 2583-T.

Watch Care, ideales Reiseset zum Transportieren, Betrachten und Pflegen der Uhr

- Schwarzes Hartschalen-Etui mit Nylonbezug.
- Separates Fach ① mit Reißverschluss für 1 oder 2 Uhren.
- Innenseite mit Schaumstoff ausgekleidet.
- **Inhalt:**
 - 1x Weiche Lupe aus schwarzem synthetischem Gummi Nr. 2,5 (4x) Nr. 3611-N-2.5.
 - 1x Werkzeug für Federestege aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Standardspitze und -Gabel Nr. 5767-S.
 - 1x Gewebe Mikrofaser, schwarz, 250 x 250 mm Nr. 7850-2-N.
 - 1x Handbürste Nr. 6417.
 - 1x Glass Spray Nr. 7821-GS.
 - 1x Tube mit zwei Reinigungstäbchen (Ø 3 mm) Nr. 2583-T.

STARTER SERVICE KIT



7814

SWISS MADE



250 x 210 x 70 mm
710 g

Mallette STARTER SERVICE KIT

Pour le changement de bracelets et petites interventions.

- Contient 18 outils et accessoires spécialisés
- Contenu:
 - 1x Outil fin aux barrettes N° 5767-F
 - 1x Brucelles N° 7024-1
 - 1x Brucelles N° 7423-2A
 - 1x Tournevis Ø 1.00 mm N° 30081-100
 - 1x Tournevis Ø 1.20 mm N° 30081-120
 - 1x Ouvre-boîte et couteau canif N° 7403
 - 1x Soufflet N° 30540
 - 1x Clé pour ouvrir les fonds vissés N° 7662
 - 1x Coussin d'emboitage N° 5395-55-N
 - 1x Outil correcteur N° 6892
 - 2x Chien de rechange pour boîtes à pans N° 2819-A
 - 1x Loupe en matière synthétique N° 2611-TN-2.5
 - 1x Tissu en microfibre N° 7850-2-N
 - 1x Tube avec 2 goupilles et 2 mèches de rechange (N° 6767-A / N° 6767-B / N° 6899-M-100 / N° 6899-M-120)

STARTER SERVICE KIT Aktenkoffer

Für den Armbandwechsel und kleine Eingriffe.

- Enthält: 18 Spezialwerkzeuge und Zubehör
- Inhalt:
 - 1x Feines Werkzeug mit Stäben Nr. 5767-F
 - 1x Kornzange Nr. 7024-1
 - 1x Kornzange Nr. 7423-2A
 - 1x Schraubenzieher Ø 1.00 mm Nr. 30081-100
 - 1x Schraubenzieher Ø 1.20 mm Nr. 30081-120
 - 1x Messer mit Gehäuseöffner Nr. 7403
 - 1x Staubbläser Nr. 30540
 - 1x Schlüssel zum Öffnen der verschraubten Boden Nr. 7662
 - 1x Einschalungskissen Gel Nr. 5395-55-N
 - 1x Korrekturwerkzeug Nr. 6892
 - 2x Spannbacke für Gehäuse mit Kanten Nr. 2819-A
 - 1x Lupe aus Kunststoff Nr. 2611-TN-2.5
 - 1x Mikrofasern Gewebe Nr. 7850-2-N
 - 1x Röhrchen mit 2 Stiften und 2 Ersatzbohrern (NR. 6767-A / NR. 6767-B / NR. 6899-M-100 / NR. 6899-M-120)



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2025.

You can find your individual purchase prices online.

Subject to change. Update 02.2025.



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000

/// BECOTECHNIC



QUARZ GROSSUHRWERKE

QUARTZ
CLOCK MOVEMENTS


Standard Uhrwerk | Movement



	Zeigerloch Euroschaft Euro shaft	Hand hole Rundschaft Round shaft	Stundenloch Euroschaft Euro shaft	Hour hole Rundschaft Round shaft	Minutenloch Euroschaft Euro shaft	Minute hole Rundschaft Round shaft	Einbautiefe Mounting depth	Kaliber Caliber
56 x 56 mm	5 x 2,8 x 3,5 mm	4,97 x 3,48 mm	Ø 5 mm	Ø 4,97 mm	2,8 x 3,5 mm	Ø 3,48 mm	17 mm	800 (838)

Zeigerwerk Spindle length	Euroschaft Euro shaft	Rundschaft Round shaft		N°		N°		N°
7,8 mm	—	●	1	7800051A	10	—	100	7800051
8,5 mm				7800052A				7800052
11 mm	●	—	1	7800053A	10	7800053S	100	7800053
13,8 mm				7800054A		7800054S		7800054
16,2 mm				7800055A		7800055S		7800055
20,1 mm				7800056A		7800056S		7800056
26,2 mm				7800057A		7800057S		7800057

Sortiment | Assortment

	Inhalt Content	Kaliber Caliber		N°
	2 x 7800053A 6 x 7800055A 2 x 7800056A 10 x Standard Werkzeubehör 10 x standard movement accessories	800 (838)	10	7838998
	10 Paar schwarze Kunststoff-Zeiger 10 pair of black plastic hands 10 rote Kunststoff-Sekundenzeiger 10 red plastic second hands	800 (838)	10	7838999

Extra starkes Uhrwerk | *Extra strong movement*



	Zeigerloch <i>Hand hole</i>	Stundenloch <i>Hour hole</i>	Minutenloch <i>Minute hole</i>	Einbautiefe <i>Mounting depth</i>	Kaliber <i>Caliber</i>
56 x 56 mm	5 x 2,8 x 3,5 mm	Ø 5 mm	2,8 x 3,5 mm	17 mm	800 (838)

Zeigerwerk <i>Spindle length</i>	Euroschaft <i>Euro shaft</i>		N°		N°		N°
11 mm	●	1	7838353A	10	—	100	—
16,2 mm			7838355A		7838355B		7838355C
20,1 mm			7838356A		7838356B		7838356C
26,2 mm			—		—		7800060

Linksläufer | *Left runner*

Zeigerwerk <i>Spindle length</i>	Euroschaft <i>Euro shaft</i>		N°		N°
13,8 mm	●	1	7838453A	10	7838453B
16,2 mm			7838455A		7838455B



Mini Rundwerk | *Mini round movement*



 Ø	Zeigerwerk <i>Spindle length</i>	Zentralbefestigung <i>Central fixing</i>	Sekunde <i>Second</i>	Stundenloch <i>Hour hole</i>	Minutenloch <i>Minute hole</i>	Einbautiefe <i>Mounting depth</i>	Kaliber <i>Caliber</i>		N°
53 mm	9,9 mm			Ø 3,5 mm	Ø 2 mm	17 mm	696	1	716750
	7,1 mm								739080
53 mm	5,8 mm			Ø 3,5 mm	Ø 2 mm	17 mm	696	1	739100
	7 mm								739110*
	9,8 mm								739120*

* mit Alarm | *with alarm*

Zeiger | *Hands*

Sekundenzeiger für Mini Rundwerke | *Second hand for mini round movements*

	Material	Farbe <i>Color</i>		Länge <i>Length</i>	N°
	Aluminium <i>Aluminum</i>	Schwarz <i>Black</i>	10	34 mm	952888

Zeigerpaar für Mini Rundwerke | *Pair of hands for mini round movements*

	Material	Farbe <i>Color</i>		Länge <i>Length</i>	N°
	Aluminium <i>Aluminum</i>	Goldfarben <i>Gold colored</i>	1	55 mm	952890
				25 mm	952898
		Schwarz <i>Black</i>		22 mm	952903

Einsteckwerk | *Insertion movement*



Zifferblatt <i>Dial</i>	Ziffernfarbe <i>Numerals color</i>		Kaliber <i>Caliber</i>
Weiß <i>White</i>	Schwarz <i>Black</i>	1	550

 Ø	Zifferblattring <i>Dial ring</i>	Römische Ziffern <i>Roman numerals</i>	Arabische Ziffern <i>Arabic numerals</i>	Einbaumaße <i>Mounting dimensions</i>	N°
35 mm	Goldfarben <i>Gold colored</i>	●	—	32,2 – 32,7 x 8,5 mm	715005
		—	●		715006
	Nickelfarben <i>Nickel colored</i>	●	—		715007
66 mm	Goldfarben <i>Gold colored</i>	●	—	56 – 63 x 18 mm	715011
72 mm		●	—		715030
85 mm		●	—		715031
85 mm	Silberfarben <i>Silver colored</i>	—	●	60 – 63 x 18 mm	715041
103 mm	Goldfarben <i>Gold colored</i>	●	—	56 – 63 x 18 mm	715032



SCAN ME!

Pendelwerk | *Pendulum movement*



 ↑ ↓	Zeigerloch <i>Hand hole</i>	Stundenloch <i>Hour hole</i>	Minutenloch <i>Minute hole</i>	Einbautiefe <i>Mounting depth</i>	Kaliber <i>Caliber</i>
108 x 56 mm	5 x 2,8 x 3,5 mm	Ø 5 mm	2,8 x 3,5 mm	26 mm	802 (817)

Zeigerwerk <i>Spindle length</i>	Euroschaft <i>Euro shaft</i>		N°		N°
11 mm	●	1	717010A	30	717010B
16,2 mm			717110A		717110B
20,1 mm			717310A		717310B
26,2 mm			717320A		717320B

Schiebependel | *Sliding pendulum*



Material	 Ø ↑		N°
Messing <i>Brass</i>	55 x 355 mm	1	717900
	70 x 345 mm	1	717902


Gewichtsattrappen | *Dummy weights*



Inhalt <i>Content</i>	Material	 Ø ↑		N°
2 Stück, mit Halterung und Messingketten <i>2 pieces, with holder and brass chains</i>	Messing <i>Brass</i>	3 x 220 mm	1	954745

Pendelwerk | *Pendulum movement*

Westminster 4/4 (Bim-Bam)



	Zeigerwerk <i>Spindle length</i>	Pendelvorrichtung <i>Pendulum device</i>	Stundenloch <i>Hour hole</i>	Minutenloch <i>Minute hole</i>	Einbautiefe <i>Mounting depth</i>	Kaliber <i>Caliber</i>		N°
108 x 56 mm	16,2 mm		Ø 5 mm	2,8 x 3,5 mm	28 mm	812 (2114)	1	780320*
	20,1 mm							780321*
72 x 56 mm	16,2 mm		Ø 5 mm	2,8 x 3,5 mm	28 mm	812 (2114)	1	780330
	20,1 mm							780331

* mit Lautsprecher-Halterung | *with loudspeaker holder*

Funkuhrwerk | *Radio-controlled movement*



	Empfangsfrequenz <i>Reception frequency</i>	Stellzeit <i>Operating time</i>	Umstellung MEZ-MESZ <i>Changeover CET-CEST</i>	Rundschaft <i>Round shaft</i>	Kaliber <i>Caliber</i>
56 x 56 x 21 mm	DCF 77,5 kHz	max. 4 min	•	•	700

Zeigerwerk <i>Spindle length</i>		N°		N°			N°		N°
7,8 mm	1	—	10	—		30	762690C	100	—
11,3 mm		762700A		762700B	762720B		—		762700C
17,8 mm		762710A		762710B	5 x 11,3 mm 5 x 17,8 mm		—		762710C

Mit verstärktem Drehmoment | *With increased torque*

Zeigerwerk <i>Spindle length</i>		N°
17,8 mm	1	762711A

Funkpendelwerk | RC Pendulum movement



Empfangsfrequenz <i>Reception frequency</i>	Stellzeit <i>Operating time</i>	Umstellung MEZ-MESZ <i>Changeover CET-CEST</i>	Rundschaft <i>Round shaft</i>	Kaliber <i>Caliber</i>
DCF 77,5 kHz	max. 4 min	•	•	700

	Zeigerwerk <i>Spindle length</i>	Westminster 4/4 <i>(Bim-Bam)</i>		N°
115 x 73 x 33 mm	11,3 mm	—	1	763700A
	17,8 mm			763710A
115 x 118 x 40 mm	11,3 mm	•	1	763800A
	17,8 mm			763810A

Passende Pendel siehe Seite 6 | Suitable pendulums see page 6

Zeiger | Hands

Sekundenzeiger für Funkuhrwerke | Second hands for radio-controlled movements

	Material	Farbe <i>Color</i>		Länge <i>Length</i>	N°
	Kunststoff <i>Plastic</i>	Rot <i>Red</i>	1	60 mm	952940
				75 mm	952941
				80 mm	952863

Zeigerpaare für Funkuhrwerke | Pair of hands for radio-controlled movements

	Material	Farbe <i>Color</i>		Länge <i>Length</i>	N°
	Kunststoff <i>Plastic</i>	Schwarz <i>Black</i>	1	72 mm	952930
				87 mm	952931
				120 mm	952896

Zeiger für Euroshaft | *Hands for Euro shaft*

Zeigerpaar Baton | *Pair of Baton hands*

	Material	Farbe Color		Länge (Lochmitte bis Spitze) Length (Hole center to tip)	N°
	Aluminium <i>Aluminum</i>	Schwarz <i>Black</i>	1	55 mm	952872
				76 mm	952853
				87 mm	952864
				100 mm	952871
				130 mm	952859
				135 mm	952849
	Aluminium <i>Aluminum</i>	Schwarz <i>Black</i>	1	67 mm	952851
	Aluminium <i>Aluminum</i>	Goldfarben <i>Gold colored</i>	1	67 mm	952850
				76 mm	952852
				100 mm	952870
				135 mm	952848
	Aluminium <i>Aluminum</i>	Weiß <i>White</i>	1	100 mm	952868
	Aluminium <i>Aluminum</i>	Chrom	1	100 mm	952869

Zeigerpaar antike Form | *Pair of Serpentine hands*

	Material	Farbe Color		Länge (Lochmitte bis Spitze) Length (Hole center to tip)	N°
	Aluminium <i>Aluminum</i>	Schwarz <i>Black</i>	1	46 mm	952884
				60 mm	952815
				76 mm	952855
				87 mm	952866
				103 mm	952874
				120 mm	952876
	Aluminium <i>Aluminum</i>	Goldfarben <i>Gold colored</i>	1	46 mm	952883
				76 mm	952854
				87 mm	952867
				103 mm	952873
				120 mm	952875

Zeiger für Euroshaft | *Hands for Euro shaft*

Zeigerpaar Birnen-Form | *Pair of spade hands*

	Material	Farbe Color		Länge (Lochmitte bis Spitze) Length (Hole center to tip)	N°
	Aluminium Aluminum	Schwarz Black	1	73 mm	952846
	Kunststoff Plastic	Schwarz Black	10	65 mm	952759
	Aluminium Aluminum	Goldfarben Gold colored	1	73 mm	952847

Zeigerpaar spitze Form | *Pair of pointed shape hands*

	Material	Farbe Color		Länge (Lochmitte bis Spitze) Length (Hole center to tip)	N°
	Aluminium Aluminum	Goldfarben Gold colored	1	72 mm	952837
	Aluminium Aluminum	Schwarz Black	1	124 mm	952857
	Kunststoff Plastic	Schwarz Black	10	94 mm	952758

Sekundenzeiger | *Second hands*

	Material	Farbe Color		Länge (Lochmitte bis Spitze) Length (Hole center to tip)	N°
	Aluminium Aluminum	Rot Red	10	80 mm	952860
	Aluminium Aluminum	Goldfarben Gold colored	10	80 mm	952861
	Aluminium Aluminum	Schwarz Black	10	80 mm	952862
	Kunststoff Plastic	Rot Red	10	80 mm	952750



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2025.

You can find your individual purchase prices online.

Subject to change. Update 02.2025.



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000



SWABS & REINIGUNGS- STÄBCHEN

SWABS & CLEANING STICKS



Sticky pens

Cleaning Sticks mit abwaschbarer haftender Spitze zum Säubern kleiner empfindlicher Flächen.

Cleaning sticks with washable adhesive tip to clean small and delicate surfaces.

	Ø	↔	📦	N°	
 Inkl. Reinigungspad 20 x 20 mm <i>Incl. cleaning pad 20 x 20 mm</i>	2 mm	150 mm	1	217200	
 	2 mm	150 mm	1	217201	
 	3 mm	70 mm	10	218117	
 	1 mm	70 mm	25	218820	
 	2 mm	70 mm	25	218821	
 	25 x 1 mm 25 x 2 mm 25 x 3 mm	70 mm	75	218823	



Reinigungsstift

Dieser innovative Stift wurde für die Reinigung von Uhrgläsern und Gehäuseböden entwickelt. Dank der Klettverbindung ist das Reinigungstuch an der Spitze des Stiftes austauschbar. Das Endstück ist flexibel genug, um sich an die Konturen des Glases anzupassen.

Cleaning pen

This innovative pen was developed for cleaning watch glasses and case backs. Thanks to the Velcro connection, the cleaning cloth at the tip of the pen is interchangeable. The end piece is flexible enough to adapt to the contours of the glass.

	N°	
Reinigungsstift <i>Cleaning pen</i>	219784	

	N°	
10 Ersatztücher <i>10 Spare cloths</i>	219785	



Swabs

Reinigungsstäbchen mit weichem Kopf, der Reinigungsflüssigkeit oder flüssige Ablagerungen absorbiert.




Swabs with soft heads that absorb cleaning liquid or liquid deposits.

Kopfmaterial: Polyurethanschaum

Head material: Polyurethane foam

	Kopf Head	↔		N°	
	 Ø 8 x 17 mm	105 mm	25	217220	
	 Ø 5 x 17 mm	105 mm	25	217221	
	 Ø 3,6 x 21 mm	70 mm	125	218756	
	 Ø 3,7 x 27,5 mm	71 mm	100	312225	
			500	218824	
	 10,2 x 3,5 x 3,3 mm	72 mm	100	312229	
			500	218831	
	 10 x 3,3 x 2,7 mm	80 mm	100	312230	
			500	218832	
	 10,5 x 2,5 x 3 mm	68 mm	100	312231	
			500	218833	
	 Ø 4 x 10 mm	88,5 mm	100	314525	
			500	314524	

Kopfmaterial: Polyester
Head material: Polyester

	Kopf Head	↔	📦	N°	
 Strickpolyester <i>Knit polyester</i>	 19 x 5,4 x 4,7 mm	147 mm	100	218825	
			500	218826	
 Strickpolyester <i>Knit polyester</i>	 11,7 x 3 x 2,4 mm	69 mm	100	312226	
			500	218827	
	 12 x 3 x 1,6 mm	69 mm	100	312227	
 Vliespolyester <i>Non-woven polyester</i>	 11,7 x 3 x 1 mm	69 mm	100	312228	
			500	218830	
 Polyester	 10 x 3,2 x 2 mm	70 mm	100	314523	
			500	314522	

Kopfmaterial: Schaumgummi
Head material: Foam rubber

	Kopf Head	↔	📦	N°	
 B	 Ø 5 x 19 mm	85 mm	100	218097	
	 Ø 4 x 21 mm	70 mm	100	314521	
			500	314520	

Kunststoffstäbchen

Vielseitige Reinigungsstäbchen zum Entfernen haftender und ansetzender Verunreinigungen.

Plastic sticks

Versatile cleaning sticks for removing adherent and soiling.

	Material	↔	∅		N°	
 	Kunststoff Plastic	150 mm	5 mm	1	217867	
		200 mm	6 mm	1	217868	
	Kunststoff Plastic	120 mm	4 mm	1	290297	
			5 mm	1	290298	
	Mit Carbon-Zusatz With carbon fibre	150 mm	4 mm	1	217205	
	Mit Carbon-Zusatz With carbon fibre	150 mm	4 mm	1	217210	
 	Natürliches Material Natural material	200 mm	5 mm	1	218393	
 	Polystyren Polystyrene	135 mm	4 mm	1	205486	



Putzhölzer

Hochwertige Putzhölzer. Perfekt geeignet als Reinigungshilfe an empfindlichen Oberflächen von Uhrehäusern, Metallbändern oder Schmuckstücken. Länge 150 mm.

Material	Ø	N°	
Buchsbaum <i>Boxwood</i>	2,5 mm	219687	
	3 mm	219688	
Buche <i>Beech</i>	3 mm	205449	E
	4 mm	205476	E
Hainbuche <i>Hornbeam</i>	3 mm	205475	E
	4 mm	200268	E
	6 mm	205477	E

Pegwood

High-quality peg wood. Perfectly suitable as a cleaning aid on sensitive surfaces of watch cases, metal bracelets, or jewelry. Length 150 mm.

Material	Ø	N°	
Orangenholz <i>Orange wood</i>	2 mm	205463	
	2,5 mm	205464	
	3 mm	205465	
	4 mm	205466	
	5 mm	205467	
	6 mm	205468	



Halter für Putzhölzer

Der stiftförmige Halter vereinfacht die Verwendung von Putzhölzern mit einem Ø vom 3 mm.

N°	
220000	

Holder for peg wood


The pin-shaped holder simplifies the use of plastering sticks with a Ø of 3 mm.

Reinigungsschwamm

Dieser Schwamm ist eine gute Alternative zu Holundermark. Er nimmt Rückstände von Schmiermitteln oder Klebstoffen auf, ohne Staub oder Flusen abzugeben.

Cleaning sponge

This sponge is a good alternative to eldermark. It absorbs residues of lubricants or adhesives without giving off dust or lint.



	N°	
Schwamm mit Sockel <i>Sponge with base</i>	219773	

	N°	
Ersatzschwamm <i>Replacement sponge</i>	219774	



N° 219681



N° 219971

**Neu
New**



Stift mit haftenden Endstücken

Dieser Stift ermöglicht das Aufnehmen empfindlicher Bauteile. Da keine Klemmkraft auf die Bauteile wirkt, entstehen keine Schäden. Eine Spitze hat einen Durchmesser von 3 mm, die andere 6 mm.

Speziell für schwer erreichbare Stellen wurde eine Ausführung entwickelt, deren Enden man in jedem Winkel von 0 bis 45° ausrichten kann.

Stift <i>Pen</i>	N°	
Gerade <i>Straight</i>	219681	
Ausrichtbar <i>Alignable</i>	219971	

Pen with adhesive tips

This pen enables sensitive components to be picked up. As no clamping force is applied to the components, no damage is caused. One tip has a diameter of 3 mm, the other 6 mm.

For hard to reach places, a special version has been developed whose ends can be aligned at any angles from 0 to 45°.

Ersatzspitzen <i>Replacement tips</i>	N°	
Ø 3 mm (5 Stück <i>5 pieces</i>)	219782	
Ø 6 mm (5 Stück <i>5 pieces</i>)	219783	



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2025.

You can find your individual purchase prices online.

Subject to change. Update 02.2025.



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000

/// BECOTECHNIC



UHRENBEWEGER

WATCH WINDERS

BLDC Nightstand

Boxy BLDC Nightstand


Der BLDC Nightstand von Boxy ist für die Aufbewahrung einer Automatikuhr geeignet. Das laufruhige Gerät hält die Uhr stets betriebsbereit und aufgezogen. Er hat eine lange Lebensdauer, verbraucht wenig Energie und arbeitet besonders leise.

The BLDC Nightstand from Boxy is suitable for storing an automatic watch. The quiet-running device keeps the watch always ready and wound. It has a long service life, consumes little energy and operates particularly quietly.

Boxy BLDC Nightstand EXT

Für die Aufbewahrung von bis zu vier Uhren kann der Uhrenbeweger mit bis zu 4 BLDC Nightstand EXT Modellen über eine entsprechende Grundplatte kombiniert werden. Auch bei der kombinierten Verwendung benötigen Sie dank neuester Sharing-Technologie lediglich einen einzigen Netzadapter.

For the storage of up to four watches, the watch winder can be combined with up to 3 BLDC Nightstand EXT models via a corresponding base plate. Even when used in combination, you only need a single power adapter, thanks to the latest sharing technology.



Modell Model	EXT		 mm	N°	
Skyline Shadow	—		 140  85  120	309133	
	●			309134	
Graphic Blue	—			309135	
Leather Black	●			309136	
Pure White	—			309137	
Braun Brown	●			309138	

Boxy BLDC Nightstand



Pure White



Graphic Blue



Boxy BLDC Nightstand EXT



Leather Brown



Skyline Shadow



Leather Black



Modell Model	Adapter		 mm	N°	
Classic	●		↑ 110 ↔ 98 ↘ 130	309394	
	—			309395	
Leder, schwarz Leather, black	—			309414	
Leder, braun Leather, brown	—			309413	
Platin Platinum	—			309380	
Carbon	●			309407	
	—			309408	
Camouflage	—			309388	



Carbon

Leder, braun
Leather, brown

Fancy Brick

Boxy Fancy Brick

Der Boxy Fancy Brick Uhrenbeweger ist für die Aufbewahrung einer Uhr geeignet. Für mehrere Uhren können bis zu 12 Module miteinander kombiniert werden. Auch bei kombinierter Verwendung wird dank neuester Sharing-Technologie lediglich ein Netzadapter benötigt.

The Boxy Fancy Brick watch winder is suitable for storing one watch. To store more watches, up to 12 Fancy Brick watch winders can be combined. Even in the combined version, only one adapter is required to keep them moving due to innovative sharing technology.



Boxy Basis House
mit 12 Uhrenbewegern | with 12 watch winders



Camouflage

Platin | Platinum

Classic

Leder, schwarz
Leather, black

BLDC

Boxy BLDC

Der Boxy BLDC Uhrenbeweger ist für die Aufbewahrung von zwei Uhren geeignet. Das Gehäuse besteht durch die seidenmatte Optik. Innen ist er mit schwarzem Samt ausgekleidet.

Der Boxy BLDC wird über das mitgelieferte USB-Kabel mit Strom versorgt.

The Boxy BLDC watch winder is suitable for storing two watches. The case impresses with its satin-finished look. The inside is lined with black velvet.

The Boxy BLDC is powered by the included USB cable.


Modell Model	USB		 mm	N°	
Walnuss Walnut	●		↑ 165	309431	
			↔ 222		
Schwarz Black			↘ 169	309433	



Walnuss | Walnut



Schwarz | Black







Blau | Blue



Gelb | Yellow



Beige



Orange



Grau | Gray





BLDC-B02

Boxy BLDC-B02

Der Boxy BLDC-B02 Uhrenbeweger ist für die Aufbewahrung von zwei Uhren geeignet. Optisch besticht das Gerät durch sein Gehäuse in Leder-optik. Innen ist es mit schwarzem Samt ausgekleidet. Der Boxy BLDC-B02 ist mit einer integrierten LED-Beleuchtung ausgestattet, die durch leichtes Berühren des Lichtsymbols auf dem Gehäuse ein- und ausgeschaltet werden kann.

Der Boxy BLDC-B02 wird über das beiliegende USB-Kabel mit Strom versorgt.

The Boxy BLDC-B02 watch winder is suitable for storing two watches. The case impresses with its satin-finished look. The inside is lined with black velvet. The Boxy BLDC-B02 has an integrated LED light that can be turned on and off by gently touching the light icon on the housing.

The Boxy BLDC-B02 is powered by the included USB cable.



Rot | Red

Modell Model	USB		 mm	N°	
Leder Leather	●		↑ 175 ↔ 225 ↘ 175	310001	
				310002	
				310003	
				310004	
				310005	
				310006	



BLDC-B04

Boxy BLDC-B04

Der Boxy BLDC-B04 Uhrenbeweger ist für die Aufbewahrung von vier Uhren geeignet. Optisch besticht das Gerät durch sein Gehäuse in Leder-optik. Innen ist es mit schwarzem Samt ausgekleidet. Der Boxy BLDC-B04 ist mit einer integrierten LED-Beleuchtung ausgestattet, die durch leichtes Berühren des Lichtsymbols auf dem Gehäuse ein- und ausgeschaltet werden kann.

Der Boxy BLDC-B04 wird über das beiliegende USB-Kabel mit Strom versorgt.


The Boxy BLDC-B04 watch winder is suitable for storing four watches. The case impresses with its satin-finished look. The inside is lined with black velvet. The Boxy BLDC-B04 has an integrated LED light that can be turned on and off by gently touching the light icon on the housing.

The Boxy BLDC-B04 is powered by the included USB cable.

Modell Model	USB		 mm	N°	
Leder Leather	●		↑ 290	310007	
			↔ 225		
			↘ 175	310008	



Braun | Brown





Schwarz | Black



Zubehör | Accessories

	Beschreibung Description	 mm	N°	
	Netzadapter, EU-Stecker <i>Mains adapter EU plug</i>	↑ 35 ↔ 54 ↙ 65	309250A	
	Netzadapter, UK-Stecker <i>Mains adapter UK plug</i>	↑ 44 ↔ 46 ↙ 54	309250K	
	Netzadapter, US-Stecker <i>Mains adapter US plug</i>	↑ 61 ↔ 31 ↙ 22	309250M	
	Battery Care Pack Für 4 x LR 20 Batterien <i>For 4 x LR 20 batteries</i>	↑ 42 ↔ 145 ↙ 68	309334A	
	Boxy Basis Big Grundplatte für bis zu 12 Boxy Uhrenbeweger <i>Base plate for up to 12 Boxy watch winders</i>	↑ 24 ↔ 397 ↙ 110	309335	
	Boxy Basis Small Grundplatte für bis zu 6 Boxy Uhrenbeweger <i>Base plate for up to 6 Boxy watch winders</i>	↑ 24 ↔ 220 ↙ 110	309342	
	Boxy Basis House Grundplatte mit Gehäuse für bis zu 12 Boxy <i>Base plate with housing for up to 12 Boxy watch</i>	↑ 380 ↔ 425 ↙ 145	309337	

Uhrensammlerbox | Watch collector's box

	Beschreibung Description	 mm		N°	
	Holzgehäuse mattschwarz, schwarzes Samtfutter <i>Wooden housing matte black, black lining</i>	↑ 80 ↔ 340 ↙ 130	5	309295	
	Holzgehäuse mattschwarz, schwarzes Samtfutter <i>Wooden housing matte black, black lining</i>	↑ 80 ↔ 340 ↙ 210	10	309297	
	Edles Holzgehäuse mit echtem Walnussholz furnier, schwarzes Samtfutter <i>Noble wooden housing with real walnut veneer, black velvet lining</i>	↑ 80 ↔ 340 ↙ 130	5	309365	
	Edles Holzgehäuse mit echtem Walnussholz furnier und Fenster, schwarzes Samtfutter <i>Noble wooden housing with real walnut veneer and window, black velvet lining</i>			309366	

Uhrensammlerbox | Watch collector's box

	Beschreibung Description	 mm		N°	
	Edles Holzgehäuse mit echtem Walnusscholz furnier, schwarzes Samtfutter <i>Noble wooden housing with real walnut wood veneer, black velvet lining</i>	↑ 80 ↔ 340 ↘ 210	10	309367	
	Edles Holzgehäuse mit echtem Walnusscholz furnier und Fenster, schwarzes Samtfutter <i>Noble wooden housing with real walnut wood veneer and window, black velvet lining</i>			309368	
	Edles Holzgehäuse mit echtem Makassarholz furnier, schwarzes Samtfutter <i>Noble wooden housing with real macassar wood veneer, black velvet lining</i>	↑ 80 ↔ 340 ↘ 130	5	309376	
	Edles Holzgehäuse mit echtem Makassarholz furnier, schwarzes Samtfutter <i>Noble wooden housing with real macassar wood veneer, black velvet lining</i>	↑ 80 ↔ 340 ↘ 210	10	309377	
	Edles Holzgehäuse mit echtem Walnusscholz furnier und schwarzer Kante, schwarzes Samtfutter <i>Noble wooden housing with real walnut wood veneer and black edge, black velvet lining</i>			309387	

Etui | Case

	Beschreibung Description	 mm		N°	
	Rundes Uhrenetui in Feinleder-Optik, blau <i>Round watch case in fine leather look, blue</i>	↑ 68 ↔ 82 ↘ 82	1	324172	
	Rundes Uhrenetui in Feinleder-Optik, braun <i>Round watch case in fine leather look, brown</i>			324173	
	Quadratisches Hartschalenetui, schwarz <i>Square hard-shell case, black</i>	↑ 65 ↔ 130 ↘ 130		324185	
	Donut-förmiges Hartschalenetui in glänzender Lederoptik <i>Donut-shaped hard case in shiny leather look</i>	↑ 50 ↔ 95 ↘ 93		324191	
	Nylon bezogenes Uhrenetui, schwarz <i>Nylon covered watch case, black</i>	↑ 53 ↔ 160 ↘ 65		324197	
	Uhrenetui im Vintage-Design, khaki-grün <i>Watch case in vintage design, khaki-green</i>			324243	
	Nylon bezogenes Uhrenetui mit Sichtfenster, schwarz <i>Nylon covered watch case with viewing window, black</i>	↑ 120 ↔ 125 ↘ 90		324333	



BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany
Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.
Änderungen vorbehalten. Stand 05.2024.

*You can find your individual purchase prices online.
Subject to change. Update 05.2024.*



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000

/// BECOTECHNIC



**PERFEKTION BIS
ZUM FINISH**

PERFECT TO THE FINISH

Leistung und Ergonomie aus der Schweiz

Die Arbeitsstationen und Maschinen von Crevoisier werden zum Polieren, Satinieren, Lapidieren und für andere Vor- und Endarbeiten verwendet.

Die autonomen Arbeitsstationen verfügen über einen Spindelmotor, eine Steuerung mit Touchscreen und eine integrierte, geräuscharme und sehr leistungsfähige Absaugung. Sie sind so konzipiert, dass sie hohen ergonomischen Anforderungen entsprechen.

Die Stand-Alone-Maschinen sind entweder mit einem Bandantrieb oder Spindelmotor ausgestattet und je nach Modell und Zubehör zum Polieren, Satinieren und/oder Lapidieren geeignet.

Die Endwerkzeuge für beide Varianten sind individuell wählbar und auch im laufenden Betrieb schnell gewechselt.

Seit dem 01.01.2022 ist die Beco Technic GmbH **exklusiver Vertriebspartner** der Crevoisier SA aus Les Genevez in der Schweiz für Deutschland.

Performance and ergonomics from Switzerland

Crevoisier workstations and machines are used for polishing, satinizing, lapping, and other preparatory and finishing operations.

The autonomous workstations are equipped with a spindle motor, a touch-screen control system and an integrated, low-noise and very efficient exhaust system. They are designed to meet high ergonomic requirements.

The stand-alone machines are equipped with either a belt drive or spindle motor and, depending on the model and accessories, are suitable for polishing, satinizing, and/or lapping.

The working tools for both variants are individually selectable and can also be changed quickly during operation.

Since 01.01.2022 Beco Technic GmbH is the **exclusive sales partner** of Crevoisier SA from Les Genevez in Switzerland for Germany.

Modular erweiterbar | Modular expandable



Jede Crevoisier-Maschine bietet eine Vielzahl modularer Erweiterungsmöglichkeiten.

Ausgehend von der Basismaschine kann sie durch entsprechendes Zubehör zu einer Poliermaschine mit schnellem Werkzeugwechsel, zu verschiedenen Varianten von Lapidiereinheiten oder zu einer vertikalen bzw. horizontalen Bandschleifeinheit umgerüstet werden (siehe Seite 16).

Each Crevoisier machine offers a wide range of modular expansion options.

Starting from the basic machine, it can be converted into a polishing machine with quick tool change, into different types of lapidary units, or into a vertical or horizontal belt grinding unit by adding the appropriate accessories (see page 16).

Werkzeugwechsel | Tool change

Der Werkzeugwechsel bei Crevoisier-Maschinen mit **M8 System** erfolgt dank des innovativen Spannsystems sehr schnell und vor allem **ohne Werkzeug** über die linke Maschinenseite.

Beim **M12 System** erfolgt der Werkzeugwechsel mithilfe eines Stiftschlüssels.

Alle Crevoisier-Aufsätze können auf M8 Maschinen genutzt werden. Für M12 Aufsätze wird eine zusätzliche Gewindestange benötigt. Auf M12 Maschinen können nur M12 Aufsätze verwendet werden.

Thanks to the innovative clamping system, tool change on Crevoisier machines with **M8 system** is particularly fast and done **without tools** via the left side of the machine.

With the **M12 system**, the tool change is performed with the aid of a pin wrench.

All Crevoisier attachments can be used on M8 machines. For M12 attachments a special adapter is required. On M12 machines only M12 attachments can be used.



M12 System – Übersicht | Overview



	Modell Model		kg		U/min Rpm	N°	
	C530	291,5 x 340 x 476 mm	35	230 V	100 – 4500	377161	
	C530 Kit Eco	291,5 x 680 x 476 mm	40			377160	
	Bijoutier C530	1143 x 1350 x 750 mm	300			377162	
	S-Line2 C551 Compact	1143 x 750 x 750 mm	215	400 V	100 – 4500	377170	
	S-Line2 C551 Short	1143 x 1350 x 750 mm	300			377172	
	S-Line2 C551 Comfort	1143 x 1750 x 750 mm	350			377171	

M12 System – C530



C530 – Poliermaschine

Die Universal-Poliermaschine C530 wird zum Polieren, Schleifen und Satinieren verwendet. Diese Maschine der neuesten Generation ist mit einem Spindelmotor ausgestattet.

Der Wechsel der Einsätze ermöglicht es, einfach von einer Serie zur anderen und/oder von einem Vorgang zum nächsten zu wechseln.

Lieferung erfolgt ohne Zubehör.

	kg		U/min Rpm	N°	
291,5 x 340 x 476 mm	35	230 V	100 – 4500	377161	
291,5 x 680 x 476 mm	40			377160	

C530 – Polishing machine

The C530 universal polishing machine is used for polishing, grinding and satinizing. This latest generation machine is equipped with a spindle motor.

The change of inserts allows switching from one series to another and/or from one operation to another easily.

Delivery without accessories.

M12 System – Bijoutier C530



Bijoutier C530

Diese innovative Schmuckfertigungsstation kombiniert kompakte Bauweise, hohe Leistungsfähigkeit und vibrationsarmen Lauf mit einem integrierten Schmuckarbeitsbereich auf der linken Seite.

Sie ist modular konfigurierbar und kann unter anderem mit Leuchten, einem Mikromotor oder Mikroskop ausgestattet werden. Ein leistungsstarkes Absaugsystem sowie eine frontseitig zugängliche Sammeleinheit für Wertstoffe ergänzen die Ausstattung.

Lieferung erfolgt ohne Zubehör und ohne Tablar.

	Modell Model		kg	⚡	U/min Rpm		N°
	S-Line2 C551 Compact	1143 x 750 x 750 mm	215	400 V	100 – 4500	12,5 m/s	377170

Erweiterungstablär | Extension tray

		kg	N°
	15 x 675 x 440 mm	10	377163

Bijoutier C530

This innovative jewelry manufacturing station combines compact design, high performance, and low-vibration operation with an integrated jewelry work area on the left side.

It can be configured in a modular fashion and can be equipped with lights, a micromotor, or a microscope, among other things. A powerful suction system and a collection unit for recyclable materials accessible from the front complete the equipment.

Delivery without accessories and without tray.

M12 System – S-Line2 C551 Compact



S-Line2 C551 Compact

Diese autonome Arbeitsstation ist mit 0,75 Meter Breite perfekt auf die Bedürfnisse von Boutiquen abgestimmt.

Sie wurde für die Arbeit im Stehen konzipiert und ist mit allen M12 Crevoisier-Werkzeugen kompatibel.

Lieferung der Arbeitsstation erfolgt ohne Zubehör.

S-Line2 C551 Compact

This 0,75 meter wide autonomous workstation is perfectly adapted to the needs of boutiques.

It has been designed for working in a standing position and is compatible with all M12 Crevoisier tools.

The workstation comes without accessories.

	Modell Model		kg	⚡	U/min Rpm		N°
	S-Line2 C551 Compact	1143 x 750 x 750 mm	215	400 V	100 – 4500	12,5 m/s	377170




Erweiterungsmöglichkeiten:
Höhenverstellung, variabel einstellbare Absaugung, Drehmomentbegrenzer

Extension options:
Height adjustment, variably adjustable suction and torque limiter



M12 System – S-Line2 C551 Short



S-Line2 C551 Short

Die S-Line2 C551 Short Arbeitsstation besteht aus einem 1,35 Meter breiten Werk Tisch und einer C551 Maschine zur Endbearbeitung mit einer hochwertigen Crevoisier-Motorspindel, die mit zahlreichen Zubehörteilen kompatibel ist.

Die leistungsstarke Absaugung ist mit einem Filtersystem ausgestattet, das vollständig in die Arbeitsstation integriert werden kann und dem Anwender optimalen Arbeitskomfort bietet.

Lieferung der Arbeitsstation erfolgt ohne Zubehör.

S-Line2 C551 Short

The S-Line2 C551 Short workstation consists of a 1,35 meter wide workbench and a C551 finishing machine with a high quality Crevoisier motor spindle compatible with a wide range of accessories.

The powerful extraction system is equipped with a filter system that can be fully integrated into the workstation, providing the user with optimum working comfort.

The workstation comes without accessories.

	Modell Model		kg		U/min Rpm		N°	
	S-Line2 C551 Short	1143 x 1350 x 750 mm	300	400 V	100 – 4500	12,5 m/s	377172	

M12 System – S-Line2 C551 Comfort



S-Line2 C551 Comfort

Die S-Line2 C551 Comfort Arbeitsstation besteht aus einem 1,75 Meter breiten Werk Tisch und einer C551 Maschine zur Endbearbeitung mit hochwertiger Crevoisier-Motorspindel, die mit zahlreichen Zubehörteilen kompatibel ist.

Die leistungsstarke Absaugung ist mit einem Filtersystem ausgestattet, das vollständig in den Arbeitsplatz integriert werden kann und dem Anwender optimalen Arbeitskomfort bietet.

Lieferung der Arbeitsstation erfolgt ohne Zubehör.

S-Line2 C551 Comfort

The S-Line2 C551 Comfort workstation consists of a 1,75 meter wide workbench and a C551 finishing machine with a high quality Crevoisier motor spindle that is compatible with a wide range of accessories.

The powerful extraction system is equipped with a filter system that can be fully integrated into the workstation, providing the user with optimum working comfort.

The workstation comes without accessories.

	Modell Model		kg		U/min Rpm		N°	
	S-Line2 C551 Comfort	1143 x 1750 x 750 mm	350	400 V	100 – 4500	12,5 m/s	377171	


Erweiterungsmöglichkeiten:
Höhenverstellung, variabel einstellbare Absaugung, Drehmomentbegrenzer

Extension options:
Height adjustment, variably adjustable suction and torque limiter

Erweiterungsmöglichkeiten:
Höhenverstellung, variabel einstellbare Absaugung, Drehmomentbegrenzer

Extension options:
Height adjustment, variably adjustable suction and torque limiter

M8 System – Übersicht | Overview



	Modell Model		kg		U/min Rpm	N°		
	C501	517 x 685 x 480 mm	60	400 V	400 – 3500	314811		
					60 – 2500	314812		
				230 V	400 – 3500	314817		
					60 – 2500	314816		
	C5001	400 x 675 x 440 mm		400 V	100 – 6000	314815		
				230 V		377109		
				400 V		314814		
				230 V		377111		
	C5100	310 x 270 x 270 mm	59	400 V		314813		
			230 V	314803				
	C5100 DSG2 Compact	1143 x 750 x 750 mm	215	400 V		100 – 6000	377153	
	C5100 DSG2 Comfort	1143 x 1750 x 750 mm	400				377158	
	C5100 DSG2 Short	1143 x 1350 x 750 mm	300				377154	

M8 System – C501



C501 – Maschine zur Endbearbeitung

Diese Universalmaschine wird je nach Ausstattung für Polier-, Schleif-, Satinier- und Lapidierarbeiten eingesetzt.

Die C501 ist in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlicher Drehzahl erhältlich. Die Version mit niedriger Drehzahl wird zum Satinieren und Lapidieren genutzt. Die Version mit hoher Drehzahl ist ideal zum Polieren.

Lieferung der Maschine erfolgt ohne Zubehör.

C501 – Finishing machine

This universal machine is used for polishing, grinding, satinizing and lapping operations (depending on the chosen model).

The C501 is available in different versions with different speeds. The low speed version can be used for lapping and satinizing. The high speed version is ideal for polishing.

Delivery of the machine without accessories.

		kg		U/min Rpm	N°	
	517 x 685 x 480 mm	60	400 V	400 – 3500	314811	
				60 – 2500	314812	
			230 V	400 – 3500	314817	
				60 – 2500	314816	

M8 System – C5001



C5001 – Maschine zur Endbearbeitung

Die Universalmaschine wird für Polier-, Schleif-, Satinier- und Lapidierarbeiten eingesetzt.

Diese Maschine ist mit einem Spindelmotor und einem Touchscreen für eine intuitive Benutzerführung ausgestattet.

Die C5001 ist optional mit variabler Positionsverschiebung erhältlich. Somit kann die Maschine in 5 verschiedene Positionen nach vorne und hinten gefahren werden.

Lieferung der Maschine erfolgt ohne Zubehör.

C5001 – Finishing machine

This universal machine is used for polishing, grinding, satinizing and lapping operations.


The machine is equipped with a spindle motor and a touchscreen for an intuitive user interface.

The C5001 is optionally available with variable position shift. So the machine can be moved to 5 different positions forwards and backwards.

Delivery of the machine without accessories.

		kg		U/min Rpm	Position	N°		
	400 x 675 x 440 mm	60	230 V	100 – 6000	fest fixed	377109		
					variabel variable	377111		
			400 V		fest fixed	314815		
					variabel variable	314814		

M8 System – C5100



C5100 – Maschine zur Endbearbeitung

Die C5100 Universal-Endbearbeitungsmaschine wird für Polier-, Schleif-, Satinier- und Lapidierarbeiten eingesetzt. Diese Maschine ist mit einem Spindelmotor und einem drehbaren Touchscreen für eine intuitive Benutzerführung ausgestattet.

Lieferung der Maschine erfolgt ohne Zubehör.


C5100 – Finishing machine

The C5100 universal finishing machine is used for polishing, buffing, satinizing, and lapping. This machine is equipped with a spindle motor and a rotatable touchscreen for an intuitive user interface.

Delivery of the machine without accessories.

	kg		U/min Rpm	N°	
310 x 270 x 270 mm	98	400 V	100 – 6000	314813	
		230 V		314803	

M8 System – C5100 DSG2-Compact



C5100 DSG2-Compact

Diese autonome Arbeitsstation der neuesten Generation mit 0,75 Meter Breite sorgt für Optimierung am Arbeitsplatz und ist perfekt auf die Bedürfnisse von Boutiquen abgestimmt.

Sie wurde für die Arbeit im Stehen konzipiert und ist mit allen Crevoisier-Werkzeugen kompatibel.

Lieferung der Arbeitsstation erfolgt ohne Zubehör.

C5100 DSG2-Compact


This 0,75 meter wide autonomous workstation provides optimization in the workplace and is perfectly suited to the needs of boutiques.

Designed for working in a standing position, it is compatible with all Crevoisier tools.

The workstation comes without accessories.

	Modell Model		kg		U/min Rpm		N°	
	C5100 DSG2 Compact	1143 x 750 x 750 mm	215	400 V	100 – 6000	12,5 m/s	377153	

M8 System – C5100 DSG2-Comfort



C5100 DSG2-Comfort

Die C5100 DSG2-Comfort Arbeitsstation besteht aus einem 1,72 Meter breiten Werkstisch und einer C5100 Maschine zur Endbearbeitung. Diese ist mit einem Spindelmotor und einem Touchscreen ausgestattet, der eine intuitive Benutzeroberfläche bietet.

Die autonome Station ist mit einer leisen und sehr leistungsstarken integrierten Absaugung ausgestattet (63 dB). Sie erfüllt höchste ergonomische Ansprüche.

Lieferung der Arbeitsstation erfolgt ohne Zubehör.

C5100 DSG2-Comfort

The C5100 DSG2-Comfort workstation consists of a 1,72 meter wide workbench and a C5100 machine for finishing. This is equipped with a spindle motor and a touchscreen that provides an intuitive user interface.

The autonomous station is equipped with a quiet and very powerful integrated suction system (63 dB). It is designed to meet demanding ergonomic standards.

The workstation comes without accessories.

	Modell Model		kg		U/min Rpm		N°	
	C5100 DSG2 Comfort	1143 x 1750 x 750 mm	400	400 V	100 – 6000	12,5 m/s	377158	



Erweiterungsmöglichkeiten:

Höhenverstellung, variabel einstellbare Absaugung, Drehmomentbegrenzer

Extension options:

Height adjustment, variably adjustable suction and torque limiter



Erweiterungsmöglichkeiten:

Höhenverstellung, variabel einstellbare Absaugung, Drehmomentbegrenzer

Extension options:

Height adjustment, variably adjustable suction and torque limiter



M8 System – C5100 DSG2-Short



C5100 DSG2-Short

Die C5100 DSG2-Short Arbeitsstation besteht aus einem 1,35 Meter breiten Werk­­tisch und einer C5100 Maschine zur Endbearbeitung. Diese ist mit einem Spindelmotor und einem Touchscreen ausgestattet, der eine intuitive Benut­­zeroberfläche bietet.

Lieferung der Arbeitsstation erfolgt ohne Zubehör.

	Modell Model		kg		U/min Rpm		N°	
	C5100 DSG2 Short	1143 x 1350 x 750 mm	300	400 V	100 – 6000	12,5 m/s	377154	



Erweiterungsmöglichkeiten:
Höhenverstellung, variabel einstellbare
Absaugung, Drehmomentbegrenzer

Extension options:
Height adjustment, variably adjustable
suction and torque limiter




HOW TO **BECOME**
A POLISHING AND
LAPPING **EXPERT?**



Einsatz M8 & M12 | Usage M8 & M12

Polieren, Schleifen

- Poliereinheit **1**



Polishing, buffing

- Polishing unit **1**

Satinieren vertikal

- Bandschleifeinheit vertikal **2**
- 3D-Auflagetisch **17**
- Hohe Halterung **19**



Vertical satinizing

- Vertical belt sander unit **2**
- 3D table **17**
- High support **19**

Satinieren horizontal

- Bandschleifeinheit horizontal **3**
- 2 höhenverstellbare 3D-Auflagetische, 110 mm **18**
- 2 niedrige Halterungen **20**



Horizontal satinizing

- Horizontal belt sander unit **3**
- 2 height-adjustable 3D tables, 110 mm **18**
- 2 low supports **20**

Lapidieren

- Lapidereinheit **4**
- **A** 3D-Auflagetisch mit niedriger Halterung **20**
- **B** Lapidierstange und Lapidierschlitten **12 13 23**




Lapping

- Lapping unit **4**
- **A** 3D table on low support **20**
- **B** Lapping bar and lapping slide **12 13 23**

Doppel-Lapidieren

- Doppel-Lapidereinheit **5**
- **A** 2 3D-Auflagetische auf niedriger Halterung **16 20**
- **B** Lapidierstangensatz für Doppelscheiben und 2 Lapidierschlitten **13 22 23**



Double lapping

- Double lapping unit **5**
- **A** 2 3D tables on low support **16 20**
- **B** Lapping bars kit for double disc and 2 lapping slides **13 22 23**

Frontales Lapidieren

- Winkelgetriebe **7**
- Lapidereinheit **4**
- 3D-Auflagetisch auf niedriger Halterung **16 20**
- Tischstütze für frontales Lapidieren **21**



Frontal lapping

- Angle transmission **7**
- Lapping unit **4**
- 3D table on low support **16 20**
- Table support for frontal lapping **21**

Zubehör | Accessories

	Beschreibung Description	Geeignet für Suitable for	N°	
1 	Poliereinheit Polishing unit	M8	314828	
		M12	314821	
2 	Bandschleifeinheit vertikal Vertical belt sander unit	Stahl Steel	M8	314838
		gehärteter Stahl hardened steel		314843
		Stahl Steel	M12	314822
		gehärteter Stahl hardened steel		314847
3 	Bandschleifeinheit horizontal Horizontal belt sander unit	Stahl Steel	M8	314842
		gehärteter Stahl hardened steel		314844
		Stahl Steel	M12	314845
		gehärteter Stahl hardened steel		314846
4 	Lapidereinheit, Ø 300 mm Lapping unit, Ø 300 mm	M8		314836
		M12		314823
	Lapidereinheit, Ø 240 mm Lapping unit, Ø 240 mm	M8		314837
		M12		314824
5 	Doppel-Lapidereinheit, Ø 240 mm Double lapping unit, Ø 240 mm	M8		314835
		M12		314825

Zubehör | Accessories

		Beschreibung Description	Geeignet für Suitable for	N°	
6		Stange zum Einsatz von M12 Werkzeug auf M8 Maschinen Bar for M12 tools on M8 machines	M8	377088	
7		Winkelgetriebe Angle transmission	M8	314834	
			M12	314830	
8		Spezialvorrichtung zum Polieren zwischen den Hörnern Special device for inter-horn polishing	M8 4 – 8 mm	377089	
		Spezialvorrichtung zum Polieren zwischen den Hörnern Special device for inter-horn polishing	M8 10 – 25 mm	377165	
9		Stange, Ø 25 x 225 mm mit Polierspitze Bar, Ø 25 x 225 mm with rat tail	M8	377071	
			M12	377053	
10		Stange, Ø 18 x 225 mm mit Polierspitze Bar, Ø 18 x 225 mm with rat tail	M8	377080	
			M12	377077	
11		Stange, Ø 25 x 150 mm mit Aufnahme für Schaublin® ESX12 Bar, Ø 25 x 150 mm with support for Schaublin® ESX12	M8	377085	
			M12	377086	
12		Lapidierstange Lapping bar	M8 + M12	377055	
13		Lapidierstangensatz für Doppelscheiben Lapping bars kit for double disc	M8 + M12	377014	
14		Bohrfutter Mandril	M12	377056	
15		Spannfutter Chuck	M8	377061	
			M12	377060	

Zubehör | Accessories

		Beschreibung Description	Geeignet für Suitable for	N°	
16		3D-Auflagetisch, 80 mm 3D-Support table, 80 mm	Lapidierscheibe und Bandschleifer Lapping disc and belt grinder	314902	
17		3D-Auflagetisch, 110 mm 3D-Support table, 110 mm	Lapidierscheibe und Bandschleifer Lapping disc and belt grinder	377842	
18		3D-Auflagetisch, 110 mm mit Gewindestange zur Höhenverstellung 3D-Support table, 110 mm with threaded rod for height adjustment	Lapidierscheibe und Bandschleifer Lapping disc and belt grinder	377843	
19		Hohe Halterung für Lapiertische, 200 mm High support for lapping tables, 200 mm	Bandschleifer Belt grinder	377044	
20		Niedrige Halterung für Lapiertische, 50 mm Low support for lapping tables, 50 mm	Lapidierscheibe Lapping disc	377068	
21		Tischstütze für frontales Lapidieren Table support for frontal lapping	Frontales Lapidieren Frontal lapping	314848	
22		Lapidierschlitten & -halter Lapping slide & holder	Lapidierstange, Freihand Lapping bar, freehand	377036	
23		Lapidierschlitten Lapping slide	Lapidierstange Lapping bar	317018	

Zubehör | Accessories

	Beschreibung Description	Geeignet für Suitable for	N°	
	Drehmomentbegrenzer Torque limiter	C551 C5100	377030	
	Kardiergriff Carding handle	Schwabbelscheibe Buffing wheel	377064	
	Kardierkamm Carding tooth comb	Schwabbelscheibe Buffing wheel	377067	
	Ersatzkamm Replacement comb	Schwabbelscheibe Buffing wheel	377087	

Tischzubehör | Workbench accessories

	Beschreibung Description	Geeignet für Suitable for	N°	
	Höhenverstellung Height adjustment	S-Line2 DSG2	314804	
	Mehrzweckwerkzeug Multi-purpose tool	S-Line2 DSG2	377063	
	Variabel einstellbare Absaugung Variably adjustable suction	S-Line2 DSG2	314820 377025	
	Umlaufende Kante Surrounding edge	S-Line2 Comfort S-Line2 Short	377024	
	Kabelaussch für Waldmann Lampen Cable outlet Waldmann lamps	S-Line2 DSG2	377032	
	Armauflage Armrest	S-Line2 DSG2	377070	

Poliertapes | Masking tapes



Beco Technic

Breite Width	Länge Length	N°	€
2 mm	11 m	203351	6,20
3 mm		203352	
4 mm		203353	
4 mm*	33 m	203359	25,40
4 mm*		203360	26,30
5 mm		203361	29,-
5 mm*		203362	28,50
6 mm	11 m	203354	7,20
8 mm	33 m	203355	
9 mm		203356	9,80
10 mm		203348	
11 mm		203349	11,80
12 mm		203350	

* Stärkere Klebekraft | Stronger adhesive force

Merard

Breite Width	Länge Length	N°	
1 mm	11 m	203174	
2 mm		203176	
2,5 mm		203157	
3 mm		203177	
3,2 mm		203158	
4 mm		203178	
6 mm		203179	
1 mm	33 m	203175	
8 mm		203159	
8,5 mm		203160	
9 mm		203180	
9,1 mm		203161	
9,8 mm		203162	
10 mm		203163	
11 mm		203164	
12 mm		203181	
13 mm		203165	
13,3 mm		203166	
14 mm		203167	
20 mm		203168	



Passender Abroller
Suitable dispenser
N° 203171



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.


Änderungen vorbehalten. Stand 02.2026

[You can find your individual purchase prices online.](http://www.beco-technic.com)

Subject to change. Update 02.2026



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000



**PERFEKTE WINKEL
UND KANTEN**

PERFECT ANGLES AND EDGES

Maschinen-Power: So machst du's richtig!

Wir unterstützen dich optimal – vor und nach dem Kauf! Mit jeder Micromecalp-Maschine von Beco Technic bekommst du Zugang zu einer **Micromecalp-Schulung oder Online-Tutorials**.

Machine Power: Do it right!

We support you optimally – before and after purchase! With every Micromecalp machine from Beco Technic, you get access to a **Micromecalp training session or online tutorials**.

Micromecalp GmbH vereint industrielle Erfahrung mit der Leidenschaft für die Uhrenherstellung und entwickelt spezialisierte Schleif- und Polierwerkzeuge. Mit Standorten in Frankreich und Deutschland bietet das Unternehmen Qualität „Made in Germany“, faire Preise und Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Werkzeugsysteme integrieren lassen.

Die Maschinen der X550-Serie und die Belt Master Einheit vereinen höchste Präzision, Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit.

Alle Modelle sind mit einem frequenzgeregelten Einphasenantrieb mit konstanter Drehmomentsteuerung (PID) ausgestattet, der eine stufenlose Drehzahlregelung von 0 bis 1800 U/min ermöglicht.

Die massive Grundplatte aus 15 mm starkem, flugzeugtauglichem Aluminium sorgt für Stabilität und Vibrationsfreiheit, während leise, energieeffiziente Motoren für einen ruhigen Lauf sorgen.

Hochwertige Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium oder karbonverstärkter Stahl garantieren Beständigkeit gegen Chemikalien und Verschleiß.

Durchdachte Details wie Not-Aus-Funktion oder das Universal-Micromecalp-Spindelsystem machen diese Maschinen vielseitig anpassbar – von Lapidier- bis Bandbearbeitungen.

Micromecalp GmbH combines industrial experience with a passion for watchmaking and develops specialized grinding and polishing tools. With locations in France and Germany, the company offers quality “Made in Germany,” fair prices, and solutions that can be seamlessly integrated into existing tool systems.

The X550 series finishing machines and the Belt Master unit combine maximum precision, user-friendliness, and durability.

All models are equipped with a frequency-controlled single-phase drive with constant torque control (PID), which enables stepless speed control from 0 to 1800 rpm.

The solid base plate made of 15 mm thick, aircraft-grade aluminum ensures stability and vibration-free operation, while quiet, energy-efficient motors ensure smooth running.

High-quality materials such as stainless steel, aluminum, and carbon-reinforced steel guarantee resistance to chemicals and wear.

Well-thought-out details such as the emergency stop function and the universal Micromecalp spindle system make these machines highly adaptable – from lapping to belt processing.



Bandschleifen | Belt grinding

Micromecalp Band-Schleifsystem

Die vertikale Schleifeinheit eignet sich ideal zum Bearbeiten von Kanten, Ecken und konturierten Bereichen – etwa bei Lünetten oder Gehäuseböden. Sie ermöglicht präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und verhindert ungewollte Verrundungen.

Die horizontale Schleifeinheit ist optimal für ebene Flächen, Gehäuseseiten und Planbereiche. Sie sorgt für gleichmäßigen Materialabtrag und ein homogenes Schleifbild – ideal zum Entfernen von Kratzern oder für Vorschleifarbeiten ohne übermäßigen Druck und ohne Verformung des Werkstücks.

Dank der Gasdruckfeder des schwenkbaren Arms lässt sich die Schleifposition mühelos anpassen. Das automatische Spannsystem ermöglicht einen schnellen Bandwechsel und verfügt über eine integrierte Neigungsverstellung der Umlenkwalze, um jederzeit eine präzise Bandführung sicherzustellen.

Ein weiteres besonderes Merkmal ist das offene Walzendesign, das eine feine, kontrollierte Banddrift erlaubt. So wird stets ein frischer Abschnitt des Schleifbands genutzt – für ein absolut gleichmäßiges Satinfinish und eine bessere Sicht auf das Werkstück, insbesondere bei empfindlichen Uhrenteilen.

Die Walzen sind leicht austauschbar: Wählen Sie Durchmesser und Shore-Härte passend zu Ihrem Werkstück. Zum Wechsel genügt es, das Schleifband abzunehmen, die Walze herauszuschieben und die gewünschte einzusetzen.

Micromecalp belt grinding system

The vertical grinding unit is ideal for machining edges, corners, and contoured areas—such as bezel rings or case backs. It enables precise work in hard-to-reach areas and prevents unwanted rounding.

The horizontal grinding unit is ideal for flat surfaces, case sides, and flat areas. It ensures even material removal and a homogeneous grinding pattern—ideal for removing scratches or for pre-grinding work without excessive pressure and without deforming the workpiece.

Thanks to the gas pressure spring on the swivel arm, the sanding position can be easily adjusted. The automatic tensioning system allows for quick belt changes and features integrated tilt adjustment of the deflection roller to ensure precise belt guidance at all times.

Another special feature is the open roller design, which allows for fine, controlled belt drift. This ensures that a fresh section of the sanding belt is always used – for an absolutely even satin finish and a better view of the workpiece, especially for sensitive watch parts.

The rollers are easy to replace: select the diameter and Shore hardness to suit your workpiece. To change them, simply remove the sanding belt, slide out the roller and insert the desired one.

Belt Master



Doppel-Bandschleifmaschine

Die Micromecalp Belt Master ist die ideale Maschine für die professionelle Oberflächenbearbeitung von Uhrengehäusen. Dank ihrer horizontalen und vertikalen Bandschleifeinheiten ermöglicht sie eine präzise und vielseitige Bearbeitung unterschiedlicher Geometrien und Materialien: horizontal für Flächen, vertikal für Profile.

Ihr leistungsstarkes, PID-geregeltes Antriebssystem ermöglicht exakte Drehzahl Einstellungen. Das selbstspannende Bandführungssystem mit Gasfedermechanik erlaubt schnelle Bandwechsel.

Durch den einfachen Austausch der Antriebsrolle können unterschiedliche Härten eingesetzt werden – ideal für direktes Arbeiten an der Rolle.

Die keramisch gehärtete, höhenverstellbare Rückenplatte gewährleistet höchste Planheit bei minimaler Reibung. Bei Bedarf kann sie durch ein Fine-Belt-System oder 3D-Schwalbenschwanz-Rückenplatten ersetzt werden.

Double belt grinding system

The Micromecalp Belt Master is the ideal machine for professional surface finishing of watch cases. Thanks to its horizontal and vertical belt grinding units, it enables precise and versatile processing of different geometries and materials: horizontally for surfaces, vertically for profiles.


Its powerful, PID-controlled drive system enables precise speed settings. The self-tensioning belt guide system with gas spring mechanism allows belt changes in seconds.

Different hardnesses can be used by simply replacing the drive roller – ideal for working directly on the roller.

The ceramic-hardened, height-adjustable back plate ensures maximum flatness with minimal friction. If required, it can be replaced by a fine belt system or 3D dovetail back plates.

Bandschleifeinheiten Belt grinding units	Lapidierscheiben Lapping discs	Halmstangen Shafts	N°	
2	0	0	378003	

Bandschleifzubehör | Belt grinding accessories



3D-Schwalbenschwanz

Der 3D-Schwalbenschwanz verfügt über spezielle Fasungen, die passgenau auf Tauchmodelle mit Kronenschutz (Crown-guard) abgestimmt sind. Die Geometrie orientiert sich am Schleifverfahren von Service-Centern.

3D Dovetail

The 3D dovetail has special chamfers that are precisely matched to plunge models with crown guards. The geometry is based on the grinding process used by service centers.

N°	
378048	

Aufsatz für schmale Schleifbänder

Das Fine Belt System ist für Schleifbänder mit 6 oder 10 mm Breite ausgelegt.

Attachment for narrow grinding belts

The Fine Belt System is designed for grinding belts with a width of 6 or 10 mm.

N°	
378016	

Querstange für Sonnenschliff

Die Querstange wird mit dem Fuß des Lapidartisches T120-L (Extensio) verwendet.

Crossbar for sunburst finish

The crossbar is used with the base of the lapping table T120-L (Extensio).

N°	
378018	

Bandschleifzubehör | Belt grinding accessories



Antriebsrollen

Die Antriebsrollen haben einen Kern aus hochfestem Karbonstahl, der Langlebigkeit und zuverlässige Kraftübertragung gewährleistet. Die Beschichtung aus technischem Gummi wird thermisch aufgebracht, nicht verklebt, was für sicheren Grip und hohe Stabilität sorgt.

Drive wheels

The drive wheels have a core made of high-strength carbon steel, which ensures durability and reliable power transmission. The technical rubber coating is thermally applied, not glued, which ensures a secure grip and high stability.

Ø	Shore	N°	
30 mm	30	378028	
	40	378029	
	60	378030	
	80	378031	
	90	378032	
40 mm	30	378033	
	40	378034	
	60	378035	
	80	378036	
	90	378037	

Ø	Shore	N°	
65 mm	30	378038	
	40	378039	
	60	378040	
	80	378041	
	90	378042	
100 mm	30	378043	
	40	378044	
	60	378045	
	80	378046	
	90	378047	

Spindelsystem | Spindle system

Universal Micromecalp Spindelsystem

Die Spindel ist das zentrale Präzisionselement der X550-Serie und wurde speziell für maximale Rundlaufgenauigkeit und Vielseitigkeit entwickelt.

Sie arbeitet mit einer Toleranz von weniger als 0,002 mm und gewährleistet damit eine absolut gleichmäßige Drehbewegung – entscheidend für ein perfektes Lapidier- und Schleifergebnis.

Durch ihre modulare Bauweise lassen sich unterschiedliche Aufsätze oder Werkzeuge schnell und sicher wechseln, beispielsweise Schleifscheiben, Satinierbürsten oder Filzräder.

Das Spindelgehäuse besteht aus gehärtetem, hochfestem Stahl und ist auf Präzisionskugellagern geführt, was eine extrem ruhige Laufruhe bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit ermöglicht. Die abnehmbare Welle aus geschmiedetem Edelstahl widersteht Klebstoffen, Lösungsmitteln und mechanischem Verschleiß.

Dank dieses universellen Systems können verschiedenste Materialien und Bearbeitungsverfahren kombiniert werden, ohne an Maschinentyp oder Aufsatzform gebunden zu sein. Das Ergebnis: maximale Präzision, Flexibilität und Langlebigkeit in einem kompakten, wartungsarmen System.

Universal Micromecalp spindle system


The Spindle is the central precision element of the X550 series and has been specially developed for maximum concentricity and versatility.

It operates with a tolerance of less than 0,002 mm, ensuring absolutely uniform rotational movement – crucial for perfect lapping and grinding results.

Due to their modular design, different attachments or tools can be changed quickly and safely, for example grinding discs, satin finishing brushes, or felt wheels.

The spindle housing is made of hardened, high-strength steel and is guided on precision ball bearings, which enables extremely smooth running and high load capacity. The removable shaft made of forged stainless steel is resistant to adhesives, solvents, and mechanical wear.

Thanks to this universal system, users can combine a wide variety of materials and machining processes without being tied to a specific machine type or attachment shape. The result: maximum precision, flexibility, and durability in a compact, low-maintenance system.



X550 EVO



Kombinierte Lapidier- und Bandschleifmaschine

Die kombinierte Lapidier- und Bandschleifmaschine bietet maximale Vielseitigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Ihr präzises Universal-Micromecalp-Spindelsystem ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Lapidieren und Polieren. Zusätzlich ist sie mit einer Schleifeinheit mit selbstspannendem Bandsystem ausgestattet.

Der neigungsverstellbare Schleifarmpasst sich flexibel verschiedenen Werkstücken und Arbeitspositionen an. Hochpräzise Komponenten wie kugellagerte Führungsrollen (FAG®) und eine keramisch beschichtete Glasrückenplatte gewährleisten Laufruhe und perfekte Planheit.

Das robuste, karbonverstärkte und korrosionsbeständige Design garantiert Langlebigkeit, während die leise Motorsteuerung ein komfortables und kontrolliertes Arbeiten ermöglicht.

Die X550 EVO ist die ideale Lösung für Werkstätten, die Präzision, Flexibilität und Effizienz in einem kompakten System vereinen möchten.

Combined lapping and belt grinding machine

The combined lapping and belt grinding machine offers maximum versatility for demanding applications. Its precise Universal Micromecalp spindle system enables quick switching between lapidary and polishing. It is also equipped with a grinding unit with a self-tensioning belt system.



The tilt-adjustable grinding arm adapts flexibly to different workpieces and working positions. High-precision components such as ball-bearing guide rollers (FAG®) and a ceramic-coated glass back plate ensure smooth running and perfect flatness.

The robust, carbon-reinforced, and corrosion-resistant design guarantees durability, while the quiet motor control enables comfortable and controlled working.

The X550 EVO is the ideal solution for workshops that want to combine precision, flexibility, and efficiency in a compact system.

Bandschleifeinheiten Belt grinding units	Lapidierscheiben Lapping discs	Halmstangen Shafts	N°	
1	1	optional	378000	

X550 Mono



Lapidiermaschine

Die X550 Mono ist eine kompakte Präzisions-lapidiermaschine für feinste Lapidierarbeiten. Sie vereint höchste Genauigkeit mit einfacher Handhabung: Der variable Geschwindigkeitsbereich bis 1.800 U/min und die PID-geregelte Drehmomentkonstanz ermöglichen präzise Anpassungen an jedes Werkstück.

Die 240 mm Edelstahl-Lapidier-Scheibe lässt sich in weniger als zehn Sekunden gegen eine andere Scheibe austauschen. Dank des Universal-Micromecalp-Spindelsystems kann die Maschine mit entsprechendem Zubehör, wie z. B. einer Polierstange, auch als Poliermaschine eingesetzt werden.

Die X550 Mono überzeugt durch ruhigen Lauf, exakte Kontrolle und hohe Flexibilität – ideal für präzise Oberflächenbearbeitungen unter professionellen Bedingungen.

Bandschleifeinheiten Belt grinding units	Lapidierscheiben Lapping discs	Halmstangen Shafts	N°	
0	1	optional	378005	


Lapping machine

The X550 Mono is a compact precision lapping machine for the finest lapping and polishing work. It combines maximum accuracy with ease of use: the variable speed range up to 1,800 rpm and PID-controlled torque consistency enable precise adjustments to each workpiece.

The 240 mm stainless steel lapping disc can be replaced with another disc in less than ten seconds. Thanks to the universal Micromecalp spindle system, the machine can also be used as a polishing machine with the appropriate accessories, such as a polishing rod.

The X550 Mono impresses with its smooth running, precise control, and high flexibility—ideal for precise surface finishing under professional conditions.

X550 Duo



Doppel-Lapidiermaschine

Die X550 Duo bietet alle Vorteile der X550 Mono und erweitert diese um eine zweite Lapidierscheibe mit Universal-Micromecalp-Spindelsystem. Dadurch wird entweder die gleichzeitige Nutzung zweier unterschiedlich konfigurierter Lapidierscheiben (Größe, Material, Schleifmittel) ermöglicht oder das nahtlose Lapidieren und Polieren ohne Werkzeugwechsel – ideal für anspruchsvolle Fertigungsprozesse.

Mit einem Drehzahlbereich bis 1.800 U/min und einer PID-geregelten Frequenzsteuerung gewährleistet die Maschine konstante Drehmomente sowie perfekte Geschwindigkeitskontrolle für höchste Ergebnisqualität.

Die X550 Duo überzeugt durch doppelte Produktivität, außergewöhnliche Laufruhe und höchste Präzision bei professionellen Finishing-Aufgaben in der Uhrmacherei. Sie spart wertvolle Zeit durch den Wegfall von Umrüstzeiten zwischen verschiedenen Werkzeugen und steigert so die Effizienz in Ihrem Tagesgeschäft.

Bandschleifeinheiten Belt grinding units	Lapidierscheiben Lapping discs	Halmstangen Shafts	N°	
0	2	optional	378006	


Double lapping machine

The X550 Duo offers all the advantages of the X550 Mono and adds a second lapping wheel with a universal Micromecalp spindle system. This allows either the simultaneous use of two differently configured lapping wheels (size, material, abrasive) or seamless lapping and polishing without changing tools – ideal for demanding manufacturing processes.

With a speed range of up to 1,800 rpm and PID-controlled frequency control, the machine ensures constant torque and perfect speed control for maximum quality results.


The X550 Duo impresses with double productivity, exceptionally smooth running, and maximum precision for professional finishing tasks in watchmaking. It saves valuable time by eliminating changeover times between different tools, thus increasing efficiency in your daily business.

Lapidierzubehör | *Lapping accessories*




Schwalbenschwanz-Scheibe
Dovetail disc

Ø	N°	
240 mm	378049	




Gummscheibe
Rubber disc

Ø	N°	
240 mm	378050	



Lederscheibe
Leather disc

Ø	N°	
180 mm	378051	



Edelstahlscheiben
Stainless steel discs

Ø	N°	
180 mm	378052	
75 mm	378053	

Lapidierzubehör | *Lapping accessories*

Lapino & Nano X36

Der Lapino und der Nano X36 ergänzen sich zu einem präzisen System für kontrollierte Lapidierarbeiten.

Der 3-achsige, mikrometrische Lapidierschlitten ermöglicht eine exakte 360°-Winkeleinstellung mit zusätzlicher Feinverstellung bis $\pm 0,1^\circ$. Die Spindeleinheit mit präzisionsgelagerter Achse sorgt für ruhigen Lauf und reproduzierbare Ergebnisse.

Der Nano X36 Micro-3-Backenfutter aus Edelstahl bietet mit rektifizierten Messingbacken, einem Spannungsbereich von Ø 12,5 bis 44 mm und einer Rundlaufgenauigkeit unter 0,01 mm eine sichere und materialschonende Werkstückaufnahme. In Kombination entsteht eine funktional abgestimmte Lösung für präzise Anwendungen.

The Lapino and Nano X36 complement each other to form a precise system for controlled lapping and polishing work.


The 3-axis, micrometric lapping trolley enables exact 360° angle adjustment with additional fine adjustment up to $\pm 0,1^\circ$. The spindle unit with precision-mounted axis ensures smooth running and reproducible results.

The Nano X36 Micro 3-jaw chuck made of stainless steel offers secure and material-friendly workpiece clamping with ground brass jaws, a clamping range from Ø 12,5 to 44 mm, and a concentricity accuracy of less than 0,01 mm. Together, they create a functionally coordinated solution for precise applications.

	N°	€
Lapino Lapidierschlitten Lapping trolley	378012	
Nano X36 3-Backenfutter 3 jaws chuck	378013	
Lapino & Nano X36	378014	



Lapino



Nano X36





Auflagetische T120

Der präzise Lapiertisch kombiniert hohe Stabilität mit flexibler Verstellbarkeit. Die gehärtete Glaskeramikplatte bietet eine plane, robuste Arbeitsfläche. Neigekupplung, Arretierung und ein auf Präzisionskugellagern gelagertes Schneckengetriebe ermöglichen eine exakte Winkeljustierung bis $\pm 90^\circ$.

Die Tischfläche (120 x 110 mm) aus hochfestem aeronautischem Aluminium sowie eine Höhenverstellung von ± 50 mm sorgen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Das Modell T120-S verfügt über eine kurze Säule, wodurch es sich bestens für die Arbeit an Lapierscheiben eignet. Das Modell T120-L mit seiner hohen Säule ist ideal für die Arbeit am Schleifband.

	N°	
T120-S	378010	

Lapping table T120

The precision lapping table combines high stability with flexible adjustability. The hardened glass ceramic plate provides a flat, wear-resistant work surface. Tilt coupling, locking mechanism, and a worm gear mounted on precision ball bearings enable exact angle adjustment up to $\pm 90^\circ$.

The table surface (120 x 110 mm) made of high-strength aeronautical aluminum and a height adjustment of ± 50 mm ensure versatile application possibilities.

The T120-S model has a short column, making it ideal for working on lapidary wheels. The T120-L model with its high column is ideal for working on grinding belts.

	N°	
T120-L	378011	

Tischerweiterung Extensio

Extensio ist eine Erweiterung für den Lapiertisch T120-S. Die Höhe lässt sich um ± 180 mm verstellen, der Tischwinkel in beide Richtungen um $\pm 90^\circ$ neigen. Alternativ kann anstelle der Tischbaugruppe auch ein Lapierschlitten installiert werden, wodurch das System besonders flexibel und vielseitig einsetzbar wird.

Table extension Extensio

Extensio is an extension for the T120-S lapidary table. The height can be adjusted by ± 180 mm, and the table angle can be tilted by $\pm 90^\circ$ in both directions. Alternatively, a lapping trolley can be installed instead of the table assembly, making the system particularly flexible and versatile.

N°	
378015	



Glaskeramikplatte

Die gehärtete Glaskeramikplatte bietet eine sehr hohe Ebenheit und bildet damit eine zuverlässige Grundlage für präzise Lapidierarbeiten. Die glatte Oberfläche ermöglicht ein gleichmäßiges, kontrolliertes Gleiten des Werkstücks und unterstützt eine homogene Materialabtragung. Durch die hohe Oberflächenstabilität eignet sich die Glasplatte besonders für reproduzierbare Prozesse und feine Bearbeitungsschritte im Lapidierprozess.


N°	
378020	



Glass ceramic plate

The hardened glass ceramic plate offers a very high degree of flatness, providing a reliable basis for precise lapping work. The smooth surface allows the workpiece to glide evenly and in a controlled manner, supporting homogeneous material removal. Thanks to its high surface stability, the glass plate is particularly suitable for reproducible processes and fine machining steps in the lapping process.

Schleifradzubehör | Grinding disc accessories



Universal Halmstangen

Die Halmstangen sind für die Aufnahme von Schleif- oder Filzrädern mit einem Innenloch-Ø von 25 mm ausgelegt. Im Lieferumfang enthalten sind Distanzstücke sowie zwei Flansche für eine sichere und präzise Montage. Zusätzlich kann dank des M14-Gewindes am Ende ein Nano X36 Micro-3-Backenfutter befestigt werden.

Universal shafts

The shafts are designed to accommodate grinding wheels or felt wheels with an inner hole Ø of 25 mm. Spacers and two flanges are included in the scope of delivery for secure and precise mounting. In addition, a Nano X36 Micro 3-jaw chuck can be attached to the end thanks to the M14 thread.

Geeignet für Suitable for		Lieferumfang Scope of delivery	N°	
1 Scheibe 1 wheel	100 mm	2 Flansche, 2 Distanzstücke 2 flanges, 2 spacers	378025	
2 Scheiben 2 wheels	185 mm	4 Flansche, 4 Distanzstücke 4 flanges, 4 spacers	378026	



Schleifstange mit 3 Scheiben

Diese spezielle Schleifstange ist mit 3 Edelstahlscheiben in den Breiten 12,5 mm, 6 mm und 3 mm bestückt. Jede dieser Scheiben kann mit einem Schleifmittel beklebt werden.

Grinding shaft with 3 wheels

This special grinding rod is equipped with 3 stainless steel discs in widths of 12.5 mm, 6 mm, and 3 mm. Each of these discs can be covered with an abrasive.

N°	
378027	

Werktische | Workbenches



Werktische für Polisseure

Die Ergolift Heavy Duty Werkzeuge wurden speziell für die Verwendung professioneller Poliermaschinen konzipiert.

Sie verfügen über ein tragfähiges Gestell mit 4 Beinen für besonders gute Stabilität. Die elektrische Höhenverstellung (69 – 119 cm) kann auch schwere Maschinen problemlos ruckelfrei heben und senken. Die gewünschte Arbeitshöhe wird über den Handschalter mit 3 Memorytasten gesteuert.

Die Tischplatten (120 x 65 x 4 cm) sind mit einer 3-seitigen Aufkantung sowie Bohrungen für Beleuchtung und Kabeldurchführungen versehen und können optional mit einem Anschluss für eine Absauganlage bestellt werden. Jede Tischplatte wird auf Wunsch mit einer passenden Aussparung für die jeweilige Maschine versehen.

Workbenches for polishers

Ergolift Heavy Duty workbenches have been specially designed for use with professional polishing machines.

They feature a sturdy frame with 4 legs for excellent stability. The electric height adjustment (69 – 119 cm) can easily raise and lower even heavy machines without jerking. The desired working height is controlled via the hand switch with 3 memory buttons.

The benchtops (120 x 65 x 4 cm) have a 3-sided upstand and holes for lighting and cable feed-throughs, and can be ordered with an optional connection for an extraction system. Each benchtop can be fitted with a recess to suit the respective machine on request.

	N°	
	310100	

	N°	
	310227	

Klingen | Blades



Abziehmesser für Schwabfelscheiben

Das Abziehmesser wird verwendet, um Schwabfelscheiben gleichzumachen. Es hat eine Klinge aus Wolframcarbid und eignet sich für die häufige und professionelle Verwendung, selbst an großen Schwabfelscheiben.

Es ist ergonomisch und gut ausbalanciert, um die Sicherheit und Kontrolle während der Benutzung zu erhöhen. Auch die Griffe aus geschmiedetem Aluminium tragen zur Sicherheit bei.

Das spezielle Design ermöglicht die thermische Ausdehnung der Klinge während des Betriebs, um das Risiko von Klingenbrüchen zu verringern. Zudem ist die Klinge nach unten versetzt, um Beschädigungen an Oberflächen oder der Klinge zu vermeiden.

	N°	
Abstreifer Honing blade	377198	

Honing blade for buffing wheels

The honing knife is used to level buffing wheels. The knife has a tungsten carbide blade and is suitable for frequent and professional use, even on large buffing wheels.

It is ergonomic and well balanced to increase safety and control during use. The forged aluminum handles also contribute to safety.

The special design allows for thermal expansion of the blade during operation to reduce the risk of blade breakage. In addition, the blade is offset downwards to prevent damage to surfaces or the blade.

	N°	
Ersatzklinge Spare blade	377194	

Klingen | Blades



N°	
377197	

Abstreifer für Filzräder

Zum Formen und Aufbereiten von Filzscheiben. Die Klinge ist beidseitig verwendbar und schärfungsfrei. Der Griff aus geschmiedetem Aluminium garantiert sicheren Halt und Präzision.

Scraper for felt wheels

For shaping and preparing felt discs. The blade can be used on both sides and does not require sharpening. The forged aluminum handle guarantees a secure grip and precision.



N°	
377180	

Former für Filzräder

Ein perfekt passender Polierfilz ist die ideale Voraussetzung für eine perfekte Uhrenpolitur. Mit diesen neuartigen Filz-Formern ist dies nun ein Kinderspiel.

Shaper for felt wheels

A perfectly fitting polishing felt is the ideal prerequisite for a perfect watch polish. With these new felt shapers, this is now child's play.

Formklingen | Shaping blades

	Ref.	N°	
	BCH (R90)	377181	
	B (R22)	377182	
	F (R12)	377183	
	BCA (R20)	377184	
	I (R40)	377185	

	Ref.	N°	
	BF (R10)	377186	
	GG (R15)	377187	
	BE (R10)	377188	
	GF (R15)	377189	
	BDB (R20)	377190	



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2026

[You can find your individual purchase prices online.](http://www.beco-technic.com)

Subject to change. Update 02.2026



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000



POLIER- & SCHLEIFMITTEL

***POLISHING & GRINDING
COMPOUNDS***

Poliermittel | Polishing compounds



Merard Essential

Referenz Reference	Form Shape	Inhalt Content	Einsatzbereich Field of application	Geeignet für Suitable for	N°	
LKBG	Zylinder Cylinder	1 kg	Vorpolieren Pre-polishing	Alle Metalle, Kunststoffe All metals, plastics	203300B	
MP61S		500 g	Feinpolieren Fine-polishing	Edelstahl, Edelmetalle, Kupfer, Titan, Platin, Aluminium Stainless steel, precious metal, copper, titanium, platinum, aluminum	203305C	
MP61S		1 kg			203305B	
AVIVOR		1 kg	Finish	Edelmetalle, Kupfer Precious metals, copper	203306B	
ORAS		500 g	Super finish	Edelmetalle, Kupfer, Stahl, Kunststoffe Precious metals, copper, steel, plastics	203309C	
ORAS		1 kg			203309B	



Merard Expert

Referenz Reference	Form Shape	Inhalt Content	Einsatzbereich Field of application	Geeignet für Suitable for	N°	
LKAS	Zylinder Cylinder	1 kg	Vorpolieren Pre-polishing	Alle Metalle All metals	203301C	
LKTC					203302C	
VOC			Feinpolieren Fine-polishing	Silber, Platin, Edelstahl, Messing Silver, platinum, stainless steel, brass	203307B	
JOL			Finish	Silber, Kupfermetalle, Edelstahl, Aluminium Silver, copper metals, stainless steel, aluminum	203308B	

Poliermittel | Polishing compounds



Merard Extrem

Referenz Reference	Form Shape	Inhalt Content	Einsatzbereich Field of application	Geeignet für Suitable for	N°	
S10	Zylinder Cylinder	100 g	Vorpolieren <i>Pre-polishing</i>	Keramik, Platin, Hartmetalle <i>Ceramic, platinum, hard metals</i>	203388	
S20			Polieren <i>Polishing</i>		203386	
S30			Finish		203387	



Merard Luxor

Referenz Reference	Form Shape	Inhalt Content	Einsatzbereich Field of application	Geeignet für Suitable for	N°	
PINK	Zylinder Cylinder	110 g	Vorpolieren <i>Pre-polishing</i>	Alle Metalle <i>All metals</i>	203290	
GREEN				Alle Metalle, Kupfer, Kunststoffe <i>All metals, copper, plastics</i>	203291	
GRAY				Platin <i>Platinum</i>	203292	
BLUE			Feinpolieren <i>Fine-polishing</i>	Nichteisenmetalle, Aluminium, Messing, Zamak <i>Non-ferrous metals, aluminum, brass, zamak</i>	203293	
WHITE				Stahl, Edelstahl, Silber, Platin, Lacke, Resin <i>Steel, stainless steel, silver, platinum, lacquers, resins</i>	203294	
YELLOW			Finish	Edelmetalle, Gold, Stahl, Edelstahl, Messing <i>Precious metals, gold, steel, stainless steel, brass</i>	203295	
ORANGE			Super finish	Edelmetalle, Kupfermetalle, Lacke, Harze, Edelstahl <i>Precious metals, copper, lacquers, resins, stainless steel</i>	203296	

Poliermittel | *Polishing compounds*



Dialux

Referenz <i>Reference</i>	Form <i>Shape</i>	Inhalt <i>Content</i>	Einsatzbereich <i>Field of application</i>	Geeignet für <i>Suitable for</i>	N°	
ROUGE	Barren <i>Bar</i>	134 g	Super finish	Gold, Silber <i>Gold, Silver</i>	211600	
JAUNE		109 g	Polieren <i>Polishing</i>	NE-Metalle, Aluminium, Kunststoff, Kupfer, Bronze <i>NF metals, aluminum, plastics, copper, bronze</i>	211602	
GRIS		116 g	Vorpolieren <i>Pre-polishing</i>	Stahl, Edelstahl <i>Steel, stainless steel</i>	211605	
VERT		126 g	Polieren <i>Polishing</i>	Chrom-Kobalt, Platin, Hartmetalle <i>Chrome cobalt, platinum, hard metals</i>	211612	
BLANC		117 g	Finish	Alle Metalle <i>All metals</i>	211614	
NOIR		98 g	Polieren <i>Polishing</i>	Silber <i>Silver</i>	211615	
VORNEX		134 g	Vorpolieren <i>Pre-polishing</i>	Stahl, Edelstahl, Platin <i>Steel, stainless steel, platinum</i>	211618	
BLEU		115 g	Super finish	Alle Metalle <i>All metals</i>	211619	

MORE?
ONLINE!



Poliertapes | Masking tapes



Merard

Breite Width	Länge Length	N°	
2 mm	11 m	203176	
2,5 mm		203157	
3 mm		203177	
3,2 mm		203158	
4 mm		203178	
6 mm		203179	
8 mm	33 m	203159	
8,5 mm		203160	
9 mm		203180	
9,1 mm		203161	
9,8 mm		203162	
10 mm		203163	
11 mm		203164	
12 mm		203181	
13 mm		203165	
13,3 mm		203166	
14 mm		203167	
20 mm		203168	



i Passender Abroller
Suitable dispenser
N° 203171

Beco Technic

Breite Width	Länge Length	N°	
2 mm	11 m	203351	
3 mm		203352	
4 mm		203353	
4 mm*	33 m	203359	
5 mm		203360	
5 mm*		203361	
6 mm	11 m	203362	
8 mm		203354	
9 mm	33 m	203355	
10 mm		203356	
11 mm		203348	
12 mm		203349	
		203350	


* Stärkere Klebekraft | Stronger adhesive force

Bergeon

Breite Width	Länge Length	N°	
5 mm	33 m	216629	
5 mm**		216630	
8 mm		216631	
13 mm		219661	

** Dicke | Thickness 85 µm

Schwabbelscheiben | Polishing wheels



Merard

	 Ø ↑	Material	Lagen Folds	Kern Core	Naht Stitch	Verwendung Use	N°	
C9N	120 x 20 mm	Baumwolle Cotton	48	Karton Cardboard	—	Vorpolieren Pre-polishing	203270	
CRJ			52				203271	
MB	30		●		203272			
LM1	22				203273			
LA	32				203274			
T.P	100 x 10 mm		40		—	Feinpolieren Fine-polishing	203276	
KH			120 x 10 mm			64	Sehr feines Polieren Very Fine-polishing	203277
TPB	100 x 10 mm		50			Feinpolieren Fine-polishing	203278	
MOC2		Flanell Flannel	20			Finish	203279	
MOE			30			Endpolieren Finishing	203280	
LAG		Perkaltextil Percal textile	60			Finish	203281	
STV	54		Endpolieren Finishing		203282			
FB MCC	110 x 30 mm	Baumwolle Cotton	—	Kunststoff Plastic	—	Super finish	203283	
T.P.B.C	150 x 20 mm		100	Karton Cardboard		Polieren Polishing	203284	
T.P.B			95				203285	
STV			105			Endpolieren Finishing	203286	
LA	100 x 10 mm		32			●	Vorpolieren Pre-polishing	203297
MOC2			Flanell Flannel	20			Finish	203298

Schwabbelscheiben | Polishing wheels



Hatho

	 Ø ↑	Material	Lagen Folds	Kern Core	Naht Stitch	Verwendung Use	N°	
COSIMA Soft	100 x 13 mm	Silikoniertes Baumwollgewebe <i>Siliconized cotton fabric</i>	20	Kunststoff <i>Plastic</i>	—	Polieren <i>Polishing</i>	203200	
	100 x 20 mm		28				203201	
	125 x 30 mm		36	Karton <i>Cardboard</i>			203202	
	125 x 35 mm		46	203203				
COSIMA	100 x 12 mm		14	Kunststoff <i>Plastic</i>			203204	
	100 x 20 mm		22				203205	
	125 x 24 mm		24	Karton <i>Cardboard</i>			203206	
	125 x 30 mm						203207	
ZETA	125 x 20 mm	Microfaser <i>Microfiber</i>	50				203208	
BATIST	125 x 24 mm	Feinstes Baumwollgewebe <i>Finest cotton fabric</i>	24			Super finish	203209	
MIRA	125 x 15 mm	Getränkte Baumwolle <i>Impregnated cotton</i>	50		●	Vorpolieren <i>Pre-polishing</i>	203112	
	150 x 15 mm		60				203113	
	125 x 15 mm	Baumwolle <i>Cotton</i>	50	203114				
	150 x 15 mm		60	203115				
203116								

Schwabbelscheiben | *Polishing wheels*



Beco Technic

 Ø ↓	Material	Lagen Folds	Kern Core	Naht Stitch	Verwendung Use	N°	
80 x 23 mm	Nessel <i>Nettle</i>	67	Karton <i>Cardboard</i>	–	Polieren <i>Polishing</i>	203190	
100 x 23 mm						203191	
120 x 23 mm						203192	
150 x 23 mm						203193	
180 x 23 mm						203194	
200 x 23 mm						203195	
150 x 10 mm	Sisal	–		●	Vorpolicieren <i>Pre-polishing</i>	203215	
						203216	
150 x 20 mm						203217	
125 x 10 mm	Nessel <i>Nettle</i>	36	Kunststoff <i>Plastic</i>	–	Polieren <i>Polishing</i>	208623	
120 x 25 mm		82	Karton <i>Cardboard</i>	●		212542	

Polierscheiben | Polishing wheels

Lose (einzelne Scheiben) | Loose (single discs)



Marke Brand	 Ø	Material	Typ Type	Inhalt Content	Bohrung Bore	N°		
Bocks	200 mm	Baumwolle Cotton	Cambric	1 kg	18 mm	203265		
					25 mm	203261		
	250 mm				18 mm	203264		
					25 mm	203262		
	150 mm		Flanell Flannel		18 mm	203267		
					25 mm	203266		
	200 mm				18 mm	203309		
					25 mm	203268		
Merard	250 mm		TP		25 mm	203256		
			LAG			203257		
			TPB			203258		
			STV			203259		
			MOC2			203269		
			TP			203251		
	200 mm		TPB			203252		
			LAG			203253		
		STV	203254					
		MOC2	203255					

Ringriegel | Ring brushes



 Ø	 ↔	Material	Mit Rad With wheel	N°	
19 – 32 mm	155/105 mm	Messing Brass	–	203000	
19 – 31 mm	150/100 mm	Baumwolle Cotton		203001	
20 – 30 mm	144/94 mm	Chungking-Borsten Chungking bristles		203002	
				203250	
14 – 22 mm	120/80 mm	Wollfilz Wool felt	● Ø 60 x 20 mm	203260	
12 – 20 mm	112/74 mm		–	291619	
14 – 22 mm	140/100 mm			291620	

Filzscheiben | Felt wheels



Beco Technic

 Ø ↓	Material	Härte Hardness	Kern Core	Bohrung Bore	N°		
80 x 20 mm	Wollfilz Wool felt	Hart Hard	—	5 mm	203214		
						203214A	
80 x 13 mm		Mittel Medium				203219	
60 x 20 mm		Hart Hard	Holz Wood			203220	
70 x 20 mm						203221	
80 x 20 mm						203222	
200 x 20 mm					—	20 mm	203223
		Mittel Medium		203224			
		Hart Hard	25 mm			203226	
		Mittel Medium				203227	
						203228	
150 x 20 mm		Weich Soft	10 mm			203240	
						203241	
		Mittel Medium				203242	
				25 mm			203243
		Hart Hard				203244	

Wollräder | Cotton polishing wheels



Beco Technic

 Ø ↑	Material	Kern Core	Bohrung Bore	N°	
50 x 20 mm	Baumwolle Cotton	Holz Wood	5 mm	203130	
60 x 30 mm				203131	
70 x 30 mm				203132	
80 x 40 mm				203133	
95 x 36 mm				203134	
120 x 40 mm				203135	
60 x 18 mm				203137	
80 x 24 mm				203138	
100 x 45 mm				203139	

Polirapid

 Ø ↑	Material	Kern Core	Bohrung Bore	N°	
75 x 40 mm	Baumwolle Cotton	Holz Wood	5 mm	291235	
50 x 25 mm		Kunststoff Plastic	6 mm	291237	
60 x 18 mm				291238	
80 x 25 mm				291239	
70 x 25 mm		Kunststoff Plastic	6 mm	291270	

Rundbürsten | Circular brushes



Drahtbürsten | Wire brushes

 Ø ↓	Material	Drahtstärke Wire thickness	Kern Core	Bohrung Bore	N°	
82 x 20 mm	Messing Brass	0,08 mm	Holz Wood	6 mm	202960	
		0,1 mm			202961	
		0,12 mm			202962	
100 x 20 mm		0,08 mm			202970	
		0,1 mm			202971	
		0,12 mm			202972	
Stahl Steel	0,1 mm	202991				
	0,12 mm	202992				
	80 x 10 mm	0,1 mm			291285	
80 x 20 mm	0,06 mm	Kunststoff Plastic	291286			

Rundbürsten | Circular brushes



Borstenbürsten | Bristle brushes

 Ø ↑	Material	Form Shape	Härte Hardness	Kern Core	Bohrung Bore	N°			
55 x 5 mm	Chungking	▲	Hart Hard	Holz Wood	6 mm	203075			
70 x 5 mm						203076			
80 x 5 mm		■				203077			
100 x 5 mm		▲				203078			
49 x 3 mm		■	Mittel Medium	Metall/Kunststoff Metal/Plastic	4 mm	203099			
			Hart Hard		5 mm	203101			
			Weich Soft			203102			
44 x 3 mm		▲	Hart Hard	Kunststoff Plastic	6 mm	203103			
45 x 3 mm			Hart Hard			203104			
50 x 3 mm						203105			
55 x 5 mm						203106			
70 x 5 mm						203107			
80 x 5 mm						203108			
80 x 18 mm	Chungking/Nessel Chungking/Nettle	■	Mittel Medium			203109			
80 x 5 mm	Chungking	▲	Hart Hard			203111			

Schleifpads | Grinding pads



3M

	Material	Körnung Grit	Farbe Color	N°	
27 x 94 x 58 mm	Hartschaum Hard foam	N20 (600) Fein Fine	Weiß White	206083	
		N74 (220) Mittel Medium	Rot Red	206084	
		N250 (060) Grob Coarse	Grün Green	206085	

Schleifblöcke | Grinding blocks



Cratex

	Körnung Grit	Farbe Color	N°	
9,5 x 150 x 25 mm	C - grob 40 C - coarse 40	Grün Green	203150	
	M - mittel 90 M - medium 90	Dunkelbraun Dark brown	203151	
	F - fein 120 F - fine 120	Hellbraun Light brown	203152	
	XF - sehr fein 240 XF - very fine 240	Grau Gray	203153	


Schleifstifte | *Grinding sticks*



Cratex

 Ø ↔	Körnung Grit	Farbe Color	N°	
6 x 150 mm	XF - sehr fein 240 <i>XF - very fine 240</i>	Grau <i>Gray</i>	203147	
12,5 x 150 mm	M - mittel 90 <i>M - medium 90</i>	Dunkelbraun <i>Dark brown</i>	203154	
	F - fein 120 <i>F - fine 120</i>	Hellbraun <i>Light brown</i>	203155	
	XF - sehr fein 240 <i>XF - very fine 240</i>	Grau <i>Gray</i>	203156	
6 x 150 mm	C - grob 40 <i>C - coarse 40</i>	Grün <i>Green</i>	290773	
4,8 x 150 mm	M - mittel 90 <i>M - medium 90</i>	Dunkelbraun <i>Dark brown</i>	290799	
6 x 150 mm			290800	
9,5 x 150 mm			290883	

Beco Technic



 ↔	Körnung Grit	Farbe Color	N°	
150 x 7 mm	120	Rot <i>Red</i>	285777	
	240	Blau <i>Blue</i>	285778	
	320	Grün <i>Green</i>	285779	
	400	Gelb <i>Yellow</i>	285780	
	600	Schwarz <i>Black</i>	285781	



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2025.

You can find your individual purchase prices online.

Subject to change. Update 02.2025.



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000

/// BECOTECHNIC

ERGOLIFT



ERGONOMIE PUR

PURE ERGONOMICS

ABOUT ERGOLIFT EVOLUTION

Ob für den Uhrmacher oder Goldschmied – diese Werkzeuge überzeugen!

Denn die elektrisch höhenverstellbaren Tische der Serie Ergolift Evolution passen sich nicht nur Ihren Ansprüchen an, sondern ihr ergonomisches Design entlastet den Oberkörper und sorgt für Wohlbefinden und Leistungsvermögen.

Bereits in der Basisversion haben Sie die Wahl zwischen 3 Tischbreiten und 3 Materialkombinationen. Zusätzlich lassen sich optionale Ausstattungen modular hinzuwählen – beim initialen Kauf oder auch zu einem späteren Zeitpunkt als nachträgliche Ergänzung.

Whether for the watchmaker or goldsmith - these workbenches are convincing!

The electrically height-adjustable benches of the Ergolift Evolution series not only adapt to your requirements, but their ergonomic design relieves the upper body and ensures well-being and performance.

Even with the basic version, you can choose between 3 bench widths and 3 material combinations. In addition, you can select optional equipment on a modular basis – either at the time of the initial purchase or at a later date as a subsequent addition.



Für Uhrmacher Seite 3
For watchmakers page 3



Für Goldschmiede Seite 23
For goldsmiths page 23




Beistellmöbel Seite 36
Side furnitures page 36

ERGOLIFT EVOLUTION WATCH



Werkzeuge und Sonderausstattungen für Uhrmacher
Workbenches and optional equipments for watchmakers

Ergolift Evolution Watch



Ergolift Evolution Watch



Basismodelle

Bereits die Basismodelle des Ergolift Evolution sind mit vielen Komponenten ausgestattet:

- Elektrische Höhenverstellung
- 2D Armauflagen
- Kabelführung unter der Arbeitsplatte
- Universalbohrungen für Druckluft-Vakuum-Verteiler, Regalaufsätze oder Kabeldurchlass
- Integrierter Adapter für eine Arbeitsplatzleuchte
- Eingelassene Nutenplatte für Schraubstöcke
- 2 Schubladensäulen mit je 4 Schubladen
- Jederzeit modular erweiterbar

Basic models

Even the basic models of the Ergolift Evolution are equipped with many components:

- Electrically height adjustable
- 2D armrests
- Cable routing beneath the benchtop
- Universal holes for compressed-air-vacuum-distributor, shelf attachments, or cable pass
- Built-in adapter for a luminaire
- Recessed grooved plate for vises
- 2 drawer columns with 4 drawers each
- Modularly expandable at any time

Ergolift Evolution Watch



Elektrisch höhenverstellbar

Bereits die Basismodelle verfügen über eine elektrische Höhenverstellung.

Über ein Steuerelement, das an der Unterseite der Tischplatte angebracht ist, wird die Höhe mühelos, stufenlos und ruckelfrei verstellt.

Der **elektrische Antrieb** verzichtet aus Sicherheitsgründen auf eine Antriebswelle unter der Arbeitsplatte.

Electrically height adjustable


Even the basic models feature electric height adjustment.

A control element mounted on the underside of the benchtop adjusts the height effortlessly, continuously, and smoothly.

For safety reasons, the **electric drive** does not have a driveshaft under the benchtop.



90 – 156 cm




Ergolift Evolution Watch



				Gestell Frame	N°	
100 cm		17 x 53 cm			309770	
120 cm	Weiß White	26 x 53 cm	Weiß White	Schwarz Black	309780	
140 cm		35 x 53 cm			309740	
100 cm		17 x 53 cm			309870	
120 cm	Buche Beech	26 x 53 cm	Buche Beech	Schwarz Black	309880	
140 cm		35 x 53 cm			309791	
100 cm		17 x 53 cm			309898	
120 cm	Eiche Oak	26 x 53 cm	Seidengrau Silk gray	Seidengrau Silk gray	309897	
140 cm		35 x 53 cm			309649	



Ergolift Evolution Watch



Softstop-Arbeitsplatten, vollflächig

Die Arbeitsplatten sind vollflächig mit einem Softstop-Belag versehen und haben an 3 Seiten Kanten aus Mineralwerkstoff.

Softstop benchtops, fully covered

The benchtops are fully covered with a softstop coating and have raised edges made of solid surface material on 3 sides.

	Softstop	Kante Raised edge	Einfassung Edging				N°
				100	120	140	
 Dunkelgrau Dark gray		 Mineralwerkstoff Mineral material		●	–	–	309782
				–	●	–	309785
				–	–	●	309786
 Grau Gray		 Mineralwerkstoff Mineral material		●	–	–	309834
				–	●	–	309835
				–	–	●	309836
 Hellgrau Light gray		 Weiß White		●	–	–	309837
				–	●	–	309838
				–	–	●	309839
 Hellgrün Light green		 Weiß White		●	–	–	309840
				–	●	–	309841
				–	–	●	309842

Ergolift Evolution Watch



Softstop-Arbeitsplatten, partiell

Die Arbeitsplatten sind mit einem Softstop-Belag versehen. Der Arbeitsbereich und die Kanten bestehen aus Mineralwerkstoff.

Softstop benchtops, partially covered

The benchtops are covered with a softstop coating. The working area and the raised edges are made of solid surface material.

Zusätzlich gibt es eine Auffangfräsung für Kleinteile und 2 eingelassene Nutenplatten für Schraubstöcke (120 und 140).

In addition, there is a groove to catch small parts and 2 recessed groove plates for vises (120 and 140).

	Softstop	Kante Raised edge	Basis Base				N°
				100	120	140	
 Hellgrau Light gray		 Weiß White	 Multiplex	●	–	–	309843
				–	●	–	309844
				–	–	●	309804
 Hellgrün Light green		 Weiß White	 Multiplex	●	–	–	309846
				–	●	–	309847
				–	–	●	309848

Ergolift Evolution Watch



N° 309744



N° 309745



N° 309737



Ergolift Evolution Watch



Armauflagen

Armauflagen tragen in hohem Maße zur Ergonomie eines Arbeitsplatzes bei. Sie entlasten Nacken, Schultern, Unterarme und Rücken und helfen so Verspannungen und Rückenschmerzen zu reduzieren.

Armrests

Armrests contribute significantly to the ergonomics of a workstation. They take the strain off the neck, shoulders, forearms, and back, helping to reduce tension and back pain.

Beschreibung Description		N°			N°	
		100	120	140		
Armauflagen mit Halterung Armrests with mount		•	•	•	309749	
Armauflagen Mikrofaser, schwarz Armrests microfiber, black		•	•	•	309741	
Armauflagen Echtleder, schwarz Armrests genuine leather, black		•	•	•	309742	
Armauflagen kurz, fixiert, schwarz Armrests short, fixed, black		•	•	•	309743	
Armauflagen kurz, 3D verstellbar, schwarz Armrests short, 3D adjustable, black		•	•	•	309744	
Armauflagen lang, 3D verstellbar, schwarz Armrests long, 3D adjustable, black		•	•	•	309745	
Armauflagen, Länge dynamisch, 3D verstellbar, schwarz Armrests, dynamic length, 3D adjustable, black		•	•	•	309737	



280 mm



350 mm

Ergolift Evolution Watch



Steuerungen | Controls

Beschreibung Description				N°	
	100	120	140		
Bedienelement, Standard Control, standard	•	•	•	309935	
Bedienelement mit 3 Speicherplätzen Control with 3 memory keys	•	•	•	309917	
Bedienelement mit Multi-Speichermöglichkeit und Bluetooth zur Anbindung der Desk Control App Control with multi-memory and Bluetooth for connecting to the Desk Control App	•	•	•	309918	
Kollisionsschutz-Sensor Collision avoidance sensor	•	•	•	309919	
Desk Control App (iOS & Android)	•	•	•	309920	

Ergolift Evolution Watch



Schutzscheibe


Dank der U-Form steht der Aufbau aus ESG Floatglas sicher auf dem Werk Tisch. Die Kanten sind auf Gehrung UV-verklebt und poliert.

- Widerstandsfähig gegen Biegebelastungen
- Große Stoß- und Schlagfestigkeit
- Geringes Verletzungsrisiko durch „Glaskrümelbildung“

Protection washer

Thanks to the U-shape, the structure made of ESG float glass stands securely on the workbench. The edges are mitred, UV-bonded, and polished.

- Resistant to bending loads
- High impact and shock resistance
- Low risk of injury due to "glass crumb" formation



			N°	
100	120	140		
•	–	–	309907	
–	•	–	309908	
–	–	•	309909	

Ergolift Evolution Watch



N° 309946


Schubladensäulen | Drawer columns

Beschreibung Description					N°	
		100	120	140		
Design-Griffe Design handles	Aluminium Aluminum	–	●	●	309746	
Griffleiste Lamezia Lamezia handle strips	Weiß White		●	●	310259	
	Edelstahl gebürstet Brushed Stainless steel		●	●	310268	
Soft-Close Dämpfer Soft-Close dampers	–	●	●	●	309747	
Soft-Close Dämpfer und Vollauszug Soft-Close dampers and full pullout	–	–	●	●	309805	
Zentralverriegelung für Schubladen Central locking for drawers	–	●	●	●	309771	
Schubladenerweiterung für mehr Stauraum, 6 Schubladen links, 3 + 1 extra hohe Schublade rechts Drawers extension for more storage space, 6 drawers on the left, 3 + 1 extra high drawer on the right	Weiß White	–	●	●	309946	
	Buche Beech	–	●	●	309947	
	Seidengrau Silk gray	–	●	●	309948	

Ergolift Evolution Watch



N° 309748




N° 309959

Mittelschubladen | Central drawers

Beschreibung Description					N°	
		100	120	140		
Hohe Mittelschublade mit ausziehbarem Feilbrett High-rise central drawer with pull-out shelf board	Weiß White	–	●	●	309748	
	Buche Beech	–	●	●	309810	
	Seidengrau Silk gray	–	●	●	309833	
Flache Mittelschublade Low-rise central drawer	Weiß White	–	●	●	309811	
	Buche Beech	–	●	●	309812	
	Seidengrau Silk gray	–	●	●	309941	
Hohe Mittelschublade mit ausziehbarem Feilbrett und Einsteckvorrichtung mit Feilnagel und Schraubstockhalter High-rise central drawer with pull-out shelf board and insertion device with file wood and vise holder	Weiß White	–	●	●	309959	
	Buche Beech	–	●	●	309960	
	Seidengrau Silk gray	–	●	●	309961	

Ergolift Evolution Watch



Einleger für Schubladen | *Drawers inlays*

Beschreibung Description						N°	
	Standard	Vollauszug Full extension	100	120	140		
Gefache, variabel Dividers, variable	●	–	●	–	–	309828	
			–	●	–	309826	
			–	–	●	309768	
	–	●	–	●	–	309899	
			–	–	●	309773	
Einleger T-Form Inlay T-shape	●	–	–	●	–	309858	
			–	–	●	309860	
			–	●	–	309859	
	–	●	–	–	●	309861	
			–	–	●	309861	
Einleger aus PE-Schaum PE foam inlay	●	–	●	–	–	309868	
			–	●	–	309854	
			–	–	●	309856	
	–	●	–	●	–	309855	
			–	–	●	309857	

Individuelle Einleger

Auf Wunsch bieten wir Ihnen individuell gefertigte Einleger aus Schaumstoff an. Nehmen Sie hierzu bitte Kontakt mit uns auf.

Custom inserts

We offer customized foam inserts on request. Please contact us for more information.



Ergolift Evolution Watch



Einsteckvorrichtung | *Insertion device*

Beschreibung Description					N°	
		100	120	140		
Kombi-Einsteckvorrichtung mit Feilholz und Schraubstockhalter Combination insertion device with file wood and vise holder	☐ Weiß <i>White</i>	●	●	●	309636	
	☒ Anthrazit <i>Anthracite</i>	●	●	●	309662	
	☒ Schwarz <i>Black</i>	●	●	●	309663	



Zusätzlicher Stauraum Additional storage space

Beschreibung Description					N°	
		100	120	140		
Regalaufsatz, schwebend Shelftop, floating	☐ Weiß <i>White</i>	–	●	●	309955	
	☒ Buche <i>Beech</i>	–	●	●	309957	
	☒ Eiche <i>Oak</i>	–	●	●	309956	

Ergolift Evolution Watch



N° 309818



N° 309822

Zusätzlicher Stauraum Additional storage space

Beschreibung Description		100	120	140	N°
Ausziehbares Tablar für Tastaturen Pull-out shelf for keyboards	Weiß White	–	●	●	309822
	Buche Beech	–	●	●	309823
	Seidengrau Silk gray	–	●	●	309825
Halterung für Monitore bis 34" Mount for monitors up to 34"	Schwarz Black	–	●	●	309901
Schubladerweiterung für mehr Stauraum, 6 Schubladen links, 3 + 1 extra hohe Schublade rechts Drawers extension for more storage space, 6 drawers on the left, 3 + 1 extra high drawer on the right	Weiß White	–	●	●	309946
	Buche Beech	–	●	●	309947
	Seidengrau Silk gray	–	●	●	309948



N° 309946

Ergolift Evolution Watch



Beschreibung Description		100	120	140	N°
Ablageplatte mit 2 Kabeldurchlässen Storage shelf with 2 cable passages	Weiß White	●	–	–	309793
		–	●	–	309794
		–	–	●	309795
	Buche Beech	●	–	–	309813
		–	●	–	309814
		–	–	●	309815
	Seidengrau Silk gray	●	–	–	309913
		–	●	–	309914
		–	–	●	309915
Rückwand, gedoppelt zur Kabelführung Back panel, doubled for cable routing	Weiß White	●	–	–	309816
		–	●	●	309818
	Buche Beech	●	–	–	309819
		–	●	●	309821
	Seidengrau Silk gray	●	–	–	309910
		–	●	●	309912



N° 309794



Ergolift Evolution



Erweiterbares Ordnungssystem

Der robuste Aluminiumaufsatz bietet zusätzlichen Stauraum und Flexibilität. Die Tablethalterung und die beiden Ablageplatten können frei in den beiden Schienen platziert werden.

Durch die Höhe des Aufsatzes kann ein Luft-Vakuum-Verteiler problemlos darunter platziert werden. Auch der Einbau einer Leuchte ist dank des mitgelieferten Leuchtenadapters möglich.

Das System ist auf Wunsch durch verschiedene Monitorhalter und Ablagen erweiterbar.

100	120	140	N°	
-	-	●	309974	

Expandable organization system

The sturdy aluminum rack provides additional space and flexibility. The tablet holder and 2 storage trays can be freely positioned on the two rails.

Due to the height of the rack, an air vacuum distributor fits underneath. The installation of a luminaire is also possible, thanks to the included adapter.

The system can be expanded with a variety of monitor mounts and trays.

Ergolift Evolution



Luft-Vakuum-Verteiler | Air-vacuum-distributors

Beschreibung Description		N°	
2 Ausgänge Outlets	Schwarz Black	220115	
3 Ausgänge Outlets		220116	
4 Ausgänge Outlets		220117	
2 Ausgänge Outlets	Lichtgrau Light gray	220421	
3 Ausgänge Outlets		220422	
4 Ausgänge Outlets		220423	
1 Ausgang, kurz Outlet, short	Edelstahl Stainless steel	306209A	
Gegengewicht Balance weight		306211	
Handstück für Druckluft, 45° gekröpft Handpiece for compressed air, cranked by 45°	Grau Gray	220215	
	Schwarz Black	220215A	
Handstück für Vakuum, 45° gekröpft Handpiece for vacuum, cranked by 45°	Grau Gray	220426	
	Schwarz Black	220426A	
Drehbarer Stutzen für Arbeitsplatten mit 30 – 40 mm Stärke Rotatable socket for benchtops with a thickness of 30 – 40 mm		220425	

YOUR SPACE


FROM WORKBENCH TO WORKSHOP.

ERGOLIFT EVOLUTION GOLD



Werktische und Sonderausstattungen für Goldschmiede
Workbenches and optional equipments for goldsmiths

Ergolift Evolution Gold



Ergolift Evolution Gold



Basismodelle

Bereits die Basismodelle des Ergolift Evolution sind mit vielen Komponenten ausgestattet:

- Elektrische Höhenverstellung
- Kabelführung unter der Arbeitsplatte
- Integrierter Werkbrettschoner
- Eingelassener Adapter für Haltewerkzeuge (GRS BenchMate)
- Fräsung und Aufkantung zum Auffangen von Kleinteilen
- 2 Schubladensäulen mit je 5 Schubladen
- Jederzeit modular erweiterbar

Basic models

Even the basic models of the Ergolift Evolution are equipped with many components:

- Electrical height adjustment
- Cable routing beneath the benchtop
- Built-in workbench protector
- Recessed adapter for holding tools (GRS BenchMate)
- Grooves and raised edges for catching small parts
- 2 drawer columns with 5 drawers each
- Modularly expandable at any time

Ergolift Evolution Gold



Elektrisch höhenverstellbar

Bereits die Basismodelle verfügen über eine elektrische Höhenverstellung.

Über ein Steuerelement, das an der Unterseite der Tischplatte angebracht ist, wird die Höhe mühelos, stufenlos und ruckelfrei verstellt.


Der **elektrische Antrieb** verzichtet aus Sicherheitsgründen auf eine Antriebswelle unter der Arbeitsplatte.

Electrically height adjustable

Even the basic models feature electric height adjustment.

A control element mounted on the underside of the benchtop adjusts the height effortlessly, continuously, and smoothly.

For safety reasons, the **electric drive** does not have a driveshaft under the benchtop.



Ergolift Evolution Gold



				Gestell Frame	N°	
120 cm	Buche Beech	26 x 53 cm	Weiß White	Schwarz Black	309891	
140 cm		35 x 53 cm			309890	
120 cm	Buche Beech	26 x 53 cm	Buche Beech	Schwarz Black	309896	
140 cm		35 x 53 cm			309895	



Ergolift Evolution Gold



Arbeitsplatten mit herausnehmbarer Einlegeplatte Bench top with removable insert plate



			N°	
	120	140		
	●	–	309849	
	–	●	309850	

Ergolift Evolution Gold



N° 309916

Schubladen | Drawers

Beschreibung Description				N°	
		120	140		
Doppelsystem, Mittelschublade Material- und Feilschublade, beide mit Softstop-Belag <i>Double system, central drawer</i> Material and filing drawer, both with softstop coating		●	●	309916	
Schubladenerweiterung für mehr Stauraum, 6 Schubladen links, 3 + 1 extra hohe Schublade rechts <i>Drawers extension</i> for more storage space, 6 drawers on the left, 3 + 1 extra high drawer on the right		●	●	309946	
		●	●	309947	



N° 309891



N° 309946

Ergolift Evolution Gold



N° 309946

Schubladensäulen | Drawer columns

Beschreibung Description				N°	
		120	140		
Design-Griffe Design handles	Aluminium Aluminum	●	●	309746	
Griffleiste Lamezia Lamezia handle strips	Weiß White			310259	
	Edelstahl gebürstet Brushed Stainless steel			310268	
Soft-Close Dämpfer Soft-Close dampers	–	●	●	309747	
Soft-Close Dämpfer und Volllauszug Soft-Close dampers and full pullout	–	●	●	309805	
Zentralverriegelung für Schubladen Central locking for drawers	–	●	●	309771	
Schubladenerweiterung für mehr Stauraum, 6 Schubladen links, 3 + 1 extra hohe Schublade rechts Drawers extension for more storage space, 6 drawers on the left, 3 + 1 extra high drawer on the right	Weiß White	●	●	309946	
	Buche Beech	●	●	309947	

Ergolift Evolution Gold



N° 309826



N° 309859

Einleger für Schubladen | Drawers inlays

Beschreibung Description	Standard	Volllauszug Full extension				N°	
			100	120	140		
Gefache, variabel Dividers, variable	●	–	●	–	–	309828	
			–	●	–	309826	
			–	–	●	309768	
	–	●	–	●	–	309899	
			–	–	●	309773	
Einleger T-Form Inlay T-shape	●	–	–	●	–	309858	
			–	–	●	309860	
	–	●	–	●	–	309859	
			–	–	●	309861	
Einleger aus PE-Schaum PE foam inlay	●	–	●	–	–	309868	
			–	●	–	309854	
			–	–	●	309856	
	–	●	–	●	–	309855	
			–	–	●	309857	

Individuelle Einleger

Auf Wunsch bieten wir Ihnen individuell gefertigte Einleger aus Schaumstoff an. Nehmen Sie hierzu bitte Kontakt mit uns auf.


Custom inserts

We offer customized foam inserts on request. Please contact us for more information.



N° 309854

Ergolift Evolution Gold



Ergolift Evolution Gold



Zusätzlicher Stauraum Additional storage space

Beschreibung Description				N°	
		120	140		
Ablageplatte mit 2 Kabeldurchlässen Storage shelf with 2 cable passages	☐ Weiß White	●	–	309794	
		–	●	309795	
	☒ Buche Beech	●	–	309814	
		–	●	309815	
Rückwand, gedoppelt zur Kabelführung Back panel, doubled for cable routing	☐ Weiß White	●	●	309818	
		●	●	309821	
	☒ Buche Beech	●	●	309955	
		●	●	309957	
Schubladenerweiterung für mehr Stauraum, 6 Schubladen links, 3 + 1 extra hohe Schublade rechts Drawers extension for more storage space, 6 drawers on the left, 3 + 1 extra high drawer on the right	☐ Weiß White	●	●	309946	
	☒ Buche Beech	●	●	309947	
Halterung für Monitore bis 34" Mount for monitors up to 34"	☒ Schwarz Black	●	●	309901	

Ergolift Evolution Gold



Schutzscheibe

Dank der U-Form steht der Aufbau aus ESG Float-glas sicher auf dem Werkstisch. Die Kanten sind auf Gehrung UV-verklebt und poliert.

- Widerstandsfähig gegen Biegebelastungen
- Große Stoß- und Schlagfestigkeit
- Geringes Verletzungsrisiko durch „Glaskrümelbildung“



Protection washer

Thanks to the U-shape, the structure made of ESG float glass stands securely on the workbench. The edges are mitered, UV-bonded, and polished.

- Resistant to bending loads
- High impact and shock resistance
- Low risk of injury due to "glass crumb" formation

120	140	N°	
●	–	309908	
–	●	309909	

Ergolift Evolution Gold



Steuerungen | Controls

Beschreibung Description	100	120	140	N°	
Bedienelement, Standard Control, standard	●	●	●	309935	
Bedienelement mit 3 Speicherplätzen Control with 3 memory keys	●	●	●	309917	
Bedienelement mit Multi-Speichermöglichkeit und Bluetooth zur Anbindung der Desk Control App Control with multi-memory and Bluetooth for connecting to the Desk Control App	●	●	●	309918	
Kollisionsschutz-Sensor Collision avoidance sensor	●	●	●	309919	
Desk Control App (iOS & Android)	●	●	●	309920	

Ergolift Evolution Beistellmöbel



N° 309936



N° 309937



N° 309938

Ergolift Evolution side furniture

Schubladencontainer

Ergolift Evolution Schubladencontainer, inkl. einem Materialauszug und 3 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close-Mechanik, Zentralverriegelung und Ablagefläche mit umlaufenden Hartgummiprofil zum Auffangen von Kleinteilen.

Die Schubladen sind leichtgängig und lassen sich nahezu geräuschlos öffnen und schließen.

Die hochwertigen versteckten Rollen eignen sich für harte und weiche Fußböden.

Drawer containers

Ergolift Evolution drawer container, incl. 1 material drawer and 3 drawers with full extension and soft-close-mechanism, central locking and storage surface with circumferential hard rubber profile for catching small parts.


The drawers are smooth-running and can be opened and closed almost silently.

The high quality hidden rollers are suitable for hard and soft floors.



	N°	
☐ Weiß White	309936	
☒ Buche Beech	309937	
☐ Seidengrau Silk gray	309938	

Ergolift Evolution Beistellmöbel



Ergolift Evolution side furniture

Arbeitsstation

Die Ergolift Arbeitsstation ist ein frei stehender Arbeitsplatz, der sich zum Beispiel für die Qualitätskontrolle, Politur, Graveure und Steinsetzer eignet.

Sie bietet ausreichend Platz für ein Mikroskop, ein pneumatisches Graversystem, einen Mikromotor oder ein Punktschweißgerät.

Die Ergolift Arbeitsstation ist elektrisch höhenverstellbar und bietet zusätzlich die Möglichkeit 3 unterschiedliche Arbeitshöhen zu speichern.

Die eingelassene BenchMate-Tischhaltemechanik erlaubt das einfache Einhängen einer Graviersäge, eines Feilnagels oder anderer Haltwerkzeuge.

		
☐ Weiß White		

Workstation

The Ergolift workstation is a freestanding workplace perfect for quality control, polishing, engravers, and stone setters.

It offers sufficient space for a microscope, a pneumatic engraving system, a micromotor, or a spot welder.

The Ergolift workstation is electrically height-adjustable and also offers the option of storing 3 different working heights.

The recessed BenchMate holding mechanism allows an engraving ball, file nail, or other holding tools to be easily attached.

	N°	
☒ Buche Beech	309728	

Anwendungsbeispiele | Application examples





/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2026

[You can find your individual purchase prices online.](http://www.beco-technic.com)

Subject to change. Update 02.2026



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000



UHRENBÄNDER **AUS LEDER**

LEATHER WATCH STRAPS



Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*

Alle Beco Technic Lederbänder sind in aufwendiger Handarbeit gefertigt. Die Kollektion umfasst klassische Modelle sowie extra weiche, gepolsterte, superflache und XL-Uhrenbänder.

Jedes Lederband ist ein hochwertiges Naturprodukt, welches Schwankungen in Farbe und Struktur unterliegen kann. Vieles haben jedoch alle Bänder gemeinsam: Sie sind hochwertig verarbeitet, robust, wasserabweisend und vor allem anschmiegsam.

All Beco Technic leather watch straps are handmade in a process requiring the highest levels of care and precision. The collection includes classic models as well as extra soft, padded, super-flat and XL watch straps.

Each leather strap is a high-quality natural product and can display variations in color and texture. However, all our straps have a number of things in common: they are high quality processed, robust, water resistant and most importantly, they are soft.



Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Beige
Beige



Dunkelblau
Dark blue

Anfibio, Modell 342

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, Kon-
trastnaht, matt, wasserabweisend.

Anfibio, model 342

Genuine calf leather, padded, handcraft, contrast
stitching, matt, water repellent.

342	 ↓ 14 mm	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↓ 14 mm ↓ 16 – 22 mm			
						115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm	  	 mattiert <i>matted</i>
N°	342114S	342116S	342118S	342120S	342122S				
	342214S	342216S	342218S	342220S	342222S				
	342314S	342316S	342318S	342320S	342322S				



Ökologisch gegerbtes Leder. *Ecologically
tanned leather.*



Extra langes Uhrenband.
Extra large watch strap.



Vintage Stil.
Vintage style.

EINKAUFSPREISE?
VERKAUFS-
EINHEITEN?

PURCHASE
PRICES?
SALES UNITS?



Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Mittelblau
Middle blue



Gelb
Yellow



Grau
Gray



Dunkelblau
Dark blue



Cognac
Cognac



Braun
Brown

Arizona Sport, Modell 682

Echtes Kalbsleder, extra gepolstert, Handarbeit, Kontrastnaht, wasserabweisend.

Arizona Sport, model 682

Genuine calf leather, extra padded, handcraft, contrast stitching, water repellent.

682	 18 mm	 20 mm	 22 mm	 24 mm	 ↓ 18 – 24 mm		
N°	682118S	682120S	682122S	682124S	120 mm + 75 mm		
	682318S	682320S	682322S	682324S			
	682618S	682620S	682622S	682624S			
	6821418S	6821420S	6821422S	6821424S			
	682718S	682720S	682722S	682724S			
	682918S	682920S	682922S	682924S			
	682218S	682220S	682222S	682224S			
N°	682118G	682120G	682122G	682124G	120 mm + 75 mm		
	682318G	682320G	682322G	682324G			
	682618G	682620G	682622G	682624G			
	6821418G	6821420G	6821422G	6821424G			
	682718G	682720G	682722G	682724G			
	682918G	682920G	682922G	682924G			
	682218G	682220G	682222G	682224G			

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black

Maron
Maroon

Cognac
Cognac

Oliv
Olive

Camel Sport, Modell 680

Bisonleder, gepolstert, Handarbeit, matt, wasserabweisend.

Camel Sport, model 680

Bison leather, padded, handcraft, matt, water repellent.

680	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↓ 24 mm	 ↕ 16 – 24 mm		
N°	680116S	680118S	680120S	680122S	680124S	120 mm + 75 mm		
	680816S	680818S	680820S	680822S	680824S			
	680916S	680918S	680920S	680922S	680924S			
	6801916S	6801918S	6801920S	6801922S	6801924S			
N°	680116G	680118G	680120G	680122G	680124G	120 mm + 75 mm		
	680816G	680818G	680820G	680822G	680824G			
	680916G	680918G	680920G	680922G	680924G			
	6801916G	6801918G	6801920G	6801922G	6801924G			

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black

Braun
Brown

Natur
Nature

Chrono Matt, Modell 631

Echtes Kalbsleder, Handarbeit, Kontrastnaht, mit Schraube, matt, wasserabweisend.


Chrono Matt, model 631

Genuine calf leather, handcraft, contrast stitching, with screw, matt, water repellent.

631	 ↑ 18 mm	 ↑ 20 mm	 ↑ 22 mm	 ↑ 24 mm	 ↕ 18 – 24 mm		
N°	6313518S	6313520S	6313522S	6313524S	120 mm + 75 mm		
	6313618S	6313620S	6313622S	6313624S			
	6313718S	6313720S	6313722S	6313724S			

631	 ↑ 26 mm	 ↑ 28 mm	 ↑ 30 mm	 ↑ 32 mm	 ↕ 26 – 32 mm		
N°	6313526S	6313528S	6313530S	6313532S	120 mm + 75 mm		
	6313626S	6313628S	6313630S	6313632S			
	6313726S	6313728S	6313730S	6313732S			

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black

Braun
Brown

Natur
Nature

XL

Chrono XL, Modell 630

Echtes Kalbsleder, gepolstert, extra lang, Handarbeit, Kontrastnaht, matt, wasserabweisend.

Chrono XL, model 630

Genuine calf leather, padded, extra long, handcraft, contrast stitching, matt, water repellent.

630	 18 mm	 20 mm	 22 mm	 24 mm	 18 – 24 mm		
N°	6303518S	6303520S	6303522S	6303524S	120 mm + 95 mm		
	6303618S	6303620S	6303622S	6303624S			
	6303718S	6303720S	6303722S	6303724S			
N°	6303518G	6303520G	–	6303524G	120 mm + 95 mm		
	6303618G	6303620G	6303622G	6303624G			
	6303718G	6303720G	6303722G	6303724G			

630	 26 mm	 28 mm	 30 mm	 32 mm	 26 – 32 mm		
N°	–	6303528S	6303530S	6303532S	120 mm + 95 mm		
	6303626S	6303628S	6303630S	6303632S			
	6303726S	6303728S	6303730S	6303732S			
N°	6303526G	6303528G	6303530G	6303532G	120 mm + 95 mm		
	6303626G	6303628G	6303630G	6303632G			
	6303726G	6303728G	6303730G	6303732G			

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Cognac
Cognac



Schwarz
Black



Grau
Gray



Weiß
White

Classic, Modell 685

Echtes Kalbsleder, Handarbeit, ohne Naht, gleichlaufend, matt, wasserabweisend.

Classic, model 685

Genuine calf leather, handcraft, without stitching, uniflow, matt, water repellent.

685	 12 mm	 14 mm	 16 mm	 18 mm	 20 mm	 ↓ 12 – 14 mm ↓ 16 – 20 mm			
N°	685912S	685914S	685916S	685918S	685920S	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	685112S	685114S	685116S	685118S	685120S				
	6851412S	6851414S	6851416S	6851418S	6851420S				
	6851012S	6851014S	6851016S	6851018S	6851020S				
N°	685912G	685914G	685916G	685918G	685920G	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	685112G	685114G	685116G	685118G	685120G				
	6851412G	6851414G	6851416G	6851418G	6851420G				
	6851012G	6851014G	6851016G	6851018G	6851020G				

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Hellblau
Light blue



Pink
Pink



Hellgrün
Light green



Cashmere
Cashmere



Rot
Red



Eco, Modell 629

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, fein genarbt, matt, wasserabweisend, hautfreundlich.

Eco, model 629

Genuine calf leather, padded, handcraft, finely grained, matt, water repellent, skin-friendly.

629	 8 mm	 10 mm	 12 mm	 14 mm	 8 – 14 mm		
N°	6291008S	6291010S	6291012S	6291014S	115 mm + 70 mm		
	6291108S	6291110S	6291112S	6291114S			
	6291208S	6291210S	6291212S	6291214S			
	6291308S	6291310S	6291312S	6291314S			
	6291408S	6291410S	6291412S	6291414S			

629	 16 mm	 18 mm	 20 mm	 22 mm	 16 – 22 mm		
N°	6291016S	6291018S	6291020S	6291022S	120 mm + 75 mm		
	6291116S	6291118S	6291120S	6291122S			
	6291216S	6291218S	6291220S	6291222S			
	6291316S	6291318S	6291320S	6291322S			
	6291416S	6291418S	6291420S	6291422S			

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Braun
Brown



Natur
Nature



Blau
Blue



Eco, Modell 629

Echtes Kalbsleder, extra gepolstert, Handarbeit, fein genarbt, matt, wasserabweisend, hautfreundlich.

Eco, model 629

Genuine calf leather, extra padded, handcraft, finely grained, matt, water repellent, skin-friendly.

629	 ↓ 12 mm	 ↓ 14 mm	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↓ 24 mm	 ↕ 12 – 14 mm ↕ 16 – 24 mm			
								↑ 12 – 14 mm	↑ 16 – 24 mm		
N°	6293512S	6293514S	6293516S	6293518S	6293520S	6293522S	6293524S	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	6293612S	6293614S	6293616S	6293618S	6293620S	–	6293624S				
	6293712S	6293714S	6293716S	6293718S	6293720S	6293722S	–				
	6293812S	6293814S	6293816S	6293818S	6293820S	6293822S	6293824S				
N°	6293512G	–	–	6293518G	–	–	6293524G	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	6293612G	6293614G	–	–	6293620G	6293622G	6293624G				
	6293712G	6293714G	6293716G	6293718G	6293720G	6293722G	6293724G				
	6293812G	6293814G	6293816G	6293818G	–	–	–				

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Braun
Brown



Natur
Nature



Blau
Blue



Eco mit Kontrastnaht, Modell 629

Echtes Kalbsleder, extra gepolstert, Handarbeit, Kontrastnaht, fein genarbt, matt, wasserabweisend, hautfreundlich.

Eco with contrast stitching, model 629

Genuine calf leather, extra padded, handcraft, contrast stitching, finely grained, matt, water repellent, skin-friendly.

629											
	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	12 – 14 mm	16 – 24 mm		
N°	6296512S	6296514S	6296516S	6296518S	6296520S	6296522S	6296524S	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	6296612S	6296614S	6296616S	6296618S	6296620S	6296622S	6296624S				
	6296712S	6296714S	6296716S	6296718S	6296720S	6296722S	6296724S				
	6296812S	6296814S	6296816S	6296818S	6296820S	6296822S	6296824S				
N°	6296512G	–	–	6296518G	6296520G	–	6296524G	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	6296612G	6296614G	6296616G	6296618G	6296620G	6296622G	6296624G				
	–	6296714G	6296716G	6296718G	6296720G	6296722G	6296724G				
	6296812G	6296814G	6296816G	6296818G	6296820G	6296822G	6296824G				

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Mittelbraun
Middle brown



Eco Sportive, Modell 347

Echtes Kalbsleder, extra gepolstert, Handarbeit, fein genarbt, matt, wasserabweisend, hautfreundlich.

Eco Sportive, model 347

Genuine calf leather, extra padded, handcraft, finely grained, matt, water repellent, skin-friendly.

347	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↔ ↑ 18 – 22 mm		
N°	3470118S	3470120S	3470122S	120 mm		
	3470218S	3470220S	3470222S	+ 75 mm		

**EINKAUFS-
PREISE?**
**VERKAUFS-
EINHEITEN?**

**PURCHASE
PRICES?**
SALES UNITS?



ONLINE!

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*









Schwarz
Black

Dunkelbraun
Dark brown

Cognac
Cognac

Filigran, Modell 125


Echtes Kalbsleder, Handarbeit, ohne Naht, wasserabweisend.

Filigran, model 125

Genuine calf leather, handcraft, without stitching, water repellent.

125	 ↓ 12 mm	 ↓ 14 mm	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↕ 12 – 14 mm ↕ 16 – 20 mm			
						↕ 12 – 14 mm	↕ 16 – 20 mm		
N°	1250112S	1250114S	1250116S	1250118S	1250120S	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	1250212S	1250214S	1250216S	1250218S	1250220S				
	1250312S	1250314S	1250316S	1250318S	1250320S				

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Hermes, Modell 668

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, fein genarbt, matt, wasserabweisend.

Hermes, model 668

Genuine calf leather, padded, handcraft, finely grained, matt, water repellent.

668	 ↓ 12 mm	 ↓ 14 mm	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↕ 12 – 14 mm ↕ 16 – 22 mm			
N°	668112S	668114S	668116S	668118S	668120S	668122S	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	668212S	668214S	668216S	668218S	668220S	668222S				
	668312S	668314S	668316S	668318S	668320S	668322S				
	–	668414S	–	668418S	–	–				
	6681512S	6681514S	6681516S	6681518S	6681520S	6681522S				
	6681112S	6681114S	6681116S	6681118S	6681120S	6681122S				
	668612S	668614S	668616S	668618S	668620S	668622S				
	6681612S	6681614S	6681616S	6681618S	6681620S	6681622S				
N°	668112G	668114G	668116G	668118G	668120G	668122G	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	668212G	668214G	668216G	668218G	668220G	668222G				
	668312G	668314G	668316G	668318G	668320G	668322G				
	–	668414G	–	668418G	–	–				
	6681512G	6681514G	6681516G	6681518G	6681520G	6681522G				
	6681112G	6681114G	6681116G	6681118G	6681120G	6681122G				
	668612G	668614G	668616G	668618G	668620G	668622G				
	6681612G	6681614G	6681616G	6681618G	6681620G	6681622G				

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black

Braun
Brown

Blau
Blue

Grün
Green

Natur
Nature

Beige
Beige

Grau
Gray

Imperator, Modell 666

Echtes Kalbsleder, extra gepolstert, Handarbeit, genarbt, matt, wasserabweisend.

Imperator, model 666

Genuine calf leather, extra padded, handcraft, grained, matt, water repellent.

666	 ↓ 12 mm	 ↓ 14 mm	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↕ 12 – 14 mm ↕ 16 – 22 mm			
N°	666112S	666114S	666116S	666118S	666120S	666122S	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	666212S	666214S	666216S	666218S	666220S	666222S				
	666312S	666314S	666316S	666318S	666320S	666322S				
	–	666514S	–	666518S	666520S	666522S				
	6661312S	6661314S	6661316S	6661318S	6661320S	6661322S				
	6661112S	6661114S	6661116S	6661118S	6661120S	6661122S				
	6661412S	6661414S	6661416S	6661418S	6661420S	6661422S				
N°	666112G	666114G	666116G	666118G	666120G	666122G	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	666212G	666214G	666216G	666218G	666220G	666222G				
	666312G	666314G	666316G	666318G	666320G	666322G				
	–	666514G	–	666518G	666520G	666522G				
	6661312G	6661314G	6661316G	6661318G	6661320G	6661322G				
	6661112G	6661114G	6661116G	6661118G	6661120G	6661122G				
	6661412G	6661414G	6661416G	6661418G	6661420G	6661422G				

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Gelb
Yellow



Orange
Orange



Rot
Red



Hellblau
Light blue



Violett
Purple



Braun
Brown



Schwarz
Black

Louisiana Basic, Modell 648

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, Krokoprägung, matt, wasserabweisend.

Louisiana Basic, model 648

Genuine calf leather, padded, handcraft, crocodile embossing, matt, water repellent.

648	 ↓ 12 mm	 ↓ 14 mm	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↔ ↓ 12 – 14 mm ↓ 16 – 22 mm			
N°	648612S	648614S	648616S	648618S	648620S	648622S	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	6482112S	6482114S	6482116S	6482118S	6482120S	6482122S				
	6481512S	6481514S	6481516S	6481518S	6481520S	6481522S				
	6482012S	6482014S	6482016S	6482018S	–	6482022S				
	6483512S	6483514S	6483516S	6483518S	6483520S	6483522S				
	6483612S	6483614S	6483616S	6483618S	6483620S	6483622S				
	6483712S	6483714S	6483716S	6483718S	6483720S	6483722S				
N°	648612G	648614G	648616G	–	648620G	648622G	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	6482112G	6482114G	6482116G	6482118G	6482120G	6482122G				
	6481512G	6481514G	6481516G	6481518G	6481520G	6481522G				
	6482012G	6482014G	–	6482018G	–	–				

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Louisiana Basic, Modell 648

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, Krokodilprägung, matt, wasserabweisend.

Louisiana Basic, model 648

Genuine calf leather, padded, handcraft, crocodile embossing, matt, water repellent.

648	 ↓ 12 mm	 ↓ 14 mm	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↕ 12 – 14 mm ↕ 16 – 22 mm			
N°	–	6483214S	6483216S	6483218S	–	–	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	6483012S	6483014S	6483016S	–	6483020S	6483022S				
	6483412S	6483414S	6483416S	6483418S	6483420S	6483422S				
	6483312S	6483314S	6483316S	6483318S	6483320S	6483322S				

EINKAUFSPREISE?
VERKAUFS-EINHEITEN?

PURCHASE PRICES?
SALES UNITS?



ONLINE!

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black

Braun
Brown

Rotbraun
Red brown

Natur
Nature

Blau
Blue

Louisiana Matt, Modell 619

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, Kon-
trastnaht, Krokoprägung, matt, wasserabweisend.

Louisiana Matt, model 619

Genuine calf leather, padded, handcraft, contrast
stitching, crocodile embossing, matt, water repellent.

619	 ↓ 12 mm	 ↓ 14 mm	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↕ 12 – 14 mm ↕ 16 – 22 mm			
N°	6193512S	6193514S	6193516S	6193518S	6193520S	6193522S	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	6193612S	–	6193616S	6193618S	6193620S	6193622S				
	6193912S	6193914S	6193916S	6193918S	6193920S	6193922S				
	6193712S	6193714S	6193716S	6193718S	6193720S	6193722S				
	6193812S	6193814S	–	6193818S	–	6193822S				
N°	6193512G	6193514G	6193516G	6193518G	6193520G	6193522G	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	6193612G	–	–	6193618G	–	6193622G				
	6193912G	6193914G	6193916G	6193918G	6193920G	–				
	6193712G	6193714G	6193716G	–	6193720G	–				
	6193812G	–	–	–	–	6193822G				

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Braun
Brown



Cognac
Cognac



Weiß
White



Beige
Beige



Dunkelblau
Dark blue

XL

Medio XL, Modell 694

Echtes Kalbsleder, gepolstert, extra lang, Handarbeit, Kontrastnaht, matt, wasserabweisend.

Medio XL, model 694

Genuine calf leather, padded, extra long, handcraft, contrast stitching, matt, water repellent.

694	 ↓ 14 mm	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↓ 24 mm	 ↕ 14 mm ↕ 16 – 24 mm			
							115 mm + 90 mm	120 mm + 95 mm		
N°	694114S	694116S	694118S	694120S	694122S	694124S	115 mm + 90 mm	120 mm + 95 mm		
	694214S	694216S	694218S	694220S	694222S	694224S				
	694914S	694916S	694918S	694920S	694922S	694924S				
	6941014S	6941016S	6941018S	6941020S	6941022S	6941024S				
	6941114S	6941116S	6941118S	6941120S	6941122S	6941124S				
	694714S	694716S	694718S	694720S	694722S	694724S				
N°	694114G	694116G	694118G	694120G	694122G	694124G	115 mm + 90 mm	120 mm + 95 mm		
	694214G	694216G	694218G	694220G	694222G	694224G				
	694914G	694916G	694918G	694920G	694922G	694924G				
	6941014G	6941016G	6941018G	6941020G	6941022G	6941024G				
	6941114G	6941116G	6941118G	6941120G	6941122G	6941124G				
	694714G	694716G	694718G	694720G	694722G	694724G				

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Silber
Silver

Gold
Gold

Classic, Modell 365

Echtes Kalbsleder, Handarbeit, Metallic, ohne Naht, glänzend.

Classic, model 365

Genuine calf leather, handcraft, metallic, without stitching, shiny.

365	 8 mm	 10 mm	 12 mm	 14 mm	 8 – 14 mm		
					115 mm + 70 mm		
N°	3657208S	3657210S	3657212S	3657214S			
N°	3657108G	3657110G	3657112G	3657114G			

365	 16 mm	 18 mm	 20 mm	 22 mm	 16 – 22 mm		
					120 mm + 75 mm		
N°	3657216S	3657218S	3657220S	3657222S			
N°	3657116G	3657118G	3657120G	3657122G			

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Braun
Brown



Blau
Blue

Mississippi, Modell 324

Echtes Kalbsleder, extra gepolstert, Handarbeit, Krokoprägung, matt, wasserabweisend.

Mississippi, model 324

Genuine calf leather, extra padded, handcraft, crocodile embossing, matt, water repellent.

324	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↓ 24 mm	 ↕ 18 – 24 mm		
N°	324118S	324120S	324122S	324124S	120 mm + 75 mm		
	3241218S	3241220S	3241222S	3241224S			
	3241318S	3241320S	3241322S	3241324S			

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black

Braun
Brown

Dunkelblau
Dark blue

Nappa, Modell 660

Rindleder, gepolstert, matt, wasserabweisend.

Nappa, model 660

Cowhide leather, padded, matt, water repellent.

660	 ↓ 12 mm	 ↓ 14 mm	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↓ 24 mm	 ↕ 12 – 14 mm ↕ 16 – 24 mm			
N°	660112S	660114S	660116S	660118S	660120S	660122S	660124S	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	660212S	660214S	660216S	660218S	660220S	660222S	660224S				
	660712S	660714S	660716S	660718S	660720S	660722S	660724S				
N°	660112G	660114G	660116G	660118G	660120G	660122G	660124G	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	660212G	660214G	660216G	660218G	660220G	660222G	660224G				
	660712G	660714G	660716G	660718G	660720G	660722G	660724G				

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Nappa glatt, Modell 662

Rindleder, gepolstert, Handarbeit, matt, wasserabweisend, Schließe schwarz.

Nappa glatt, model 662

Cowhide leather, padded, handcraft, matt, water repellent, black clasp.

662	 ↓ 12 mm	 ↓ 14 mm	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↔ ↓ 12 – 14 mm ↓ 16 – 22 mm			
	N°	662112	662114	662116	662118	662120	662122	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm	



Brandy
Brandy



Honig
Honey

Ostrich, Modell 207

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, Straußprägung, matt, wasserabweisend.

Ostrich, model 207

Genuine calf leather, padded, handcraft, ostrich embossing, matt, water repellent.

207	 ↓ 14 mm	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↔ ↓ 14 mm ↓ 16 – 22 mm			
	N°	207114G	207116G	207118G	207120G	207122G	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm	
		207214G	207216G	207218G	207220G	207222G			

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Braun
Brown



Dunkelblau
Dark blue



Grün
Green



Weiß
White



Beige
Beige



Hellbraun
Light brown



Royal blau
Royal blue



Grau
Gray



Hellgrau
Light gray



Violett
Purple

Polo, Modell 664

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, matt, wasserabweisend.

Polo, model 664

Genuine calf leather, padded, handcraft, matt, water repellent.

664											
	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	↓ 8 – 14 mm	↓ 16 – 20 mm		
N°	664108G	664110G	664112G	664114G	664116G	664118G	664120G	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	664208G	664210G	664212G	664214G	664216G	664218G	664220G				
	664308G	664310G	664312G	664314G	664316G	664318G	664320G				
	664508G	664510G	664512G	664514G	664516G	664518G	664520G				
	6641008G	6641010G	6641012G	6641014G	6641016G	6641018G	6641020G				
	6641108G	6641110G	6641112G	6641114G	6641116G	6641118G	6641120G				
	6641208G	6641210G	6641212G	6641214G	6641216G	6641218G	6641220G				
	664408G	664410G	664412G	664414G	664416G	664418G	664420G				
	6641308G	6641310G	6641312G	6641314G	6641316G	6641318G	6641320G				
	6641408G	6641410G	6641412G	6641414G	6641416G	6641418G	6641420G				
	6641508G	6641510G	6641512G	6641514G	6641516G	6641518G	6641520G				

664					
	22 mm	24 mm	↓ 22 – 24 mm		
N°	664122G	664124G	120 mm + 75 mm		
	664222G	664224G			

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Braun
Brown



Dunkelblau
Dark blue



Grün
Green



Weiß
White



Beige
Beige



Hellbraun
Light brown



Royal blau
Royal blue



Grau
Gray



Hellgrau
Light gray



Violett
Purple

Polo, Modell 664

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, matt, wasserabweisend.

Polo, model 664

Genuine calf leather, padded, handcraft, matt, water repellent.

664											
	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	↓ 8 – 14 mm	↓ 16 – 20 mm		
N°	664108S	664110S	664112S	664114S	664116S	664118S	664120S	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	664208S	664210S	664212S	664214S	664216S	664218S	664220S				
	664308S	664310S	664312S	664314S	664316S	664318S	664320S				
	664508S	664510S	664512S	664514S	664516S	664518S	664520S				
	6641008S	6641010S	6641012S	6641014S	6641016S	6641018S	6641020S				
	6641108S	6641110S	6641112S	6641114S	6641116S	6641118S	6641120S				
	6641208S	6641210S	6641212S	6641214S	6641216S	6641218S	6641220S				
	664408S	664410S	664412S	664414S	664416S	664418S	664420S				
	6641308S	6641310S	6641312S	6641314S	6641316S	6641318S	6641320S				
	6641408S	6641410S	6641412S	6641414S	6641416S	6641418S	6641420S				
	6641508S	6641510S	6641512S	6641514S	6641516S	6641518S	6641520S				

664					
	22 mm	24 mm	↓ 22 – 24 mm		
N°	664122S	664124S	120 mm + 75 mm		
	664222S	664224S			

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Rot
Red



Rallye, Modell 338

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, fein genarbt, matt, wasserabweisend.

Rallye, model 338

Genuine calf leather, padded, handcraft, finely grained, matt, water repellent.

338	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↓ 24 mm	 ↕ 20 – 24 mm		
	N°					
	338120S	338122S	338124S	120 mm		
	338220S	338222S	338224S	+ 75 mm		

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Braun
Brown



Natur
Nature



Rodeo Soft, Modell 339

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, Kon-
trastnaht, fein genarbt, matt.

Rodeo Soft, model 339

Genuine calf leather, padded, handcraft, contrast
stitching, finely grained, matt.

339	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↓ 24 mm	 ↕ 18 – 24 mm			
					120 mm + 75 mm			
N°								
								
	339118S	339120S	339122S	339124S				
	339218S	339220S	339222S	339224S				
	339318S	339320S	339322S	339324S				

**EINKAUFS-
PREISE?**
**VERKAUFS-
EINHEITEN?**

**PURCHASE
PRICES?**
SALES UNITS?



Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Braun
Brown



Goldbraun
Golden brown



Grün
Green



Blau
Blue

Samantha, Modell 672

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, Alligatorprägung, wasserabweisend.

Samantha, model 672

Genuine calf leather, padded, handcraft, alligator embossing, matt, water repellent.

672	 12 mm	 14 mm	 16 mm	 18 mm	 20 mm	 ↓ 12 – 14 mm ↓ 16 – 20 mm			
N°	672112S	672114S	672116S	672118S	672120S	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	672212S	672214S	672216S	672218S	672220S				
	6721712S	6721714S	6721716S	6721718S	6721720S				
	672512S	672514S	672516S	672518S	672520S				
	672312S	672314S	672316S	672318S	672320S				
N°	672112G	672114G	672116G	672118G	672120G	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	672212G	672214G	672216G	672218G	672220G				
	6721712G	6721714G	6721716G	6721718G	6721720G				
	672512G	672514G	672516G	672518G	672520G				
	672312G	672314G	672316G	672318G	672320G				

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Dunkelbraun
Dark brown



Natur
Nature

Sattelleder, Modell 615

Rindleder, gepolstert, Handarbeit, matt, wasserabweisend.

Saddle leather, model 615

Cowhide leather, padded, handcraft, matt, water repellent.

615	 18 mm	 20 mm	 22 mm	 24 mm	 18 – 24 mm		
N°	615118S	615120S	615122S	615124S	120 mm + 75 mm		
	6152218S	6152220S	6152222S	6152224S			
	6151318S	6151320S	6151322S	6151324S			
N°	615118G	615120G	615122G	615124G	120 mm + 75 mm		
	6152218G	6152220G	6152222G	6152224G			
	6151318G	6151320G	6151322G	6151324G			

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Dunkelbraun
Dark brown



Natur
Nature

Sattelleder, Modell 616

Rindleder, gepolstert, Handarbeit, Kontrastnaht, matt, wasserabweisend.

Saddle leather, model 616

Cowhide leather, padded, handcraft, contrast stitching, matt, water repellent.

616	 18 mm	 20 mm	 22 mm	 24 mm	 18 – 24 mm		
N°	616118S	616120S	616122S	616124S	120 mm + 75 mm		
	6162218S	6162220S	6162222S	6162224S			
	6161318S	6161320S	6161322S	6161324S			
N°	616118G	616120G	616122G	616124G	120 mm + 75 mm		
	6162218G	6162220G	6162222G	6162224G			
	6161318G	6161320G	6161322G	6161324G			

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Dunkelbraun Braun
Dark brown Brown

Silverstone, Modell 288

Echtes Kalbsleder, extra gepolstert, Handarbeit, Krokoprägung, matt, wasserabweisend.

Silverstone, model 288

Genuine calf leather, extra padded, handcraft, crocodile embossing, matt, water repellent.

288	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↕ 18 – 22 mm		
N°	288118S	288120S	288122S	120 mm		
	288218S	288220S	288222S	+ 75 mm		

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



XL

Soft Nappa XL, Modell 692

Rindleder, gepolstert, Handarbeit, matt, wasserabweisend, Schließe schwarz.

Soft Nappa XL, model 692

Cowhide leather, padded, handcraft, matt, water repellent, black clasp.

692	 ↓	 ↓	 ↓	 ↓	 ↓	 ↓	 ↓	 ↔			
	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	↓ 12 – 14 mm	↓ 16 – 24 mm		
N°	692112	692114	692116	692118	692120	692122	692124	115 mm + 75 mm	120 mm + 95 mm		
N°	692212	692214	692216	692218	692220	692222	692224	115 mm + 75 mm	120 mm + 95 mm		



Standard, Modell 690

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, matt, wasserabweisend.

Standard, model 690

Genuine calf leather, padded, handcraft, smooth embossing, matt, water repellent.

690	 ↓	 ↓	 ↓	 ↓	 ↓	 ↔			
	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	↓ 14 mm	↓ 16 – 22 mm		
N°	690114	690116	690118	690120	690122	115 mm + 70 mm	120 mm + 90 mm		

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Blau
Blue



Grün
Green



Goldbraun
Golden brown



Braun
Brown



Weinrot
Wine red

Teju, Modell 670

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, Eidechsenprägung, glänzend, wasserabweisend.

Teju, model 670

Genuine calf leather, padded, handcraft, lizard embossing, shiny, water repellent.

670	 ↓ 12 mm	 ↓ 14 mm	 ↓ 16 mm	 ↓ 18 mm	 ↓ 20 mm	 ↓ 22 mm	 ↔ ↓ 12 – 14 mm ↓ 16 – 24 mm			
N°	670112S	670114S	670116S	670118S	670120S	670122S	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	670312S	670314S	670316S	670318S	670320S	670322S				
	670512S	670514S	670516S	670518S	670520S	670522S				
	6701712S	6701714S	6701716S	6701718S	6701720S	6701722S				
	6701812S	6701814S	6701816S	6701818S	6701820S	6701822S				
	670212S	670214S	670216S	670218S	670220S	670222S				
N°	670112G	670114G	670116G	670118G	670120G	670122G	115 mm + 70 mm	120 mm + 75 mm		
	670312G	670314G	670316G	670318G	670320G	670322G				
	670512G	670514G	670516G	670518G	670520G	670522G				
	6701712G	6701714G	6701716G	6701718G	6701720G	6701722G				
	6701812G	6701814G	6701816G	6701818G	6701820G	6701822G				
	670212G	670214G	670216G	670218G	670220G	670222G				

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Schwarz
Black



Dunkelbraun
Dark brown

Terrasco, Modell 2795

Echtes Kalbsleder, gepolstert, Handarbeit, Kon-
trastnaht, fein genarbt, matt, wasserabweisend.

Terrasco, model 2795

Genuine calf leather, padded, handcraft, contrast
stitching, finely grained, matt, water repellent.

2795	 ↓ 16 / 18 mm	 ↓ 18 / 20 mm	 ↓ 20 / 22 mm	 ↕ 16 / 18 – 20 / 22 mm		
	N°	2795118S	2795120S	2795122S	120 mm + 75 mm	
		2795218S	2795220S	2795222S		

**EINKAUFS-
PREISE?**
**VERKAUFS-
EINHEITEN?**

**PURCHASE
PRICES?**
SALES UNITS?



ONLINE!

Uhrenbänder aus Leder | *Leather watch straps*



Dunkelbraun
Dark brown



Braun
Brown



Beige
Beige



Schwarz
Black



Vintage mit Ziernaht Ton in Ton, Modell 652

Rindleder gepolstert, Handarbeit, ökologisch gerbergt, matt, wasserabweisend, hautfreundlich.

Vintage with matching stitching, model 652

Cowhide leather, padded, handcraft, ecologically tanned, matt, water repellent, skin-friendly.

652	 ↑ 18 mm	 ↑ 20 mm	 ↑ 22 mm	 ↑ 24 mm	 ↑ 26 mm	 ↑ 18 – 26 mm		
N°	652618S	652620S	652622S	652624S	652626S	120 mm + 75 mm		
	652718S	652720S	652722S	652724S	652726S			
	652818S	652820S	652822S	652824S	652826S			
	652518S	652520S	652522S	652524S	652526S			

Vintage mit Kontrastnaht, Modell 652

Rindleder gepolstert, Handarbeit, Kontrastnaht, ökologisch gerbergt, matt, wasserabweisend, hautfreundlich.

Vintage with contrast stitching, model 652

Cowhide leather, padded, handcraft, contrast stitching, ecologically tanned, matt, water repellent, skin-friendly.

652	 ↑ 18 mm	 ↑ 20 mm	 ↑ 22 mm	 ↑ 24 mm	 ↑ 26 mm	 ↑ 18 – 26 mm		
N°	652218S	652220S	652222S	652224S	652226S	120 mm + 75 mm		
	652318S	652320S	652322S	652324S	652326S			
	652418S	652420S	652422S	652424S	652426S			
	652118S	652120S	652122S	652124S	652126S			



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2025.


You can find your individual purchase prices online.

Subject to change. Update 02.2025.



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000

/// BECOTECHNIC



**UHREN
ERSATZTEILE**

WATCH SPARE PARTS

INHALT

Kronen 5

Wasserdicht	7
Taucheruhren	14
Gehäusetuben	16
Schraubkronen	20
Gehäusetuben	23
Staubgeschützt.	24
Nicht wasserdicht	26
Aufzugswellenverlängerungen.	28

Drücker. 29

Wasserdicht	30
-----------------------	----

Uhrengläser 33

Mineralgläser	34
Saphirgläser	38
Kunststoffgläser	39

Dichtungen 43

Für Gläser	44
Für Gehäuseböden	49
Für Tuben	50
Sortimente	51

Armbanduhrzeiger 53

Fadenform.	54
Lanzenform	58
Breguetform	59
Dauphinform.	60
Sekundenzeiger	61

Stege & Stifte 63

Federstege	64
Mittelbandstege	70
Konnektoren.	71
Für Schließen.	72
Bandstifte	74

Bandschließen. 77

Für Lederbänder	78
Für Metallbänder	80

Metallbänder 85

Edelstahl	86
Titan	99



CONTENTS

Crowns. 5

Waterproof	7
Diver watches	14
Case tubes	16
Screw-on crowns.	20
Case tubes	23
Dust-proof	24
Not waterproof.	26
Winding stem extenders	28

Pushers 29

Waterproof	30
----------------------	----

Watch glasses. 33

Mineral glasses	34
Sapphire glasses	38
Plastic glasses.	39

Gaskets 43

For glasses	44
For case backs	49
For tubes.	50
Assortments.	51

Watch hands 53

Straight	54
Feuille-shape	58
Breguet shape.	59
Dauphine shape.	60
Second hands.	61

Bars & pins 63


Spring bars	64
T-bars	70
Connectors	71
For clasps.	72
Bracelet pins	74

Buckles, clasps 77

For leather straps	78
For metal bracelets	80

Metal bracelets 85

Stainless steel.	86
Titanium.	99



THINK ABOUT THE OUTSIDE OF THE BOX



Uhrenetuis mit Mehrwert

Jede Uhrenreparatur ist eine Chance zur Kundenbindung. Unsere individualisierbaren Uhrenetuis verwandeln den Rückgabeprozess in ein professionelles Markenerlebnis. Mit einer Logoprägung oder einem Druck bieten wir Ihnen eine elegante Lösung zur Präsentation und Übergabe reparierter Zeitmesser.

Unsere Etuis verbinden Funktionalität mit Markenkommunikation: hochwertig, robust und individuell. Sie schützen nicht nur die Uhr, sondern transportieren gleichzeitig Ihre Markenidentität als Reparaturservice, Uhrengeschäft oder Hersteller.

Sie möchten individuelle Uhrenetuis mit Ihrem Logo? Kontaktieren Sie uns!

Watch cases with added value

Every watch repair is an opportunity for customer loyalty. Our customizable watch cases transform the return process into a professional brand experience. With logo embossing or printing, we offer you an elegant solution for presenting and handing over repaired timepieces.

Our cases combine functionality with brand communication: high-quality, robust and individual. They not only protect the watch, but also convey your brand identity as a repair service, watch store or manufacturer.

Would you like customized watch boxes with your logo? Please feel free to contact us!



KRONEN CROWNS



Bestellnummern-System – so funktioniert's

Die Artikelnummer setzt sich aus Modell, Gewindeabmessung und Material bzw. Farbe zusammen.

Die richtige Bestellnummer erhalten Sie, indem Sie die Artikelnummer mit dem Kopfdurchmesser der jeweiligen Krone ergänzen.

										3 µm
1,6	0,6	3,00								9691603...
	0,7	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50		9681607...	9691607...
	0,8	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50		9681608...	9691608...
	0,9	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50		9681609...	9691609...

9681608300

Kopfhöhe der Kronen

Um einem ästhetischen Gesamtbild zu entsprechen, steht die Höhe jeder Kronen im Verhältnis zu ihrem Durchmesser. Hohe Kronen mit besonders sportlicher Optik sind mit einer Höhenangabe in der Artikeltabelle versehen.

Maßangaben

Alle Angaben sind in Millimeter (mm).

Icons & Abkürzungen

 = Ø Tubus,  = Ø Kopf, H = Kopfhöhe,
 = Ø Gewinde,  = Sortiment

Farben | Colors

 Edelstahl <i>Stainless steel</i>	 Rosé vergoldet <i>Rose gold plated</i>	 Gelb vergoldet <i>Yellow gold plated</i>	 Nickel <i>Nickel</i>
 Palladium <i>Palladium</i>	 Blauschwarz <i>Blue-black</i>	 Rhodiniert (nickelfrei) <i>Rhodium-plated (nickel free)</i>	 Weiß <i>White</i>

Item number system – how it works

The item number is composed of the type, the tap size and the material respectively color.

To obtain the correct order number, add the head diameter of the respective crown to the item number.

Head height of crowns


The height of the crowns is in relation to their diameters in order to create an aesthetic overall picture. High crowns with sportive optics are provided with a spot height in the article chart.

Measurements

All sizes in millimeters (mm).

Icons & abbreviations

 = Tube $\varnothing$,  = $\varnothing$ Head, H = Head height,
 = Thread $\varnothing$,  = Assortment

Kronen | Crowns 


920 N

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	915N – 929N



		H													Stahl Steel	3 μm	3 μm
1,5	0,8	2,50												9501508...			
	0,9	2,50												9501509...	9531509...		
1,6	0,6	3,00												9501606...	9531606...		
	0,7	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00			9501607...	9531607...		
	0,8	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00			9501608...	9531608...		
	0,9	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00			9501609...	9531609...		
1,8	0,7	3,00		3,50		4,00	4,50							9501807...	9531807...		
	0,8	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50			5,50	6,00			9501808...	9531808...		
	0,9	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00			9501809...	9531809...		
2,0	0,6				3,50										9632006...		
	0,7			3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	7,00	9502007...	9532007...		
							4,00	4,50								9542007...	
	0,8				3,50	3,75	4,00		5,00		5,50			9502008...	9532008...		
							4,00									9542008...	
	0,9		3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	7,00	9502009...	9532009...	
					3,35	3,50		4,00	4,50	5,00		5,50	6,00		8,00		9542009...
	1,0				3,50		4,00	4,50	5,00		5,50	6,00			9502010...	9532010...	
	1,1				3,50				5,00			6,00		7,00	9502011...	9532011...	
						4,00					6,00					9542011...	
2,5	1,2			3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00		7,00	9502012...	9532012...		
						4,50										9542012...	
	0,7						4,50	5,00	5,25	5,50	6,00			9502507...	9532507...	9542507...	
	0,8					4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	7,00		9502508...	9532508...	9542508...	
	0,9					4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	7,00	9502509...	9532509...	9542509...	
		4,50					4,50	5,00	5,25	5,50	6,00		7,00	95025091...			
	1,0					4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00			9502510...	9532510...	9542510...	
	1,1					4,00		5,00		5,50	6,00	7,00		9502511...	9532511...	9542511...	
	1,2					4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	7,00	8,00	9502512...	9532512...	9542512...	

 Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | *All prices and sales units are listed online.*




920 N Sortimente | Assortments



Jeweils Each	Gesamt Total	
2	24	0,9



							Stahl Steel	3 µm	N°
1,6	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	•	•	955916
1,8	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	•	•	955918
2,0	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	•	•	955920
2,5	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	•	•	955925



920 L

Tubus Tube	Ref.
Lang Long	916L – 925L




												Stahl Steel	3 µm	3 µm
1,6	0,9	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00			9571609...
1,8	0,9	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00			9571809...
2,0	0,7					4,00	4,50	5,00	5,25					9572007... 9582007...
	0,8					4,00								9572008... 9582008...
	0,9		3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	7,00	9562009... 9572009...
	1,0				3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00			9582009...
	1,1					4,00	4,50	5,00						9562010... 9572010...
	1,2					4,50								9562011... 9572011...
2,5	0,7					4,50	5,00	5,25	5,50	6,00		7,00	9562012... 9572012...	
	0,8					4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00			9582012...
	0,9					4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	7,00	9562507... 9572507...
	1,0					4,00	4,50							9562508... 9572508...
	1,1					4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	7,00	9562509... 9572509...
	1,2						4,50							9582509...
2,5	0,7					4,00	4,50	5,00		5,50	6,00		7,00	9562510... 9572510...
	0,8					4,00	4,50						7,00	9562511... 9572511...
	0,9					4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	7,00	9562512... 9572512...
	1,0						4,50						7,00	9582512...

Sortimente | Assortments



Jeweils Each	Gesamt Total										N°
2	24	0,9	2,0	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	•	955930
			2,5	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	•	
			2,0	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	•	955931
			2,5	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	•	955932




916 C Cabochon

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	916N-ST – 920N-ST



						Stahl Steel	Pallad.	Rhod.	1 µm	3 µm	3 µm
1,6	0,8	3,00								9641608...	
		3,00			4,50			9611609...			
	0,9	3,00	3,50	3,75	4,00	9621609...				9641609...	
		3,00									9651609...
1,8	0,8		3,50					9611808...		9641808...	
	0,9		3,50					9611809...		9641809...	
2,0	0,8		3,50					9612008...			
	0,9				4,00	4,50	9612009...		9632009...		




918 K Spheric

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	920N – 925N



						Pallad.	3 µm
2,0	0,9	4,00	4,50	5,00	6,00	9662009...	9672009...
2,5	0,9			5,00	6,00	9662509...	9672509...
	1,2				6,00		9672512...




919 H Hexagonal

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	918K – 920K



						Stahl Steel	3 µm
1,8	0,9		3,50				9701809...
2,0		3,35		3,75	4,00		9702009...



920 D Domed

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	916N – 925N



									Stahl Steel	3 µm
1,6	0,6	3,00								9691603...
	0,7	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50		9681607...	9691607...
	0,8	3,00	3,35	3,50	3,75		4,50		9681608...	9691608...
	0,9	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50		9681609...	9691609...
1,8	0,7			3,50					9681807...	9691807...
	0,8	3,00	3,35				4,50		9681808...	9691808...
	0,9	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50		9681809...	9691809...
2,0	0,7		3,35	3,50	3,75	4,00	4,50		9682007...	9692007...
	0,8		3,35	3,50	3,75	4,00			9682008...	9692008...
	0,9		3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	9682009...	9692009...
2,5	0,9					4,00	4,50	5,00	9682509...	9692509...

920 D Sortimente | Assortments



			Jeweils Each	Gesamt Total
0,9	•	•	2	24



							N°
1,6	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	955935
1,8	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	955936
2,0	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	955937
2,5	4,00	4,50	5,00	4,00 *	4,50 *		955938

* Mit 2 O-Ringen | With 2 o-ring gaskets

Farben | Colors

Edelstahl
Stainless steel

Rosé vergoldet
Rose gold plated

Gelb vergoldet
Yellow gold plated


Nickel
Nickel

Palladium
Palladium

Blauschwarz
Blue-black

Rhodiniert (nickelfrei)
Rhodium-plated (nickel free)


Weiß
White


919 R Roller

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	918N – 920N




						Stahl Steel	3 µm
1,8	0,9	3,35	3,75			9711809...	9721809...
2,0			3,75	4,00	4,50	9712009...	9722009...


916 B Bret

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	920N – 925N




						Stahl Steel	3 µm
1,8	0,9	4,00	4,50	5,00		9732009...	9742009...
2,0			4,50	5,00		9732509...	9742509...


919 M

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	920N – 925N




						Stahl Steel	3 µm
1,8	0,9	4,00	4,50	5,00		9752009...	9762009...
2,0				5,00		9752509...	9762509...


919 MD Domed

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	925N




						Stahl Steel	3 µm
2,5	0,9			5,00		9772509...	


919 CF Cabochon Flat

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	920N




						Stahl Steel	3 µm
2,0	0,9		4,00				9782009...


919 RA

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	920N – 925N



						Stahl Steel	3 µm
2,0		3,75	4,00	4,50	5,00		9792009...
2,5			4,00	4,50	5,00		9792509...



919 BA Baroque

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	916N – 925N



						3 µm	3 µm
1,6	0,9	3,00				9801609...	
2,0			4,00	4,50		9802009...	
2,5			4,00				9812509...

Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.




919 OPH

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	920N



			Stahl Steel	3 µm
2,0	0,8 0,9	5,50 6,00	9832008... 9832009...	



919 DO

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	920N – 925N




		H													Stahl Steel	3 µm
2,0	0,9	3,0	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	6,70	7,00	7,40		8,00	9842009...	9902009...
		3,5			5,00	5,25	5,50	6,00			7,00		8,00	9852009...	9912009...	
		4,0					5,50				7,00		8,00	9862009...	9922009...	
		4,5					5,50				7,00		8,00	9872009...	9932009...	
		5,0					5,50	6,00			7,00		8,00	9882009...	9942009...	
		5,5					5,50	6,00			7,00		8,00	9892009...	9952009...	
	1,2	3,0			5,00	5,25	5,50	6,00						9842012...	9902012...	
2,5	0,9	3,0	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30		7,00		8,00	9842509...	9902509...	
		3,5			5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	6,70	7,00		8,00	9852509...	9912509...	
		4,0			5,00	5,25	5,50	6,00			7,00		8,00	9862509...	9922509...	
		4,5					5,50	6,00			7,00	7,40	7,70	8,00	9872509...	9932509...
		5,0					5,50	6,00			7,00		8,00	9882509...	9942509...	
		5,5					5,50	6,00			7,00		8,00	9892509...	9952509...	
	1,1	5,5					6,00						9842511...			
	1,2	3,0	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30		7,00		8,00	9842512...	9902512...	
		4,0						6,00			7,00			9862512...		
		5,0											8,00	9882512...		

919 DO Sortimente | Assortments



		H								Jeweils Each	Gesamt Total	Stahl Steel	3 µm
2,0	0,9	3,0	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	8,00	1	12	955940	
		3,8						7,00	8,00				
	1,2	3,0	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00					
		3,8						7,00					
2,0	0,9	3,0	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00		1	12		955945
		3,5			5,25	5,50	6,00	6,30	6,70				
	1,2	3,0				5,50							
2,0	0,9	3,5	5,50	6,00	7,00	8,00				1	12	955941	955946
		4,0	7,00	8,00									
		4,5	7,00	8,00									
		5,0	7,00	8,00									
		5,5	7,00	8,00									
2,0	0,9	3,5	7,00	8,00						1	12	955943	955948
		4,0	5,50	6,00	7,00	8,00							
		4,5	7,00	8,00									
		5,0	7,00	8,00									
		5,5	7,00	8,00									
2,5	0,9	3,0	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	8,00	1	12	955942	
		3,8	7,00	8,00									
	1,2	3,0	5,50	6,00									
		3,8	7,00										
2,5	0,9	3,0	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	8,00	1	12		955947
		3,5					6,30	7,00					
	1,2	3,8						7,00	8,00				
		3,0					6,30						




919 DOD

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	920N



		H		Stahl Steel	3 µm
2,0	0,9	3	4,00	9982009 ...	9992009 ...




AS 610

Typ Type	Für For
Ohne Gewinde Without thread	Wasserdichte Kronen Waterproof crowns



L	3,0		4,0			
I	1,3	1,4	1,4	1,6	1,65	1,8
T	1,6	1,8	2,0	2,0	2,0	2,5
N°	935616	935618	935620	935621	935622	935625




AS 670

Typ Type	Für For
Ohne Gewinde Without thread	Wasserdichte Kronen Waterproof crowns



L	3,0				3,5	3,8		4,5	4,0
K	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	1,8	1,8	2,0	2,0
I	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,65	1,5	1,6
T	1,8	1,8	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
R	1,5	1,6	1,6	1,8	1,6	1,8	2,0	2,2	2,0
N°	935670	935671	935672	935673	935674	935675	935676	935677	935678




AS 13826

Typ Type	Für For
Ohne Gewinde Without thread	Wasserdichte Kronen Waterproof crowns



L	2,4	2,8	3,3	3,9	4,5	3,3	3,8	3,0	3,6	4,2	4,8
K	1,15	1,15	1,5	1,5	1,5	1,15	1,15	1,5	1,5	1,5	1,5
I	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
T	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
R	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
N°	935713	935714	935715	935716	935717	935718	935719	935720	935721	935722	935723




AS 13827

Typ Type	Für For
Ohne Gewinde Without thread	Wasserdichte Kronen Waterproof crowns



L	3,2	3,85	4,95	5,05	3,55	4,25	4,45	4,75	3,2
K	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
R1	1,55	1,55	1,55	1,6	1,55	1,55	1,55	1,55	1,8
K1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9
T	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
R	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2
N°	935741	935742	935743	935744	935745	935746	935747	935748	935749



AS 3830

Typ Type	Für For
Ohne Gewinde Without thread	Wasserdichte Kronen Waterproof crowns



L	2,7	2,5	2,2	2,7	2,3	2,4	2,7	3,0	2,6	2,4	2,5	2,6
K	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2
R1	1,0	1,25	1,25	1,28	1,1	1,25	1,25	1,25	1,25	1,15	1,15	1,15
K1	1,2	1,25	1,25	1,28	1,2	1,25	1,25	1,25	1,25	1,15	1,15	1,15
T	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
R	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
N°	935771	935772	935773	935774	935775	935776	935777	935778	935779	9357710	9357711	9357712


Abkürzungen

- T = Tubus
- L = Gesamtlänge
- I = Innen
- R = Rohr
- K = Kopf

Abbreviations

- T = Tube
- L = Total length
- I = Inside
- R = Case end
- K = Head

Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.

**Abkürzungen**

- T = Tubus
- L = Gesamtlänge
- I = Innen
- R = Rohr
- K = Kopf

Abbreviations

- T = Tube
- L = Total length
- I = Inside
- R = Case end
- K = Head

Gehäusetuben-Sortimente | Assortments of tubes

Sortiment mit je 5 Tuben pro Größe, insgesamt 90 Tuben

Assortment of 5 tubes per size, total 90 tubes



L	2,2	2,0	2,6	2,2	3,2	3,3	3,4	4,2	2,5	3,3	3,9	3,3	3,5	3,2	4,95	3,2	4,75	4,05
K	1,1	1,2	1,4	1,2	1,6	1,5	1,9	1,5	1,5	1,9	1,9	1,5	1,5	1,5	2,0	1,6	2,0	1,9
I	1,15	1,2	1,25	1,25	1,25	1,25	1,4	1,5	1,4	1,5	1,5	1,3	1,4	1,55	1,55	1,65	1,65	1,85
T	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
R	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,6	1,7	1,9	1,9	2,0	2,0	2,2
N°	935582																	

Sortiment mit je 4 Tuben pro Größe, insgesamt 144 Tuben

Assortment of 4 tubes per size, total 144 tubes



L	2,0	2,5	2,2	2,7	2,3	2,4	2,7	3,0	2,6	2,4	2,5	2,8
K	—	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,5
T	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,8
R	—	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6
N°	935583											



Sortiment aus 50 Tuben mit Tubus-Ø (T) 1,6 mm, je 5 Tuben pro Größe

Assortment of 50 tubes with tube Ø (T) 1,6 mm, 5 tubes of each size



L	2,5	2,6	3,0	3,5	4,0	4,2	4,3	4,45	4,6	5,6
K	1,2	1,5	1,4	2,5	2,5	2,6	2,8	1,2	1,2	4,6
I	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
R	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
N°	935585									

Sortiment aus 50 Tuben mit Tubus-Ø (T) 2 mm, je 5 Tuben pro Größe

Assortment of 50 tubes with tube Ø (T) 2 mm, 5 tubes of each size



L	2,5	2,7	3,0	3,9	4,0	4,4	4,5	5,2	5,6	6,4
K	1,5	1,5	1,5	1,3	1,5	1,5	1,9	1,9	0,75	4,6
I	1,32	1,5	1,32	1,4	1,4	1,35	1,5	1,5	1,35	1,45
R	1,6	1,9	1,6	1,8	1,8	1,5	1,8	1,8	1,6	1,8
N°	935587									

Sortiment aus 50 Tuben mit Tubus-Ø (T) 2,5 mm, je 5 Tuben pro Größe

Assortment of 50 tubes with tube Ø (T) 2,5 mm, 5 tubes of each size



L	2,5	3,0	3,3	3,5	4,0	4,25	4,5	5,0	5,5	6,0
K	1,5	1,9	0,8	1,9	2,2	2,15	1,50	1,5	2,2	1,9
I	1,4	1,6	1,8	1,6	1,8	1,4	1,5	1,4	1,6	1,5
R	2,0	1,9	2,1	2,2	2,3	1,9	2,3	1,9	2,0	2,0
N°	935588									

Sortiment aus 50 Tuben mit Tubus-Ø (T) 1,8 mm, je 5 Tuben pro Größe


Assortment of 50 tubes with tube Ø (T) 1,8 mm, 5 tubes of each size



L	2,0	2,5	3,0	3,2	3,4	3,5	3,9	4,0	4,8	6,0
I	1,45	1,4	1,4	1,5	1,4	1,5	1,4	1,5	1,4	1,4
N°	935586									

Kronen | Crowns

Schraubkronen | Screw-on crowns



PB


Zubehör Accessories	Tubus Tube	Ref.
Inkl. Dichtung und Tube Incl. gasket and tube	Kurz (N) / Lang (L) Short (N) / Long (L)	919N – 929N



T	R	Rohr Tube	H	Ø	Stahl Steel	3 µm
3,0	1,9	N	0,7	3,50 3,75 4,00	9350101...	9350301...
			0,9	3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00	9350102...	9350302...
	2,0	N	0,9	3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00	9350103...	9350303...
				3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00	9350104...	9350304...
		L	0,9	4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 7,00	9350105...	9350305...
				4,50 5,00 5,25 5,50 6,00	9350106...	9350306...
	2,2	N	0,9	3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00	9350107...	9350307...
				3,50 4,00 4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00	9350108...	9350308...
		L	0,9	4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 6,30	9350109...	9350309...
				3,50 4,00 4,50 5,00 5,25 5,50 6,30 7,00	9350110...	9350310...
	3,5	N	0,9	4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350111...	9350311...
				4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00	9350112...	9350312...
4,0	2,5	N	0,9	4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350113...	9350313...
				4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00	9350114...	9350314...
	2,7	N	0,9	4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350115...	9350315...
				4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350116...	9350316...
		L	0,9	5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350117...	9350317...
				5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350118...	9350318...
	2,8	N	0,9	4,75 5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350119...	9350319...
				5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350120...	9350320...
		L	0,9	5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350121...	9350321...
				5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350122...	9350322...
4,5	2,9	N	0,9	5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350123...	9350323...
				5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350124...	9350324...
	2,6	N	0,9	5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350125...	9350325...
				5,00 5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350126...	9350326...
		L	0,9	5,25 5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350127...	9350327...
				5,50 6,00 6,30 7,00 8,00	9350128...	9350328...
	2,7	N	0,9	6,00 6,30 7,00 8,00	9350130...	9350330...
				6,00 6,30 7,00 8,00	9350131...	9350331...
		L	0,9	6,00 6,30 7,00 8,00	9350132...	9350332...
				6,00 6,30 7,00 8,00	9350133...	9350333...
	2,9	N	0,9	6,00 6,30 7,00 8,00	9350134...	9350334...
				6,00 6,30 7,00 8,00	9350134...	9350334...

Kronen | Crowns

Schraubkronen | Screw-on crowns




PB B

Zubehör Accessories	Tubus Tube	Ref.
Inkl. Dichtung und Tube Incl. gasket and tube	Kurz (N) / Lang (L) Short (N) / Long (L)	922N – 929N



T	R	Rohr Tube	H	Ø	Stahl Steel	3 µm
3,0	2,2	N	0,9	4,00 4,50 5,00 5,25	9350501...	9350601...
3,5	2,5	L	0,9	4,50 5,25	9350502...	9350602...
4,0	2,5	L	0,9	5,25	9350503...	9350603...
			1,2	5,25	9350504...	9350604...




PB BZ

Zubehör Accessories	Tubus Tube	Ref.
Inkl. Dichtung und Tube Incl. gasket and tube	Kurz (N) / Lang (L) Short (N) / Long (L)	925N



T	R	Rohr Tube	H	Ø	Stahl Steel	3 µm
4,0	2,5	L	0,9	5,25	9350701...	9350801...
			0,9*	5,25	9350702...	9350802...
			1,2	5,25	9350703...	9350803...
			1,2*	5,25	9350704...	9350804...

* Das Gewinde der Köpfe ist länger als das Gewinde von Standardkronen. | * The thread of the head is longer than threads of standard crowns.




PB M

Zubehör Accessories	Tubus Tube	Ref.
Inkl. Dichtung und Tube Incl. gasket and tube	Kurz (N) / Lang (L) Short (N) / Long (L)	919N – 925N



T	R	Rohr Tube	H	Ø	Stahl Steel	3 µm
3,0	1,9	N	0,9	4,00 4,50 5,00	9351001...	9351101...
3,5	2,5	L	0,9	4,50 5,00	9351002...	9351102...



PB RX

Zubehör Accessories		Ref.
Inkl. Dichtung und Tube Incl. gasket and tube	30°	927N – 929N




										Stahl Steel	3 µm
T	R		H	Ø							
4,0	2,7	0,9		5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	7,00	9351301...	9351501...
		1,0			5,25	5,50	6,00			9351302...	9351502...
4,5	2,7	0,9				5,50	6,00		7,00	9351303...	9351503...
			4,0			5,50	6,00	6,30	7,00	9351304...	9351504...
	2,9				5,50	6,00	6,30	7,00	9351305...	9351505...	

Sortimente | Assortments

	Jeweils Each	Gesamt Total
0,9	1	12

		H									Stahl Steel	3 µm	N°
PB	3,0 x 0,25		3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25			•	•	955950
			4,50	5,00	5,25	5,50	6,00				•	•	955952
	3,5 x 0,25								6,30		•	•	
										7,00	•	•	
	4,0 x 0,35		5,00	5,25	5,50	6,00		7,00			•	•	955953
							6,30				•	•	
								8,00			•	•	
	4,5 x 0,35	2,75	5,50	6,00	7,00						•	•	955954
						6,00	6,30	7,00			•	•	
		3,00	5,50	6,00	7,00	7,00					•	•	955959
		4,00					5,50	6,00			•	•	
PBB	3,0 x 0,25		4,00	4,50	5,25	4,50	5,25				•	•	955956
PBB	4,0 x 0,35						5,25				•	•	
PBRX	4,0 x 0,35		5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	7,00			•	•	955958



TSC


Typ Type	Für For		Ref.
Mit Gewinde With thread	Schraubkronen Screw-on crowns	30°	T 190 – T 390



Ø 2	G/T	Ø 3	Ø 4	X	N°
3,0	0,25	1,9	1,68	2,0	935800
		1,95	1,68	2,0	935801
		2,0	1,68	2,0	935802
		2,0	1,68	5,5	935803
		2,05	1,65	2,0	935804
		2,1	1,65	2,0	935805
		2,1	1,68	2,0	935806
		2,15	1,68	2,0	935807
		2,2	1,68	2,0	935808
		2,2	1,68	5,5	935809
		2,25	1,68	2,0	935810
		2,3	1,68	2,0	935811
		2,35	1,68	2,0	935812
		2,4	1,68	2,0	935813
		2,0	1,68	2,0	935814
		2,2	1,9	2,5	935815
		2,25	1,9	2,5	935816
		2,3	1,9	2,5	935817
3,5	0,25	2,35	1,9	2,5	935818
		2,4	1,9	2,5	935819
		2,45	1,9	2,5	935820
		2,5	1,9	2,5	935821
		2,5	1,9	5,8	935822
		2,55	1,9	2,0	935824
		2,6	1,9	2,0	935825
		2,65	1,9	2,0	935826
		2,7	1,9	2,5	935827
		2,7	1,9	5,0	935828
		2,7	1,9	5,8	935829
		2,7	2,15	2,5	935830
		2,75	1,9	2,0	935831
		2,8	1,9	2,0	935832
		2,85	1,9	2,0	935833
		2,9	1,9	2,0	935834

Ø 2	G/T	Ø 3	Ø 4	X	N°
4,0	0,35	2,0	1,68	2,5	935835
		2,5	2,0	2,7	935836
		2,5	2,0	2,9	935837
		2,5	2,0	2,5	935838
		2,5	2,15	2,5	935839
		2,5	2,15	2,9	935840
		2,5	2,15	2,7	935841
		2,55	2,0	2,7	935842
		2,6	2,0	2,7	935843
		2,65	2,0	2,7	935844
		2,7	2,3	2,7	935845
		2,7	2,0	2,7	935846
		2,7	2,0	5,5	935847
		2,7	2,15	2,7	935848
		2,7	2,15	5,5	935849
4,5	0,35	2,75	2,0	2,7	935850
		2,8	2,0	2,7	935851
		2,85	2,0	2,7	935852
		2,9	2,0	2,9	935853
		2,9	2,15	2,7	935854
		2,5	2,0	2,7	935855
		2,55	2,0	2,7	935856
		2,6	2,1	1,8	935857
		2,6	2,0	2,7	935858
		2,65	2,0	2,7	935859
		2,7	2,15	2,9	935860
		2,7	2,0	2,7	935861
		2,7	2,3	2,7	935862
		2,75	2,0	2,7	935863
		2,8	2,0	2,7	935864
		2,85	2,0	2,7	935865
		2,9	2,0	2,9	935866
		2,9	2,3	2,7	935867
		3,0	2,0	2,9	935868
		3,0	2,3	2,7	935869

920 N



Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	1NS – 1NSK




Ø	Ø										Stahl Steel	3 µm	3 µm
0,7	3,00		3,50		4,00	4,50				6,00	90007...	90307...	
0,8	3,00		3,50	3,75	4,00		5,00				90008...	90308...	90408...
0,9	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	90009...	90309...	90409...
1,0					4,00	4,50	5,00	5,25	5,50		90010...	90310...	90410...
1,1								5,25			90011...		
1,2						4,50	5,00		5,50	6,00	90012...	90312...	90412...

Sortimente | Assortments

Ø	•	•	Jeweils Each	Gesamt Total	Ø						N°
0,9	•	•	2	24	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	955910
					4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	955912

920 L



Tubus Tube	Ref.
Lang Long	1NSL



Ø	Ø										3 µm	3 µm
0,9	3,50	4,00	4,50	5,00							90509 ...	90609 ...

Icons & Abkürzungen


Ø = Ø Tubus, Ø = Ø Kopf, H = Kopfhöhe,
Ø = Ø Gewinde, = Sortiment

Icons & abbreviations

Ø = Tube Ø, Ø = Ø Head, H = Head height,
Ø = Thread Ø, = Assortment

Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.

916 C Cabochon



Tubus Tube	Stein Stone	Ref.
Kurz Short	Blauschwarz Blue-black	1KSN-ST



Ø	Ø							Pallad.	3 µm
0,9	3,00	3,35	3,50	4,00	4,50			90809...	90909...

920 D




Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	1KS



Ø	Ø							Stahl Steel	3 µm
0,9			3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	91109 ...	91209...

919 H Hexagonal



Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	1NS



Ø	Ø							Stahl Steel	3 µm
0,9	3,00								91609...

Farben | Colors

Edelstahl
Stainless steel

Rosé vergoldet
Rose gold plated

Gelb vergoldet
Yellow gold plated


Nickel
Nickel

Palladium
Palladium

Blauschwarz
Blue-black

Rhodiniert (nickelfrei)
Rhodium-plated (nickel free)

Weiß
White



920 N

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	1NK




												Stahl Steel	3 µm	3 µm
0,7	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00		92007...	92307...	
0,8	3,00		3,50		4,00		5,00		5,50	6,00		92008...	92308...	
0,9	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	92009...	92309...	92409...
1,0	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	92010...	92310...	
1,1		3,35			4,00	4,50	5,00	5,25	5,50			92011...	92311...	
1,2					4,00	4,50	5,00		5,50	6,00	6,30	92012...	92312...	
1,3										6,00	6,70			92412...
									5,50				92313...	

Sortimente | Assortments



									Jeweils Each	Gesamt Total	N°
0,9	3,00	3,35	3,75	4,00	4,50	5,00	•	•	2	24	955901




920 L

Tubus Tube	Ref.
Lang Long	1NL



												Stahl Steel	3 µm	3 µm
0,7	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	92507...	92807...	92907...
0,8	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	92508...	92808...	92908...
0,9	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	92509...	92809...	92909...
1,0	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	92510...	92810...	92910...
1,1	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	92511...	92811...	92911...
1,2	3,00	3,35	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00	5,25	5,50	6,00	6,30	92512...	92812...	92912...



920 Chrono N

Tubus Tube	Ref.
Kurz Short	1NK



							Pallad.	Stahl Steel	3 µm	3 µm
0,9	5,25	5,50	6,00				93209...		93309...	93409...
1,1	5,25								93311...	
1,2			6,00	6,30	6,70	7,00		93012...	93312...	93412...
1,4	5,25	5,50	6,00	6,30	6,70	7,00		93014...	93314...	93414...




920 Chrono L

Tubus Tube	Ref.
Lang Long	1NL



					Stahl Steel
1,2	6,00	6,30	6,70	7,00	93512...




916 C Cabochon

Tubus Tube	Stein Stone	Ref.
Kurz Short	Blauschwarz Blue-black	1KK-ST



							Pallad.	1 µm
0,9						4,50	93709...	93809...



916 ZH

Tubus <i>Tube</i>	Ref.
Kurz <i>Short</i>	1KK



											Stahl <i>Steel</i>	3 µm	3 µm
0,7	4,50	5,00	5,25								94109...	94209...	94309...



Aufzugswellenverlängerungen | *Winding stem extenders*

Außen-Ø <i>Outer Ø</i>	Innen-Ø <i>Inner Ø</i>	N°
0,5	0,5	950574
0,6	0,7	950588
0,6	0,8	950595
0,6	0,9	950604
0,7	0,7	950581
0,8	0,9	950597

Außen-Ø <i>Outer Ø</i>	Innen-Ø <i>Inner Ø</i>	N°
0,8	0,6	950594
0,9	0,8	950584
0,9	0,9	950590
0,9	1,3	950602
1	1	950591
1,2	1,2	950593

Sortimente | *Assortments*

Gesamt <i>Total</i>	N°
100	950589

Jeweils <i>Each</i>	Außen-Ø <i>Outer Ø</i>	Innen-Ø <i>Inner Ø</i>
10	0,7	0,7
10	0,6	0,7
20	0,9	0,9
10	1	1

Jeweils <i>Each</i>	Außen-Ø <i>Outer Ø</i>	Innen-Ø <i>Inner Ø</i>
10	1,2	1,2
10	0,8	0,9
20	0,8	0,6
10	0,9	1,3

DRÜCKER *PUSHERS*



Komplett montiert mit Rohr zum Einschrauben
Fully assembled with tube to be screwed



DIN 8310	Federweg Spring travel
10 bar	1,5



Form Shape	Ø x L	Stahl Steel	1 µm
4	2,3 x 0,2	967010	967110
	2,5 x 0,2	967020	967120
	2,75 x 0,2	967025	

Form Shape	Typ Type	Ø x L	Stahl Steel	1 µm
P 120	RX DAY	2,5 x 0,2	935960	935965
P 135		2,5 x 0,35	935961	

Komplett montiert mit Rohr zum Einpressen
Fully assembled with tube to be press-fitted




DIN 8310
2 bar



Ø Kopf Ø Head	Ø Rohr Ø Tube	Federweg Spring travel	Stahl Steel	1 µm
2,2	1,8	0,65		967306
2,5	2,0	0,8	967207	967307
3,0	1,8	1,0	967208	
	2,0	1,5	967209	967309
	2,2	1,5	967210	967310
3,25	2,4	1,2		967312

Ø Kopf Ø Head	Ø Rohr Ø Tube	Federweg Spring travel	Stahl Steel	1 µm
4,0	2,2	1,5	967216	967316
	2,4	1,5	967220	967320
4,5	2,4	1,5	967230	967330
5,0	2,4	1,5	967250	967350
	2,5	1,5	967251	967351
	2,6	1,5	967252	967352



Komplett montiert mit Rohr zum Einpressen
Fully assembled with tube to be press-fitted

DIN 8310
2 bar



Form Shape	Ø C Kopf Head	Ø C1 Total	Ø A Rohr Tube	B Rohrlänge Tube length	E Federweg Spring travel	Ø F Knopf Button	D Drückerlänge Pusher length	Stahl Steel	1 µm
P 510	3,4	4	2	1,5	1,6	1,45	6	935970	935985
P 530	3,4	4	2,5	2	1,25	1,45	6,1		935988
P 550	3,4	4	2,5	3,2	1,45	1,45	7,8	935975	935990
P 560	3,4	4	2	1,8	1,6	1,45	6,15	935976	935991
P 570	3,4	4	2	2,1	2	1,45	6,4	935977	935992
P 580	3,4	5	2,5	2	5,5	1,45	6,4	935979	935994
P 590	3,4	5	2	2	5,5	1,45	6,4	935980	935995




P 580 & P 590



P 530 & P 550



P 510, P 560 & P 570



Komplett montiert mit Rohr zum Einpressen
Fully assembled with tube to be press-fitted

DIN 8310
2 bar



Form Shape	Ø C Kopf Head	Ø A Rohr Tube	B Rohrlänge Tube length	E Federweg Spring travel	Ø F Knopf Button	D Drückerlänge Pusher length	Stahl Steel	1 µm
P 10	3,4	2,0	1,5	1,3	1,45	5,45	935900	935930
P 15	3,4	2,0	1,5	5,0	1,45	5,5	935901	935931
P 20	4,0	2,5	2,0	1,8	1,45	6,2	935902	935932
P 25	4,0	2,5	2,0	5,5	1,45	6,2	935903	935933
P 26	4,0	2,0	2,0	5,5	1,45	6,1	935904	
P 30	4,0	2,0	2,5	2,0	1,45	6,75	935905	935935
P 35	4,0	2,0	2,5	5,0	1,45	6,2	935906	935936
P 40	4,0	2,5	2,5	3,0	1,45	6,8	935907	935937
P 45	4,0	2,5	2,5	5,5	1,45	6,65	935908	
P 60	4,0	2,0	2,5	2,0	1,45	7,3	935909	935939
P 63	4,0	2,0	2,5	5,5	1,45	7,15	935910	
P 64	4,0	2,5	2,5	5,5	1,45	7,3	935911	
P 68	5,0	2,0	2,0	1,9	1,45	6,15	935914	935944
P 70	4,5	2,5	2,0	2,0	1,45	6,3	935915	
P 71	4,5	2	2,0	2,0	1,45	6,75	935916	
P 75	4,5	2,5	2,0	5,5	1,45	6,5	935917	
P 80	4,5	2,5	2,5	3,0	1,45	6,15	935918	
P 85	4,5	2,5	2,5	5,5	1,45	7,0	935919	
P 90	5,0	2,0	2,0	3,0	1,45	6,5	935920	935950
P 95	5,0	2,0	2,0	5,5	1,45	6,8	935921	935951



P 60 – P 64



P 10 – P 45 & P 68 – P 95

UHRENGLÄSER WATCH GLASSES



Saphirgläser mit polierter Facette, extra hart
Sapphire glasses with polished edges, extra tempered

Form Shape
Rund Round




	Typ Type	Stärke Thickness		Abstufung In steps of	N°
	SR	0,8	170 – 210	1/10	998 ...
		1	211 – 325		
	SRM	1,4	260 – 320	1/10	9982 ...
	SRD	0,9	260 – 320	1/10	9985 ...

Bestellnummern-System – so funktioniert's

Die richtige Bestellnummer erhalten Sie, indem Sie die Artikelnummer mit dem Durchmesser der jeweiligen Dichtung ergänzen.

Order number system – how it works

To obtain the correct order number, add the diameter of the respective gasket to the item number.



Mineralgläser mit polierter Facette
Mineral glasses with polished edges

Form Shape
Rund Round




	Typ Type	Stärke Thickness		Abstufung In steps of	N°
	MST Flach, dünn Flat, thin	0,8	108 – 360	1/10	991...
	MS Flach, standard Flat, standard	1,0 – 1,1	130 – 460	1/10	990...
			465 – 500	5/10	
	MSM Flach, mittel Flat, medium	1,4 – 1,5	180 – 400	1/10	907...
			405 – 500	5/10	
	MFH Flach, hoch Flat, high	1,9 – 2,0	165 – 390	1/10	908...
			395 – 460	5/10	
	MSH Flach, sehr hoch Flat, very high	2,4 – 2,5	170 – 400	1/10	910...
			405 – 460	5/10	
	MHH Flach, extra hoch Flat, extra high	2,9 – 3,0	170 – 370	1/10	925...
			375 – 460	5/10	
	MDT Gewölbt, dünn Domed, thin	0,7 – 0,9	140 – 400	1/10	994...
			405 – 450	5/10	

Mineralgläser mit polierter Facette
Mineral glasses with polished edges

Form Shape
Rund Round



	Typ Type	Stärke Thickness		Abstufung In steps of	N°
	MDM Gewölbt, mittel <i>Domed, medium</i>	1,1 – 1,2	180 – 400	1/10	904...
			405 – 450	5/10	
	MDH Gewölbt, hoch <i>Domed, high</i>	2,0	180 – 245 335 – 420	5/10	911...
			246 – 330	1/10	
	MSI Flach, I-Dichtung <i>Flat, I-gasket</i>	1 – 1,1 mm	140 – 340	1/10	905...
			345 – 400	5/10	
	MF Flach, L-Dichtung <i>Flat, L-gasket</i>	1,9 – 2,0	180 – 370	1/10	909...
	MFG Lupenglas <i>Magnifying glass</i>	1,4 – 1,5	280 – 380	5/10	912...
	ML Datumslinse <i>Date lens</i>	–	4,5 x 3,6	–	992061
			5,9 x 4,7		992062
			7,5 x 6,3		992063



Mineralgläser
Mineral glasses

Form Shape	Typ Type
Flach Flat	Gehärtet Tempered



	Ref.	H	Größe Size	N°
	MPL	0,7	35 x 35	992015
		1,8		992020
		1,1	40 x 40	992017
		1,3		992021
	MPL	0,7		992030
		0,9	Ø 30	992031
		1,1		992032

	Ref.	H	Größe Size	N°
	MPL	0,7	Ø 40	992036
		0,9		992037
		1,1		992038
		1,3		992039
		1,5		992040
		1,8		992041
		2,5		992042
		3		992043



Mineralgläser Mineral glasses

Form Shape	Typ Type
Gewölbt Domed	Gehärtet Tempered



	Ref.	H		Radius	N°
	MZL	1	22 x 16	40	992130
				50	992125
				60	992131
				70	992126
				80	992132
				100	992133
	MZG	1	30 x 20	40	992080
				50	992075
				60	992081
				70	992076
				80	992082
				100	992083
			35 x 25	30	992089
				40	992084
				50	992090

	Ref.	H		Radius	N°
	MZG	1	35 x 25	60	992085
				70	992091
				80	992086
				100	992087
			37 x 28	40	9920920
				50	992096
				60	992095
				70	992092
				80	992093
				100	992094
			50 x 40	100	992105
				80	992103
		0,7	43 x 32	60	992106
				100	992107
				60	992074

Kunststoffgläser zum Einsprengen Plastic glasses to snap in

Form Shape
Rund Round



	Typ Type		Abstufung In steps of	N°
	N – Lentille Normal gewölbt Normal domed	95 – 160	1/10	900...
		162 – 500	2/10	
	M – Miconcave Flach gewölbt Flat domed	164 – 500	2/10	913...
	HW – Empire Etanche Hoch gewölbt High domed	120 – 140	1/10	901...
		142 – 474	2/10	
	CG – Geneve Konkav extra flach Concave extra flat	180 – 340	2/10	902...
	SAV – Savonnette Extra dünn Extra thin	200 – 500	2/10	995...
		401 – 429	1/10	
	ATC <i>Chromring, normal gewölbt</i> <i>Chromed ring, normal domed</i>	140 – 373	1/10	996...
	ATCH <i>Chromring, hoch gewölbt</i> <i>Chromed ring, high domed</i>	270 – 336	1/10	9972...
	ATG <i>Goldring, normal gewölbt</i> <i>Gold ring, normal domed</i>	140 – 373	1/10	997...
	ATGH <i>Goldring, hoch gewölbt</i> <i>Gold ring, high domed</i>	270 – 336	1/10	9971



Kunststoffgläser, LCD
Plastic glasses, LCD

Form Shape	Typ Type
Quadratisch Square	Hart Hard



	Ref.		H	N°
	LCD	100 x 100	1,0	998001
		42 x 42	0,9	998002
			1,0	998003
			1,2	998004


Tipps zum Setzen der Uhrengläser
Tips for fitting of watch glasses

Setzmethode für Mineral-
glas mit I-Dichtung

Wählen Sie eine Dichtung, die dem Innendurchmesser des Gehäuses entspricht, und legen Sie sie in den Glasfalz ein. Wählen Sie ein Glas, das 6/10 mm kleiner ist als der Innendurchmesser des Gehäuses. Die Dichtung wird dabei um etwa 1/10 mm zusammengepresst, was die notwendige Setzspannung gewährleistet.

Fitting mineral glasses
with I-gasket

Select a gasket that corresponds to the inside diameter of the casing and insert it into the bezel. Select a glass that is 6/10 mm smaller than the inside diameter of the casing. The gasket is compressed by about 1/10 mm, which ensures the necessary setting tension.




Setzmethode für
armierte Gläser

Messen Sie den Glasfalz genau. Wählen Sie einen Glas-Außendurchmesser, der 1/10 mm größer ist als der Glasfalz.

Fitting armoured glasses

Measure the bezel precisely. Select a glass outer diameter that is approx. 1/10 mm larger than the bezel.




Setzmethode für einge-
sprengte Kunststoffgläser

Stellen Sie sicher, dass der Glasfalz hinterstochen ist. Messen Sie den Glasfalz präzise aus und wählen Sie einen Glas-Außendurchmesser, der etwa 3-4/10 mm größer ist als der Durchmesser des Glasfalzes.

Fitting snap-in plastic glasses

Make sure that the bezel is shallow. Measure the bezel precisely and select a glass outer diameter that is approx. 3-4/10 mm larger than the diameter of the bezel.




waio

WITSCHI ALL IN ONE



MECHANISCHE UHREN
MECHANICAL WATCHES



ENTMAGNETISIERUNG
DEMAGNETIZATION

witschi

PARTNERSHIP




SINCE 1992

DICHTUNGEN GASKETS



Dichtungen | Gaskets

Für Gläser | For glasses



Dichtungen für Saphir- und Mineralgläser Gaskets for sapphire and mineral glasses



Kunststoff | Plastic




	Form Shape	A	H	Ø	Abstufung In steps of	N°
	I Für MS & SR For MS & SR	0,35	0,8	140 – 400	1/10	993...
	I Für MSM For MSM	0,4	1,2	250 – 345 350 – 380	1/10 5/10	9931...
	L Für MS, MSM & SR For MS, MSM & SR	0,55	1,7	175 – 365	5/10	9932...

Bestellnummern-System – so funktioniert’s

Die richtige Bestellnummer erhalten Sie, indem Sie die Artikelnummer mit dem Durchmesser der jeweiligen Dichtung ergänzen.


Order number system – how it works

To obtain the correct order number, add the diameter of the respective gasket to the item number.



Dichtungen | Gaskets

Für Gehäuse | For cases



Gehäusedichtungen Watch case gaskets



Kautschuk | Rubber

Form | Shape
O-Ring



Extra dünn | Extra thin


Ø	ØI	H	N°
15,8	15	0,4	957401
16,3	15,5	0,4	957402
16,6	15,8	0,4	957403
17,3	16,5	0,4	957404
17,5	16,5	0,5	957405
17,8	17	0,4	957406
18,2	17,3	0,45	957407
18,2	17,5	0,35	957408
18,5	17,7	0,4	957409
18,7	18	0,35	957410
19,5	18,5	0,5	957411
20	19,2	0,4	957412
20,4	19,6	0,4	957413
20,8	20	0,4	957414
21	20	0,5	957415
21,2	20,4	0,4	957416
21,2	20,5	0,35	957417
21,8	21	0,4	957418
22	21	0,5	957419
22,5	21,5	0,5	957420

Ø	ØI	H	N°
22,6	21,8	0,4	957421
23	22	0,5	957422
22	23,4	0,6	957423
23,8	23	0,4	957424
24	23	0,5	957425
24,3	23,5	0,4	957426
25	24	0,5	957427
25,6	24,6	0,5	957428
26	25	0,5	957429
26,3	25,5	0,4	957430
26,7	25,7	0,5	957431
27	26	0,5	957432
27,3	26,5	0,4	957433
27,8	26,8	0,5	957434
28,2	27,2	0,5	957435
28,6	27,6	0,5	957437
28,7	27,5	0,6	957436
28,8	28	0,4	957438
29,3	28,3	0,5	957439
29,5	28,5	0,5	957440

Ø	ØI	H	N°
29,7	28,9	0,4	957441
30	29	0,5	957442
30,3	29,3	0,5	957443
30,6	29,6	0,5	957444
30,6	30	0,3	957446
30,8	39	0,5	957445
31,5	30,6	0,45	957448
31,7	30,5	0,6	957447
32	31	0,5	957449
32,3	31,5	0,4	957451
32,4	31,2	0,6	957450
32,8	31,8	0,5	957452
33	32	0,5	957453
33,4	32,4	0,5	957454
34	32	0,5	957455
34,7	33,5	0,6	957456
35,2	34	0,6	957457
36,6	35	0,8	957458
37,2	36	0,6	957459
39,5	38,3	0,6	957460

Dichtungen | Gaskets

Für Gehäuse | For cases



	Form Shape
Kautschuk Rubber	O-Ring



Klein | Small

Ø	ØI	H	N°
1,5	0,6	0,45	956101
1,7	0,6	0,55	956102

Ø	ØI	H	N°
2	1	0,5	956099
2,2	1,4	0,4	956097

Ø	ØI	H	N°
2,6	1,6	0,5	956098
3	1,8	0,6	956100

Mittel | Medium

Ø	ØI	H	N°
36,5	35,3	0,6	957461
36,9	35,5	0,7	957463
37,1	35,5	0,8	957464
37,2	36	0,6	957465
37,3	35,3	1	957462
37,6	36	0,8	957466
37,7	36,5	0,6	957468
37,9	36,7	0,6	957470
38	36	1	957467
38	36,8	0,6	957471

Ø	ØI	H	N°
38,1	36,5	0,8	957469
38,2	37	0,6	957472
38,6	37	0,8	957473
38,7	37,3	0,7	957474
38,7	37,5	0,6	957475
39,1	37,5	0,8	957476
39,2	38	0,6	957478
39,3	37,7	0,8	957477
39,4	38	0,7	957479
39,5	38,3	0,6	957481

Ø	ØI	H	N°
39,5	39,5	0,5	957482
39,6	38	0,8	957480
39,9	38,5	0,7	957483
39,9	38,7	0,6	957485
40,1	38,5	0,8	957484
40,2	39	0,6	957486
40,4	39	0,7	957487
40,7	39,5	0,6	957489
41	39	1	957488
41,1	39,5	0,8	957490

Dichtungen | Gaskets

Für Gehäuse | For cases

Normal | Regular

Ø	ØI	H	N°
17,1	15,9	0,6	956001
17,7	16,5	0,6	956002
18,2	17	0,6	956003
18,8	17,6	0,6	956004
19	18	0,5	956005
19,5	18,3	0,6	956006
20,2	19,2	0,5	956007
20,6	19,4	0,6	956008
20,8	19,8	0,5	956009
21,1	19,5	0,8	956010
21,2	20	0,6	956011
22,4	20,6	0,9	956012
22,6	21	0,8	956013
23,4	22	0,7	956014
23,6	22	0,8	956015
24	20,6	1	956016
24,5	22,9	0,8	956017
25,1	23,1	1	956018
26,8	25,2	0,8	956019
27,6	26,4	0,6	956020

Ø	ØI	H	N°
28	26,7	0,65	956021
28,25	26,25	1	956022
9	26,9	0,85	956023
28,9	27,7	0,6	956024
29	27,6	0,7	956025
29,5	27,5	1	956026
29,6	28	0,8	956027
30	28	1	956028
30	28,8	0,6	956031
30,1	28,9	0,6	956029
30,25	28,25	1	956030
30,4	28,4	1	956032
30,8	29,3	0,75	956033
31	29	1	956034
31,2	29,2	1	956036
31,2	30	0,6	956035
31,6	30	0,8	956037
31,75	29,75	1	956038
32,1	30,5	0,8	956039
32,4	30,8	0,8	956041

Ø	ØI	H	N°
32,5	30,7	0,9	956040
32,6	31	0,8	956042
32,75	30,75	1	956043
33	31	1	956044
33,1	31,5	0,8	956045
33,2	31,8	0,7	956046
33,4	31,8	0,8	956047
33,6	32	0,8	956048
33,7	31,7	1	956056
33,75	32,15	0,8	956049
33,9	32,5	0,7	956050
34	32	1	956052
34	32,4	0,8	956051
34,4	32,4	1	956054
34,5	32,5	1	956053
35	33,2	0,9	956055
35,7	33,9	0,9	956057
35,8	33,8	1	956058
36	34	1	956059
37,3	35,3	1	956060

Groß | Large


Ø	ØI	H	N°
41	40	0,5	956061
41,4	40	0,7	956062
41,6	40	0,8	956063
41,7	40,5	0,6	956064
42	41	0,5	956065
42,1	40,5	0,8	956066
42,2	41	0,6	956067
42,6	41	0,8	956068
43	42	0,5	956069
43,1	41,5	0,8	956070
43,5	41,5	1	956071
43,5	42,5	0,5	956072

Ø	ØI	H	N°
43,6	42	0,8	956073
43,7	42,5	0,6	956074
44	43	0,5	956075
44,2	43	0,6	956076
44,4	43	0,7	956077
44,6	43	0,8	956078
44,7	43	0,85	956079
44,7	43,1	0,8	956080
45	43	1	956082
45,6	44	0,8	956083
46,6	45	0,8	956084
47	45,8	0,6	956085

Ø	ØI	H	N°
47,4	46	0,7	956086
47,8	45,8	1	956087
48	45	1,5	956088
48	46	1	956089
48,7	47,5	0,6	956090
51,2	50	0,6	956091
52	50	1	956092
53,5	50,5	1,5	956093
56,8	54,8	1	956094
59,5	58,5	0,5	956095
62,6	60	1,3	956096

Dichtungen | Gaskets

Für Gehäuse | For cases



Flache Dichtungen Flat gaskets

	H
Kautschuk Rubber	0,5 mm




Ø	ØI	B	N°
16,8	15,4	0,7	958101
16,9	15,7	0,6	958102
17,2	16	0,6	958103
18,2	17	0,6	958104
18,7	17,8	0,45	958105
19,5	17,8	0,85	958106
19,7	18,2	0,75	958107
20,3	19,2	0,55	958108
20,5	19,5	0,5	958109
20,8	19,8	0,5	958110
21,3	19,8	0,75	958111
21,6	20	0,8	958112
21,9	20,7	0,6	958113
22,25	21	0,625	958114
22,5	21	0,75	958115
23,5	21,9	0,8	958116
23,7	22,3	0,7	958117
24	22,5	0,75	958118
24,5	22,8	0,85	958119
24,9	22,1	1,4	958120

Ø	ØI	B	N°
25,2	23,4	0,9	958121
25,2	24	0,6	958122
25,5	24	0,75	958123
26,5	25,1	0,7	958124
27,4	26	0,7	958125
27,7	26,2	0,75	958126
28,2	26,5	0,85	958127
28,5	26,5	1	958128
28,6	26,9	0,85	958129
28,75	27,25	0,75	958130
29	27,5	0,75	958131
29,5	28	0,75	958132
30	27,85	1,075	958133
30,2	28,8	0,7	958134
30,4	28,5	0,95	958135
30,5	29	0,75	958136
31	29,5	0,75	958137
31,3	29,3	1	958138
31,5	30	0,75	958139
32	30	1	958140

Ø	ØI	B	N°
32,3	30,5	0,9	958141
32,5	30	1,25	958142
33	31	1	958143
33	31,5	0,75	958144
33,2	31,4	0,9	958145
33,3	31,5	0,9	958146
33,5	31,5	1	958147
32,82	31,4	0,71	958148
33,8	31,5	1,15	958149
33,8	32	0,9	958150
34	32,2	0,9	958151
34,1	29,5	2,3	958152
34,2	31,8	1,2	958153
34,2	32,8	0,7	958154
34,3	32,5	0,9	958155
35	32	1,5	958156
35,2	33,2	1	958157
35,5	33,5	1	958158
35,8	34,1	0,85	958159
37	35	1	958160

Dichtungen | Gaskets

Für Gehäuseböden | For case backs



Sansfil Dichtungen Sansfil gaskets

	H x B
Kunststoff Plastic	0,9 x 0,58 mm



Ø	ØI	N°
18,5	17,35	958801
19	17,85	958802
19,5	18,35	958803
20	18,85	958804
20,5	19,35	958805
21	19,85	958806
21,5	20,35	958807
22	22,85	958808
22,5	21,35	958809
23	21,85	958810
23,5	22,35	958811
24	22,85	958812
24,5	23,35	958813
25	23,85	958814
25,5	24,35	958815
26	24,85	958816
26,5	25,35	958817
27	25,85	958818


Ø	ØI	N°
27,5	26,35	958819
28	26,85	958820
28,5	27,35	958821
29	27,85	958822
29,5	28,35	958823
30	28,85	958824
30,5	29,35	958825
31	29,85	958826
31,5	30,35	958827
32	30,85	958828
32,5	31,35	958829
33	31,85	958830
33,5	32,35	958831
34	32,85	958832
34,5	33,35	958833
35	33,85	958834
35,5	34,35	958835
36	34,85	958836

Ø	ØI	N°
36,5	35,35	958837
37	35,85	958838
37,5	36,35	958839
38	36,85	958840
38,5	37,35	958841
39	37,85	958842
39,5	38,35	958843
40	38,85	958844
40,5	39,35	958845
41	39,85	958846
41,5	40,35	958847
42	40,85	958848
42,5	41,35	958849
43	41,85	958850
43,5	42,35	958851
44	42,85	958852

 Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.

Dichtungen | Gaskets

Für Tuben | For tubes



Kleindichtungen Micro gaskets

Härte Hardness
70° shore A



	Profil Profile	Ø	Ø l	H	N°
NBR		2,8	1,4	0,7	950050
		2,5	1,5	0,5	950051
		3	1,5	0,75	950052
		3,2	1,7	0,825	950053
		3,65	1,8	0,3	950060
		3,85	2	0,3	950061
		8,2	7	0,6	950062
Kautschuk Rubber		3,7	2,5	0,6	950065



Dichtungen | Gaskets

Sortimente | Assortments

Sortimente | Assortments

Typ Type		Ø	Stärke Thickness	Jeweils Each		N°
I-Dichtungen, Höhe 0,8 mm I-Gaskets, height 0,8 mm	Kunststoff Plastic	17 – 32,1	0,35	3	180	993999
O-Dichtungen, extra dünn O-Gaskets, extra thin	Kautschuk Rubber	15,8 – 39,5	0,4 – 0,6	2	120	950041
O-Dichtungen, normal O-Gaskets, regular	Kautschuk Rubber	17,1 – 37,3	0,6 – 1	2	120	950040
O-Dichtungen, medium O-Gaskets, medium	Kautschuk Rubber	36,5 – 41,1	0,6 – 0,8	2	60	950048
O-Dichtungen, extra groß O-Gaskets, extra large	Kautschuk Rubber	41,4 – 62,6	0,5 – 1,3	2	70	950047
Sansfil	Kunststoff Plastic	18,5 – 33	0,9	1	30	950039
		33,5 – 44	0,9	1	22	950049
O-Dichtungen, japanische AU-Kronen O-Gaskets, Japanese watch crowns	Kautschuk Rubber	0,6 – 1,8	–	–	25	950044
Flache Dichtungen Flat gaskets	Kautschuk Rubber	16,8 – 37	0,5	2	120	950042
Batteriedeckel-Dichtungen Battery cap-gaskets	Kautschuk Rubber	9 – 16	–	–	25	950043



Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.



ARMBANDUHRZEIGER WATCH HANDS



Uhrzeiger | Hands

Fadenform | *Straight*



Fadenform, Baton
Straight, Baton

Leuchtfarbe Luminescent color
—



Minutenzeiger
Minute hands

L	Ø	Gelb Yellow	Blauschwarz Blue-black	Nickel
6	0,4	9946001		
	0,45	9946002		
	0,5	9946003		
	0,55	9946004	9946064	9946124
	0,6	9946005	9946065	9946125
	0,65	9946006	9946066	9946126
	0,7	9946007	9946067	9946127
8	0,5	9946013	9946073	9946133
	0,55	9946014	9946074	9946134
	0,6		9946075	9946135
	0,65	9946016	9946076	9946136
	0,7	9946017	9946077	9946137
10	0,55	9946024	9946084	9946144
	0,6	9946025		9946145
	0,65	9946026	9946086	9946146

L	Ø	Gelb Yellow	Blauschwarz Blue-black	Nickel
10	0,7	9946027		9946147
	0,8	9946028	9946088	9946148
	0,9	9946029		9946149
12	0,55	9946034		9946154
	0,6	9946035		
	0,65		9946096	9946156
	0,7		9946097	9946157
	0,8	9946038	9946098	9946158
13,5	0,9	9946039	9946099	9946159
	0,55	9946044		9946165
	0,6			
	0,65		9946106	
	0,7			
	0,8	9946048	9946108	
	0,9	9946049	9946109	

Uhrzeiger | Hands

Fadenform | *Straight*



Fadenform, Baton
Straight, Baton

Leuchtfarbe Luminescent color
—



Stundenzeiger
Hour hands

L	Ø	Gelb Yellow	Blauschwarz Blue-black	Nickel
4,5	0,8	9946201		9946321
	0,9	9946202	9946262	9946322
	1	9946203	9946263	9946323
	1,1	9946204	9946264	9946324
	1,2	9946205	9946265	9946325
6	1	9946213	9946273	9946333
	1,1		9946274	
	1,2	9946215		9946335
7,5	1	9946223	9946283	9946343
	1,1	9946224	9946284	9946344
	1,2	9946225	9946285	9946345
	1,4	9946227		
	1,5	9946228	9946288	9946348

L	Ø	Gelb Yellow	Blauschwarz Blue-black	Nickel
9	1	9946233		
	1,1	9946234		9946354
	1,2	9946235	9946295	9946355
	1,3	9946236	9946296	9946356
	1,4	9946237	9946297	
	1,5	9946238	9946298	
10	1	9946243		9946364
	1,2			9946365
	1,3		9946306	9946366
	1,4	9946247	9946307	9946367
	1,5	9946248	9946308	9946368
	1,6	9946249		9946369

Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.

Uhrzeiger | Hands

Fadenform | *Straight*



Fadenform, Baton, nachleuchtend
Straight, Baton, luminescent

Leuchtfarbe | *Luminescent color*

Super-Luminova C3



Minutenzeiger
Minute hands

L	Ø	Gelb Yellow	Blauschwarz Blue-black	Nickel
8,5	0,55	9946411	9946461	9946511
	0,6	9946412	9946462	9946512
	0,7	9946413	9946463	
10	0,6	9946422	9946472	
	0,7	9946423	9946473	9946523
	0,8		9946474	
	0,9	9946425	9946475	9946525
12	0,6	9946432	9946482	9946532
	0,7	9946433	9946483	9946533
	0,8	9946434	9946484	9946534
	0,9	9946435	9946485	9946535
13,5	0,6	9946442	9946492	9946542
	0,7	9946443	9946493	9946543
	0,8	9946444	9946494	9946544
	0,9	9946445	9946495	9946545

Stundenzeiger
Hour hands

L	Ø	Gelb Yellow	Blauschwarz Blue-black	Nickel
6	1	9946601	9946651	9946701
	1,1	9946602		
	1,2	9946603	9946653	9946703
7,5	1,1	9946612	9946662	
	1,2	9946613	9946663	9946713
	1,3	9946614	9946664	9946714
	1,4		9946665	9946715
9	1,5	9946616	9946666	9946716
	1,1		9946671	9946721
	1,2	9946622	9946672	9946722
	1,4	9946623	9946673	9946723
10	1,5	9946624	9946674	9946724
	1,1	9946631		
	1,2	9946632	9946682	9946732
	1,4	9946633	9946683	
10	1,5	9946634	9946684	9946734

Uhrzeiger | Hands

Fadenform | *Straight*



Fadenform, breit
Straight, broad

Leuchtfarbe | *Luminescent color*

–



Minutenzeiger
Minute hands

L	Ø	Gelb Yellow	Blauschwarz Blue-black
6	0,55	9947650	9947770
	0,7	9947652	9947772
8	0,55	9947660	9947780
	0,7	9947662	9947782
10	0,55	9947670	9947790
	0,7	9947672	9947792
12	0,7	9947682	9947802

Stundenzeiger
Hour hands

L	Ø	Gelb Yellow	Blauschwarz Blue-black
4,5	1	9947710	9947830
	1,2	9947712	9947832
6	1	9947720	9947840
	1,2	9947722	9947842
7,5	1	9947730	9947850
9	1,2	9947742	9947862

Farben
Colors

Gelb vergoldet
Yellow gold plated



Blauschwarz
Blue-black



Nickel
Nickel



Uhrzeiger | Hands

Lanzenform | *Feuille-shape*



Lanzenform
Feuille-shape

Leuchtfarbe | *Luminescent color*

–



Minutenzeiger
Minute hands

L	Ø	Gelb Yellow	Blauschwarz Blue-black
6	0,55	9946800	9946920
	0,7	9946802	9946922
8	0,55	9946810	9946930
	0,7	9946812	9946932
10	0,55	9946820	9946940
	0,7	9946822	9946942
	0,9	9946824	9946944
12	0,6	9946831	9946951
	0,7	9946832	9946952
	0,9	9946834	9946954
13,5	0,7	9946842	
	0,9	9946844	9946964

Stundenzeiger
Hour hands

L	Ø	Gelb Yellow	Blauschwarz Blue-black
4,5	1	9946860	9946980
	1,2	9946862	9946982
6	1	9946870	9946990
	1,2	9946872	9946992
7,5	1	9946880	9947000
	1,2	9946882	9947002
	1,5	9946884	9947004
9	1,1	9946891	9947011
	1,2	9946892	9947012
	1,5	9946894	9947014
10	1,2	9946902	
	1,5	9946904	9947024

Uhrzeiger | Hands

Breguetform | *Breguet shape*



Breguetform
Breguet shape

Leuchtfarbe | *Luminescent color*

–



Minutenzeiger
Minute hands

L	Ø	Gelb Yellow	Schwarz Black
6	0,55	9947410	9947530
	0,7	9947412	9947532
8	0,55	9947420	9947540
	0,7	9947422	9947542
10	0,55	9947430	9947550
	0,7	9947432	9947552
	0,9	9947434	9947554
12	0,6	9947441	9947561
	0,7	9947442	9947562
	0,9	9947444	9947564
13,5	0,7	9947452	9947572
	0,9	9947454	

Stundenzeiger
Hour hands

L	Ø	Gelb Yellow	Schwarz Black
4,5	1	9947470	9947590
	1,2	9947472	9947592
6	1	9947480	9947600
	1,2	9947482	9947602
7,5	1	9947490	9947610
	1,2	9947492	9947612
	1,5	9947494	9947614
9	1,1	9947501	9947621
	1,2	9947502	9947622
	1,5	9947504	9947624
10	1,2	9947512	9947632
	1,5	9947514	

Uhrzeiger | Hands

Dauphinform | *Dauphine shape*



Dauphinform
Dauphine shape

Leuchtfarbe | *Luminescent color*

-



Minutenzeiger *Minute hands*


L	Ø	Gelb Yellow	Nickel
8	0,7		9947202
10	0,55	9947070	9947210
	0,7	9947072	9947212
	0,9	9947074	9947214
12	0,6	9947081	9947221
	0,7	9947082	
	0,8	9947083	9947223
	0,9	9947084	9947224
13,5	0,7	9947092	
	0,8	9947093	9947233
	0,9	9947094	

Stundenzeiger *Hour hands*

L	Ø	Gelb Yellow	Nickel
6	1,2	9947122	9947262
7,5	1	9947130	9947270
	1,2	9947132	9947272
	1,4	9947133	9947273
	1,5	9947134	9947274
9	1,1	9947141	9947281
	1,2	9947142	9947282
	1,4	9947143	9947283
	1,5	9947144	9947284
10	1,2	9947152	9947392
	1,4	9947153	9947393
	1,5	9947154	9947394

Uhrzeiger | Hands

Sekundenzeiger | *Second hands*



Zentraler Sekundenzeiger (SC) *Center second hands (SC)*




Modell | *Model*

Mit Gegengewicht
With counterweight



L	Ø	Rohr Pipe	Gelb Yellow	Blauschwarz Blue-black	Nickel
8	0,18	0,3	9949011	9949051	
	0,2	0,3		9949052	9949092
10	0,15	0,3	9949020	9949060	9949100
	0,18	0,3		9949061	
	0,2	0,3		9949062	
	0,22	0,3	9949023	9949063	9949103
	0,25	0,3	9949024	9949064	9949104
12	0,15	0,3	9949030	9949070	9949110
	0,18	0,3		9949071	
	0,2	0,3		9949072	9949112
		0,8	9949032L	9949072L	9949112L
	0,21	0,3	9949033		
	0,22	0,3		9949073	
		0,8	9949033L	9949073L	9949113L
13,5	0,25	0,3	9949034	9949074	
	0,15	0,3	9949040	9949080	9949120
	0,18	0,3	9949041	9949081	9949121
	0,2	0,3		9949082	9949122
		0,8	9949042L	9949082L	9949122L
	0,22	0,3	9949043	9949083	9949123
		0,8	9949043L	9949083L	9949123L
	0,25	0,3	9949044	9949084	
	0,3	0,3			
		0,3	9949045	9949085	9949125



Kleine Sekunde (SS)
Small second hands (SS)

Modell Model
Ohne Gegengewicht Without counterweight



L	Ø	Gelb Yellow	Blauschwarz Blue-black	Nickel
3	0,18			9949250
	0,2		9949201	9949251
4	0,18	9949160		
	0,2	9949161		9949261
	0,22			9949262
5	0,22		9949222	
	0,24	9949173	9949223	
	0,26	9949174	9949224	



Zählzeiger für Chronographen
Counter hand for chronographs

Modell Model
Ohne Gegengewicht Without counterweight



L	Ø	Gelb Yellow	Nickel
4	0,18	9949310	
	2	9949311	
	0,28	9949315	9949355

STEGE & STIFTE BARS & PINS



 Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.

Stege, Stifte | Bars, pins

Federstege | Spring bars



Federstege ohne Ansatz (Schweizer Stege) Spring bars without flange



Edelstahl Stainless steel	Gerade Straight



Ø 1 mm, Ø B 0,6 mm	
L	N°
8	977080
9	977090
10	977100
11	977110
12	977120
13	977130
14	977140
15	977150
16	977160
17	977170
18	977180
19	977190
20	977200

Ø 1,4 mm, Ø B 0,75 mm	
L	N°
6	982060
7	982070
8	982080
9	982090
10	982100
11	982110
12	982120
13	982130
14	982140
15	982150
16	982160
17	982170
18	982180
19	982190
20	982200
21	982210
22	982220
23	982230

Ø 1,8 mm, Ø B 0,9 mm	
L	N°
13	981130
14	981140
15	981150
16	981160
17	981170
18	981180
19	981190
20	981200
21	981210
22	981220
23	981230

Abkürzungen

Ø = Ø Rohr, ØB = Ø Zapfen, L = Länge komprimiert

Abbreviations

Ø = Ø Tube, ØB = Ø Pivot, L = Compressed length

Stege, Stifte | Bars, pins

Federstege | Spring bars



Sortimente Federstege ohne Ansatz Assortments of spring bars without flange



				N°
100	Extra dünn Extra thin	1,0	0,6	977999



Jeweils Each	L
5	8
5	10
5	11

Jeweils Each	L
10	12
5	13
10	14

Jeweils Each	L
5	15
10	16
5	17

Jeweils Each	L
25	18
5	19
10	20



		N°
100	Normal Regular	982999



Jeweils Each	L	Ø	Ø B
10	6	1,4	0,75
5	8	1,4	0,75
5	10	1,4	0,75
15	12	1,4	0,75

Jeweils Each	L	Ø	Ø B
5	13	1,4	0,75
5	14	1,8	0,9
10	16	1,8	0,9
10	17	1,8	0,9

Jeweils Each	L	Ø	Ø B
10	18	1,8	0,9
10	19	1,8	0,9
10	23	1,8	0,9



Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.



Federstege mit doppeltem Ansatz Spring bars with double flange



Edelstahl Stainless steel	Gerade Straight



Ø 1,3 mm, Ø B 0,75 mm	
L	N°
8	986080
9	986090
10	986100
11	986110
12	986120
13	986130
14	986140
15	986150
16	986160
17	986170
18	986180
19	986190
20	986200
21	986210
22	986220
23	986230
24	986240

Ø 1,5 mm, Ø B 0,85 mm	
L	N°
7	979070
8	979080
9	979090
10	979100
11	979110
12	979120
13	979130
14	979140
15	979150
16	979160
17	979170
18	979180
19	979190
20	979200
21	979210
22	979220
23	979230
24	979240
33	979330

Ø 1,8 mm, Ø B 0,9 mm	
L	N°
8	978080
9	978090
10	978100
11	978110
12	978120
13	978130
14	978140
15	978150
16	978160
17	978170
18	978180
19	978190
20	978200

Ø 1,8 mm, Ø B 0,9 mm	
L	N°
21	978210
22	978220
23	978230
24	978240
25	978250
26	978260
28	978280
30	978300
32	978320
34	978340
36	978360
38	978380
40	978400



Sortimente Federstege mit doppeltem Ansatz Assortments of spring bars with double flange



	Ø	Ø B	N°
360	1,3	0,7	986995
	1,5	0,85	979995
	1,8	0,8	978995



Jeweils Each	L
20	8
20	9
20	10
20	11
40	12

Jeweils Each	L
20	13
20	14
20	15
20	16
20	17

Jeweils Each	L
40	18
20	19
40	20
20	22
20	24



	Jeweils Each	N°
108	12	979996



L	Ø	Ø B
24	1,5	0,85
30	1,8	0,8
33	1,5	0,85

L	Ø	Ø B
26	1,8	0,8
28		
32		

L	Ø	Ø B
34	1,8	0,8
36		
38		

Abkürzungen

Ø = Ø Rohr, Ø B = Ø Zapfen, L = Länge komprimiert

Abbreviations

Ø = Ø Tube, Ø B = Ø Pivot, L = Compressed length

Stege, Stifte | Bars, pins

Federstege | Spring bars



Universal-Federstege Universal spring bars



Edelstahl Stainless steel	1,8	0,9	Gerade Straight



L	N°
8 – 12	988100
11 – 15	988110

L	N°
15 – 19	988120
18 – 24	988130

L	N°
21 – 25	988140
25 – 30	988150

Sortiment Universal-Federstege Assortment of universal spring bars



			N°
100	1,8	0,9	988999



Jeweils Each	L
10	8 – 12
20	11 – 15

Jeweils Each	L
30	15 – 20
20	18 – 24

Jeweils Each	L
10	21 – 25
10	25 – 30

Abkürzungen

Ø = Ø Rohr, Ø B = Ø Zapfen, L = Länge komprimiert

Abbreviations

Ø = Ø Tube, Ø B = Ø Pivot, L = Compressed length

Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.

Stege, Stifte | Bars, pins

Federstege | Spring bars



Negativ-Federstege Negative spring bars



		Bohrung Hole
Edelstahl Stainless steel	Gerade Straight	Ø 0,95



	L 18 mm, Ø 1,8 mm, Ø B 1,25 mm	
10		988171
100	988172H	



Wechselfederstege Functional catches



Edelstahl Stainless steel	1,5	1,0	Schnellwechsel Quick-Release



L	N°
15	906151
16	906152
17	906153

L	N°
18	906154
19	906155
20	906156

L	N°
21	906157
22	906158

Stege, Stifte | Bars, pins

Mittelbandstege | T-bars



Mittelbandstege
T-bars



		Schraubenkopf Screw Head
Edelstahl Stainless steel	Zum Schrauben Screw-in	Ø 3



Ø	L	Weiß White	Gelb Yellow
1,35	10	988510	988310
	12	988512	988312
	14	988514	988314
	16	988516	988316

Ø	L	Weiß White	Gelb Yellow
1,35	18	988518	988318
	20	988520	988320
1,45	10	988610	988410
	12	988612	988412

Ø	L	Weiß White	Gelb Yellow
1,45	14	988614	988414
	16	988616	988416
	18	988618	988418
	20	988620	988420

Sortimente Mittelbandstege | Assortments of T-bars



	Ø	N°
180	1,35	988994



L	Jeweils Each	
10	10	10
12	10	20

L	Jeweils Each	
14	20	10
16	20	20

L	Jeweils Each	
18	20	20
20	10	10



	Ø	N°
180	1,45	988996



L	Jeweils Each	
10	10	10
12	20	20

L	Jeweils Each	
14	10	10
16	20	20

L	Jeweils Each	
18	20	20
20	10	10

Stege, Stifte | Bars, pins

Konnektoren | Connectors



Konnektoren für Smart Watches Connectors for smart watches

	Kompatibilität Compatibility
Edelstahl Stainless steel	Apple Watch



	Gelb Yellow	Schwarz Black	Rosé Rose	Weiß White	Passender Federsteg Matching spring bar
38 – 41	315770	315772	315776	315774	979200
42 – 45	315771	315773	315777	315775	979240



Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.

Stege, Stifte | Bars, pins

Für Schließen | For clasps



Schlossstege, mit kurzen Zapfen und Ansatz
Spring bars for clasps, with short tips and flange



Edelstahl Stainless steel	Gerade Straight



Mit flachen Zapfen
With flat tips

Ø 1,3 mm, Ø B 0,9 mm, Ø C 1,1 mm	
L	N°
8	987008
9	987009
10	987010
11	987011
12	987012
13	987013
14	987014
15	987015
17	987017
18	987018
19	987019
20	987020
22	987022
24	987024
26	987026

Mit abgerundeten Zapfen
With rounded tips

Ø 1,6 mm, Ø B 1 mm, Ø C 1,3 mm	
L	N°
18	988018
20	988020
22	988022

Stege, Stifte | Bars, pins

Für Schließen | For clasps



Sortiment Schlossstege, mit kurzen, flachen Zapfen und Ansatz
Assortment of spring bars, with short, flat tips and flange



				N°
180	1,3	0,7	1,1	987995



Jeweils Each	L
10	8
	9
	10
	11
20	12

Jeweils Each	L
10	13
20	14
10	15
20	16
10	17

Jeweils Each	L
20	18
10	19
20	20

Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.

Stege, Stifte | Bars, pins

Bandstifte | Bracelet pins



Bandsplinte, gespalten (Open End Pins)
Split bracelet pins (Open End Pins)



Edelstahl Stainless steel



Ø	L	N°
0,8	10	950252
	11	950255
	12	950258
	13	950261
	14	950264
	15	950267
	16	950270
	17	950273
	18	950276
	19	950279
	20	950282
	21	950285
0,9	22	950288
	10	950253
	11	950256
	12	950259
	13	950262
	14	950265
	15	950268
	16	950271

Ø	L	N°
0,9	17	950274
	18	950277
	19	950280
	20	950283
	21	950286
	22	950289
1,0	10	950254
	11	950257
	12	950260
	13	950263
	14	950266
	15	950269
	16	950272
	17	950275
	18	950278
	19	950281
	20	950284
	21	950287
	22	950290

Stege, Stifte | Bars, pins

Bandstifte | Bracelet pins



Sortimente Bandsplinte, gespalten (Open End Pins)
Assortments of split bracelet pins (Open End Pins)



	Jeweils Each		N°
400	50	Edelstahl Stainless steel	950250



Ø	L
0,9	24
	26

Ø	L
0,9	28
	30

Ø	L
1,0	24
	26

Ø	L
1,0	28
	30



	Ø		N°
540	0,8 / 0,9 / 1,0	Edelstahl Stainless steel	950251



Jeweils Each	L
10	10
10	11
20	12
10	13
20	14

Jeweils Each	L
10	15
20	16
10	17
20	18
20	19

Jeweils Each	L
10	20
10	21
10	22

Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.



Bandsplinte mit Presssitz
Stamped bracelet pins



Edelstahl Stainless steel	



Ø	L	N°
0,8	16	950513
	18	950514
	20	950515
	22	950516
	27	950508
0,9	27	950509

Ø	L	N°
1,0	16	950517
	18	950518
	20	950519
	22	950520
	27	950510
1,1	27	950511
1,2	27	950512

Sortiment Bandsplinte mit Presssitz
Assortment of stamped bracelet pins



	L	N°
60	27	950500



Jeweils Each	Ø
12	0,8
	0,9
	1

Jeweils Each	Ø
12	1,1
	1,2

BANDSCHLIESSEN *BUCKLES, CLASPS*



Schließen | Clasps

Für Lederbänder | For leather straps

Dornschnießen Buckles

Typ Type
Inkl. Federsteg Incl. spring bar



Anstoß Lug	Classic		Sport			Elegance
	Aluminium Aluminum	Inox, vergoldet Inox, gold plated	Inox	Weiß White	Schwarz Black	Titan, matt Titanium, matte
8				611208	611108	
10	610310	610410	610510	611210		
12	610312	610412		611212	611112	
14	610314	610414		611214	611114	611314
16	610316	610416	610516	611216	611116	611316
18	610318	610418	610518	611218	611118	611318
20	610320	610420	610520	611220	611120	611320
22		610422	610522	611222	611122	
24		610424	610524			
26		610426	610526			

Sortiment Dornschnießen Assortment of buckles



	Jeweils Each	N°
Classic, inkl. Federsteg Classic, incl. spring bar	5	610999



Anstoß Lug	Aluminium Aluminum	Inox, vergoldet Inox, gold plated
10	•	•
12	•	•
14	•	•

Anstoß Lug	Aluminium Aluminum	Inox, vergoldet Inox, gold plated
16	•	•
18		•
20	•	•

Schließen | Clasps

Für Lederbänder | For leather straps



Ohne Drücker
Without buttons



Mit Drückern
With buttons

Faltschnießen Clasps

Edelstahl Stainless steel



Anstoß Lug	Ohne Drücker Without buttons		2 Drücker 2 buttons	
	Inox	Inox, PVD	Inox	Inox, PVD
14	611240	611246	611251	611256
16	611241	611247	611252	611257
18	611242	611248	611253	611258
20	611243	611249	611254	611259
22	611244		611255	611260

Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.

Schließen | Clasps Für Metallbänder | For metal bracelets



* Teilweise satiniert | Partly satin-finished

Faltschließen mit langem Deckel Clasps with long flap


Satiniert Satin-finished



Drücker Buttons	Breite Width	Anstoß Lug	Inox	Inox, vergoldet Inox, gold plated	Titan Titanium
–	10	5	841202	841258	841315
		8	841269 *		
	12	7	841203	841256	841208
	14	8	841204	841255	841317
	16	10	841205	841254	841294
	18	10	841252A	841252	841209
	20	10	841207	841253	
1	20	10	841278		
	22	10	841279		
2	15		841217		
	18		841218		
	20				841224



Schließen | Clasps Für Metallbänder | For metal bracelets



Faltschließen mit kurzer Platte Clasps with short plate

		Typ Type
Edelstahl Stainless steel	Poliert Polished	Mit 2 Drückern With 2 buttons



Breite Width	Anstoß Lug	N°
10	10	841301
12	12	841304
14	14	841304

Breite Width	Anstoß Lug	N°
16	16	841305
18	18	841307
20	20	841308

Breite Width	Anstoß Lug	N°
22	22	841309

Sortiment Faltschließen mit kurzer Platte Assortment of clasps with short plate



		Typ Type	N°
Edelstahl Stainless steel	Poliert Polished	Mit 2 Drückern With 2 buttons	841300



Jeweils Each	Breite Width	Anstoß Lug
1	10	10
	12	12
	14	14

Jeweils Each	Breite Width	Anstoß Lug
1	16	16
	18	18
	20	20

Jeweils Each	Breite Width	Anstoß Lug
1	22	22

 Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | All prices and sales units are listed online.

Schließen | *Clasps* Für Metallbänder | *For metal bracelets*



Faltschließen mit Sicherheitsbügel
Clasps with safety bar

	
Edelstahl <i>Stainless steel</i>	Satiniert <i>Satin-finished</i>



Drücker <i>Buttons</i>	Breite <i>Width</i>	N°
–	14	841276
	16	841213
	18	841272
	20	841214
	22	841215

Drücker <i>Buttons</i>	Breite <i>Width</i>	N°
2	18	841219
	20	841222
	22	841223
	12	841284
	14	841285

Drücker <i>Buttons</i>	Breite <i>Width</i>	N°
2	16	841286
	18	841287
	20	841288
	22	841289
	24	841292

Sortiment Faltschließen mit Sicherheitsbügel
Assortment of clasps with safety bar



		N°
Edelstahl <i>Stainless steel</i>	Satiniert <i>Satin-finished</i>	841283



Jeweils <i>Each</i>	Breite <i>Width</i>
1	14
	16

Jeweils <i>Each</i>	Breite <i>Width</i>
1	18
	20

Jeweils <i>Each</i>	Breite <i>Width</i>
1	22
	24

Schließen | *Clasps* Für Metallbänder | *For metal bracelets*



Butterfly-Schließen
Butterfly clasps

	
Edelstahl <i>Stainless steel</i>	Poliert <i>Polished</i>



Drücker <i>Buttons</i>	Breite <i>Width</i>	Anstoß <i>Lug</i>	Länge <i>Length</i>	Gesamtbreite <i>Total width</i>	N°
–	8	4	34	8	841050
		4,5	34	8	841051
		5	34	8	841052
	10	6	40	10	841053
	11	7	40	11	841054
		10	40	14	841057
2	14	8	40	14	841055
		9	40	14	841056
		4,2	36	18	841010
	8,2	4,2	36	13	841062
		4,2	36	15	841063
		5	36	15	841064
	11,2	6	41,5	25	841009
		6	41,5	27	841011
		6	41,5	21	841065
		6	41,5	23	841066



**ULTRASCHALL- UND
DAMPFREINIGUNG FÜR
PERFEKTE ERGEBNISSE.**

***ULTRASONIC AND
STEAM CLEANING FOR
PERFECT RESULTS.***



METALLBÄNDER *METAL BRACELETS*



Uhrbänder | Watch bracelets

Edelstahl | Stainless steel



Abkürzungen

A = Anstoß, B = Armbandbreite, L = Länge,
■ = Massive Optik, ▨ = Gefaltet

Abbreviations

A = Lug, B = Bracelet width, L = Length,
■ = Solid look, ▨ = Folded

Flex Uhrenbänder Flex watch bracelets

Kürzbar Shortenable	Anstoßart Ends type
•	Teleskopanstoß Squeeze end



	L	A	B	N°
	155	10 - 12	10	697185
		12 - 14	12	697186
		14 - 16	14	697187
	155	10 - 12	10	697188
		12 - 14	12	697189
		14 - 16	14	697190
	165	18 - 20	18	697183
		18 - 20	18	697184

Uhrbänder | Watch bracelets

Edelstahl | Stainless steel

Milanaise Uhrenbänder mit Schiebeschließe Milanaise watch bracelets with slide lock

Kürzbar Shortenable	L	Anstoßart Ends type
–	130 – 180	Gehäuseanstoß Straight end lug



	A	B	N°
	14	12	697368
	16	14	697369
	18	16	697139
	20	18	697140
	22	20	697142

Uhrenbänder mit Faltschließe Watch bracelets with clasp

Kürzbar Shortenable	Anstoßart Ends type
•	Gehäuseanstoß (sofern nicht anders angegeben) Straight end lug (unless stated otherwise)



L = 155	👁	A	B	N°
	■	16	13	697391
	■			697392

Uhrbänder | *Watch bracelets* Edelstahl | *Stainless steel*



L = 160		A	B	N°
		12	8	697363
				697365

L = 165		A	B	N°
		12	8	697364
		14	9	697366
				697367
		14	12	697128
				697129

Uhrbänder | *Watch bracelets* Edelstahl | *Stainless steel*

L = 165		A	B	N°
		14	10 – 12	697154
				697377
		16	12 – 14	697173

L = 170		A	B	N°
		14	10 – 12	697376
		16	14	697171
				697172
		20	16 – 18	697106
				697118

Uhrbänder | *Watch bracelets* Edelstahl | *Stainless steel*



L = 170		A	B	N°
				697123
		20	16 – 18	697133
				697403
Teleskopanstoß <i>Squeeze end</i>				697108
Teleskopanstoß <i>Squeeze end</i>		20 – 22	19 – 20	697109
		22	20	697159
		24	22	697383

Uhrbänder | *Watch bracelets* Edelstahl | *Stainless steel*

L = 175		A	B	N°
		14	10 – 12	697375
		14	12	697132
				697135
		18	18	697146
				697147
				697165
Inkl. 3 Paar gerader und runder Wechselanstöße <i>Incl. 3 pairs of straight and round changeable ends</i>		18, 20, 22	20	697356
		20	18	697158

Uhrbänder | *Watch bracelets* Edelstahl | *Stainless steel*



L = 175		A	B	N°
		20	18	697163
				697164
				697168
Federschließe <i>With deployment buckle</i>				697177
Butterfly-Schließe <i>Butterfly clasp</i>				697351
Butterfly-Schließe <i>Butterfly clasp</i>				697352
				697353

Uhrbänder | *Watch bracelets* Edelstahl | *Stainless steel*

L = 175		A	B	N°
		18	20	697354
Federschließe <i>With deployment buckle</i>				697359
Federschließe <i>With deployment buckle</i>				697360
Wechselanstöße <i>Changeable ends</i>		20, 22	20	697340
				697341
Wechselanstöße <i>Changeable ends</i>				697176
Federschließe <i>With deployment buckle</i>				697112
		22	20	

Uhrbänder | *Watch bracelets* Edelstahl | *Stainless steel*



L = 175		A	B	N°
		22	20	697355
				697166
		22	18 - 20	697389
				697395
				697121
		24	18 - 22	697384
		24	22	697137

Uhrbänder | *Watch bracelets* Edelstahl | *Stainless steel*

L = 180		A	B	N°
				697373
		14	10 - 12	697374
				697104
		20	15 - 18	697357
				697162
		20	18	697169

Uhrbänder | *Watch bracelets* Edelstahl | *Stainless steel*



L = 180				
Wechselanstöße <i>Changeable ends</i>	👁	A	B	N°
	■	20, 22	20	697178
	■	22	20	697127
	≡			697174
	■			697380
	■	22	20	697381

Uhrbänder | *Watch bracelets* Edelstahl | *Stainless steel*

L = 180				
Wechselanstöße <i>Changeable ends</i>	👁	A	B	N°
	■	22, 24	22	697194
	■	22, 24	22	697345
	■	24	22	697378
	■			697379

Abkürzungen

A = Anstoß, B = Armbandbreite, L = Länge,
■ = Massive Optik, ≡ = Gefaltet

Abbreviations

A = Lug, B = Bracelet width, L = Length,
■ = Solid look, ≡ = Folded

Alle Preise und Verkaufseinheiten finden Sie online. | *All prices and sales units are listed online.*



L = 185		A	B	N°
		20	16	697153
L = 190		A	B	N°
		30	20 – 28	697322
L = 195		A	B	N°
		22	18 – 20	697317
		26	20 – 24	697321

Titan Uhrenbänder
Titanium watch bracelets

Kürzbar <i>Shortenable</i>	Anstoßart <i>Ends type</i>
•	Gehäuseanstoß <i>Straight end lug</i>



		L	A	B	N°
		170	16	14	697401
		180	20	18	697397
			20	18	697398
		185	22	18 – 20	697400

Gehäuseanstöße

Bei Bedarf lassen sich die Gehäuseanstöße um ca. 1 mm pro Seite kürzen.

Straight end lugs

If required, the straight end lugs can be shortened by approx. 1 mm on each side.



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2026

You can find your individual purchase prices online.

Subject to change. Update 02.2026



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000

/// BECOTECHNIC



**BIS INS KLEINSTE
DETAIL**

INTO THE SMALLEST DETAIL

ÜBER | ABOUT

Zeiss Stemi Stereomikroskope

Die Stemi Stereomikroskope von Zeiss überzeugen durch eine einzigartige Kombination aus optischer Qualität, Ergonomie, Vielseitigkeit und Robustheit. Daher sind sie besonders gut für anspruchsvolle Routineaufgaben, industrielle Inspektionen und den Bildungsbereich geeignet.

Alle Zeiss Stereomikroskope nutzen das **Greenough-Prinzip**, bei dem zwei separate, schräg angeordnete Strahlengänge das natürliche Sehen mit beiden Augen nachahmen. Dadurch entsteht ein echtes, plastisches 3D-Bild mit **hoher Tiefenwahrnehmung**, das dem Blick mit bloßem Auge auf ein Objekt ähnelt. Die optische Konstruktion ermöglicht zudem einen großen Arbeitsabstand und ein großes Sehfeld. Dadurch können Proben leicht gehandhabt werden, ohne dass sich der Benutzer übermäßig vorbeugen oder verdrehen muss.



Zeiss Stemi stereo microscopes

The Stemi stereo microscopes from Zeiss impress with a unique combination of optical quality, ergonomics, versatility and robustness. This makes them particularly suitable for demanding routine tasks, industrial inspections and the education sector.

*All Zeiss stereo microscopes use the **Greenough principle**, in which two separate, obliquely arranged beam paths mimic natural vision with both eyes. This creates a real, three-dimensional image with a **high depth perception**, which is similar to looking at an object with the naked eye. The optical design also enables a large working distance and a large field of view. This allows samples to be handled easily without the user having to lean forward or twist excessively.*

Viele der Stemi Eigenschaften, insbesondere die **Modularität**, die apochromatische Optik, die **reproduzierbaren Zoom-Click-Stops** und die durchdachten Beleuchtungsoptionen machen die Zeiss Mikroskope zu besonders beliebten Geräten in der Uhren- und Schmuckindustrie.

*Many of the Stemi features, especially the **modularity**, the apochromatic optics, the **reproducible zoom-click stops**, and the sophisticated illumination options, make the Zeiss microscopes particularly popular in the watch and jewelry industry.*

Digitale Mikroskopie

Die Doc-, Trino- und Cam-Versionen der Stemi-Mikroskope lassen sich mithilfe der Zeiss-Kameras in die digitale Welt integrieren.

Digital Microscopy

Zeiss cameras can be used to integrate the Doc, Trino, and Cam versions of the Stemi microscopes into the digital world.

Zeiss bietet hierfür die benutzerfreundliche Software **Labscope** an. Damit lassen sich Bilder und Daten leicht speichern und für Dokumentation und Ausbildung verwenden.

*Zeiss offers user-friendly **Labscope** software for this purpose. This software makes it easy to save images and data for documentation and training purposes.*


Neben dieser kostenlosen Software bietet Zeiss mit **Labscope Teacher** eine ergänzende Lösung an, die eine raum- und ortsübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht.

*In addition to this free software, Zeiss also offers **Labscope Teacher**, a supplementary solution that allows users to collaborate across rooms and locations.*

Vergleich | Comparison

Merkmal Feature	Stemi 355	Stemi 305	Stemi 508
	Greenough-Optik, Standardkorrektur <i>Greenough optics, standard correction</i>	Greenough-Optik, Standardkorrektur <i>Greenough optics, standard correction</i>	Greenough-Optik, apochromatisch korrigiert (hohe Farbtreue, keine Farbsäume) <i>Greenough optics, apochromatically corrected (high color fidelity, no color fringing)</i>
	5,5:1 (0,72x – 4x)	5:1 (0,8x – 4x)	8:1 (0,63x – 5x)
	7,2x – 40x (Standard) Bis 4x – 200x (Erweitert) <i>7,2x – 40x (standard) Up to 4x – 200x (extended)</i>	8x – 40x (Standard) Bis 4x – 200x (Erweitert) <i>8x – 40x (standard) Up to 4x – 200x (extended)</i>	6,3x – 50x (Standard) Bis 1,9x – 250x (Erweitert) <i>6,3x – 50x (standard) Expandable up to 1,9x – 250x (extended)</i>
Objektfeld Object field	Bis 32 mm (Standard) Bis zu 120 mm (Erweitert) <i>Up to 32 mm (standard) Up to 120 mm (extended)</i>	Bis 29 mm (Standard) Bis zu 120 mm (Erweitert) <i>Up to 29 mm (standard) Up to 120 mm (extended)</i>	Bis 36 mm (Standard) Bis zu 123 mm (Erweitert) <i>Up to 36 mm (standard) Up to 123 mm (extended)</i>
Ergonomie Ergonomics	Standard-Einblickwinkel 45° Standard viewing angle 45°	Standard-Einblickwinkel 45° Standard viewing angle 45°	Ergonomischer Einblickwinkel 35° Ergonomic viewing angle 35°

Modularität | Modularity



STEMI 355



Mikroskopkörper | *Microscope bodies*

	Modell Model	Beschreibung Description	N°	
	Stemi 355 bino	• Binokular-Mikroskop ohne Kameraanschluss • Keine Dokumentations- oder Präsentationsmöglichkeit • Perfekt geeignet zur reinen Beobachtung • Zoom 5,5:1 (0,72x – 4x) • <i>Binocular microscope without camera connection</i> • <i>Without documentation or presentation possibility</i> • <i>Ideal for pure observation</i> • <i>Zoom 5,5:1 (0,72x – 4x)</i>	308108	
	Stemi 355 trino	• Trinokular-Mikroskop • Kamera-Tubus mit Adapter 60N C-Mount, 0,5x • Permanent 50:50 (gleichzeitig vis & doc) • Beobachtung und Dokumentation zeitgleich • Zoom 5,5:1 (0,72x – 4x) • <i>Trinocular microscope</i> • <i>Camera tube with adapter 60N C-mount, 0,5x</i> • <i>Permanent 50:50 (simultaneous vis & doc)</i> • <i>Simultaneous observation and documentation</i> • <i>Zoom 5,5:1 (0,72x – 4x)</i>	308107	




 Alle Stemi Mikroskope werden mit dem Okular PL 10x / 23 Br. foc. ausgeliefert.
 All Stemi microscopes are delivered with the PL 10x / 23 Br. foc. eyepiece.

STEMI 305



Mikroskopkörper | *Microscope bodies*

	Modell Model	Beschreibung Description	N°	
	Stemi 305 cam E (Ethernet)	• Mikroskop mit integrierter 4-MP-Kamera • Bildübertragung via Netzwerkkabel (Ethernet) • Kompakter und kostengünstiger Einstieg in das Thema Digitalisierung dank Zeiss Labscope App • Zoom 5:1 (0,8x – 4x) • <i>Microscope with integrated 4 MP camera</i> • <i>Image transmission via network cable (Ethernet)</i> • <i>Compact and cost-effective introduction to digitization thanks to the Zeiss Labscope App</i> • <i>Zoom 5:1 (0,8x – 4x)</i>	307689	
	Stemi 305 cam W (Ethernet & Wi-Fi)	• Alle Eigenschaften wie beim Modell darüber, zusätzlich: WLAN-Zugriffspunkt für Mobilgeräte • Zoom 5:1 (0,8x – 4x) • <i>All the same features as the model above, additionally: Wi-Fi access point for mobile devices</i> • <i>Zoom 5:1 (0,8x – 4x)</i>	307690	



 Alle Stemi Mikroskope werden mit dem Okular PL 10x / 23 Br. foc. ausgeliefert.
 All Stemi microscopes are delivered with the PL 10x / 23 Br. foc. eyepiece.

Zubehör für | Accessories for STEMI 305/355

Vergrößerungsoptionen | Zoom options

Vorsatzoptik Front optics	Abstand FWD	N°	PL 10 x 23 Br. foc. (Standard)		PL 16 x 14 Br. foc. (N° 307658A)		PL 25 x 10 Br. foc. (N° 300060)	
			Q	Objektfeld Object field	Q	Objektfeld Object field	Q	Objektfeld Object field
0,5x	185 mm	300058	4 – 20x	57,5 – 11,5 mm	6,4 – 32x	35 – 7 mm	10 – 50x	25 – 5 mm
0,75x	128 mm	300062	6 – 30x	38,3 – 7,7 mm	9,6 – 48x	23,3 – 4,7 mm	15 – 75x	16,7 – 3,3 mm
1x (Standard)	110 mm	–	8 – 40x	28,8 – 5,8 mm	12,8 – 64x	17,5 – 3,5 mm	20 – 100x	12,5 – 2,5 mm
1,5x	56 mm	307837	12 – 60x	19,2 – 3,8 mm	19,2 – 96x	11,7 – 2,3 mm	30 – 150x	8,3 – 1,7 mm
2x	43 mm	300065	16 – 80x	14,4 – 2,9 mm	25,6 – 128x	8,8 – 1,8 mm	40 – 200x	6,3 – 1,3 mm

Okulare | Eyepieces

👁	Beschreibung Description	Q	Sehfeldzahl Field number	Inkl. Augenmuschel Incl. eyecup	Geeignet für Suitable for	N°	
	Augenmuschel Eyecup	–	–	–	Stemi 355 Stemi 305 Stemi 508	307658C	
	PL 16x / 14 Br. foc.	16x	14 mm	–		307658A	
	PL 16x / 16 Br. foc.	16x	16 mm	–		307658B	
	PL 25x / 10 Br. foc	25x	10 mm	•		300060	

Vorsatzoptiken | Front optics

👁	Q	Abstand FWD	Geeignet für Suitable for	Adapter d = 66 mm	N°	
	0,5x	185 mm	Stemi 355 Stemi 305	Inklusive Included	300058	
	0,75x	128 mm			300062	
	1,5x	56 mm			307837	
	2x	43 mm			300065	

PLUG & PLAY

Vorkonfigurierte, sofort einsatzbereite Mikroskope der Serie Stemi 305/3055
Preconfigured, ready-to-use microscopes from the Stemi 305/355 series

STEMI 355 C EDU



Einstiegskonfiguration mit Hell-Dunkelfeld, LED-Spot-Licht und 5,5:1 (0,72x–4x) Zoom, N° 308105

Entry-level configuration with brightfield / darkfield, LED spot-light and 5,5:1 (0,72x–4x) zoom, N° 308105

STEMI 355 O4M



Spezielle Industriekonfiguration (Optimized 4 Manufacturers) mit Hell-Dunkelfeld, segmentierbarer LED-Ringleuchte und Vorsatzoptik 1,5x, N° 3081050M

Special industrial configuration (Optimized 4 Manufacturers) with brightfield / darkfield, segmentable LED ring light and 1,5x front optics, N° 3081050M

STEMI 305 CAM W



Digital Classroom Konfiguration mit eingebauter 4-MP-Kamera mit Hell-Dunkelfeld und LED-Spot-Licht und Standardvorsatzoptik 1x, N° 307625

Digital classroom configuration with built-in 4 MP camera with brightfield / darkfield and LED spotlight and standard front optics 1x, N° 307625

STEMI 508



Mikroskopkörper | *Microscope bodies*

	Modell Model	Beschreibung Description	N°	
	Stemi 508 bino	• Binokular-Mikroskop ohne Kameraanschluss • Keine Dokumentations- oder Präsentationsmöglichkeit • Perfekt geeignet zur reinen Beobachtung • Zoom 8:1 (0,63x – 5x) • <i>Binocular microscope without camera connection</i> • <i>Without documentation or presentation possibility</i> • <i>Ideal for pure observation</i> • <i>Zoom 8:1 (0,63x – 5x)</i>	307778	
	Stemi 508 doc	• Trinokular-Mikroskop • Umschaltbarer Kamera-Tubus mit Adapter 60N C-Mount, 0,5x • Umschaltbar 100% vis/100% doc • Beobachtung und Dokumentation abwechselnd • Zoom 8:1 (0,63x – 5x) • <i>Trinocular microscope</i> • <i>Switchable camera tube with camera adapter 60N C-mount, 0,5x</i> • <i>Switchable 100% vis/100% doc</i> • <i>Observation and documentation alternately</i> • <i>Zoom 8:1 (0,63x – 5x)</i>	307649	
	Stemi 508 trino	• Trinokular-Mikroskop • Kamera-Tubus mit Adapter 60N C-Mount, 0,5x • Permanent 50:50 (gleichzeitig vis & doc) • Beobachtung und Dokumentation zeitgleich • Zoom 8:1 (0,63x – 5x) • <i>Trinocular microscope</i> • <i>Camera tube with adapter 60N C-mount, 0,5x</i> • <i>Permanent 50:50 (simultaneous vis & doc)</i> • <i>Simultaneous observation and documentation</i> • <i>Zoom 8:1 (0,63x – 5x)</i>	307654	

Alle Stemi Mikroskope werden mit dem Okular PL 10x / 23 Br. foc. ausgeliefert.

All Stemi microscopes are delivered with the PL 10x / 23 Br. foc. eyepiece.

Zubehör für | Accessories for STEMI 508

Vergrößerungsoptionen | Zoom options

Vorsatzoptik Front optics	Abstand FWD	N°	PL 10 x 23 Br. foc. (Standard)		PL 16 x 14 Br. foc. (N° 307658A)		PL 25 x 10 Br. foc. (N° 300060)	
			Q	Objektfeld Object field	Q	Objektfeld Object field	Q	Objektfeld Object field
0,3x	287 mm	307633	1,9 – 15x	122,7 – 15,3 mm	3 – 24x	85,3 – 10,7 mm	4,7 – 37,5x	53,3 – 6,7 mm
0,3 – 0,5x (Vario)	233 – 90 mm	307700	1,9 – 25x	122,7 – 9,2 mm	3 – 40x	85,3 – 6,4 mm	4,7 – 62,5x	53,3 – 4 mm
0,4x	211 mm	307619	2,5 – 20x	92 – 11,5 mm	4 – 32x	64 – 8 mm	6,3 – 50x	40 – 5 mm
0,63x	127 mm	307620	3,9 – 31,5x	58,4 – 7,3 mm	6,3 – 50x	40,6 – 5,1 mm	9,8 – 78,8x	25,4 – 3,2 mm
1x (Standard)	92 mm	–	6,3 – 50x	36,8 – 4,6 mm	10 – 80x	25,6 – 3,2 mm	23,4 – 187,5x	10,7 – 1,3 mm
1,5x	53 mm	307635	9,4x – 75x	24,5 – 3,1 mm	15 – 120x	17,1 – 2,1 mm	31,3 – 250x	8 – 1 mm
2x	35 mm	307702	12,5 – 100x	18,4 – 2,3 mm	20 – 160x	12,8 – 1,6 mm	46,8 – 375x	5,3 – 0,6 mm

Okulare | Eyepieces

👁	Beschreibung Description	Q	Sehfeldzahl Field number	Inkl. Augenmuschel Incl. eyecup	Geeignet für Suitable for	N°	
	Augenmuschel Eyecup	–	–	–	Stemi 355 Stemi 305 Stemi 508	307658C	
	PL 16x / 14 Br. foc.	16x	14 mm	–		307658A	
	PL 16x / 16 Br. foc.	16x	16 mm	–		307658B	
	PL 25x / 10 Br. foc	25x	10 mm	•		300060	

Vorsatzoptiken | Front optics

👁	Q	Abstand FWD	Geeignet für Suitable for	Adapter d = 66 mm	N°	
	0,4x	211 mm	Stemi 508	–	307619	
	0,3x	287 mm		–	307633	
	0,63x	127 mm		•	307620	
	1,5x	53 mm		•	307635	
	2x	35 mm		•	307702	
	Vario 0,3x-0,5x	233 – 90 mm		–	307700	



PLUG & PLAY

Vorkonfigurierte, sofort einsatzbereite Mikroskope der Serie Stemi 508
Preconfigured, ready-to-use microscopes from the Stemi 508 series

STEMI 508 EDU



Einstiegskonfiguration mit Hell-Dunkelfeld und LED-Spot-Licht
und Standardvorsatzoptik 1x, N° 307611

Entry-level configuration with brightfield / darkfield and LED spot-
light and standard front optics 1x, N° 307611

STEMI 508 O4M



Spezielle Industriekonfiguration (Optimized 4 Manufacturers)
mit Hell-Dunkelfeld, segmentierbarer LED-Ringleuchte und
Vorsatzoptik 1,5x, N° 307612

Special industrial configuration (Optimized 4 Manufacturers) with
brightfield / darkfield, segmentable LED ring light and 1,5x front
optics, N° 307612

STEMI 508 CAM




Digital Classroom Konfiguration mit Axiacam 212 color,
mit Hell-Dunkelfeld und LED-Spot-Licht und
Standard-vorsatzoptik 1x, N° 307610

Digital classroom configuration with Axiacam 212 color,
with brightfield / darkfield and LED spotlight and stan-
dard front optics 1x, N° 307610

Zeiss Originalstative | Zeiss original stands

	Beschreibung Description	N°	
	Stativ C EDU, mit Durchlicht-Hellfeld- und Dunkelfeld-Beleuchtung, 2 USB-C-Ports (In & Out) ECO Taste für Standby-Modus C EDU stand, with transmitted light brightfield and darkfield illumination, 2 USB-C-Ports (In & Out) ECO button for standby mode	308110	
	Stativ K MAT, mit Steuereinheit für senkrechte Beleuchtung K MAT stand, with control unit for vertical illumination	307859	
	Stativ K EDU mit Durchlicht-Hellfeld- und Dunkelfeld-Beleuchtung und Steuereinheit für senkrechte Beleuchtung K EDU stand with built-in LED transillumination brightfield / darkfield and control unit for vertical illumination	307838	
	Stativ B, Tischstativ mit Einfachausleger mit Grundplatte aus Stein Stand B, table stand with single boom with stone base plate	307623	
	Stativ SDA, Tischstativ mit Doppelausleger ohne Grundplatte Stand SDA, table stand with double boom without base plate	300063	
	Stativ U, Federgelenkarmstativ mit Tischbefestigung zum Klammer- oder Aufschrauben Stand U, articulated suspension arm stand with table mounting for clamping or screwing on	307666	

Stativzubehör | *Stand accessories*

	Beschreibung <i>Description</i>	Geeignet für <i>Suitable for</i>	N°	
	Träger mit Trieb für Ø 32 mm Säule <i>Support with drive for Ø 32 mm column</i>	300063 307623 307624 307626	300057	
	Grundplatte aus Stein für Tischstativ mit Doppelausleger SDA <i>Stone base plate for table stand with double extension arm SDA</i>	300063	200024	
	Tischbefestigung für Tischstativ mit Doppelausleger SDA <i>Attachment for table stand with double extension arm SDA</i>	300063	300064	
	Kugeltisch +/-30°, drehbar, Ø 158 mm, inkl. Ø 84 mm Haftbelagplatte <i>Ball table +/-30°, rotatable, Ø 158 mm, incl. Ø 84 mm adhesive pad plate</i>	308110 307838 307859	307821	
	Tischklemme zur Befestigung von Mikroskopstativen mit Aufschraubplatte an Tischen mit bis zu 66 mm Stärke <i>Stage clamp for attaching microscope stands with screw-on plate to stages up to 66 mm thick</i>	307666	307861	

Universalständer | *Universal stands*

	Beschreibung <i>Description</i>	N°	
	Ständer mit Aufschraubplatte für Stereomikroskope mit Mikroskopkörperaufnahme <i>Stand with screw-on plate for stereo microscopes with microscope body holder</i>	218689	
	Ständer mit Platte für Stereomikroskope mit Mikroskopkörperaufnahme <i>Stand with plate for stereo microscopes with microscope body holder</i>	218684	
	Tischstativ Ausleger B lang (55 cm x 65 cm) mit Aufschraubplatte <i>Table stand boom B long (55 cm x 65 cm) with screw-on plate</i>	307626	

Beleuchtung | *Lighting*



Spot-Leuchte LED

Die Spot-Leuchte mit 30 mm Durchmesser ist eine flexible LED-Auflichtbeleuchtung, deren Höhe, Neigung und Zoom sich individuell an unterschiedliche Proben anpassen lassen.

Sie eignet sich für Hell- und Dunkelfeldbeleuchtung mit einem gezielten Lichtpunkt.

Dank LED-Technologie bietet sie helles, tageslicht-ähnliches Licht, ist langlebig, wartungsfrei und energieeffizient.

LED spotlight

The spotlight with a diameter of 30 mm is a flexible LED incident light whose height, angle, and zoom can be individually adjusted to suit different samples.

It is suitable for bright and dark field illumination with a targeted light spot.

Thanks to LED technology, it provides bright, daylight-like light, is durable, is maintenance-free, and energy-efficient.

Bezeichnung <i>Name</i>	Geeignet für <i>Suitable for</i>	N°	
Spot-Leuchte K LED <i>Spot Illuminator K LED</i>	Stative der K-Serie <i>K-series stands</i>	307836	
Spot-Leuchte C LED <i>Spot Illuminator C LED</i>	Stative der C-Serie <i>C-series stands</i>	308115	



Doppelspot-Leuchte LED

Die Doppelspot-Leuchte LED mit jeweils 30 mm Durchmesser ist eine hochwertige, langlebige und flexible Beleuchtungslösung für Zeiss-Stereomikroskope, die eine präzise, individuell einstellbare Ausleuchtung des Arbeitsbereichs ermöglicht.

Sie ist energieeffizient, einfach zu bedienen und für anspruchsvolle mikroskopische Untersuchungen konzipiert.

LED double spotlight

The LED double spotlight, each with a diameter of 30 mm, is a high-quality, durable, and flexible lighting solution for Zeiss stereo microscopes, enabling precise, individually adjustable illumination of the working area.

Energy-efficient and easy to use, it is designed for demanding microscopic examinations.

Bezeichnung <i>Name</i>	Geeignet für <i>Suitable for</i>	N°	
Doppelspot-Leuchte K LED <i>Double Spot Illuminator K LED</i>	Stative der K-Serie <i>K-series stands</i>	307868	
Doppelspot-Leuchte C LED <i>Double Spot Illuminator C LED</i>	Stative der C-Serie <i>C-series stands</i>	308114	

Beleuchtung | Lighting



Ringleuchte LED segmentierbar

Vielseitige, segmentierbare LED-Ringleuchte mit 48 LEDs und einem Durchmesser von 66 mm für flexible, hochwertige Beleuchtung bei mikroskopischen Anwendungen. Sie verfügt über vier Betriebsmodi:

- Vollkreis (alle LEDs leuchten)
- Halbkreis (eine Hälfte leuchtet)
- Viertelkreis (nur ein Viertel leuchtet)
- Dual-Segment (zwei gegenüberliegende Abschnitte)

Ring light LED segmentable

Versatile, segmentable LED ring light with 48 LEDs and a diameter of 66 mm for flexible, high-quality illumination in microscopic applications. It has four operating modes:

- Full circle (all LEDs illuminated)
- Half circle (one half illuminated)
- Quarter circle (only one quarter illuminated)
- Dual-segment (two opposing sections illuminated)

Bezeichnung Name	Geeignet für Suitable for	N°	
Ringleuchte K LED segmentierbar Ring light K LED segmentable	Stative der K-Serie oder Controller K LED K-series stands or controller K LED	307826	
Ringleuchte C LED segmentierbar Ring light C LED segmentable	Stative der C-Serie oder Controller C LED C-series stands or controller C LED	308116	



High Power LED Ringleuchte (HPRL)

Diese Ringleuchte überzeugt durch ihre segmentierbare Bauweise und ist mit 8 leistungsstarken High Power LEDs ausgestattet. Dank der speziellen Ringoptik wird eine gleichmäßige Ausleuchtung erzielt. Die Optik der Leuchte ist flexibel montierbar und kann je nach Bedarf für den Nah- oder Fernbereich angepasst werden.

High Power LED ring light (HPRL)

This ring light impresses with its segmentable design and is equipped with 8 powerful high-power LEDs. Thanks to the special ring optics, uniform illumination is achieved. The optics of the light can be mounted flexibly and can be adjusted for close-range or long-range use as required.

Ø	Geeignet für Suitable for	N°	
66 mm	Alle Stative All stands	307823	

Zeiss-Haltering A53 zur Befestigung einer Ringleuchte mit 66 mm Innendurchmesser an einem Stemi 508 oder einer Stemi Vorsatzoptik mit 53 mm Durchmesser.

Zeiss mounting ring A53 for attaching a ring light with an inner diameter of 66 mm to a Stemi 508 or a Stemi front optics with a diameter of 53 mm.

N° 317160

Beleuchtung | Lighting



Doppelspot-Leuchte EasyLED Plus

Leistungsstarke und flexible Beleuchtungslösung mit je 130 Lumen pro Spot für eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung.

Robuste Metall-Lichtköpfe mit Kühlrippen sorgen für eine effektive Wärmeableitung. Die 490 mm langen Schwanenhalsarme ermöglichen eine präzise Ausrichtung, während die Helligkeit stufenlos einstellbar ist und die flexiblen Betriebsmodi maximale Anpassung an jede Anwendung bieten.

LEDs mit bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer sorgen für dauerhafte Zuverlässigkeit.

Double spotlight EasyLED Plus

Powerful and flexible lighting solution with 130 lumens per spot for uniform, bright illumination.

Robust metal lamp heads with cooling fins ensure efficient heat dissipation. 490 mm gooseneck arms allow precise positioning, with continuously adjustable brightness and versatile operating modes for optimal control.

LEDs with a service life of up to 50,000 hours ensure long-term reliability.

107 x 61 x 114 mm	Geeignet für Suitable for	N°	
107 x 61 x 114 mm	Alle Stative All stands	307869	



Ringleuchte VisiLED, S 80-55 BF

Segmentierbare LED-Ringleuchte mit 80 LEDs für gleichmäßige und anpassbare Ausleuchtung bei mikroskopischen Anwendungen. Fünf Betriebsmodi unterstützen flexible Lichtsteuerung:

- Vollkreis (alle LEDs leuchten)
- Halbkreis (eine Hälfte leuchtet)
- Viertelkreis (nur ein Viertel leuchtet)
- Dual-Segment (zwei gegenüberliegende Abschnitte)
- Vier-Segment (vier separate Lichtabschnitte)

Ring light VisiLED, S 80-55 BF

Segmentable LED ring light with 80 LEDs for uniform and adjustable illumination in microscopic applications. Five operating modes support flexible light control:

- Full circle (all LEDs illuminated)
- Half circle (one half illuminated)
- Quarter circle (only one quarter illuminated)
- Dual-segment (two opposing sections illuminated)
- Four-segment (four separate illuminated sections)

Ø	Geeignet für Suitable for	N°	
66 mm	Alle Stative All stands	307827	

Kameras | Cameras

	Beschreibung Description	N°	
	Educam 105 R2 • CMOS-Sensor mit 5 Megapixeln • Farbkamera, Full HD bis 30 fps • Anschluss via Ethernet, USB 3.0 an PC • Für einfache Dokumentationszwecke und Ausbildung • CMOS sensor with 5 megapixels • Color camera, Full HD up to 30 fps • Connection to PC via Ethernet, USB 3.0 • Suitable for simple documentation purposes and training	307866	
	Axiocam 305 color • CMOS-Sensor mit 5 Megapixeln • Farb- und Schwarzweißkamera, Full HD bis 36 fps • Bildoptimierende Funktionen (Global Shutter) • Anschluss via Ethernet, USB 3.0 an PC • Für einfache Dokumentationszwecke und Ausbildung • CMOS sensor with 5 megapixels • Color and black-and-white camera, Full HD up to 36 fps • Image-optimizing functions (Global Shutter) • Connection to PC via Ethernet, USB 3.0 • Suitable for simple documentation purposes and training	307831	
	Axiocam 212 color • CMOS-Sensor mit 12 Megapixeln • Bildoptimierende Funktionen • Stand-alone-Betrieb mit Prüfung • Steuerung über die Imaging-Software Labscope • Einfache, mühelose digitale Dokumentation • Verbindungen über USB, Ethernet, WLAN und HDMI • CMOS sensor with 12 megapixels • Image-optimizing functions • Stand-alone operation with inspection • Control via Labscope imaging software • Simple, effortless digital documentation • Connections via USB, Ethernet, WLAN and HDMI	307864	



Alle Kameras sind ausschließlich für die Modelle Stemi doc und trino geeignet.
All cameras are only suitable for the Stemi doc and trino models.



Allgemeines Zubehör | General accessories

	Beschreibung Description	Geeignet für Suitable for	N°	
	Transportkoffer für Stemi mit Stativ K oder C <i>Transport case for Stemi with stand K or C</i>	Stemi 355 C Stemi 305 K/C Stemi 508 K/C	307880	
	Wi-Fi-Dongle für Zeiss-Mikroskop, kompatibel mit Educam 105 <i>Wi-Fi dongle for Zeiss microscope, compatible with Educam 105</i>	307866	307863	
	Controller K LED für Ein/Aus-Schaltung und Dimmung, bei Nutzung ohne Stativ, inkl. Magnetplatte und Netzadapter <i>Controller K LED for on/off switching and dimming, for use without a stand, including magnetic plate and power adapter</i>	307826	307829	
	Controller C LED für Ein/Aus-Schaltung und Dimmung, bei Nutzung ohne Stativ, inkl. Magnetplatte und Netzadapter <i>Controller C LED for on/off switching and dimming, for use without a stand, including magnetic plate and power adapter</i>	308116	308112	
	Controller MC 1100 für VisiLED mit 3 Drehknöpfen zum Steuern einer VisiLED Leuchte, bei Nutzung ohne Stativ, inkl. Netzadapter <i>Controller MC 1100 for VisiLED with 3 rotary knobs for controlling a VisiLED light, for use without a stand, incl. power adapter</i>	307827	307835	
	Polarisator Spot K LED, für alle Stativ-K-LED-Spots <i>Polarizer spot K LED, for all stand K LED spots</i>	307836 307868	307023	
	Polarisations-Filterset für HPRL High Power LED Ringleuchte <i>Polarisator filterset, for HPRL High power LED ring light</i>	307823	307024	

DIGITALE MIKROSKOPIE

Mit seinen netzwerkfähigen Kameras setzt Zeiss neue Maßstäbe in den Bereichen Dokumentation und Ausbildung. Durch die Vernetzung von Zeiss Mikroskopen mit Tablets oder PCs sowie die Nutzung der intuitiven Zeiss Imaging Software wird der Ausbildungsprozess dynamischer, interaktiver und motivierender gestaltet. Gleichzeitig wird die Dokumentation von Objektzuständen erheblich vereinfacht.

Zeiss Labscope

Mit Zeiss Labscope wird Mikroskopie zum Erlebnis: Sie können live Bilder von allen verbundenen Mikroskopen auf Ihrem Gerät anzeigen, aufnehmen, kommentieren und teilen – und das alles per Knopfdruck. Die Software läuft auf Windows-PCs, Android-Tablets sowie iPads und ermöglicht es, flexibel zwischen den Mikroskopen zu wechseln.

Ihre Vorteile mit Zeiss Labscope

- Live-Ansicht und Aufnahmefunktionen für brillante Bilder und Videos
- 15 Annotations- und Messwerkzeuge
- Split-View zum Vergleichen von Bildern
- Einfache Dateiverwaltung und schnelle Reports
- Kompatibel mit verschiedenen Geräten und Betriebssystemen

Zeiss Labscope Teacher

Mit dem Zusatzmodul Zeiss Labscope Teacher heben Sie die digitale Mikroskopie auf ein neues Niveau. Es ermöglicht Ihnen die zentrale Steuerung aller vernetzten Mikroskope – unabhängig von Raum und Standort. Sie können Arbeitsgruppen definieren, diesen gezielt Aufgaben und digitale Materialien wie Präsentationen oder Dokumente zuweisen und so Teamarbeit fördern. Die übersichtliche Dashboard-Ansicht zeigt Ihnen jederzeit, wer an welchem Mikroskop arbeitet und was dieser durch sein Mikroskop aktuell sieht.

Highlights von Zeiss Labscope Teacher

- Organisation und Verwaltung aller Mikroskope und Teilnehmer auf einen Blick
- Teambildung und gezielte Aufgabenverteilung
- Echtzeit-Überwachung und Fernsteuerung der Mikroskop-Einstellungen
- Zentraler „Bildschirm-Blank“-Modus, um die Aufmerksamkeit zu bündeln
- Automatische private Cloud für den Austausch und die Archivierung von Ergebnissen

DIGITAL MICROSCOPY

Zeiss is setting new standards for documentation and training with its network-compatible cameras. Connecting Zeiss microscopes to tablets or PCs and using Zeiss's intuitive imaging software makes training more dynamic, interactive, and engaging. At the same time, documenting object conditions becomes much simpler.

Zeiss Labscope

With Zeiss Labscope, microscopy becomes an experience: you can display, record, annotate and share live images from all connected microscopes on your device – all at the touch of a button. The software runs on Windows PCs, Android tablets, and iPads and allows you to switch flexibly between microscopes.

Your advantages with Zeiss Labscope

- Live view and recording functions for brilliant images and videos
- 15 annotation and measurement tools
- Split view for comparing images
- Easy file management and quick reports
- Compatible with various devices and operating systems

Zeiss Labscope Teacher

The Zeiss Labscope Teacher add-on module brings digital microscopy to a whole new level. It enables central control of all networked microscopes – regardless of the room or location. You can define working groups, assign them specific tasks and digital materials such as presentations or documents and thus promote teamwork. The clear dashboard view shows you at all times who is working on which microscope and what they are currently seeing through their microscope.

Highlights of Zeiss Labscope Teacher

- Organization and management of all microscopes and participants at a glance
- Team building and targeted task distribution
- Real-time monitoring and remote control of microscope settings
- Central “screen blank” mode to focus attention
- Automatic private cloud for sharing and archiving results



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2026

You can find your individual purchase prices online.

Subject to change. Update 02.2026



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000

/// BECOTECHNIC



PRÄZISION IN JEDER REINIGUNG

***PRECISION IN
EVERY CLEANING***



Elmasonic Select

Elmasonic Select Ultraschallreinigungsgeräte sind mit 37 kHz Ultraschallfrequenz, Heizung und 5 Ultraschallmodi ausgestattet:

- **degas** - Schnelle Entgasung
- **eco** - Leiser, energieeffizienter Betrieb und längere Lebensdauer
- **sweep** - Gleichmäßige Reinigung mit Ultraschall
- **pulse** - Für hartnäckige Verschmutzungen
- **dynamic** - Automatischer Wechsel zwischen Pulse- und Sweep-Modus für noch bessere Reinigungsergebnisse

Zusätzlich bieten die Geräte die Möglichkeit, bis zu 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern.

Auch neu: Ein übersichtliches, gut lesbares Display mit Anzeige aller relevanten Reinigungsparameter wie z. B. Restlaufzeit der Reinigung, Soll-/Ist-Temperatur zur präzisen Einstellung.

Elmasonic Select ultrasonic cleaning devices are equipped with 37 kHz ultrasonic frequency, heating and 5 ultrasonic modes:

- **degas** - Quick degassing
- **eco** - Quiet, energy efficient operation and longer service life
- **sweep** - Uniform ultrasonic cleaning
- **pulse** - For stubborn contamination
- **dynamic** - Automatic change between pulse and sweep modes for even better cleaning results

Additionally, they offer the possibility to save up to 4 individual cleaning programs.

Also a novelty: The clear, easy-to-read display shows all relevant parameters, e.g. remaining cleaning time, set/actual temperature for precise adjustment.



	Arbeitsvolumen Operating capacity	Heizung Heating	Ablauf Drain	N°	
Elmasonic Select 30	1,6 l	200 W	—	314710	
Elmasonic Select 40	2,9 l			314711	
Elmasonic Select 60	4,3 l	400 W	Ø 12 mm	314712	
Elmasonic Select 80	6,8 l	600 W		314713	
Elmasonic Select 100	6,8 l	400 W		314714	
Elmasonic Select 120	10 l	800 W		314715	
Elmasonic Select 150	8,7 l			314716	
Elmasonic Select 180	14,2 l			314717	
Elmasonic Select 300	22 l	1200 W		314718	
Elmasonic Select 500	40,3 l	1600 W	Ø 19 mm	314719	
... mit Schallschutzdeckel ... with sound insulation cover				314721	
Elmasonic Select 900	63,7 l	2000 W		314720	
... mit Schallschutzdeckel ... with sound insulation cover				314722	

Ultraschallreinigung | Ultrasonic cleaning



Elmasonic Xtra

Diese Ultraschalltischgeräte sind für den Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service konzipiert.

Der kraftvolle Dynamic-Modus stellt mit der optimalen Verteilung des Ultraschalls im Wasserbad auch bei hartnäckigen Verschmutzungen das perfekte Reinigungsergebnis sicher. Bei leichteren Verschmutzungen kommt der energiesparende Eco-Modus zum Einsatz. Die LED Anzeigen signalisieren dem Anwender den entsprechenden Status, beispielsweise wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist. Alle Geräte der Serie Elmasonic Xtra sind mit den modularen Elma Reinigungskörben kompatibel.

Elmasonic Xtra ultrasonic table-top units are designed for use in production, workshops and service.

The powerful Dynamic mode ensures perfect cleaning results with optimum distribution of the ultrasound in the water bath, even with stubborn dirt. The energy-saving Eco mode is used for lighter soiling. The LED displays signal the corresponding status to the user, for example when the cleaning process is complete. All devices of the Elmasonic Xtra series are compatible with the modular Elma cleaning baskets.

	Arbeitsvolumen Operating capacity	Heizung Heating	Ablauf Drain	N°	
Elmasonic Xtra 40	4 l	400 W	1/2"	316021	
Elmasonic Xtra 60	5,1 l			316022	
Elmasonic Xtra 120	12,1 l	800 W		316023	
Elmasonic Xtra 180	16,7 l	1000 W		316024	
Elmasonic Xtra 300	25,4 l	1200 W		316025	

Ultraschallreinigung | Ultrasonic cleaning



Elmasonic Easy

Die Geräte verfügen über eine Sweep-Funktion für leichte Verschmutzungen und eine Pulsefunktion für verkrusteten Schmutz. Zeit und Temperatur lassen sich über Drehknöpfe an der Vorderseite bequem einstellen.

The units have a sweep function for light dirt and a pulse function for encrusted dirt. Durable ultrasonic cleaning devices. Time and temperature can be conveniently set via knobs on the front panel.

	Arbeitsvolumen Operating capacity	Heizung Heating	Ablauf Drain	N°	
Elmasonic Easy 10	0,8 l	—	—	314339	
Elmasonic Easy 10H		60 W	—	314341	
Elmasonic Easy 20	1,75 l	—	—	314343	
Elmasonic Easy 20H		120 W	—	314344	
Elmasonic Easy 30H	2,75 l	200 W	—	314346	
Elmasonic Easy 40H	4,25 l		—	314348	
Elmasonic Easy 60H	5,75 l	400 W	3/8"	314350	
Elmasonic Easy 100H	9,5 l			314352	
Elmasonic Easy 120H	12,75 l	800 W		314354	
Elmasonic Easy 180H	18 l			314356	
Elmasonic Easy 300H	28 l	1200 W		314358	

Elmasonic Übersicht | Elmasonic Overview

Modelle und Funktionen | Models and functions

Funktion Feature	Elmasonic Easy	Elmasonic Xtra	Elmasonic Select
Anwendung Application	Einstieg, gelegentliche Anwendung Beginner, occasional use	Professionelle Anwendung Professional use	Industriell, Dauerbetrieb Industrial, continuous use
Degas-Modus Degas mode	—	—	•
Eco-Modus Eco mode	•	•	•
Sweep-Modus Sweep mode	—	—	•
Pulse-Modus Pulse mode	—	—	•
Dynamic-Modus Dynamic mode	•	•	•
Programme speicherbar Programs can be saved	—	—	•
Temperaturregelung Temperature control	Modellabhängig Model-dependent	•	•



Spülen | Rinsing



Elma Sink

Das Elma Sink ist eine wichtige Erweiterung im gesamten Reinigungsprozess.

Nach dem Reinigen im Ultraschallgerät kann der Warenkorb direkt in das Elma Sink eingesetzt werden, um mögliche Rückstände und Reinigungsschnee bestmöglich abzuspielen. Je nach Spülmedium sorgt dies für ein optimal gereinigtes Objekt.

The Elma Sink is an important addition to the entire cleaning process.

After cleaning in the ultrasonic cleaner, the basket can be placed directly in the Elma Sink to rinse off any residues and cleaning chemicals as effectively as possible. Depending on the rinsing medium, this ensures an optimally cleaned object.

	Passende Korbgrößen Suitable basket sizes									N°	
	20	30	40	60	100	120	150	180	300		
Elma Sink S	—	1 x	1 x	—	—	—	—	—	—	314361	
Elma Sink M	2 x	—	—	1 x	—	—	—	—	—	314362	
Elma Sink L	—	—	—	2 x	—	1 x	—	1 x	—	314363	
Elma Sink XL	—	—	—	4 x	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	314364	

Trocknung | *Drying*



Elmadry

Nach der Reinigung und dem Spülen werden die Teile direkt im Elma Korb einfach und bequem im Elma Dry getrocknet.

Ausgestattet mit Kalt- und Warmluftgebläse (70°C) können auch sensible Teile schonend getrocknet werden. Im Kaltluftbetrieb können die Teile zusätzlich schnell abgekühlt werden. Der Deckel verfügt über Lüftungsschlitze, die maximale Luftturbulenzen erzeugen und die feuchte Luft nach außen ableiten. Gleichzeitig reduziert der Deckel den Energieverbrauch.

Durch die Sicherheitsabschaltung bei Erreichen der Grenztemperatur sind Elma Dry Geräte sehr anwendersicher und materialschonend.

After cleaning and rinsing, the parts are dried directly in the Elma basket, easily and conveniently in the Elma Dry.

Equipped with cold and warm air blowers (70°C), even sensitive parts can be dried gently. In cold air mode, the parts can also be cooled down quickly. The lid has ventilation slots that create maximum air turbulence and dissipate the moist air to the outside. At the same time, the lid reduces energy consumption.

Thanks to the safety shut-off when the limit temperature is reached, Elma Dry devices are very user-safe and gentle on materials.

	Arbeitsvolumen <i>Operating capacity</i>	Max. Korbbelastung <i>Max. basket loading</i>	N°	
Elmadry TD 30	1,9l	1 kg	314504	
Elmadry TD 120	9l	7 kg	314506	
Elmadry TD 300	20,6l	12 kg	314508	


Zubehör | *Accessories*



Modulare Körbe | *Modular baskets*

Größe <i>Size</i>	Innenmaß <i>Inner dimension</i>	Passend für <i>Suitable for</i>					N°	
		Elmasonic Select	Elmasonic Xtra	Elmasonic Easy	Elmadry	Elma Sink		
10	35 x 155 x 70 mm	—	—	●	—	—	313222	
20	50 x 110 x 105 mm	—	—	●	—	—	313223	
30	50 x 195 x 105 mm	●	—	●	●	—	313224	
40	95 x 195 x 105 mm	●	●	●	—	●	313225	
60	95 x 255 x 105 mm	●	●	●	—	●	313226	
80	55 x 455 x 105 mm	—	—	—	—	—	313227	
100	90 x 250 x 195 mm	●	—	●	—	—	313229	
120	135 x 250 x 195 mm	●	●	●	●	—	313230	
150	55 x 450 x 255 mm	●	—	—	—	—	313234	
180	135 x 280 x 255 mm	●	●	●	—	●	313235	
300	135 x 450 x 255 mm	●	●	●	●	●	313236	

Zubehör für modulare Körbe | Accessories for modular baskets

	Beschreibung Description	Passt in Körbe der Größe Fits baskets of size											N°
		10	20	30	40	60	80	100	120	150	180	300	
	Horizontale Unterteilung Horizontal partitioning	—	—	1 x	1 x	—	2 x	—	—	—	—	—	313251
		—	—	—	—	1 x	—	—	—	—	—	—	313252
		—	—	—	—	—	—	1 x	1 x	2 x	—	2 x	313253
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 x	313254
	Vertikale Unterteilung Vertical partitioning	—	1 x	2 x	2 x	2 x	4 x	2 x	2 x	4 x	2 x	4 x	313255
		—	—	—	2 x	2 x	4 x	2 x	2 x	—	2 x	4 x	313256
		—	—	—	—	—	—	2 x	2 x	—	—	—	313257
		—	—	—	—	—	—	—	—	4 x	—	—	313259
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 x	2 x	313261
	Haken und Wellen Hooks and waves	Alle, ab Größe 100 ist zusätzlich eine vertikale Unterteilung erforderlich All, from size 100 upwards, an additional vertical partition is required											313274
	Pins und Halter Pins and holders	Alle All											313250



Elma Mutebox

Die Elma Mutebox stellt ein geräuscharmes Reinigen sicher. Ein leiser Lüfter und eine optimale Isolierung sorgen für ein angenehmes, gesundheitschonendes und leises Arbeiten beim Einsatz von Elmasonic Geräten, ob zum Zweck der Reinigung oder für die Probenvorbereitung. Zudem saugt der Lüfter Kondenswasser und Dämpfe nach hinten ab.

Eine Beleuchtung des Innenraums und die verglaste Tür ermöglichen, den Reinigungsprozess zu jeder Zeit beobachten zu können. Zwei voneinander unabhängige Zugänge sorgen dafür, dass das Reinigungsgut und das Ultraschallgerät stets gut erreichbar sind.

Die Mutebox besteht aus hochwertigem Stahl, lässt sich einfach reinigen und stellt so auch einen hygienischen Betrieb sicher.

The Elma Mutebox ensures low-noise cleaning. A quiet fan and optimal insulation ensure pleasant, healthy, and quiet working conditions when using Elmasonic ultrasonic devices, whether for cleaning or sample preparation. In addition, the fan extracts condensation and vapors to the rear.

Interior lighting and the glass door allow the cleaning process to be observed at all times. Two independent access points ensure that the items being cleaned and the ultrasonic device are always easily accessible.

The Mutebox is made of high-quality steel, is easy to clean, and thus also ensures hygienic operation.

	Passend für Suitable for	N°	
Elma Mutebox ML	10 – 180	313487	

	Passend für Suitable for	N°	
Elma Mutebox XL	80 – 300	313488	

Uhrenreinigung | Watch Cleaning



Elmasolvex VA



Elmasolvex RM



Elmasolvex SE

Elmasolvex

Die Reinigung hochwertiger mechanischer Uhren ist sowohl in der Fertigung zur Zwischen- und Endreinigung, als auch im Service erforderlich. Mit den technisch zukunftsweisenden Reinigungsmaschinen der Elmasolvex-Serie hat Elma drei einzigartige Geräte anwendungsbezogen entwickelt.

Elmasolvex VA

Die Einkammeranlage ist aufgrund der integrierten Vakuumtechnik EX-geschützt und daher für Uhrenreinigungsmittel auf Lösemittelbasis hervorragend geeignet. Von namhaften Uhrenherstellern erprobt und getestet, verfügt die Maschine zudem über 2 Ultraschallfrequenzen.

Elmasolvex RM

Die automatische Uhrenreinigungsmaschine verfügt über mehrere Reinigungsstationen und einen integrierten Trockner. Sie arbeitet nach dem Rotations- bzw. Vibrationsverfahren.

Elmasolvex SE

Die Uhrenreinigungsmaschine reinigt nach dem Rotations- bzw. Vibrationsverfahren. Sie wird manuell bedient. Dadurch wird weniger Platz benötigt und es können auch kleinere Teilmengen gereinigt werden.

The cleaning of high-quality mechanical watches is necessary both during production for intermediate and final cleaning, as well as during servicing. With the technically advanced cleaning machines of the Elmasolvex series, Elma has developed three unique devices for specific applications.

Elmasolvex VA

The single-chamber system is EX-protected thanks to its integrated vacuum technology and is therefore ideal for solvent-based watch cleaning agents. Tried and tested by renowned watch manufacturers, the machine also has 2 ultrasonic frequencies.

Elmasolvex RM

The automatic watch cleaning machine has several cleaning stations and an integrated dryer. It works using to the rotation or vibration method.

Elmasolvex SE

The watch cleaning machine cleans using a rotation or vibration process. It is operated manually. This means that less space is required and smaller quantities of parts can also be cleaned.

Uhrenreinigung | Watch Cleaning

Beschreibung Description	Funktionen Features	Kammern Chambers	Bedienung Operation	N°	
Elmasolvex VA	Rotation, Oszillation, Ultraschall, Vakuum <i>Rotation, oscillation, ultrasound, vacuum</i>	1 Reinigungskammer, separate Kanister für Reinigungschemie <i>1 cleaning chamber Separate canisters for cleaning chemicals</i>	Vollautomatisch <i>Fully automatic</i>	313561	
Elmasolvex RM	Rotation, Oszillation <i>Rotation, oscillation</i>	4 Reinigungskammern, 1 Trocknungskammer <i>4 cleaning chambers, 1 drying chamber</i>	Vollautomatisch <i>Fully automatic</i>	313559	
Elmasolvex SE			Manuel <i>Manual</i>	313557	



Zubehör für Elmasolvex

Für maximale Einsatzflexibilität steht ein umfangreiches Sortiment an Körben, Bechergläsern und Halterungen für die Elmasolvex Reinigungsmaschinen zur Verfügung.

Accessories for Elmasolvex

A comprehensive range of baskets, beakers, and holders is available for Elmasolvex cleaning machines to ensure maximum flexibility of use.



Reinigungschemie | *Cleaning Chemicals*

Elma Luxury Clean für Uhren

		Beschreibung Description		N°	
	Elma Red 1:9	Reinigungskonzentrat zur wässrigen Reinigung Cleaning concentrate for aqueous cleaning	2,5 l	101141	
	WF Pro	Wasserfreie Reinigungslösung Water-free cleaning solution	2,5 l	101210	
	Suprol Pro	Wasserfreie Spüllösung Water-free rinsing solution	2,5 l	101235	
	Unimix	Einbad-Schmiermittel zur Rückbefettung Single-bath lubricant for regreasing	2,5 l	101030	
	Vacu-Proof	Abdichtflüssigkeit für Dichtstellen Sealing fluid for sealing points	25 ml	101080	

Elma Luxury Clean für Schmuck

		Beschreibung Description		N°	
	EC 90	Ammoniakfreies Hochkonzentrat zur Aufhellung, zum Entfernen von Trageschmutz, Bearbeitungsmitteln und Oxidationen Ammonia-free, highly concentrated product for brightening, removing dirt, processing agents, and oxidation	1 l	101425	
			2,5 l	101426	
			5 l	101427	
			10 l	101428	
			25 l	101429	

Dampfstrahlen | *Steam cleaning*



Elmasteam

Die professionellen Dampfstrahlgeräte leisten 8 bar Arbeitsdruck und haben ein Druckbehältervolumen von 5 l. Die Befüllung erfolgt entweder über den Festwasseranschluss, den beistellbaren Kanister oder die Einfüllmulde.

The professional steam cleaning units provide 8 bar operating pressure and have a pressure vessel capacity of 5 l. The Elmasteam 8 basic can be filled using either the plumbed-in water connection, the canister, or the filling trough.

Durch die hohe Heizleistung des Gerätes wird eine konstante Dampfversorgung bei minimalem Druckabfall, selbst im Dauerbetrieb, sichergestellt.

The high heating capacity of the unit ensures a constant steam supply with minimal pressure drop, even in continuous operation.

Feste Düse Fixed nozzle	Fußpedal Foot pedal	Handstück Handpiece	Schlauch Hose	Pumpe Pump	Druckluft Compressed air	Nassdampf Wet steam	N°	
●	●	—	—	—	—	—	314450	
●	●	—	—	●	●	—	314451	
—	—	●	●	—	—	—	314452	
—	—	●	●	●	●	—	314453	
—	—	●	●	●	●	●	314454	
●	●	●	●	●	● 2 x	—	314455	
●	●	●	●	—	—	—	314456	



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2026

[You can find your individual purchase prices online.](http://www.beco-technic.com)

Subject to change. Update 02.2026



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000



FEDERRINGE KARABINER
BINDERINGE **OHRMUTTERN**

SPRING RINGS LOBSTER CLASPS
CHAINING RINGS **EAR-NUTS**

Federringe | Spring rings

Federringe ohne Bund
Spring rings without top ring



Ausführung Execution	Ø mm	VKE Sales unit				925/- Silber 925/- Silver	Doublé gelb Doublé yellow	Doublé rosé Doublé rosé	333/- GG 333/- YG	585/- GG 585/- YG
 Ohne Bund, stabil Without top ring, solid	4,8	–	–	–	1	–	–	–	–	820924
	5	10	–	–	2	–	–	–	820918	–
	5,5	10	10	–	2	1	820581	820711	–	820920 820950
	6	10	10	10	2	1	820591	820721	820841	820930 820960
	7	10	10	10	2	1	820601	820731	820851	820940 820970
	8	10	10	10	1	1	820611	820741	820861	820941 820971
	9	–	5	–	–	–	820751	–	–	–
	10	1	1	1	–	–	820630	820760	820881	– –
	12	1	1	1	–	–	820640	820770	820890	– –

Ausführung Execution	Ø mm	VKE Sales unit				375/- GG 375/- YG	750/- GG 750/- YG	375/- WG 375/- WG	585/- WG 585/- WG	750/- WG 750/- WG
								rhodiniert rhodium-plated		
 Ohne Bund, stabil Without top ring, solid	5,5	–	–	2	–	–	820947	–	–	
	5,9	–	–	–	1	–	–	820977	–	
	6	1	1	–	–	1	820942	820992	–	821002
	7	1	1	–	1	–	820943	820993	–	820987

Komplett-Verschlusseinheit | Complete clasp unit

Ausführung Execution	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver	Doublé gelb Doublé yellow
 Federring Ø 6 mm mit 2 Sternkapseln Ø 4 mm Spring ring Ø 6 mm with 2 bell caps Ø 4 mm	1	821020	821030

Ausführung Execution	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver	Vergoldet Gold-plated
 Karabinergröße 9 mm mit 2 Sternkapseln Ø 4 mm Lobster clasp size 9 mm with 2 bell caps Ø 4 mm	1	865740	865745

Federringe | Spring rings

Federringe mit Bund Spring rings with top ring




Ausführung Execution	Ø mm	VKE Sales unit					925/- Silber 925/- Silver	Doublé gelb Doublé yellow	333/- GG 333/- YG	585/- GG 585/- YG	585/- WG rhodiniert 585/- WG rhod.-pla.
 Mit Bund, stabil With top ring, solid	6	10	5	1	1	–	820680	820810	850000	850070	–
	7	5	5	1	1	1	820690	820820	850010	850080	850170
	8	5	–	1	1	–	820691	–	850030	850090	–
	10	1	–	–	–	–	820693	–	–	–	–
	12	–	1	–	–	–	–	820824	–	–	–
	Extra starke Öse Extra strong loop										
	8	1	–	–	–	–	820654	–	–	–	–
	12	1	–	–	–	–	820657	–	–	–	–

Ausführung
Execution **A**



Mit 2 Bund, 1 bewegliches Rollo
 With 2 top rings, 1 movable double ring

Ausführung
Execution **B**



Mit Bund und runden Endkappen,
 extra starke Öse

With top ring and round end caps,
 extra strong loop

Ausführung
Execution **C**



Mit Bund und ovalen Endkappen,
 extra starke Öse

With top ring and oval end caps,
 extra strong loop

Ausführung Execution	Ø mm	VKE Sales unit			925/- Silber 925/- Silver	Vergoldet Gold-plated	925/- Silber vergoldet 925/- Silver gold-plated
A	20	1	1	–	820660	820790	–
B	18	1	–	1	864205	–	864206
C	15	–	1	–	–	864235	–
	18	–	1	–	–	864236	–

Karabiner | *Lobster clasps*

Karabiner, gewölbt, Super Q, Form Barock, Öse gerade
Lobster clasp, domed, Super Q, shape baroque, straight eyelet



Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit				Edelstahl Stainless steel	Edelstahl rosé Stainless steel rosé	925/- Silber 925/- Silver	Tombak vergoldet Tombak gold-plated
Gestanzt Punched	9	2	–	2	2	841730	–	841370	841367
	11	2	2	2	2	841731	841741	841371	841368
	13	2	2	2	2	841732	841742	841372	841369
	15	1	–	–	–	841733	–	–	–
	16	–	–	2	1	–	–	841528	841529
	19	1	–	–	–	841735	–	–	–
	26	1	–	–	–	841737	–	–	–
Gegossen Cast	20	–	–	1	–	–	–	841543	–
	23	–	–	1	–	–	–	841544	–

Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit	333/- GG 333/- YG	375/- GG 375/- YG	585/- GG 585/- YG	750/- GG 750/- YG	333/- WG 333/- WG	585/- WG 585/- WG	750/- WG 750/- WG
			rhodiniert rhodium-plated						
Gestanzt Punched	9	1	841780	–	841785	841790	841640	841690	841760
	11		841781	–	841786	841791	841650	841700	841761
	13		841782	–	841787	841792	–	841710	–
	16		841783	–	841788	841793	–	–	–
Gegossen Cast	9	1	–	841518	–	–	–	–	–
	11		–	841521	–	–	–	–	–
	13		–	841523	–	–	–	–	–
	20		–	–	841542	–	–	–	–

Karabiner | *Lobster clasps*

Karabiner, gegossen, flache Form, Öse gerade
Lobster clasp, cast, flat shape, straight eyelet



Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit					925/- Silber 925/- Silver	Tombak vergoldet Tombak gold-plated	333/- GG 333/- YG	585/- GG 585/- YG	750/- GG 750/- YG
Flach, Öse gerade Flat, straight eyelet	8,5	2	—	1	1	—	865500	—	865520	865530	—
	11	2	2	1	1	1	865501	865511	865521	865531	865541
	13	2	2	1	1	1	865502	865512	865522	865532	865542
	15	2	2	1	1	1	865503	865513	865523	865533	865543

Karabiner, gegossen, Form Barock, Öse quer
Lobster clasp, cast, shape baroque, across eyelet



Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit					925/- Silber 925/- Silver	Tombak vergoldet Tombak gold-plated	333/- GG 333/- YG	585/- GG 585/- YG	750/- GG 750/- YG
Gewölbt, Öse quer, extra stabile Achse	9	2	2	1	1	1	841495	841498	841502	841505	841508
	11	2	2	1	1	—	841496	841499	841503	841506	—
Domed, across eyelet, extra solid shaft	13	2	2	1	1	—	841497	841501	841504	841507	—
	15	2	2	1	1	—	841512	841513	841514	841516	—

Karabiner, gegossen, Form Barock mit Bändering
Lobster clasp, cast, shape baroque with binding ring



Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit					925/- Silber 925/- Silver	333/- GG 333/- YG	585/- GG 585/- YG	750/- GG 750/- YG
Gewölbt, Öse quer, extra stabile Achse, mit Bändering	9	2	2	1	1	1	865710	865720	865725	865730
	11	2	2	1	1	—	865711	865721	865726	—
Domed, eyelet across, extra solid shaft, with binding ring	13	2	2	1	1	—	865712	865722	865727	—

Karabiner, gegossen, Form Barock, Öse offen
Lobster clasp, cast, shape baroque, open eyelet



Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit					925/- Silber 925/- Silver	Tombak vergoldet Tombak gold-plated	333/- GG 333/- YG	585/- GG 585/- YG
Gewölbt, Öse offen Domed, open eyelet	12	2	2	1	1	1	841482	841485	841487	841490
	16	2	2	1	—	—	841483	841486	841488	—
	18	2	—	—	—	—	841484	—	—	—

Karabiner | *Lobster clasps*

Karabiner, gegossen, italienische Form, leicht
Lobster clasp, cast, Italian shape, light



Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver	Tombak vergoldet Tombak gold-plated	333/- GG 333/- YG	585/- GG 585/- YG	750/- GG 750/- YG
Leicht, gewölbt, oval <i>Light, domed, oval</i>	10,5	5 5 1 1 1	850351	850356	850361	850366	850371
	12	5 5 1 1 1	850352	850357	850362	850367	850372
	14	— — — 1 —	—	—	—	850365	—

Karabiner, gegossen, italienische Form, schwer
Lobster clasp, cast, Italian shape, heavy



Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver	Tombak vergoldet Tombak gold-plated	585/- GG 585/- YG
Schwer, flach, eckig <i>Heavy, flat, square</i>	9	2 2 —	850300	850305	—
	11	2 2 1	850301	850306	850316
	13	2 2 1	850302	850307	850317

Karabiner, gegossen, Herzform
Lobster clasp, cast, heart shape



Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver	Tombak vergoldet Tombak gold-plated	585/- GG 585/- YG
Herzkarabiner mit Öse <i>Heart lobster clasp with eyelet</i>	9	2 — —	850200	—	—
	11	2 2 1	850210	850230	850260

Karabiner für Charms, gewölbt, Form Barock mit Bidering
Lobster clasp for charms, domed, shape baroque with binding ring



Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver	925/- Silber vergoldet 925/- Silver gold-plated	375/- GG 375/- YG	585/- GG 585/- YG	585/- WG 585/- WG
Gewölbt, Öse offen <i>Domed, open eyelet</i>	8	2 2 1 1 1	841743	841746	841755	841749	841752
	10	2 2 1 1 1	841744	841747	841756	841750	841753
	12	2 2 1 1 1	841745	841748	841757	841751	841754

Karabiner | *Lobster clasps*

Karabiner, Form Barock mit Bidering
Lobster clasp, shape baroque with binding ring



Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver	Tombak vergoldet Tombak gold-plated	333/- GG 333/- YG	585/- GG 585/- YG	750/- GG 750/- YG
Gewölbt, Öse gerade, gestanzt, mit Bidering <i>Domed, straight eyelet, punched, with binding ring</i>	9	2 2 1 1 1	865610	865615	865620	865625	865630
	11	2 2 1 1 1	865611	865616	865621	865626	865631
	13	2 2 1 1 1	865612	865617	865622	865627	865632
	16	1 1 1 1 –	865613	865618	865623	865628	–

Karabiner, gegossen, Form Barock
Lobster clasp, cast, shape baroque



Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit	925/- Silber vergoldet 925/- Silver gold-plated
Gewölbt, Öse gerade <i>Domed, straight eyelet</i>	9	2	841551
	11		841552
	13		841553
	15		841554

Karabiner mit Endkappen
Lobster clasp with end caps



Ausführung Execution	 mm	Endkappen innen Ø mm End caps inside Ø mm	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver
Mit Endkappen und Öse <i>With end caps and eyelet</i>	9	1,9	2	864580
	11	2		864581
	11	3		864582
	11	3,2		842932
	11	4		864583
	13	5		864584



Ihre Sonderpreise? Webshop!
 Your special prices? Webshop!

Schlüsselringe | Key rings

Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver
 Mit 35 mm Kette With 35 mm chain	20 x 35	1	863000
 Mit 38 mm Kette, schwere Ausführung With 38 mm chain, heavy execution	22 x 40		863001

Gegenösen | Counter loop end caps

Ausführung Execution	 mm	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver
 Für Schmuckkarabiner For jewelry lobster clasps	3	10	864442
	4		864443
	5		864444

Ausführung Execution	Ø mm außen/innen Ø mm outside/inside	VKE Sales unit	Tombak vergoldet Tombak gold-plated
 Für Schmuckkarabiner For jewelry lobster clasps	4,5 / 4	2	864505
	6,5 / 5,45		864506

Komplett-Verschlusseinheit | Complete clasp unit

Ausführung Execution	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver	Vergoldet Gold-plated
 Karabinergröße 9 mm mit 2 Sternkapseln Ø 4 mm Lobster clasp size 9 mm with 2 bell caps Ø 4 mm	1	865740	865745

Ausführung Execution	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver	Doublé gelb Doublé yellow
 Federring Ø 6 mm mit 2 Sternkapseln Ø 4 mm Spring ring Ø 6 mm with 2 bell caps Ø 4 mm	1	821020	821030

 Ihre Sonderpreise? Webshop!
Your special prices? Webshop!

Binderinge | Chaining rings

Binderinge · Biegeringe, rund
Chaining rings · jump rings, round



Ausführung Execution	Drahtstärke mm Wire thickness mm	Ø mm	VKE Sales unit				333/- GG 333/- YG	585/- GG 585/- YG	750/- GG 750/- YG	333/- WG 333/- WG
Rund Round	0,5 (leicht light)	2,5	–	2	–	–	–	860010	–	–
		3	2	2	1	2	820302	820303	820304	820305
		3,5	2	2	1	2	820310	820312	820313	820314
		4	2	2	1	2	820319	820320	820322	820323

Ausführung Execution	Drahtstärke mm Wire thickness mm	Ø mm	VKE Sales unit				590/- WG 590/- WG	760/- WG 760/- WG	750/- RG 750/- RG	925/- Silber 925/- Silver
Rund Round	0,5 (leicht light)	3	2	2	1	50	820306	820307	820308	820309
		3,5	2	2	1	50	820315	820316	820317	820318
		4	2	2	1	50	820324	820325	820326	820327

Ausführung Execution	Drahtstärke mm Wire thickness mm	Ø mm	VKE Sales unit					925/- Silber 925/- Silver	Double gelb yellow	Double rosé	333/- GG 333/- YG	585/- GG 585/- YG
Rund Round	0,7	3	50	50	50	10	2	820081	820341	820342	860031	860011
		3,5	50	50	50	5	2	820091	820351	820333	860032	860012
	0,8	4	50	50	50	5	2	820101	820361	820343	860033	860013
	1 (extra stark strong)	4	50	–	–	–	–	820101A	–	–	–	–
	0,8	4,5	30	30	30	2	2	820111	820371	820334	860034	860014
	0,9	5	30	30	30	2	2	820121	820381	820344	860035	860015
	1,1 (extra stark strong)	5	30	30	–	2	–	820121A	820381A	–	860035A	–
	0,9	5,5	30	30	30	–	–	820131	820391	820335	–	–
	1	6	30	30	30	2	2	820141	820401	820345	860037	860017
	1,2 (extra stark strong)	6	30	–	–	2	–	820141A	–	–	860037A	–
	1,1	7	10	10	–	2	1	820151	820411	–	860038	860018
	1,2	8	10	10	–	2	1	820161	820421	–	820422	820423
	1,4 (extra stark strong)	8	10	–	–	–	–	820161A	–	–	–	–
	1,3	9	10	10	–	2	–	820171	820431	–	820432	–
	1,4	10	10	10	–	2	–	820181	820441	–	820442	–

Binderinge | Chaining rings

Binderinge · Biegeringe, rund
Chaining rings · Jump rings, round



Ausführung Execution	Drahtstärke mm Wire thickness mm	Ø mm	VKE Sales unit				Edelstahl Stainless steel	750/- GG 750/- YG	585/- WG 585/- WG
Rund Round	0,7	3	5	2	1		819003	860066	860085
	0,8	4	5	1	1		819004	860051	860087
		4,5	–	1	–		–	860052	–
	0,9	5	5	–	1		819005	–	860089
	1	6	5	–	1		819006	–	860058

Binderinge · Biegeringe, oval
Chaining rings · Jump rings, oval



Ausführung Execution	Drahtstärke mm Wire thickness mm	Ø mm	VKE Sales unit					925/- Silber 925/- Silver	Double gelb yellow	Double rosé	333/- GG 333/- YG	585/- GG 585/- YG
Oval	0,7	3	50	50	–	10	2	820211	820471	–	860021	860002
		3,5	50	50	–	–	–	820221	820481	–	–	–
	0,8	4	50	50	–	5	2	820231	820491	–	860023	860004
		4,5	30	30	–	–	2	820241	820501	–	–	860005
	0,9	5	30	30	30	2	2	820251	820511	820474	860025	860006
		5,5	30	30	–	–	–	820261	820521	–	–	–
	1	6	30	30	–	2	2	820271	820531	–	860027	860008
	1,1	7	10	10	–	2	1	820281	820541	–	860028	859999
	1,2	8	10	10	–	2	1	820291	820551	–	820552	820553
	1,3	9	10	10	–	–	–	820301	820561	–	–	–
	1,4	10	10	10	–	–	–	820311	820571	–	–	–

Ausführung Execution	Drahtstärke mm Wire thickness mm	Ø mm	VKE Sales unit	585/- WG 585/- WG
Oval	0,9	5	1	860061
	1	6		820062

Binderinge | Chaining rings


Binderinge · Biegeringe, rund, Sortimente
Chaining rings · Jump rings, round, assortments



Stück Pieces	Ø mm	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver
144	3–6	1	820000



Stück Pieces	Ø mm	VKE Sales unit	Doublé gelb yellow
144	3–6	1	820020



Stück Pieces	Ø mm	VKE Sales unit	Doublé rosé
144	2–6	1	820040



Stück Pieces	Ø mm	VKE Sales unit	333/- GG 333/- YG
14	3–6	1	820051



Stück Pieces	Ø mm	VKE Sales unit	585/- GG 585/- YG
14	3–6	1	820053

MEHR?
WEBSHOP!
MORE?
WEBSHOP!



SCAN ME!

Binderinge | Chaining rings


Binderinge · Biegeringe, oval, Sortimente
Chaining rings · jump rings, oval, assortments



Stück Pieces	Ø mm	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver
144	3–6	1	820010



Stück Pieces	Ø mm	VKE Sales unit	Double gelb yellow
144	3–6	1	820030



Stück Pieces	Ø mm	VKE Sales unit	333/- GG 333/- YG
14	3–7	1	820052



Stück Pieces	Ø mm	VKE Sales unit	585/- GG 585/- YG
14	3–7	1	820054

www

Ihre Sonderpreise? Webshop!
Your special prices? Webshop!

Binderinge · Biegeringe, rund und oval, Sortiment
Chaining rings · jump rings, round and oval, assortment



Stück Pieces	Ø mm	VKE Sales unit	585/- WG 585/- WG
10	3–6	1	820055

Spaltringe | Split rings

Spaltringe · Sprengringe
Split rings · Snap rings



Ausführung Execution	Ø mm	VKE Sales unit				925/- Silber 925/- Silver	Doublé gelb yellow	Doublé rosé	585/- GG 585/- YG
Poliert Polished	4,5	50	50	50	—	841380	841390	841400	—
	5	50	50	50	—	841382	841392	841402	—
	6	50	50	50	—	841384	841394	841404	—
	7	50	50	—	1	841386	841396	—	841415

Spaltringe · Sprengringe, Sortiment
Split rings · Snap rings, assortment

Ø mm	925/- Silber 925/- Silver	Doublé gelb yellow	Doublé rosé	Stück pro Artikel Pieces per item			Gesamt Total	VKE Sales unit	N°									
4,5	✓	—	—	6	6	8	72	1	841410									
	—	✓	—															
	—	—	✓															
5	✓	—	—	6	6	8				72	1	841410						
	—	✓	—															
	—	—	✓															
6	✓	—	—	6	6	8							72	1	841410			
	—	✓	—															
	—	—	✓															
7	✓	—	—	6	6	—										72	1	841410
	—	✓	—															



Ohrmuttern | Ear nuts

Produkt Product	Ausführung Execution	Ø mm	VKE Sales unit					925/- Silber 925/- Silver	925/- Silber rosé 925/- Silver rosé	Double gelb yellow	333/- GG 333/- YG	585/- GG 585/- YG
	Standard	5	10	10	10	10	10	840450	840451	840460	840462	840463
	Standard	4	10	–	10	10	10	840480	–	840481	840482	840483
	Mit Sicherheitsbügel With safety bow	6	12	–	12	2	2	840490	–	840491	840492	840493
	Mit Platte With plate	6	10	–	5	2	2	841900	–	841901	841902	841903
	Mit Platte With plate	8	10	–	5	2	2	841910	–	841911	841912	841913
	Mit Platte With plate	10	2	–	2	2	2	841920	–	841921	841922	841923
	Mit Platte With plate	14	2	–	2	2	2	841930	–	841931	841932	841933
	Mit Kunststoffplatte With plastic plate	12	6	–	6	–	–	890005	–	890001	–	–

Produkt Product	Ausführung Execution	Ø mm	VKE Sales unit	750/- GG 750/- YG	333/- WG 333/- WG	585/- WG 585/- WG	750/- WG 750/- WG
	Standard	5	2	840464	840465	840466	–
	Standard	4		840484	–	840486	–
	Mit Sicherheitsbügel With safety bow	6		–	–	840496	–
	Mit Platte With plate	6		841904	841905	841906	841907
	Mit Platte With plate	8		841914	–	841916	841917
	Mit Platte With plate	10		841924	–	841926	841927

Ohrmuttern | Ear nuts

Produkt Product	Ausführung Execution	Ø mm	VKE Sales unit	Edelstahl vergoldet Stainless steel gold-plated	Edelstahl Stainless steel
	Standard	6	10	840448	840449

Produkt Product	Ausführung Execution	Ø mm	VKE Sales unit	925/- Silber 925/- Silver	925/- Silber vergoldet 925/- Silver gold-plated	585/- WG rhodiniert 585/- WG rhodium-plated
	Standard	5	40 40 2	842901	842902	842903

Produkt Product	Ausführung Execution	Ø mm	VKE Sales unit	375/- GG 375/- YG	375/- WG rhodiniert 375/- WG rhodium-plated
	Standard	5	2	842904	842905

Produkt Product	Ausführung Execution	Ø mm	VKE Sales unit	585/- GG 585/- YG	925/- Silber 925/- Silver	925/- Silber vergoldet 925/- Silver gold-plated
	Gezackt Jagged	5	2 40 40	842906	842907	842908

Produkt Product	Ausführung Execution	Ø mm	VKE Sales unit	585/- WG rhodiniert 585/- WG rhodium-plated	375/- GG 375/- YG	375/- WG rhodiniert 375/- WG rhodium-plated
	Gezackt Jagged	5	2	842909	842910	842911

Ohringstopper | Ear ring stopper

Produkt Product	Ausführung Execution	Ø mm	VKE Sales unit	N°
	Kunststoff Plastic	3	10	890006



Ihre Sonderpreise? Webshop!
Your special prices? Webshop!



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2025.

You can find your individual purchase prices online.

Subject to change. Update 02.2025.



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000



**LICHT FÜR BESSERE
ERGEBNISSE**

LIGHT FOR BETTER RESULTS

Waldmann **W**

LIGHT FOR BETTER RESULTS

Wenn Tätigkeiten höchste Ansprüche erfüllen sollen und das Sehen besonders herausfordernd ist, dann darf die Beleuchtung ganz sicher keine Kompromisse eingehen.

Dieser Aufgabe widmet sich Waldmann bereits seit 1928 mit großer Leidenschaft. Für beste Lichtverhältnisse an jedem Arbeitsplatz. Immer den Nutzer und seinen Nutzen im Blick.

If activities are to meet the highest demands and vision is particularly challenging, then the lighting must certainly not compromise.

Waldmann has been passionately dedicated to this task since 1928. For the best lighting conditions at any workplace. Always with the user and his benefits in mind.




SHINE A LIGHT



04 Taneo



10 Tevisio



14 Yara



18 Vivaa Free

TANEO

Die Taneo sorgt für optimale Arbeitsbedingungen, indem sie eine anwendungsgerechte Lichtleistung, eine hohe Lichtqualität und ein ergonomisches Handling bietet. Außerdem lässt sie sich wie keine andere an individuelle und tätigkeitsbezogene Anforderungen anpassen.

Sie ist ein echtes Universaltalent und überzeugt gleichermaßen in Fertigung, Montage, Qualitätssicherung und Analyse.

The Taneo ensures optimal working conditions by offering application-specific light output, high light quality, and ergonomic handling. In addition, it can be adapted to individual and task-specific requirements like no other.

It is a true all-rounder and impresses equally in manufacturing, assembly, quality assurance, and analysis.

Basic

Taneo Basic gibt es in drei Größen, mit 4000 K oder 5000 K Lichtfarbe, mit Kegelprismen- oder opal weißer Blende.

Tunable White

Alle Lichtfarben in einer Leuchte! Bei Taneo Tunable White kann ganz einfach zwischen 3000 K, 4000 K, 5000 K und 6500 K per Doppelklick umgeschaltet werden.

Vollspektrum LED

Die Vollspektrum LED-Technologie mit einem Farbwiedergabewert von $R_a > 95$ erzeugt ein Licht mit einem homogenen Lichtspektrum, das dem Tageslicht sehr nahekommt.

Basic

Taneo Basic is available in three sizes, with 4000 K or 5000 K light color, with cone prisms or opal white shade.

Tunable White

All light colors in one luminaire! With Taneo Tunable White you can easily switch between 3000 K, 4000 K, 5000 K and 6500 K with a double click.

Full spectrum LED

The full spectrum LED technology with a color rendering value of $R_a > 95$ produces a light with a homogeneous light spectrum that is very close to daylight.



BASIC



Kopf Head	Farbtemperatur Color temperature	Leistung Consumption	Gestänge Arm	Blende Screen	N°	
↔ 218 mm	4000 K	12 W	Lang Long		307730	
	4000 K				307730W	
↔ 398 mm	4000 K	23 W	Lang Long		307733	
	4000 K				307733W	
	5000 K		Kurz Short		307735	
	5000 K		Lang Long		307739	
	5000 K				307739W	
	5000 K				307746	
ESD	5000 K					
↔ 577 mm	4000 K	30 W	Lang Long		307736	
	5000 K	30 W			307765	
	5000 K	34 W	Kurz Short		307738	



Die Kegelprismenblende (CDP) sorgt für gebündeltes Licht mit besserer Lichtausbeute und optimaler Entblendung.

The Conical Prismatic Diffuser (CDP) provides focused light with improved light output and glare control.

Die opal weiße Blende erzeugt eine homogene Lichtaustrittsfläche. Sie eignet sich ideal für spiegelnde oder reflektierende Oberflächen, ohne Reflexion der Blendenstruktur.

The opal white screen creates a homogeneous light-emitting surface. It is ideal for specular or reflective surfaces without reflecting the aperture structure.





REGELBARES WEISS *TUNABLE WHITE*

Verschiedene Lichtfarben reflektieren Oberflächen und Farben ganz unterschiedlich. Je nach spektraler Zusammensetzung des Lichts verändert sich unser Kontrastsehen.

Different colors of light reflect surfaces and colors quite differently. Our contrast vision changes depending on the spectral composition of the light.

Kopf Head	Farbtemperatur Color temperature	Leistung Consumption	Gestänge Arm	Blende Screen	N°	
 218 mm	 3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	12 W	Lang Long		307840	
 398 mm		23 W			307841	
 577 mm		31 W			307842	
					307844	
					307845	



VOLLSPEKTRUM LED *FULL SPECTRUM LED*

Die Vollspektrum LED-Technologie mit einem Farbwiedergabewert von Ra > 95 erzeugt ein Licht mit einem homogenen Lichtspektrum, das dem Tageslicht sehr nahekommt.

The full spectrum LED technology with a color rendering value of Ra > 95 produces a light with a homogeneous light spectrum that is very close to daylight.

Kopf Head	Farbtemperatur Color temperature	Leistung Consumption	Gestänge Arm	Blende Screen	N°	
 218 mm	5000 K 	14 W	Lang <i>Long</i>		307850	
 398 mm		27 W	Kurz <i>Short</i>		307852	
			Lang <i>Long</i>		307854	
 577 mm			38 W		Lang <i>Long</i>	

TEVISIO

Die neue Generation der Lupenleuchte für die Metall- oder Uhrenindustrie! Geblieben sind das innovative Gestänge und das perfekte Lichtkonzept.

Neu im Vergleich zur Vorgängerreihe RLLQ sind der noch höhere Farbwiedergabewert und die noch homogenere Lichtverteilung. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit die Linse, für Reinigung, Wechsel oder Ersatz, ohne jegliches Werkzeug zu entnehmen.

The new generation of magnifier lamp for the metal or watch industry! What remains is the innovative linkage and the perfect lighting concept.

New compared to the previous series RLLQ are the even higher color rendering value and the even more homogeneous light distribution. Also new is the possibility to remove the lens for cleaning, change or replacement without any tools.



Lichtqualität

Sehr hohe Farbwiedergabewerte und die absolut homogene Lichtverteilung sind optimal für die Bewertung und Verifizierung von Farb- und Oberflächenqualitäten. Die perfekt eingetrübte Blende verhindert störende Einspiegelungen.

Langlebigkeit

Ihr stabiles Gestänge, die geschlossenen Gelenke, das robuste Aluminium und der verwendete Hochleistungskunststoff machen die Tevisio langlebig und zuverlässig.

Segmentschaltung

Die Visualizer-Funktion ermöglicht das Ein- und Ausschalten einzelner Segmente des LED-Ringes. So werden auch bisher ungesehene Fehler sichtbar.

Quality of light

Very high color rendering values and the absolutely homogeneous light distribution are optimal for the evaluation and verification of color and surface qualities. The perfectly opaque aperture prevents disturbing reflections.

Durability

Its sturdy frame, closed joints, robust aluminum and the high-performance plastic used make the Tevisio durable and reliable.

Segment switching


The Visualizer function allows individual segments of the LED ring to be switched on and off. This also makes previously unseen defects visible.



 Kopf Head	 Linse Lens			Leistung Consumption	Gestänge Arm	N°		
265 x 21 mm	160 mm	PMMA	3,5 dpt	13 W	Kurz Short	313186		
		Glas	3,5 + 8 dpt			313184		
					Lang Long	307756		

Zubehör Accessories	Details	Taneo	Tevisio	N°	€
Tischklemme <i>Table clamp</i> 	Für Tischplatten 0 – 45 mm <i>For bench tops 0 – 45 mm</i>			291044	
	Für Tischplatten 0 – 65 mm <i>For bench tops 0 – 65 mm</i>	•	•	307691	
	Für Tischplatten 65 – 135 mm <i>For bench tops 65 – 135 mm</i>			307743	
Aufstecklupe <i>Clip-on magnifier</i> 	Ø 132 mm, 3,5 dpt Kunststoff <i>Plastic</i>	•	—	307752	
Aufsatzlupe <i>Magnifier</i> 	100,5 x 50,5 mm, 4 dpt Kunststoff <i>Plastic</i>	•	—	307881	
Opal weiße Blende <i>Opal white screen</i> 	Für For ↔ 218 mm			307731	
	Für For ↔ 398 mm	•	—	307737	
	Für For ↔ 577 mm			307734	
Kunststofflinse <i>Plastic lens</i> 	Ø 160 mm, 6 dpt Kunststoff <i>Plastic</i>	—	•	313187	
Tischfuß <i>Table base</i> 	Metall/Kunststoff, schwarz <i>Metal/Plastic, black</i>	•	•	307693	
Sockel, hoch <i>Base, high</i> 	Kunststoff, schwarz <i>Plastic, black</i>	•	•	317100	
Sockel, flach <i>Base, flat</i> 	Kunststoff, schwarz <i>Plastic, black</i>	•	•	317100A	

ALD



Die flexible Gestängeleuchte verfügt über ein 3D-Kopf Gelenk und ein perfekt ausbalanciertes, federentlastetes Gestänge. Sie ist stufenlos dimmbar. Die Entblendung erfolgt durch eine Strukturscheibe aus Polycarbonat.

The articulated arm luminaire has a 3D head joint and a perfectly balanced, spring-loaded arm. It is continuously dimmable. Glare control is provided by a structural polycarbonate lens.

Kopf Head	Farbtemperatur Color temperature	Leistung Consumption	N°	
↔ 360 mm	5 000 K 	16 W	313174	



MLD

Die LED-Lupenleuchte verfügt über eine PMMA-Linse in einem Kunststoffgehäuse. Das Licht ist stufenlos dimmbar. Drei federentlastete Gelenke machen das Gestänge beweglich.

LED magnifier luminaire with PMMA lens in plastic housing. The light is continuously dimmable. Three spring balanced joints make the arm very movable.

Ø Kopf Head	Ø Linse Lens			Leistung Consumption	N°	
224 x 25 mm	160 mm	PMMA	3,5 dpt	11 W	313175	

YARA

Mit Yara liefert Waldmann die bisher intelligenteste Stehleuchtengeneration überhaupt ab.

Mit einem ebenso minimalistischen wie markanten Design, praktischer Flexibilität in der Anwendung und modernster Lichttechnologie setzt Yara in praktisch jeder Disziplin neue Standards.

With Yara, Waldmann delivers the most intelligent generation of free-standing luminaires ever.

With a design that is as minimalist as it is striking, practical flexibility in use and state-of-the-art lighting technology, Yara sets new standards in virtually every discipline.



Weil heute ein Großteil der Büroarbeitsplätze noch immer ungenügend beleuchtet ist, können die Potenziale der Arbeitenden nicht richtig ausgeschöpft werden. Dabei könnte alles anders sein.

Yara wurde mit hocheffizienten LEDs ausgestattet, für Licht mit Direkt- und Indirekt-Anteil. Der leicht asymmetrische, breitstrahlende Lichtaustritt sorgt für optimales Licht.

Präsenz- und Tageslichtsensorik PIR

Die Präsenz- und Tageslicht-Sensorik PIR funktioniert temperaturabhängig. Mittels Bewegungssensoren auf Passiv-Infrarot-Basis wird innerhalb eines definierten Feldes zuverlässig die Präsenz von Personen detektiert.

Infolgedessen werden die Leuchten nur dann eingeschaltet, wenn der Sensor Anwesenheit im Raum registriert, bzw. wenn das Tageslicht nicht mehr ausreicht. Mit Hilfe dieser intelligenten Technologie sind deutliche Energieeinsparungen möglich.

Because many offices are still poorly lit to this day, it's impossible to fully utilize the potential of the people who work in them, but it doesn't have to be like that!

Yara is fitted with highly efficient LEDs to produce a mix of direct and indirect light. The slightly asymmetrical, wide beam light emission provides the optimum light.

PIR daylight and presence sensor

The PIR daylight and presence sensor operates temperature-dependent. The presence of persons is reliably detected within a defined field by means of passive infrared motion sensors.

The luminaires are consequently only switched on if the sensor registers a presence in the room and the daylight is no longer sufficient. This intelligent technology leads to significant energy savings.

YARA.single

YARA.doubleT

YARA.doubleU



Das neuartige magnetische Bedienteil ist frei positionierbar, auch an Tisch oder Wand.

The innovative magnetic control unit can be positioned anywhere, even on a desk, or a wall.

Variante Variation	Farbtemperatur Color temperature	Leistung Consumption	Blende Screen	N°	
Yara.single	4000 K 	100 W		307630	
Yara.doubleT		166 W		307631	
Yara.doubleU		111 W		307632	



VIVAA FREE

Diese Stehleuchte überzeugt mit hochwertigen Materialien und stabiler Verarbeitung. Mit ihrem modernen und zeitlosen Design eignet sie sich hervorragend für die stimmungsvolle Zusatzbeleuchtung vom Empfangsbereich und der Verkaufslounge.

Die Lichtstärke lässt sich über den Zugschalter am Leuchtenkopf stufenlos dimmen. Das Stromkabel ist mit schwarzem Textil ummantelt, was zum hochwertigen Look der Leuchte beiträgt.

This free-standing luminaire from Waldmann impresses with high-quality materials and stable processing. With its modern and timeless design, it is ideal for atmospheric and comfortable additional lighting from the reception area and the sales lounge.

The light intensity is dimmable continuously using the pull switch on the luminaire head. The power cord covered with black textile contributes to the high-quality look of the luminaire.



VIVAA FREE METAL



VIVAA FREE WOOD

Die Vivaa Free ist mit einem anthrazitfarbenen Textilschirm ausgestattet, der das warmweiße Licht des integrierten LED-Moduls indirekt nach oben und direkt nach unten strahlt.

The Vivaa Free is equipped with an anthracite-colored fabric shade radiates the warm white light of the integrated LED module indirectly upwards and directly downwards.

Variante Variation	Farbtemperatur Color temperature	Gestell Frame	Leistung Output	N°	
Vivaa Free Metal	3000 K 	Metall Metal	45 W	307645	
Vivaa Free Wood		Dunkle Esche Dark ash		307646	



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2026

[You can find your individual purchase prices online.](http://www.beco-technic.com)

Subject to change. Update 02.2026



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000



EASY PIERCY

MY 1ST EAR STUDS





Comfort Ohrlochstechen | Ear Piercing

Easy Piercy Comfort ist sanft

Die Ohrstecker werden sanft und nahezu geräuschlos gestochen. Dieser Vorgang ist gewebeschonend und fast nicht spürbar.

Easy Piercy Comfort ist hygienisch

Das Ohrlochinstrument kommt beim Stechvorgang nicht mit dem Ohr des Kunden in Berührung und es sind keine Adapter für unterschiedliche Ohrsteckergrößen nötig.

Easy Piercy Comfort ist steril

Die Erstohrstecker und die Ohrmutter im Einwegcontainer werden nach dem Verpacken durch die Verpackung hindurch sterilisiert.

Easy Piercy Comfort ist antibakteriell

Für noch mehr Hygiene und Sauberkeit ist das Ohrlochinstrument aus antibakteriellem Kunststoff gefertigt.

Easy Piercy Comfort ist präzise

Der dünne Ohrsteckerstift kann bis zum gewünschten Punkt an das Ohr herangeführt werden.

Easy Piercy Comfort ist einfach

Die Bedienung von Easy Piercy ist auch für ungelernetes Personal ein Kinderspiel.

Easy Piercy Comfort – alles aus einer Hand

Neben allen Komponenten des Ohrlochsystems bietet Easy Piercy auch alle Hygienemittel, die zum Ohrlochstechen benötigt werden, sowie Pflegemittel zum Weiterverkauf.

Easy Piercy Comfort – Qualität aus Deutschland

Nicht nur alle Komponenten des Ohrlochsystems, sondern auch die komplette Konfektionierung, Sterilisierung und Qualitätssicherung sind „Made in Germany“.

Easy Piercy Comfort is gentle

The ears are pierced in a gentle and virtually silent way. The process is not only skin-friendly but also almost imperceptible.

Easy Piercy Comfort is hygienic

The ear piercing instrument does not come into contact with the customer's ear during the piercing process. Also, adapters for different sizes of ear studs are no longer necessary.

Easy Piercy Comfort is sterile

The starter stud and ear nut in the disposable container are thoroughly sterilized in the packaging after being packed.

Easy Piercy Comfort is antibacterial

For even better hygiene and cleanliness, the ear piercing instrument is made of antibacterial material.

Easy Piercy Comfort is precise

The thin ear stud pin may be brought up to the desired position at the customer's ear lobe before piercing.

Easy Piercy Comfort is indeed easy

Even for untrained staff, the handling of Easy Piercy is no problem.


Easy Piercy Comfort offers one-stop supply

In addition to every component of the ear piercing system, Easy Piercy will also provide you with all the hygiene products necessary for ear piercing as well as care products for resale.

Easy Piercy Comfort – German quality

Not only is every component of the ear piercing system "Made in Germany", also the whole process of manufacturing, sterilization and quality assurance is executed in Germany.





N° 0599900

Step-by-step Box

- 2 Easy Piercy Comfort Ohrlochinstrumente
- 1 Easy Piercy Ohrlochmarkierungsstift
- 10 Alkoholtupfer zur Vorbehandlung des Ohr läppchens
- 4 Packungen Ohrlochhygiene-Gel
- 1 Easy Piercy Spiegel in Schmetterlingsform

Step-by-step box

- 2 Easy Piercy Comfort ear piercing instruments
- 1 Easy Piercy marking pen
- 10 Alcohol pads for earlobe-pretreatment
- 4 Packages ear piercing antiseptic gel
- 1 Easy Piercy butterfly-shaped hand mirror




N° 0599896

Instrument


- 1 Easy Piercy Comfort Ohrlochinstrument
- 1 Easy Piercy Ohrlochmarkierungsstift
- 10 Alkoholtupfer zur Vorbehandlung des Ohr läppchens

Instrument

- 1 Easy Piercy Comfort ear piercing instrument
- 1 Easy Piercy marking pen
- 10 Alcohol pads for earlobe-pretreatment



	Modell Model	N°
	Kugel <i>Plain domed head</i>	0591000
	Januar, Granat <i>January, Garnet</i>	0591001
	Februar, Amethyst <i>February, Amethyst</i>	0591002
	März, Aquamarin <i>March, Aquamarine</i>	0591003
	April, Brillant <i>April, Diamond</i>	0591004
	Mai, Smaragd <i>May, Emerald</i>	0591005
	Juni, Alexandrit <i>June, Alexandrite</i>	0591006
	Juli, Rubin <i>July, Ruby</i>	0591007
	August, Peridot <i>August, Peridot</i>	0591008
	September, Saphir <i>September, Sapphire</i>	0591009
	Oktober, Rosé <i>October, Rosé</i>	0591010
	November, Topas <i>November, Topaz</i>	0591011
	Dezember, Türkis <i>December, Turquoise</i>	0591012
	Herz <i>Heart</i>	0591020
	Herz mit Brillant <i>Heart with diamond</i>	0591024
	Stern <i>Star</i>	0591040
	Stern mit Brillant <i>Star with diamond</i>	0591049



	Modell Model	N°
	Kugel <i>Plain domed head</i>	0590000
	Januar, Granat <i>January, Garnet</i>	0590001
	Februar, Amethyst <i>February, Amethyst</i>	0590002
	März, Aquamarin <i>March, Aquamarine</i>	0590003
	April, Brillant <i>April, Diamond</i>	0590004
	Mai, Smaragd <i>May, Emerald</i>	0590005
	Juni, Alexandrit <i>June, Alexandrite</i>	0590006
	Juli, Rubin <i>July, Ruby</i>	0590007
	August, Peridot <i>August, Peridot</i>	0590008
	September, Saphir <i>September, Sapphire</i>	0590009
	Oktober, Rosé <i>October, Rosé</i>	0590010
	November, Topas <i>November, Topaz</i>	0590011
	Dezember, Türkis <i>December, Turquoise</i>	0590012
	Stern <i>Star</i>	0590040
	Stern mit Brillant <i>Star with diamond</i>	0590049
	Herz <i>Heart</i>	0590020
	Herz mit Brillant <i>Heart with diamond</i>	0590024
	Perle / Pearl Imitation <i>Crystal Nacre</i>	0590013
	Perle / Pearl Imitation <i>Creampearl</i>	0590015



	Modell Model	N°
	Kugel <i>Plain domed head</i>	0580000
	Brillant <i>Diamond</i>	0580004
	Saphir <i>Sapphire</i>	0580009
	Türkis <i>Turquoise</i>	0580012
	Onyx <i>Onyx</i>	0580016

Alle Steine sind synthetische Kristalle.
All gems are synthetic crystals.

		
Ø 2,95 mm		4 Paar Pairs

	Modell Model	N°
	Kugel Plain domed head	0593000
	Januar, Granat January, Garnet	0593001
	Februar, Amethyst February, Amethyst	0593002
	März, Aquamarin March, Aquamarine	0593003
	April, Brillant April, Diamond	0593004
	Mai, Smaragd May, Emerald	0593005
	Juni, Alexandrit June, Alexandrite	0593006
	Juli, Rubin July, Ruby	0593007
	August, Peridot August, Peridot	0593008
	September, Saphir September, Sapphire	0593009
	Oktober, Rosé October, Rosé	0593010
	November, Topas November, Topaz	0593011
	Dezember, Türkis December, Turquoise	0593012

		
Ø 2,95 mm		4 Paar Pairs

	Modell Model	N°
	Kugel Plain domed head	0592000
	Januar, Granat January, Garnet	0592001
	Februar, Amethyst February, Amethyst	0592002
	März, Aquamarin March, Aquamarine	0592003
	April, Brillant April, Diamond	0592004
	Mai, Smaragd May, Emerald	0592005
	Juni, Alexandrit June, Alexandrite	0592006
	Juli, Rubin July, Ruby	0592007
	August, Peridot August, Peridot	0592008
	September, Saphir September, Sapphire	0592009
	Oktober, Rosé October, Rosé	0592010
	November, Topas November, Topaz	0592011
	Dezember, Türkis December, Turquoise	0592012

		
Ø 2,95 mm		4 Paar Pairs

	Modell Model	N°
	Kugel Plain domed head	0581000
	Brillant Diamond	0581004
	Saphir Sapphire	0581009
	Türkis Turquoise	0581012
	Onyx Onyx	0581016

Alle Steine sind synthetische Kristalle.
All gems are synthetic crystals.



		
Ø 5,5 mm		4 Paar Pairs



	Modell Model	N°
	Steinbock Capricorn	0597001
	Wassermann Aquarius	0597002
	Fische Pisces	0597003
	Widder Aries	0597004
	Stier Taurus	0597005
	Zwillinge Gemini	0597006
	Krebs Cancer	0597007
	Löwe Leo	0597008
	Jungfrau Virgo	0597009
	Waage Libra	0597010
	Skorpion Scorpio	0597011
	Schütze Sagittarius	0597012
	Kleeblatt Clover leaf	0597013
	Seepferdchen Seahorse	0597014
	Alien Alien	0597015
	Krone Crown	0597016
	Käfer Beetle	0597017

	Modell Model	N°
	Schmetterling Butterfly	0597018
	Herz Heart	0597019
	Stern Star	0597020
	Fußball Football	0597021
	Pirat Pirate	0597022
	Smiley Smiley	0597023
	Hanf Hemp	0597024
	Hippie Hippie	0597025
	Deutschland Germany	0597026
	Großbritannien Great Britain	0597027
	Frankreich France	0597028
	Italien Italy	0597029
	Türkei Turkey	0597030
	Norwegen Norway	0597031
	Finnland Finland	0597032
	Spanien Spain	0597033
	USA USA	0597034

	Modell Model	N°
	Dänemark Denmark	0597035
	Portugal Portugal	0597036
	Delfin Dolphin	0597040
	Pferd Horse	0597041
	Krone pink Crown pink	0597042
	Drache Dragon	0597043
	Panda Panda	0597044
	Katze Cat	0597045
	Tatze Paw	0597046
	Lokomotive Locomotive	0597047
	Auto Car	0597048


Für individuelle Motive sprechen
Sie uns gerne an.

Please contact us for individual-
ized designs.


easy piers® Comfort Blumen | Flowers



	Modell Model	N°
	Brillant, Rosé Diamond, Rosé	0595013
	Rubin, Rosé Ruby, Rosé	0595014
	Rubin Ruby	0595015
	Saphir, Aquamarin Sapphire, Aquamarine	0595016
	Türkis, Peridot Turquoise, Peridot	0595017
	Saphir Sapphire	0595018
	Brillant Diamond	0595019
	Türkis Turquoise	0595020



	Modell Model	N°
	Brillant, Rosé Diamond, Rosé	0596013
	Rubin, Rosé Ruby, Rosé	0596014
	Rubin Ruby	0596015
	Saphir, Aquamarin Sapphire, Aquamarine	0596016
	Türkis, Peridot Turquoise, Peridot	0596017
	Saphir Sapphire	0596018
	Brillant Diamond	0596019
	Türkis Turquoise	0596020



	Modell Model	N°
	Brillant Diamond	0582019



easy piers® Comfort Titan | Titanium



	Modell Model	N°
	Kugel Plain domed head	0598000
	Granat Garnet	0598001
	Amethyst Amethyst	0598002
	Aquamarin Aquamarine	0598003
	Brillant Diamond	0598004

	Modell Model	N°
	Smaragd Emerald	0598005
	Alexandrit Alexandrite	0598006
	Rubin Ruby	0598007
	Peridot Peridot	0598008
	Saphir Sapphire	0598009

	Modell Model	N°
	Rosé Rosé	0598010
	Topas Topaz	0598011
	Türkis Turquoise	0598012


Alle Steine sind synthetische Kristalle.
All gems are synthetic crystals.

			N°
Ø 2,95 3,95 5,5 mm	 	56 Paar Pairs	0599905

	Modell Model	Je 4 Paar von Each 4 pairs of
	Kugel <i>Plain domed head</i>	0591000
	Februar, Amethyst <i>February, Amethyst</i>	0591002
	April, Brillant <i>April, Diamond</i>	0591004
	September, Saphir <i>September, Sapphire</i>	0591009
	April, Brillant <i>April, Diamond</i>	0590004
	Perle / Pearl Imitation <i>Crystal Nacre</i>	
	Stern mit Brillant <i>Star with diamond</i>	0591049

	Modell Model	Je 4 Paar von Each 4 pairs of
	Herz <i>Heart</i>	0590020
	April, Brillant <i>April, Diamond</i>	0593004
	Oktober, Rosé <i>October, Rosé</i>	0593010
	Kugel <i>Plain domed head</i>	0592000
	April, Brillant <i>April, Diamond</i>	0592004
	Käfer <i>Beetle</i>	0597017
	Schmetterling <i>Butterfly</i>	0597018

**MORE?
ONLINE!**







Classic Ohrlochstechen | Ear Piercing

Easy Piercy Classic ist hygienisch

Das Ohrlochinstrument kommt beim Stechvorgang nicht mit dem Ohr des Kunden in Berührung und es sind keine Adapter für unterschiedliche Ohrsteckergrößen nötig. Das bedeutet Hygiene und Sicherheit für Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden.

Easy Piercy Classic ist steril

Die Erstohrstecker und die Ohrmutter im Einwegcontainer werden nach dem Verpacken durch die Verpackung hindurch sterilisiert.

Easy Piercy Classic ist einfach

Die Bedienung von Easy Piercy ist auch für ungelernetes Personal ein Kinderspiel.

Easy Piercy Classic – alles aus einer Hand

Neben allen Komponenten des Ohrlochsystems bietet Easy Piercy auch alle Hygienemittel, die zum Ohrlochstechen benötigt werden, sowie Pflegemittel zum Weiterverkauf.

Easy Piercy Classic unterstützt Ihren Erfolg

Mit den Easy Piercy Werbemitteln können Sie am Verkaufspunkt auf Ihren zusätzlichen Service aufmerksam machen.

Easy Piercy Classic bedeutet Auswahl

Easy Piercy Classic bietet eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen Erstohrsteckern, die in Europa hergestellt und sterilisiert werden.

Easy Piercy Classic is hygienic

The ear piercing instrument does not come into contact with the customer's ear during the piercing process. Also, adapters for different sizes of ear studs are no longer necessary. Most importantly, this means hygiene and safety for your sales staff and customers.

Easy Piercy Classic is sterile

The starter stud and ear nut in the disposable container are thoroughly sterilized in the packaging after being packed.

Easy Piercy Classic is indeed easy

Even for untrained staff, the handling of Easy Piercy is no problem.

Easy Piercy Classic offers one-stop supply

In addition to every component of the ear piercing system, Easy Piercy will also provide you with all the hygiene products necessary for ear piercing as well as care products for resale.

Easy Piercy Classic increases your success

Our Easy Piercy advertising materials help you to draw attention to your additional services at your point of sale.

Easy Piercy Classic offers choice

Easy Piercy Classic offers you a wide range of high quality ear piercing studs which are manufactured and sterilized in Europe.



easy pierce[®] Classic Starter Set



N° 550999

- 1 Easy Piercy Classic Ohrlochinstrumente
- 1 Easy Piercy Ohrlochmarkierungsstift
- 5 Alkoholtupfer zur Vorbehandlung des Ohr läppchens

- 1 *Easy Piercy Comfort ear piercing instrument*
- 1 *Easy Piercy marking pen*
- 5 *Alcohol pads for earlobe-pretreatment*



		
Ø 3,95 mm		12 Paar Pairs

	Modell Model	N°
	Kugel <i>Plain domed head</i>	0550200
	Januar, Granat <i>January, Garnet</i>	0550201
	Februar, Amethyst <i>February, Amethyst</i>	0550202
	März, Aquamarin <i>March, Aquamarine</i>	0550203
	April, Brillant <i>April, Diamond</i>	0550204
	Mai, Smaragd <i>May, Emerald</i>	0550205
	Juni, Alexandrit <i>June, Alexandrite</i>	0550206
	Juli, Rubin <i>July, Ruby</i>	0550207
	August, Peridot <i>August, Peridot</i>	0550208
	September, Saphir <i>September, Sapphire</i>	0550209
	Oktober, Rosé <i>October, Rosé</i>	0550210
	November, Topas <i>November, Topaz</i>	0550211
	Dezember, Türkis <i>December, Turquoise</i>	0550212

		
Ø 3,95 mm		12 Paar Pairs

	Modell Model	N°
	Kugel <i>Plain domed head</i>	0550000
	Januar, Granat <i>January, Garnet</i>	0550001
	Februar, Amethyst <i>February, Amethyst</i>	0550002
	März, Aquamarin <i>March, Aquamarine</i>	0550003
	April, Brillant <i>April, Diamond</i>	0550004
	Mai, Smaragd <i>May, Emerald</i>	0550005
	Juni, Alexandrit <i>June, Alexandrite</i>	0550006
	Juli, Rubin <i>July, Ruby</i>	0550007
	August, Peridot <i>August, Peridot</i>	0550008
	September, Saphir <i>September, Sapphire</i>	0550009
	Oktober, Rosé <i>October, Rosé</i>	0550010
	November, Topas <i>November, Topaz</i>	0550011
	Dezember, Türkis <i>December, Turquoise</i>	0550012

Sortimente aus 12 Monatssteinen | Assortments of 12 birthstones

		N°
 — 		0550295

		N°
 — 		0550095

		
Ø 2,95 mm		12 Paar Pairs

	Modell Model	N°
	Kugel <i>Plain domed head</i>	0553200
	Januar, Granat <i>January, Garnet</i>	0553201
	Februar, Amethyst <i>February, Amethyst</i>	0553202
	März, Aquamarin <i>March, Aquamarine</i>	0553203
	April, Brillant <i>April, Diamond</i>	0553204
	Mai, Smaragd <i>May, Emerald</i>	0553205
	Juni, Alexandrit <i>June, Alexandrite</i>	0553206
	Juli, Rubin <i>July, Ruby</i>	0553207
	August, Peridot <i>August, Peridot</i>	0553208
	September, Saphir <i>September, Sapphire</i>	0553209
	Oktober, Rosé <i>October, Rosé</i>	0553210
	November, Topas <i>November, Topaz</i>	0553211
	Dezember, Türkis <i>December, Turquoise</i>	0553212

		
Ø 2,95 mm		12 Paar Pairs

	Modell Model	N°
	Kugel <i>Plain domed head</i>	0553000
	Januar, Granat <i>January, Garnet</i>	0553001
	Februar, Amethyst <i>February, Amethyst</i>	0553002
	März, Aquamarin <i>March, Aquamarine</i>	0553003
	April, Brillant <i>April, Diamond</i>	0553004
	Mai, Smaragd <i>May, Emerald</i>	0553005
	Juni, Alexandrit <i>June, Alexandrite</i>	0553006
	Juli, Rubin <i>July, Ruby</i>	0553007
	August, Peridot <i>August, Peridot</i>	0553008
	September, Saphir <i>September, Sapphire</i>	0553009
	Oktober, Rosé <i>October, Rosé</i>	0553010
	November, Topas <i>November, Topaz</i>	0553011
	Dezember, Türkis <i>December, Turquoise</i>	0553012

Sortimente aus 12 Monatssteinen | Assortments of 12 birthstones

		N°
		0553295

		N°
		0553095

Alle Steine sind synthetische Kristalle.
All gems are synthetic crystals.



Classic Motive | Shapes

Ø 3,95 mm		12 Paar Pairs

	Modell Model	N°
	Stern Star	0552201
	Herz Heart	0552202
	Stern mit Brillant Star with diamond	0552214
	Herz mit Brillant Heart with diamond	0552224

Ø 3,95 mm		12 Paar Pairs

	Modell Model	N°
	Stern Star	0552001
	Herz Heart	0552002
	Stern mit Brillant Star with diamond	0552014
	Herz mit Brillant Heart with diamond	0552024



Classic Exklusive

Ø 3,95 mm		12 Paar Pairs

	Modell Model	N°
	Perle Pearl	0551001
	Chaton Amethyst Claw set Amethyst	0551002
	Chaton Aquamarin Claw set Aquamarine	0551003
	Chaton Brillant Claw set Diamond	0551004
	Chaton Saphir Claw set Sapphire	0551009
	Chaton Rosé Claw set Rosé	0551010



Classic Bestseller Set

			N°
Ø 3,95 mm		60 Paar Pairs	0553300

	Modell Model	Je 12 Paar von Each 12 pairs of
	Kugel <i>Plain domed head</i>	0550200
	Brillant <i>Diamond</i>	0550204
	Brillant <i>Diamond</i>	0550004
	Stern mit Brillant <i>Star with diamond</i>	0552014
	Perle <i>Pearl</i>	0551001

Alle Steine sind synthetische Kristalle.
All gems are synthetic crystals.



MORE?
ONLINE!



SCAN ME!



Hygiene

Für das Ohrlochinstrument | *For the ear piercing instrument*

	Beschreibung <i>Description</i>	Inhalt <i>Content</i>	DGHM	N°
	Helipur H plus N Gerätedesinfektion <i>Helipur H plus N disinfection for instruments</i>	1 l	●	500104

Für die Arbeitsfläche | *For the work surface*

	Beschreibung <i>Description</i>	Inhalt <i>Content</i>	DGHM	N°
	Flächendesinfektion <i>Surface-disinfectant</i>	250 ml	●	500890

Für Ihre Hände | *For your hands*

	Beschreibung <i>Description</i>	Inhalt <i>Content</i>	DGHM	N°
	Softa-Man Handdesinfektion <i>Softa-Man hand-disinfectant</i>	100 ml	●	500102
	Softa-Man Handdesinfektion <i>Softa-Man hand-disinfectant</i>	500 ml	●	500894
	Wandspender für Handdesinfektion <i>Wall-dispenser for hand-disinfectant</i>	1 Stück <i>Piece</i>	—	500892
	Einmal-Handschuhe puderfrei, Größe S (6-7) <i>Disposable gloves, powder-free, size S (6-7)</i>	100 Stück <i>Pieces</i>	●	500117
	Einmal-Handschuhe puderfrei, Größe M (7-8) <i>Disposable gloves, powder-free, size M (7-8)</i>	100 Stück <i>Pieces</i>	●	500113

DGHM = empfohlen von | *recommended by*
„Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie“



Hygiene

Für das Ohrläppchen | *For the earlobe*

	Beschreibung <i>Description</i>	Inhalt <i>Content</i>	DGHM	N°
	Alkoholtupfer <i>Alcohol pads</i>	100 Stück <i>Pieces</i>	●	500997
	Hautdesinfektion <i>Skin-disinfectant</i>	250 ml	●	500891



Pflegeprodukte | *Care products*

	Beschreibung <i>Description</i>	Inhalt <i>Content</i>	DGHM	N°
	Ohrlochhygiene-Gel <i>Ear piercing hygiene gel</i>	25 x 5 ml	●	500896
	Ohrlochkosmetikum <i>Solution for pierced ears</i>	25 x 5 ml	—	501000
	Ohrlochkosmetikum Biotycare <i>Solution for pierced ears Biotycare</i>	24 x 7,5 ml	—	501001

DGHM = empfohlen von | *recommended by*
„Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie“



Zubehör | Accessories

	Beschreibung Description	Inhalt Content	N°
	Sterile Kompressen im Vorteilspack <i>Sterile compresses in a value pack</i>	50 Stück Pieces	500899
	Ohrstecker-Pinzette aus Kunststoff zum Entfernen von Ohrmuttern <i>Ear stud remover made of plastic for easy removal ear nuts</i>	1 Stück Piece	500990
	Markierungsstift <i>Marking pen</i>	1 Stück Piece	500996
	Übungskarten zum Ohrlochstechen <i>Ear piercing practice cards</i>	10 Stück Pieces	501017
	Einverständnis-Erklärung mit Pflegeanleitung <i>Agreement forms with care instructions</i>	50 Stück Pieces	DE 501023
			US 501023A
			ES 501023C
			IT 501023D
			P 501023H
	Reinigungs- und Desinfektionsprotokoll <i>Cleaning and disinfection journal</i>	10 Stück Pieces	501024
	Ohrlochstech-Center (Display) aus Acryl, Lieferung ohne Inhalt <i>Ear piercing center (display) made of acrylic, delivery without content</i>	1 Stück Piece	501029
	Sammelordner für Einverständniserklärungen, A4 <i>Ring-binder for signed agreement forms, A4</i>	1 Stück Piece	501033



Werbemittel | Advertising media

	Beschreibung Description	Inhalt Content	N°
	Plakatständer für DIN A1 Poster Poster stand for DIN A1 poster	1 Stück Piece	501013
	Poster DIN A1, Motiv: Mutter und Kind DIN A1 poster, design: mother and child	1 Stück Piece	501027
	Geschenkgutscheine zum Ohrlochstechen Gift vouchers for ear piercing	10 Stück Pieces	501025
	Handspiegel in Schmetterlingsform, Holzrahmen Butterfly-shaped hand mirror, wooden frame	1 Stück Piece	501035
	2-seitiger Ellipsenaufsteller mit 18 Ohrsteckern, DIN A5 2-sided ellipse display with 18 ear studs, DIN A5	1 Stück Piece	501051
	2-seitiger Ellipsenaufsteller mit 13 Rosé Ohrsteckern, DIN A5 2-sided ellipse display with 13 rosé ear studs, DIN A5	1 Stück Piece	501060



Easy Piercy® ist eine Marke der | *is a trademark of*

/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.
Änderungen vorbehalten. Stand 02.2025.

*You can find your individual purchase prices online.
Subject to change. Update 02.2025.*





SCHLEIFEN & POLIEREN MIT DURCHBLICK

**CLEAR VIEW
GRINDING & POLISHING**

Was ist Jooltool?

Dieses Gerät ist ein wahrer Alleskönner! Schleifen, Formen, Entgraten und Polieren von Metall, Steinen, Glas und vielen weiteren Materialien waren noch nie so einfach. Seine Vielseitigkeit macht es unverzichtbar in jeder Werkstatt.

Alles dreht sich um den stufenlos einstellbaren Motor, die verschiedenen Schleifmittel von 3M und das Design der Backpads, das einen einzigartigen Durchblick auf das Werkstück ermöglicht.

Das kompakte Gerät kann aufrecht oder auf der Seite liegend, z. B. mit einer Schwabbelscheibe als klassische Poliereinheit, verwendet werden. In Kombination mit dem optional erhältlichen FlexShaft mit Handstück verwandelt sich das Jooltool mit wenigen Handgriffen sogar in einen Mikromotor.

What is Jooltool?

This machine is a true all-rounder! Grinding, shaping, deburring and polishing metals, stones, glass and many other materials has never been so easy. Its versatility makes it indispensable in any workshop.

It's all about the infinitely adjustable motor, the various abrasives from 3M, and the design of the backpads, which provide a unique vision of the workpiece.

The compact unit can be used either upright or lying on its side, for example, with a buffing wheel as a classic polishing unit. In combination with the optionally available FlexShaft with handpiece, the Jooltool can even be transformed into a micromotor in just a few steps.

Die einzigartige See-Thru Technologie gewährt klare Sicht auf das Werkstück.



Polieren ist kinderleicht!

Mit dem Jooltool wird das Polieren von Metallen, Kunststoffgläsern, Saphirgläsern, Steinen, Modelliermasse, Kunstharz und Emaille zum Kinderspiel.



Make it a breeze!

The Jooltool makes polishing metals, plastic lenses, sapphire lenses, stones, modeling clay, synthetic resin and enamel a breeze.



The unique See-Thru Technology provides a clear view on the workpiece



Basis-Sets | Basic sets



Das Basis-Set zum Schleifen und Polieren von Metall

Dieses Set ist perfekt für alle Polierarbeiten von A bis Z. Es ersetzt viele Metallbearbeitungswerkzeuge und das Feilen von Hand. Dadurch sparen Sie Zeit und Geld. Formen und Polieren wird zum Kinderspiel. In wenigen Minuten erstrahlen alter zerkratzter Schmuck, Uhren und Antiquitäten in neuem Glanz.

Anwendung

Polieren von Platin, Gold, Silber, Messing, Kupfer, Bronze, Aluminium, Edelstahl und vielen weiteren Metallen.

The basic set for grinding and polishing metal

This set is perfect for all polishing needs from start to finish. It replaces many metalworking tools and manual filing. This will save you time and money. Shaping and polishing are children's play. In a few minutes old, scratched jewelry, watches, and antiques will shine like new.

Usage

Polishing of platinum, gold, silver, brass, copper, bronze, aluminum, stainless steel and many other metals.


			N°	
310 x 165 x 145 mm	100 – 240 V	75 mm	310400	
		100 mm	310397	

Ergänzungs-Sets | Ready to use sets

Polierstufen | Polishing steps

- 1 Grobschliff | Coarse grind
- 2 Schliff | Grind
- 3 Sandstrahlen | Sand
- 4 Feinsandstrahlen | Fine sand
- 5 Bürsten | Brush

- 6 Satinieren | Satin
- 7 Polieren | Burnish
- 8 Vorpolieren | Pre-Polish
- 9 Polieren | Polish
- 10 Hochglanzpolieren | High polish




Set zum Bearbeiten von Metallen

Das ideale Set zum Restaurieren von Metalloberflächen aller Art – vom Entfernen von Kratzern bis hin zur Politur.

	N°	
100 mm	310437	

Set for polishing metal

The ideal set for restoring metal surfaces of all kinds, from removing scratches to polishing.



Set zum Schärfen von Hartmetallen


Hervorragend zum Schärfen von Wolframcarbid und anderen Metallen mit hohem Kohlenstoffgehalt.

	N°	
100 mm	310412	

Set for sharpening carbide

Great for sharpening tungsten carbide and other high-carbon metals.

Ergänzungs-Sets | Ready to use sets




Set zum Bearbeiten harter und weicher Steine

Das Ergänzungs-Set bietet alles, um harte und weiche Steine wie Smaragd, Saphir, Achat, harten Quarz und Korund auf Hochglanz zu bringen.

Es eignet sich auch, um Kratzer von Saphirglas, Waterford Kristall usw. zu entfernen.

Ø	N°	
75 mm	310401	



Set for hard and soft stone lapidary


The ready-to-use set provides everything to take emerald, sapphire, agate, hard quartz and corundum stones from a rough state to a high polish.

It also helps to remove scratches from sapphire crystal, Waterford crystal, etc.

Ø	N°	
100 mm	310434	



Ergänzungs-Sets | Ready to use sets



Set zum Bearbeiten weicher Steine


Verwenden Sie dieses Set, um raue weiche Steine auf Hochglanz zu polieren. Es eignet sich für Türkis, Rhodochrosit und andere poröse Steine.

Ø	N°	
75 mm	310402	

Set for Soft stone lapidary

Use this set to take a soft stone from a rough state to a polished state. Perfect for turquoise, rhodochrosite and other porous stones.

Ø	N°	
100 mm	310435	



Zusatz-Set zum Bearbeiten harter Steine

Ergänzen Sie Ihr Set zum Bearbeiten weicher Steine, um damit auch harte Steine wie Achat, Quarz, Saphir und Rubin bearbeiten zu können. Es eignet sich auch hervorragend zum Entfernen von Kratzern von Uhrgläsern und Waterford Kristall.

Ø	N°	
75 mm	310403	

Upgrade set for hard stone lapidary


Expand your Soft stone lapidary set to allow you to work on hard stones such as agate, quartz, sapphire and ruby. It is also ideal for removing scratches from watch glasses and Waterford crystal.

Ø	N°	
100 mm	310436	

Polierstufen | Polishing steps

1 Grobschliff, 2 Schliff, 3 Sandstrahlen, 4 Feinsandstrahlen, 5 Bürsten, 6 Satinieren, 7 Polieren, 8 Vorpolieren, 9 Polieren, 10 Hochglanzpolieren
1 Coarse grind, 2 Grind, 3 Sand, 4 Fine sand, 5 Brush, 6 Satin, 7 Burnish, 8 Pre-Polish, 9 Polish, 10 High polish

Ergänzungs-Sets | Ready to use sets




Set zum Bearbeiten von Glas

Erzeugen und polieren Sie feine Abschrägungen auf Glas (ausgenommen Mineral- und Saphirglas).

Set for glass polishing

Create and polish fine bevels on glass (except mineral and sapphire crystal).

Ø	N°	
75 mm	310404	



Set zum Bearbeiten von Glas und Emaille

Verwenden Sie dieses Set, um eine raue, unebene Oberfläche zu glätten. Es eignet sich auch für Mineralglas.

Ø	N°	
75 mm	310402	

Set for glass and enamel polishing

Use this set to smooth and level a rough, uneven surface. It is also suitable for mineral crystals.

Ø	N°	
100 mm	310439	

Ergänzungs-Sets | Ready to use sets




Set zum Bearbeiten von Kunststoffgläsern

Das ideale Set für Uhrgläser aus klarem Kunststoff und Polycarbonat. Es eignet sich auch zum Polieren anderer glänzender Kunststoffe.

Ø	N°	
75 mm	310410	

Set for watch plastic crystal polishing

The perfect set for watch crystals made of clear plastic and polycarbonate. It is also suitable for polishing other shiny plastics.



Set zum Bearbeiten von Saphirgläsern


Das richtige Set für die Bearbeitung härtesten Kristalls und aller Glasarten.

Ø	N°	
100 mm	310411	

Set for sapphire watch crystal polishing

The proper set for processing the hardest crystals and all types of glass.

Ergänzungs-Sets | Ready to use sets



Set zum Bearbeitung von Modelliermasse und Kunstharz

Dieses Set ist perfekt zum Formen und Polieren aller Werkstücke aus Modelliermasse, Kunstharz, Emaille, Bernstein, Kunststoffen und Acryl.

Ø	N°	
100 mm	310558	



Set for polishing of polymer clay and resin needs


This set is perfect for shaping and polishing all kinds of workpieces made of polymer clay, resin, enamel, amber, plastics and acrylics.



Polierstufen | Polishing steps

1 Grobschliff, 2 Schliff, 3 Sandstrahlen, 4 Feinsandstrahlen, 5 Bürsten, 6 Satinieren, 7 Polieren, 8 Vorpolieren, 9 Polieren, 10 Hochglanzpolieren
1 Coarse grind, 2 Grind, 3 Sand, 4 Fine sand, 5 Brush, 6 Satin, 7 Burnish, 8 Pre-Polish, 9 Polish, 10 High polish

Ergänzungs-Sets | Ready to use sets



Set für flache und gewölbte Werkstücke aus Modelliermasse und Kunstharz


Perfekt zum Formen und Polieren flacher oder gewölbter Werkstücke aus Modelliermasse, Kunstharz, Emaille, Bernstein, Kunststoffen und Acryl.

Ø	N°	€
75 mm	310405	211,90

Set for flat / curved pieces made of polymer clay and resin

Perfect for shaping and polishing flat or curved pieces made of polymer clay, resin, enamel, amber, plastics and acrylics.

Ø	N°	
100 mm	310438	



Zusatz-Set Bearbeitung runder Werkstücke aus Modelliermasse und Kunstharz

Ergänzen Sie das Set zum Bearbeiten von Modelliermasse und Kunstharz für flache Werkstücke, um damit auch runde Werkstücke bearbeiten zu können.

Die weichen Polierkissen sorgen für die perfekte Politur runder Konturen.

Ø	N°	
75 mm	310406	

Upgrade set Polishing round pieces made of polymer clay and resin

Expand the Polymer clay and resin set for flat pieces to allow you to also work on round workpieces.

The soft Cushion Pads ensure a perfect polish on rounded contours.

Ø	N°	
100 mm	310512	

Verbrauchsartikel | Consumables



See-Thru Backpads

Sie dienen als Träger für die einzelnen Schleifscheiben. Dank des speziellen Designs ermöglichen Sie eine klare Sicht auf das Werkstück während des Vorgangs.

Die Unterseite ist eine ebene Fläche, auf der die Polierkissen und Schleifmittel sicher haften. Lamellen auf der Oberseite lenken einen kühlen Luftstrom auf das Werkstück.

They serve as a carrier for the individual grinding discs. Thanks to their special design, they allow a clear vision of the workpiece during the process.

The underside is a flat surface on which the cushion pads and abrasives adhere securely. Lamellas on the upper side direct a cooling air flow onto the workpiece.

Ø		N°	
75 mm	1	310413	
	3	310414	
100 mm	1	310440	
	3	310441	
	9	310442	



Polierkissen

Die weichen und mittleren Polierkissen sorgen für einen sanfteren Schleifvorgang und eine feinere Politur von runden und gewölbten Werkstücken. Die harten Bumpon Polierkissen werden zusammen mit dem 3M Microfinishing Film, Lapidierfilm und den WetOrDry-Polierscheiben verwendet.

Cushion Pads

The soft and medium Cushion Pads ensure a smoother sanding process and refined polishing of round and curved workpieces. The hard Bumpon Cushion Pads are used with the 3M Microfinishing film, lapping film and the WetOrDry polishing discs.

	Härte Hardness	Ø		N°	
☐	Weich Soft	75 mm	3	310603	
☐	Mittel Medium	75 mm	3	310426	
		100 mm	3	310520	
☒	Hart Hard (Bumpon)	75 mm	1	310511	
		100 mm	1	310443	
			3	310444	
		100 mm Flat Top	1	310567	
			3	310568	
			9	310569	

Verbrauchsartikel | Consumables



See-Thru Filzscheiben

Die Filzscheiben bestehen aus sehr hochwertigem Filz mittlerer Dichte. Sie werden an einem Backpad angebracht und erzeugen eine sehr gleichmäßige Politur. Die zusätzliche Verwendung des Jooltool Poliermittels sorgt für optimale Ergebnisse.

See-Thru felt discs

The felt discs are made of very high-quality medium-density felt. They are attached to a backpad and produce a very even polish. The additional use of Jooltool polish ensures optimal results.

Ø	Montiert Mounted	N°	
75 mm	–	310415	
	• Inkl. Poliermittel Incl. polishing compound	310445	
100 mm	–	310478	
	• Inkl. Poliermittel Incl. polishing compound	310479	



Poliermittel

Perfekt für die Endbearbeitung von Metallen. Es sorgt für sehr feine Polituren, ohne Kanten oder Details zu beschädigen.

Polishing compound

Perfect for finishing metals. It provides very fine polishes without damaging edges or details.

	N°	
28 g	310417	
163 g	310493	



3M Fingerschutz-Bandage 3M Finger wrap bandage

	N°	
50 mm x 4,5 m	310418	

Verbrauchsartikel | Consumables



Radialbürsten

Diese vielseitigen 3M Radialbürsten eignen sich zum Schleifen, Reinigen, Texturieren und Polieren von Metall und Holz.


		$\varnothing$	N°	
	60	75 mm	310419	
		50 mm	310497	
		20 mm	310501	
	120	75 mm	310420	
		50 mm	310498	
		20 mm	310502	
		75 mm	310421	
	220	50 mm	310499	
		20 mm	310503	

Radial Brushes

These versatile 3M Radial Brushes are suitable for sanding, cleaning, texturing and polishing metal and wood.

			N°	
	400	75 mm	310422	
		50 mm	310500	
		20 mm	310504	
	6 µm	75 mm	310423	
		50 mm	310509	
	1 µm	75 mm	310424	
		50 mm	310510	
Je 1 pro Körnung 1 of each grade		75 mm	310529	
		20 mm	310514	

Verbrauchsartikel | Consumables



3M Microfinishing Film

Zum Formen von Modelliermasse und zur Vorbereitung von Metallen für eine Hochglanzpolitur. Verwendung mit Backpad und Polierkissen.

For shaping polymer clay and preparing metals for high-gloss polishing. Use with a Backpad and a Cushion Pad.

				N°	
	60 µm	75 mm	6	310446	
	30 µm		6	310447	
	15 µm		6	310448	
	9 µm		6	310449	
Je 3 pro Körnung 3 of each grade				12	310425



3M WetOrDry Polierscheiben

Hervorragend geeignet für weichere Metalle. Die Scheiben mit 1 bis 9 μ m sind mit Aluminiumoxidkorn versehen, die Scheiben mit 15 und 30 μ m mit Siliziumkarbid.

3M WetOrDry polishing abrasives

These discs work great on softer metals. The discs with grains from 1 to 9 μ m are coated with aluminum oxide grains, the discs with 15 and 30 μ m are coated with silicon carbide.

		$\varnothing$		N°	
	30 μ m	75 mm	Je 3 pro Körnung 3 of each grade	310458	
	15 μ m				
	9 μ m				
	3 μ m				
	2 μ m				
	1 μ m				

Verbrauchsartikel | Consumables

Flat Top Polier- und Schleifmittel

Diese neuen flachen Scheiben sind nicht durchsichtig, wie die See-Thru-Schleifmittel. Es wird auf der Oberseite der Scheibe gearbeitet und nicht auf der Unterseite.

Die Flat Top-Scheiben haben eine größere Arbeitsfläche und sind daher ideal für größere Steine oder Glasflächen. Darüber hinaus haben sie eine längere Lebensdauer als die See-Thru-Scheiben.



Profi Diamant-Schleifscheiben

Diese Schleifscheiben in Profiqualität sind ideal zum Schleifen und Polieren von Steinen und Glas. Sie eignen sich auch zum Schärfen von Hartmetallwerkzeugen. Sie werden bereits auf den jeweiligen Flat-Top-Scheiben montiert geliefert.

Professional Diamond Abrasives

These professional-grade diamond Flat-Top abrasives are great for grinding, and polishing stones, all in one set. Use them also on glass and sharpening carbide tools. They come already mounted on their respective Flat Top discs.

Flat Top abrasives

These new flat discs are not see-through like the See-Thru abrasives. Work is carried out on the top of the disc and not on the underside.

The Flat Top discs have a larger working surface and are therefore ideal for larger stones or glass surfaces. They also have a longer service life than the See-Thru discs.

Ø			N°	
100 mm Flat Top	Grob, Mittel, Fein und Sehr fein Coarse, Medium, Fine and Very fine	4	310559	

Verbrauchsartikel | Consumables



3M Trizact Schleifscheiben

Schleifscheiben zum Schleifen, Formen, Schärfen, Honen und Lapidieren.

3M Trizact abrasives

Abrasives for grinding, shaping, sharpening, honing and lapping.

Ø				N°	
75 mm See-Thru		35 µm	6	310453	75 mm
		20 µm	6	310454	
		10 µm	6	310455	
		5 µm	6	310456	
	Je 3 pro Körnung 3 of each grade			310428	
100 mm Flat Top	Je 3 pro Körnung 1 of each grade			310555	



3M Ceramic Schleifscheiben

Selbstschärfende Universal-Schleif- und Schmirgelscheiben mit langer Lebensdauer.

3M Ceramic abrasives

Self-sharpening multipurpose grinding and sanding abrasives with a long service life.

Ø			N°	
75 mm	80	6	310450	75 mm
	120	6	310451	
	220	6	310452	
	Je 3 pro Körnung 3 of each grade		310427	
100 mm	80	6	310481	100 mm
	120	6	310482	
	220	6	310483	
	Je 3 pro Körnung 3 of each grade		310480	

Verbrauchsartikel | Consumables



Diamant-Schleifscheiben

Schleifscheiben zum Schleifen, Formen, Schärfen, Honen und Lapidieren.

Diamond grinding abrasives

Abrasives for grinding, shaping, sharpening, honing and lapping.

Ø			N°	
75 mm	250 µm	1	310466	
	125 µm	1	310467	
	74 µm	1	310468	
	Je 1 pro Körnung 1 of each grade		310465	
100 mm	125 µm	1	310488	
	1 x 74 µm 1 x 125 µm 1 x 250 µm 1 x 500 µm Montiert mounted		310525	



Diamant-Polierscheiben

Polierscheiben zum Lapidieren und Polieren von Steinintarsien und Glas.

Diamond polishing abrasives

Polishing wheels for lapping and polishing stone inlays and glass.

Ø			N°	
75 mm	8000	1	310475	
	50000	1	310476	
	100000	2	310477	
	1 x 3000 1 x 8000 1 x 50000 1 x 100000		310474	
100 mm	1 x 3000 1 x 8000 1 x 50000 1 x 100000		310515	

Verbrauchsartikel | Consumables



3M Microfinishing Diamant-Scheiben

Die industrietauglichen 3M Microfinishing Diamant-Schleifscheiben sind perfekt für harte Materialien.

3M Microfinishing diamond abrasives

The industrial-grade 3M Microfinishing diamond grinding wheels are perfect for hard materials.

Ø				N°	
75 mm See-Thru		74 µm	2	310470	
		45 µm	2	310471	
		30 µm	2	310472	
		20 µm	2	310473	
	Je 1 pro Körnung 1 of each grade			310469	
100 mm See-Thru		74 µm	1	310489	
		45 µm	1	310490	
		30 µm	1	310491	
		20 µm	1	310492	
100 mm Flat Top	Je 1 pro Körnung 1 of each grade			310556	



Diamant-Schleifhülsen

Zum Schleifen in konkaven Bereichen von Steinen, Metall, Glas und Emaille. Das Set enthält eine Hülse pro Körnung: grob, mittel, fein und sehr fein.

Diamond grinding sleeves

To grind and sand into concave areas of stones, metal, glass and enamel. The set contains one sleeve of each grit: coarse, medium, fine and very fine.

N°	
310537	



Mini Diamant-Trennscheiben

Exzellent zum Schneiden und Trimmen von kleinen Steinen, Glas oder Emaille. Das Set enthält je eine Scheibe pro Ø: 15,9 / 17,5 / 22,2 und 25,4 mm.

Diamond Mini Cut-Off

Excellent for cutting and trimming small stones, glass or enamel. The set contains one disc of each Ø: 15,9 / 17,5 / 22,2 and 25,4 mm.

N°	
310535	

Verbrauchsartikel | Consumables



3M Scotch-Brite Unitized

Die idealen Schleifscheiben zum Beseitigen leichter Kratzer und zum Satinieren oder Vorpolicieren.

The perfect abrasives to remove light scratches and to obtain satin or pre-polished surfaces.

			Montiert Mounted	N°	
Grob Coarse	1	75 mm	–	310430	
			●	310461	
		100 mm	–	310484	
Mittel Medium	1	75 mm	–	310431	
			●	310462	
		100 mm	–	310485	
			●	310541	
Fein Fine	1	75 mm	–	310432	
			●	310463	
	3	100 mm	–	310486	
		10 mm	●	310507	
Sehr fein Very fine	1	75 mm	–	310433	
			●	310464	
		100 mm	–	310487	
Je 1 pro Körnung 1 of each grade		75 mm	●	310429	
			–	310459	
1 x Mittel Medium 1 x Fein Fine 1 x Sehr fein Very fine		75 mm	●	310460	

Verbrauchsartikel | Consumables



Chubby Scratch Erasers

Geeignet zum Polieren von Metallen, zum Entfernen von Kratzern und zum Erzeugen einer vorpolierten Oberfläche.

Suitable for polishing metals, removing scratches and creating a pre-polished surface.

			N°	
19 mm	Set, nicht montiert, inkl. Schäfte	Grob, medium, fein, sehr fein	310543	
	Set, not mounted, shanks included	Coarse, medium, fine, very fine		
Kegel, Birne, Scheibe	Set, montiert	Medium	310547	
Cone, bullet, Drum	Set, mounted			



Magic Mini Flappers

Lamellenpolierer zum Satinieren, Mattieren oder Hochglanzpolieren schwer zugänglicher Stellen. Sie sind auf 2,38 mm-Schäften montiert und werden mit dem Jooltool HD Flexshaft & Handstück verwendet.

Flap polishers for satin finishing, matting or high-gloss polishing of hard-to-reach areas. They are mounted on 2,38 mm shafts and are used with the Jooltool HD FlexShaft & handpiece.

			N°	
25,5 mm	1 x 220 1 x 320 1 x 800 1 x 1200 1 x 1500	5	310526	



Verbrauchsartikel | Consumables



Mattierbürsten

Hervorragend zum Schmirgeln und Strukturieren von Metallen. Sie eignen sich ebenfalls zum Entfernen von Farbe, Flecken und anderen Beschichtungen von den meisten Oberflächen.

Texturing wheels

Excellent for sanding and texturing metals. They also work well for removing paint, stains, and other coatings from most surfaces.

Ø			N°	
75 mm		Sehr fein Very fine	310392	
		Fein Fine	310393	
		Mittel Medium	310394	
100 mm	Je 1 pro Körnung 1 of each grade		310530	



Mattierbürste für Uhren

Für die Nachbearbeitung von Metallgegenständen und Entfernen von Rost, Farbe und Flecken. Nicht empfohlen für kohlenstoffreiche Metalle, Lapidarium oder Glas.

Brushing wheel for watches

For refinishing metal items, removing fine rust, paint and stains. Not recommended for high-carbon metals, lapidary or glass.

Ø	N°	
100 mm	310544	

Verbrauchsartikel | Consumables




Schwabbelscheibe

Polierscheibe aus Baumwolle, die Fingerabdrücke und haarfeine Kratzer von fast allen Metallen und sogar von Kunststoffen entfernt. Die Schwabbelscheibe wird ohne Backpad verwendet. Ein Poliermittel kann zusätzlich aufgetragen werden.

Buffing wheel

Cotton polishing disc that removes fingerprints and hairline scratches from almost all metals and even plastics. The buffing wheel is used without a Backpad. A polishing compound can also be applied.

Ø	N°	
75 mm	310416	



Mini Puffy Schwabbel

Die gelben Miniaturschwabbel sind mit einer speziellen Polierpaste imprägniert und benötigen kein zusätzliches Poliermittel. Sie sorgt für einen sauberen, trockenen Glanz. Der weiße Puffy Schwabbel ist für die Verwendung mit dem Jooltool-Poliermittel gedacht.

Mini Puffy Buffs

The yellow mini buffing wheels are impregnated with a special polishing compound and do not require any additional compound. They ensure a clean, dry shine. The white Puffy Buff is intended for use with the Jooltool polishing compound.

	Ø	N°	
	28,5 mm	310532	
		310533	
		310531	
	20 mm	310534	

Verbrauchsartikel | Consumables



Magic Schwabbelscheiben

Diese Schwabbelscheiben sorgen für streifenfreien Glanz. Zusätzliches Poliermittel ist nicht erforderlich. Die Magic Schwabbelscheiben wurden für hervorragende Lebensdauer und höchste Leistung entwickelt.

- Magic Yellow für Hochglanzpolitur fast aller Metalle
- Magic Blue für ein noch feineres Polierergebnis
- Magic Pink für höchsten Glanz auf Metallen, Holz, Kunststoff und einigen weichen Steinen

Magic buffing wheels

These buffing wheels ensure a streak-free shine. No additional polishing agent is required. The Magic buffing wheels have been developed for outstanding durability and maximum performance.

- Magic Yellow for high-gloss polishing of almost all metals
- Magic Blue for an even finer polishing result
- Magic Pink for maximum shine on metals, wood, plastic and some soft stones

	Ø		N°	
	75 mm	1	310516	
	100 mm	1	310517	
	25 mm, montiert, Schaft 2,38 mm 25 mm, mounted, shank 2,38 mm (3/32 inch)	3	310518	
	3 x unmontiert (100, 50 und 38 mm), 3 x montiert (50, 38 und 25 mm) 3 x unmounted (100, 50 and 38 mm), 3 x mounted (50, 38 and 25 mm)	6	310539	
	75 mm	1	310570	
	100 mm	1	310571	
	75 mm	1	310527	

Verbrauchsartikel | Consumables



Schleifhülsen

Das Set bestehend aus 2 Ceramic Schleifhülsen (grob und fein) und 2 Trizact Schleifhülsen. Sie sind ideal zum Schleifen und Polieren von Ring- und Armbandinnenseiten sowie anderer runder Flächen.

Grinding sleeves

The set consists of 2 Ceramic abrasive sleeves (coarse and fine) and 2 Trizact abrasive sleeves. They are great for grinding and polishing ring and bracelet insides and other round surfaces.

		N°	
Schleifhülsen Grinding Sleeves	4	310495	
Passende Dorne Matching mandrels	4	310566	



Runtrue Filz-Polierkegel

Diese Polierkegel aus echter neuseeländischer Wolle eignen sich hervorragend für das Polieren der Innenseiten von Ringen und Armbändern.

Runtrue felt polishing cone

These polishing cones with genuine New Zealand wool are ideal for polishing the insides of rings and bracelets.

	N°	
Schmal Narrow	310521	
Breit Wide	310522	
Set	310523	



Alle Jooltool Verbrauchsartikel
All Jooltool consumables

Zubehör | Accessories



Jooltool Pro Vacuum Absaugung

Die Absaugung ist leistungsstark, flüsterleise und verfügt über einen Fußschalter für die freihändige Bedienung. Der Schlauch passt direkt in den Absauganschluss in der Haube des Jooltools. Ersatzfilter sind erhältlich.

Lieferumfang

- 1 Absaugsystem, mit Netzkabel
- 1 Schlauch, 183 cm
- 1 Fußschalter, mit Kabel
- 1 Filtertasche, vormontiert
- 1 HEPA-Filter, vorinstalliert



Jooltool Pro Vacuum extraction unit

The extraction unit is powerful, quiet and has a foot switch for hands-free operation. The hose fits directly into the suction port in the hood of the Jooltool. Replacement filters are available.

Scope of delivery

- 1 Extraction system, with cable
- 1 Hose, 183 cm
- 1 Foot switch, with cable
- 1 Filter bag, pre-installed
- 1 HEPA filter, pre-installed

	kg		N°	
248 x 178 x 407 mm	9 kg	220 – 240V	310399	

Werkstückhalter

Dieses Werkzeug hält kleine Werkstücke sicher fest, sodass Sie beim Arbeiten nicht ständig Druck ausüben müssen.

Workpiece holder

This device securely holds small workpieces so you don't have to use constant gripping pressure while working.



N°	
310542	

Zubehör | Accessories



Plattformen

Diese Plattformen erweitern das Jooltool für Komfort. Die Flat Top Platform bietet eine stabile, vielseitige Arbeitsfläche für verschiedene Schleif- und Polieraufgaben. Die Deluxe Platform ergänzt dies um eine größere Auflagefläche, bessere Einstellmöglichkeiten und eine ergonomischere Handhabung. Die Bit Wings dienen als kompakte Seitenaufgaben und erleichtern den Zugriff aus Mini-Poliermitteln und -Aufsätzen.

Platforms

These platforms expand the Jooltool for convenience. The Flat Top Platform provides a stable, versatile work surface for various sanding and polishing tasks. The Deluxe Platform complements this with a larger support surface, better adjustment options, and more ergonomic handling. The Bit Wings serve as compact side supports and facilitate access to mini polishing compounds and attachments.

	N°	
Flat Top Platform	310563	
Deluxe Platform	310565	
Bit Wings	310573	



Werkzeugauflage Angle-Master

Mit der patentierten Angle-Master Werkzeugauf- lage können Meißel, Bohrer und vieles mehr schnell und präzise geschärft werden. Mit den präzisen, voreingestellten Winkeln ist es einfacher als je zuvor, die Werkzeuge zu schärfen.

Die Auflage kann auch als praktische Handstütze für die Arbeit an kleineren Objekten verwendet werden.

Tool rest Angle-Master

The patented Tool Rest lets you quickly and accurately sharpen chisels, drill bits and more. Using its precise, pre-set angles, it's easier than ever to sharpen.

It can also become a convenient hand rest for working on smaller objects.

N°	
310562	



Schutzaufsätze

Die Jooltool Grind Guard und die Jooltool Grind Shields sind praktische Erweiterungen für Ihre Jooltool-Schleif- und Polierstation. Beide Zubehörteile verbessern die Arbeitssicherheit und sorgen für eine sauberere Arbeitsumgebung, indem sie Funkenflug, Staub und Schleifrückstände wirkungsvoll reduzieren. Während die Grind Guard als kompakter Spritzschutz direkt an der Maschine montiert wird, bieten die Grind Shields zusätzlichen Flankenschutz und erweitern den sicheren Arbeitsbereich.

Protective attachments

The Jooltool Grind Guard and Jooltool Grind Shields are practical additions to your Jooltool grinding and polishing station. Both accessories improve work safety and ensure a cleaner working environment by effectively reducing flying sparks, dust, and grinding residue. While the Grind Guard is mounted directly on the machine as a compact splash guard, the Grind Shields offer additional side protection and extend the safe working area.

	N°	
Grind Guard	310561	
Grind Shields	310574	



USB-LED-Leuchte

Eine USB-Leuchte für das Jooltool mit superhellen LEDs. Der flexible Hals lässt sich leicht verschieben und drehen.

USB LED lighting

USB lighting for the Jooltool with super bright LEDs. The flexible neck easily moves and rotates.

N°	
310398	



Steinsäge-Modul

Das Steinsäge-Modul kann einfach und schnell auf das Jooltool gesetzt werden und ermöglicht perfekte Schnitte durch Steine. Das Sägeblatt mit Diamantrand bewältigt alle Schwierigkeitsgrade und kann jede Art von Steinen schneiden. Das wartungsfreie Design macht die Reinigung zum Kinderspiel.

Stone saw module

The stone saw module can be quickly and easily attached to the Jooltool and enables perfect cuts through stones. The diamond-tipped saw blade handles all skill levels and can cut any type of stone. The maintenance-free design makes cleaning a breeze.

	N°	
Modul Module	310551	
Ersatzsägeblatt Replacement blade	310553	



Schmiermittel Butter Cut

Das All-in-One-Schmiermittel für alle Sägearbeiten, Stanzformen, Tischwerkzeuge und mehr. Es ist natürlich, ohne synthetische Inhaltsstoffe und lässt sich wie weiche Butter auftragen.

Lubricant Butter Cut

The all-in-one lubricant for all sawing work, cutting dies, table tools and more. It is natural, without synthetic ingredients, and applies like soft butter.

N°	
310552	



Zubehör | Accessories



Tragetasche

Viel Stauraum für eine Jooltool-Maschine, Netzkabel, FlexShaft und weiteres Zubehör. Mehrere Fächer halten alles an seinem Platz.

Shoulder bag

Plenty of storage space for a Jooltool machine, power cord, FlexShaft and other accessories. Multiple compartments keep everything in place.

N°	
310496	



Spannfutter

Dieses Spannfutter ist ein multifunktionaler, schlüsselloser Bithalter. Die stufenlos verstellbaren Klemmbacken passen zu Schaftgrößen von 0,3 bis 3,6 mm.

Dieses Spannfutter ermöglicht es Ihnen, in enge, schwer zugängliche Bereiche empfindlicher Werkstücke zu gelangen, während Sie beide Hände freihaben.

Mandrel

This mandrel is a multifunctional, keyless bit holder. The infinitely adjustable jaws fit shank sizes from 0,3 to 3,6 mm.

This mandrel allows you to get into tight, hard-to-reach areas of delicate workpieces while keeping both hands free.

N°	
310560	



Zubehör | Accessories



Pro FlexShaft und Handstück

Das Set besteht aus dem 1,1 m langen FlexShaft und einem Hochleistungs-Handstück, das Schaftgrößen von 0,59 bis 6,35 mm aufnehmen kann.

Pro FlexShaft and handpiece

The set consists of the 1,1 m (45 inches) long FlexShaft and a high-performance handpiece that holds shank sizes from 0,59 to 6,35 mm.

N°	
310505	



Quick-Screw Adapter

Adapter für die Verwendung von Radialbürsten Ø 50 und 75 mm mit FlexShaft und Handstück.

Quick-screw adapter

Adapter for use of Ø 50 and 75 mm Radial Brushes on the FlexShaft and handpiece.

N°	
310506	



Perlenhalterung

Die Halterung fasst Perlen und Steine fast jeder Größe und Form (bis Ø 20 mm) zum Bohren von Löchern mit Ø 1 mm.

Pearl vise

The holder holds beads and stones of almost any size and shape (up to Ø 20 mm) for drilling Ø 1 mm holes.

N°	
310508	



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2026

[You can find your individual purchase prices online.](http://www.beco-technic.com)

Subject to change. Update 02.2026



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000

/// BECOTECHNIC



MAGIE AUF KNOPFDRUCK

***MAGIC AT
YOUR FINGERTIPS***

Magic Janus



Magic Janus Hybrid System

Die Magic Janus vereint präzise CNC-Fräus- und Gravurarbeiten und hochwertige Laser-Markierungen in einem System.

Sie richtet sich an professionelle Anwender in Schmuckwerkstätten, Gravurateliers und industriellen Umgebungen, die maximale Flexibilität und Genauigkeit benötigen. Metalle wie Gold, Silber, Edelstahl, Messing und Aluminium lassen sich effizient schneiden, gravieren und strukturieren.

Automatische Werkzeu- gererkennung, Auto-Fokus und eine integrierte Kamera sorgen für exakte Ergebnisse. Das schnelle Wechseln zwischen verschiedenen Werkstücken, die robuste Spannvorrichtung sowie die intuitive Software ermöglichen einen effizienten Workflow – auch bei Seriengravuren.

The Magic Janus combines precise CNC milling and engraving with high-quality laser marking in one system.

It is designed for professional users in jewelry workshops, engraving studios, and industrial environments who require maximum flexibility and accuracy. Metals such as gold, silver, stainless steel, brass, and aluminum can be efficiently cut, engraved, and textured.

Automatic tool recognition, autofocus, and an integrated camera ensure precise results. Quick changeovers between different workpieces, the robust clamping device, and the intuitive software enable an efficient workflow – even for serial engraving.

M				kg	Gravieren Engraving		Schneiden Cutting	N°	
					Flach Flat	Rund Round			
Magic Janus	550 x 530 x 600 mm	30 W	< 500 W	70	●	●	≈ 1 mm	315610	
		60 W	< 600 W		●	●	≈ 2 mm	315611	

Magic Janus



CNC-Gravieren
CNC engraving



Laser-Markieren
Laser markings



CNC-Fräsen
CNC cutting





Innovativ. Benutzerfreundlich. Stark.
Innovative. User-Friendly. Powerful.

MAGIC-S & MAGIC-E


Benutzerfreundliches Design
User-friendly design

Kamera-Vorschau Funktion
Camera preview function

Intuitive Benutzeroberfläche
 dank OLED-Display
*Intuitive user interface thanks
 to OLED display*



CNC-GRAVIERMASCHINEN CNC ENGRAVING MACHINES



Einfache Bedienung über
 die MagicTablet App
*Easy operation via the
 MagicTablet App*

Magic-S



S3

S4

S7

Mehrzweck-Graviermaschinen

Die Magic-S Modelle sind die perfekten Maschinen für die Gravur verschiedener Materialien mit unterschiedlichen Formen und Größen. Die Maschinen bieten eine herausragende Gravurleistung, eine starke und zuverlässige strukturelle Stabilität und ein modernes ästhetisches Design.

Anwendung

Flachgravur von verschiedenen Produkten wie Uhrehäusern, Etiketten, Namensschildern, Holzverpackungen etc. Die Magic-S7 ermöglicht sogar das Gravieren von runden Schmuckstücken wie Ringen, Ohrringen und Armreifen.

Eigenschaften

- Kompakt und einfach zu bedienen
- Starkes Motorsteuerungssystem sorgt für detailliertere Gravurergebnisse mit hoher Markierungsqualität und einem geringen Geräuschpegel
- Einfache Positionskontrolle mittels eingebauter Kamera
- Drahtlose Bluetooth-Verbindung mit der MagicTablet App für Android, Windows, iOS
- Diamant-Gravur
- Vollautomatisch

Multipurpose engraving machines

Magic-S models are perfect machines for engraving various materials of different shapes and sizes. The machines offer outstanding engraving performance, strong and reliable structural stability and a modern aesthetic design.

Usage

Flat engraving of various products such as watch cases, labels, nameplates, wooden packaging, etc. The Magic-S7 even allows you to engrave round jewelry such as rings, earrings and bangles.

Characteristics

- Compact and easy to operate
- Strong motor control system provides more detailed engraving results with high marking quality and low noise level
- Easy position control via built-in camera
- Wireless Bluetooth connection with the MagicTablet App via Android, Windows, iOS
- Diamond Engraving
- Fully automatic



Magic-E



E3

E4

E7

All-in-one-Graviermaschinen

Die Magic-E Modelle sind All-in-One-Graviermaschinen, die Gravieren und Fräsen ermöglichen. Sie wurden entwickelt, um die komplexen Aspekte der Schmuckgestaltung zu bewältigen, insbesondere im Hinblick auf Formen, Materialien und Größen.

Anwendung

Gravieren auf flachen Produkten wie Schildern, Souvenirs, Werbegeschenken sowie Fräsen verschiedener Materialien. Die Magic-E3 und E7 bieten 2.5D-Relieffräsen auf Modellierplatten, Holz, Acryl und Wachs. Die Magic-E7 eignet sich außerdem ideal für das Fräsen und Gravieren von runden Schmuckstücken.

Eigenschaften

- Kompakt und einfach zu bedienen
- Optimierte Schneideleistung, doppelt so hoch wie bei vergleichbaren Modellen
- Einfache Positionskontrolle mittels eingebauter Kamera
- Drahtlose Bluetooth-Verbindung mit der MagicTablet App für Android, Windows, iOS
- Diamant-Gravur
- Vollautomatisch

All-in-one engraving machines

The Magic-E models are all-in-one engraving machines that allow engraving and cutting very easy. They are designed to handle the complex aspects of jewelry making, especially with respect to shapes, materials and sizes.

Usage

Engraving on flat products such as signs, souvenirs, promotional gifts and cutting of various materials. The Magic-E3 and E7 provide 2.5D relief carving on modeling plates, wood, acrylic and wax. The Magic-E7 is also ideal for cutting and engraving of round jewelry.

Characteristics

- Compact and easy to use
- Strong cutting performance and 2 times higher resolution than comparable models
- Easy position control via built-in camera
- Wireless Bluetooth connection with the MagicTablet App via Android, Windows, iOS
- Diamond Engraving
- Fully automatic

Modellvergleich | Model comparison



		Auflösung Resolution XY x Z mm x A°	Arbeitsfläche Working area X x Y x Z mm	Max. Ø mm		Spindel U/Min Spindle RPM	N°	
Magic-S3	321x310x345 mm	0,0025 x 0,000625	151 x 132 x 39	—	—	—	311827	
Magic-E3				—	—	12000	311828	
Magic-S4	352x402x376 mm	0,0025 x 0,000625	241 x 179 x 39	—	—	—	311829	
Magic-E4				—	—	15000	311830	
Magic-S7			238 x 178 x 39	80	14 - 78	—	311831	
Magic-E7						15000	311443	

	kg	Gravieren Engraving				Fräsen Cutting			Steuerung Control		
		Anhänger Pendant	Ring Ring	Armreif Bracelet	Stift Pen	Ring Ring	Namens- schild Name plate	2,5D Wachs 2.5D wax	PC	MagicTablet App	
										Kabel Cable	Bluetooth
Magic-S3	20	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Magic-E3	21	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Magic-S4	24	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Magic-E4	25	●	—	—	—	—	●	—	●	●	●
Magic-S7	26	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●
Magic-E7	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Modellübersicht siehe Seite 18 - 19 | Model overview page 18 - 19

Zubehör | Accessories

	Beschreibung Description	Geeignet für Suitable for	N°	
	6 Pins für Halterung 6 Pins for clamping holder	S7, S4, S3, E7, E4, E3	311345	
	Halterung für ID-Bändchen Holder for ID tag bracelets	S7, S4, S3, E7, E4, E3	311413	
	Halterung für Halsketten Holder for necklaces	S7, S4, S3, E7, E4, E3	317141	
	Halterung für Uhrengehäuse Holder for watch cases	S7, S4, S3, E7, E4, E3	311401	
	Adapter für Siegelringe Adapter for signet rings	S7, S4, S3, E7, E4, E3	311477	
	Adapter für Stifte Adapter for pens	S7, E7	311444	
	Adapter für Ringgravur Adapter for ring engraving	E7	311446	
	Schneidklemme Cutting clamp	E3	311390	
	Schneidklemme Cutting clamp	E7, E4	311447	
	Universalklemme Universal clamp	E3	311845	
	Bewegliche Abdeckung Movable cover	E7	311448	



Magic-1S



Die Spezialistin für Ringgravuren

Die Magic-1S wurde speziell für die Innen- und Außengravur von Ringen konzipiert. Dank der hohen Arbeitsgeschwindigkeit des Geräts kann ein Kundenwunsch in weniger als einer Minute erfüllt werden. Alle auf Ihrem Computer verfügbaren Schriften können für die Gravur verwendet werden.

Die Magic-1S macht auch auf der Verkaufsfläche eine gute Figur. Ihre Standfläche ist kaum größer als ein DIN-A4-Blatt, deshalb findet sie überall Platz.

Anwendung

- Innen- und Außengravur von Ringen

Eigenschaften

- Maximaler Durchmesser Ringe: 39 mm außen und 14 – 30 mm innen
- Spannvorrichtung für die Befestigung von Ringen in verschiedenen Größen
- Drahtlose Bluetooth-Verbindung mit der MagicTablet App für Android, Windows, iOS

The perfect choice for ring engravings

Magic-1S is especially designed for the engraving of the inside and outside surfaces of rings. Its operating speed makes it possible to fulfill customers' wishes in less than a minute. All fonts available on your computer may be imported.

Magic-1S also makes a good impression in the sales area. Its base is hardly larger than a DIN A4 sheet, so it fits almost anywhere.

Usage

- For inside and outside engraving of rings

Characteristics

- Maximum ring diameter: 39 mm outside and 14 – 30 mm inside
- Including chuck to fasten various ring sizes
- Wireless Bluetooth connection with the MagicTablet App via Android, Windows, iOS

ITEM	kg	⚡	N°	
323 x 233 x 278 mm	13	100 – 240 V 60 W	311445	

Magic-2S



Bringt Schriften, Grafiken und Fotos auf flache und gewölbte Objekte

Magic-2S graviert mit ihrer Diamantspitze Texte und Bilder auf fast jede Metalloberfläche (Gold, Silber, Bronze, Edelstahl usw.). Sie hat ein ausgefeiltes Design, arbeitet leise und ist einfach zu bedienen.

Anwendung

Personalisierte Gravuren in Form von eingescannten Unterschriften, Fingerabdrücken, Fotos, Schriften, Grafiken und Logos auf flachen und leicht gewölbten Objekten wie Anhängern, Schlüsseln oder Namensschildern.

Eigenschaften

- Kompakt und leise
- Max. Arbeitsfläche 120 x 100 x 30 mm (X x Y x Z)
- Drahtlose Bluetooth-Verbindung mit der MagicTablet App für Android, Windows, iOS



Brings fonts, graphics and photos on flat and curved objects to life

Magic-2S engraves texts and images on almost every metal surface (gold, silver, bronze, stainless steel etc.) with a diamond-tipped drill. It is easy to use, has a sophisticated design and works quietly.

Usage


Individual engravings such as scanned signatures, fingerprints, photos, fonts, graphics and logos on flat and slightly curved objects like pendants, keys or name tags.

Characteristics

- Compact and quiet
- Max. working area 120 x 100 x 30 mm (X x Y x Z)
- Wireless Bluetooth connection with the MagicTablet App via Android, Windows, iOS

mm	kg	⚡	N°	
343 x 264 x 259 mm	15	100 – 240 V 60 W	311450	

Magic-5S



2-in-1: Das Kombigerät für Ring- und Flachgravuren

Die Magic-5S vereint die Fähigkeiten der Magic-1S und der 2S und ermöglicht es Ihnen mit nur einer Maschine sowohl Ring- als auch Flachgravuren durchzuführen. Mit der Diamantspitze können fast alle Metalle graviert werden, wie z.B. Gold, Silber, Kupfer, Edelstahl etc.

Anwendung

Innen- und Außengravur von Ringen, Flachgravur auf Anhängern und von vielen anderen Schmuckstücken. Namensgravur auf Gegenständen wie Stiften, Uhrengehäusen, Gehäusen von Smartphones und Feuerzeugen.

Eigenschaften

- Integrierte L-förmige Halterung für die Diamantspitze für die Ring- und Armbandgravur
- Max. Arbeitsfläche 120 x 100 x 30 mm (X x Y x Z)
- Drahtlose Bluetooth-Verbindung mit der MagicTablet App für Android, Windows, iOS

2-in-1: The multi-purpose unit for engraving rings and pendants

The Magic-5S combines the features of the Magic-1S and 2S allowing you to perform ring and flat engraving with just one machine. The diamond tip can engrave almost all metals, such as gold, silver, copper, stainless steel and many more.

Usage

Ring and bracelet engraving inside and outside, flat engraving on pendants and many other pieces of jewelry. Engraving of names on items such as pens, watch cases, smartphone covers and lighters.

Characteristics

- Built-in L-shaped clamp for the diamond tip for engraving rings or bangles inside
- Max. working area 120 x 100 x 30 mm (X x Y x Z)
- Wireless Bluetooth connection with the MagicTablet App via Android, Windows, iOS

mm	kg	⚡	N°	
326 x 394 x 265 mm	21	100 – 240 V 60 W	311455	



Modellvergleich | Model comparison



1S

2S

5S

		Auflösung Resolution XY x Z mm x A°	Arbeitsfläche Working area X x Y x Z mm	Max. Ø mm		Spindel U/Min Spindle RPM
Magic-1S	280 x 222 x 278 mm	0,005 x 0,00125 x 0,028125	—	39	14 - 30	—
Magic-2S	280 x 264 x 274 mm	0,005 x 0,00125	120 x 100 x 30	—	—	—
Magic-5S	280 x 394 x 323 mm	0,005 x 0,00125 x 0,028125	120 x 100 x 30	39	14 - 30	—

	Gravieren <i>Engraving</i>			Steuerung <i>Control</i>			N°	
	Anhänger <i>Pendant</i>	Ring <i>Ring</i>	Stift <i>Pen</i>	PC	MagicTablet App			
					Kabel <i>Cable</i>	Bluetooth		
Magic-1S	—	●	—	●	●	●	311445	
Magic-2S	●	—	—	●	●	●	311450	
Magic-5S	●	●	●	●	●	●	311455	



Modellübersicht siehe Seite 18 - 19 | Model overview page 18 - 19

Zubehör | Accessories

	Beschreibung Description	Geeignet für Suitable for	N°
	Stiftadapter-Set Pin holder set	5S	311337
	6 Pins für Halterung 6 Pins for clamping holder	5S, 2S	311345
	Adapter für Armbänder Adapter for bracelets	5S, 2S	311358
	Halter-Set, Auflage und 6 Pins Pin clamp set, holder and 6 pins	5S, 2S	311393
	Halterung für Uhrengehäuse Holder for watch cases	5S, 2S	311401
	Halterung für Besteck Holder for cutlery	5S, 2S	311369
	3x Schrumpfgummi für Spannfinger 3x shrinkable tube for chuck finger	5S, 1S	311338

Zubehör | Accessories

Geeignet für Suitable for		Beschreibung Description				N°
			Schaft Shank	Spitze Tip		
Magic Janus Magic-2S Magic-S3 Magic-S4 Magic-S7 Magic-E3 Magic-E4 Magic-E7		Spitze zum Gravieren von Medaillen und Anhängern	Ø 4 mm	—	Diamant Diamond	311341
		Tip for engraving medals and pendants			Hartmetall Carbide	311371
Magic-1S Magic-5S Magic-S7 Magic-E7		Spitze zum Gravieren von Ringen und Armreifen	Ø 9 mm	—	Diamant Diamond	311351
		Tip for ring and bangle engraving			Hartmetall Carbide	311352
Magic Janus Magic-E3 Magic-E4 Magic-E7		Schaftfräser zum Ausschneiden von Formen aus Metall <i>End mill for cutting shapes out of metal</i>	Ø 4 mm	Ø 0,3 mm	Hartmetall Carbide	311372
				Ø 0,4 mm		311373
				Ø 0,5 mm		311374
				Ø 0,6 mm		311375
				Ø 0,7 mm		311381
				Ø 0,8 mm		311382
				Ø 1 mm		311379
		Schaftfräser mit langer Spitze für tiefe Fräsungen <i>End mill with long tip for deep cutting</i>	Ø 4 mm	Ø 0,5 x 1,5 mm	Hartmetall Carbide	311824
				Ø 0,6 x 2 mm		311411
				Ø 0,8 x 3 mm		311412

Zubehör | Accessories

Geeignet für Suitable for		Beschreibung Description				N°
			Schaft Shank	Spitze Tip		
Magic Janus Magic-E3 Magic-E4 Magic-E7		Kugelpkopfräser zum Wachsfräsen	Ø 4 mm	0,125 R 5°	Hartmetall Carbide	311396
		Ball end mill for wax carving		0,25 R 5°		311397
		V-förmiger Präzisions-schneider aus Hartmetall zum Fräsen von Wachs, Holz und Acryl <i>V-shaped carbide precision cutter for wax carving, wood and acrylic</i>	Ø 4 mm	0,05 mm 10°	Hartmetall Carbide	311376
				0,2 mm 15°		311377
				0,2 mm 20°		311378
				0,2 mm 25°		311383
				0,05 mm 35°		311384
				0,05 mm 45°		311385

Fingerprint Image Scanner

Fingerabdrücke können schnell und sauber eingescannt und an jede Magic Graviermaschine übertragen werden. Geeignet für alle Magic Graviermaschinen.

Fingerprints can quickly and cleanly be scanned and transferred to every Magic engraving machine. Suitable for all Magic engraving machines.

	kg	N°	
185 x 205 x 150 mm	0,2	311353	



Modellübersicht | Model overview

		kg	Auflösung Resolution XY x Z mm x A°	Arbeitsfläche Working area X x Y x Z mm	Max. Ø mm		Spindel U/Min Spindle RPM
							
Magic-1S	323 x 233 x 278 mm	13	0,005 x 0,00125 x 0,028125	—	39	14 – 30	—
Magic-2S	343 x 264 x 259 mm	15	0,005 x 0,00125	120 x 100 x 30	—	—	—
Magic-5S	326 x 394 x 265 mm	21	0,005 x 0,00125 x 0,028125	120 x 100 x 30	39	14 – 30	—
Magic-S3	321x310x345 mm	20	0,0025 x 0,000625	151 x 132 x 39	—	—	—
Magic-E3		21			—	—	12000
Magic-S4	352x402x376 mm	24	0,0025 x 0,000625	241 x 179 x 39	—	—	—
Magic E4		25			—	—	15000
Magic-S7		26		238 x 178 x 39	—	—	—
Magic E7		26			80	14 – 78	15000




Modellübersicht | Model overview

Gravieren Engraving				Fräsen Cutting			Steuerung Control			N°	
Anhänger Pendant	Ring Ring	Armreif Bracelet	Stift Pen	Ring Ring	Namens- schild Name plate	2,5D Wachs 2.5D wax	PC	MagicTablet App*			
								Kabel Cable	Blue- tooth		
—	●	—	—	—	—	—	●	●	●	311445	
●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	311450	
●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	311455	
●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	311827	
●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	311828	
●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	311829	
●	—	—	—	—	●	—	●	●	●	311830	
●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	311831	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	311443	

* MagicTablet App unterstützt nur Gravuren, keine Fräsungen | MagicTablet App supports only engraving, it doesn't support cutting





LASER-GRAVIERMASCHINEN

LASER ENGRAVING MACHINES

Magic-L3



Laser-Graviermaschinen

Die Serie der Magic-L3 umfasst 4 Lasergraviermaschinen in abweichenden Leistungsklassen für unterschiedliche Gravurtechniken und -Effekte.

Anwendung

- Markieren in schwarz und weiß
- Foto- und Textgravuren, Fingerabdrücke, QR Codes, Logos
- Tiefe Gravuren
- Schraffuren & Konturen
- Gravur von Ringen, Armbreifen, flachen und zylindrischen Werkstücken

Die Positionierung der Gravur erfolgt mittels einer Autofokus Kamera. Die Geräte bieten zusätzlich eine High Power Schneidefunktion.

Laser engraving machines

The series of Magic-L3 includes 4 laser engraving machines in different performance classes for the various engraving techniques and effects.

Usage

- Marking in black and white
- Photo and text engravings, fingerprints, QR codes, logos
- Deep engravings
- Hatchings
- Engraving of rings, bracelets, flat and cylindrical workpieces

The engraving is positioned using an autofocus camera. The devices also offer a high-power cutting function.



Modellvergleich | Model comparison



		 Laser		kg	Gravieren Engraving		Schneiden Cutting	N°	
					Flach Flat	Rund Round			
Magic-L3	556 x 404 x 590 mm	30 W	340 W	46	●	●	≈ 1 mm	311491	
		60 W	520 W	50	●	●	≈ 2 mm	311492	
		100 w	730 W	54	●	●	≈ 3 mm	311493	



Zubehör | Accessories

	Beschreibung Description	Geeignet für Suitable for	N°	
	L-Klemme L-type clamp	L2, L3, L50	311423	
	Medaillenhalterung Medal clamp	L2, L3, L50	311426	
	Absaugset Suction set	L50	311427	
	Wabentisch Honeycomb table	L3	311428	
	Fußschalter Foot switch	L50	311429	
	Bofa AD 350 Absauganlage Extraction system	L2, L3, L50	311436	
	Medaillenhalterung mit Zentraljustierung Medal clamp with central adjustment	L2, L3, L50	311451	
	Anti-Kringel-Klemme Anti-curling clamp	L3	311452	
	Drehspanner für Ringe Rotary clamp for rings	L3	311453	
		L2	311834	
	Drehspanner für Armreifen Rotary clamp for bangles	L3	311739	
	Stifthalter Pen holder	L50	311479	



/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH

21500 Geesthacht | Germany

Tel. +49 4152 809680

www.beco-technic.com

Ihre individuellen Einkaufspreise finden Sie online.

Änderungen vorbehalten. Stand 02.2026

You can find your individual purchase prices online.

Subject to change. Update 02.2026



Sammelordner
Ring-binder
N° 1000



My Selection

How to
become
a polishing and
lapping expert?



Overview | Überblick

Preparation techniques | Vorbereitungstechniken

Lapping <i>Lapidieren</i>	4
Grinding <i>Schleifen</i>	5
Felt polishing <i>Polieren mit Filz</i>	6 – 8

Polishing techniques | Poliertechniken

Polishing <i>Polieren</i>	9 – 10
-----------------------------	--------

Finishing techniques | Endbearbeitungstechniken

Final finishing <i>Endpolieren</i>	11
Satin finishing <i>Satinieren</i>	12

Masking tapes | Poliertapes

13


Your notes | Ihre Notizen

15

More?
Online! ↩



Lapping | Lapidieren



Abrasive paper | Schleifpapier

Color Farbe	Grain Körnung	Ø	N°
	P320	240 mm	213325
	P600		213326
	P1000		213327
	P1200		213362
	P1500		213328
	P2000		213329
	P2500		213330

Intermediate layer | Zwischenlage

Color Farbe	Type Typ	Ø	N°
	Latex paper Latexpapier	240 mm	213253
	Cardboard Karton		213331



Accessories | Zubehör

Type Typ	Reference Referenz	Content Inhalt	N°
Spray adhesive Sprühkleber	3M 75	500 ml	313015
	3M Spray Mount	400 ml	313014
Degreasing spray Entfettungsspray	3M Industrial Cleaner	500 ml	313023
	Ecorange	500 ml	314078
	3M Industrial Cleaner	200 ml	314079
Grinding wax Schleifwachs	Stearin	0,5 kg	313455



Grinding | Schleifen

Grinding wheels | Schleifscheiben

Reference Referenz		Material	Hardness Härte	Grain Körnung	Bore Bohrung	N°
Boplas	100 x 10 mm	Rubber compound Gummi- mischung	Soft Weich	150 GPL	25 mm	203307
	100 x 20 mm					203310
Manhattan	150 x 12 mm			240 KFP		290895



Reusable plastic reducer | Wiederverwendbare Kunststoffreduzierung

Suitable for Geeignet für		N°
Grinding wheels Schleifscheiben	25 x 30 mm	203329



Diamond hand dresser | Diamant-Handabrichter

Material	Field of application Einsatzbereich	Suitable for Geeignet für	N°
Silicon carbide Siliciumcarbid	Cleaning Reinigung	Grinding wheels Schleifscheiben	323701



Felt polishing | Polieren mit Filz



Felt wheels | Filzscheiben

Hardness <i>Härte</i>	 Ø ↑	Core <i>Kern</i>	Bore <i>Bohrung</i>	N°
Soft <i>Weich</i>	150 x 20 mm	—	10 mm	203241
	200 x 20 mm		25 mm	203228
			10 mm	203240
Medium <i>Mittel</i>	80 x 13 mm		5 mm	203219
	80 x 20 mm			203214A
	150 x 20 mm		10 mm	203242
			25 mm	203243
	200 x 20 mm		20 mm	203224
			25 mm	203227
Hard <i>Hart</i>	60 x 20 mm	Wood <i>Holz</i>	5 mm	203220
	70 x 20 mm			203221
	80 x 20 mm			203222
				203214
	100 x 20 mm	—	3 mm	212515
	150 x 20 mm		25 mm	203244
	200 x 20 mm		20 mm	203223
			25 mm	203226

Felt polishing | Polieren mit Filz



Carbide felt shaper
Hartmetall-Former

	Material	Application Verwendung	N°
36 x 40 x 155 mm	Carbide <i>Hartmetall</i>	Shaping Formen	377180



Carbide felt scraper
Hartmetall-Filzabstreifer

	Material	Application Verwendung	N°
36 x 36 x 125 mm	Carbide <i>Hartmetall</i>	Cleaning Reinigung	377197

Shaping blades for carbide felt shaper | *Formklingen für Hartmetall-Former*

Reference Referenz	Material	R	N°
BCH (R90)	Carbide <i>Hartmetall</i>	90°	377181



Reference Referenz	Material	R	N°
B (R22)	Carbide <i>Hartmetall</i>	22°	377182



Reference Referenz	Material	R	N°
F (R12)	Carbide <i>Hartmetall</i>	12°	377183



Reference Referenz	Material	R	N°
BCA (R20)	Carbide <i>Hartmetall</i>	20°	377184



Reference Referenz	Material	R	N°
I (R40)	Carbide <i>Hartmetall</i>	40°	377185



Reference Referenz	Material	R	N°
BF (R10)	Carbide <i>Hartmetall</i>	10°	377186



Reference Referenz	Material	R	N°
GG (R15)	Carbide <i>Hartmetall</i>	15°	377187



Reference Referenz	Material	R	N°
BE (R10)	Carbide <i>Hartmetall</i>	10°	377188



Reference Referenz	Material	R	N°
GF (R15)	Carbide <i>Hartmetall</i>	15°	377189



Reference Referenz	Material	R	N°
BDB (R20)	Carbide <i>Hartmetall</i>	20°	377190



Felt polishing | Polieren mit Filz

Polishing compounds | Poliermittel

Color Farbe	Shape Form	Content Inhalt	Grain Körnung	N°
	Ingot Barren	1 kg	Coarse Grob	203312
	Cylinder Zylinder		Medium Mittel	203315



Dressing stone | Abrichtstein

Color Farbe	Material	Application Verwendung	N°
	Silicon carbide Siliciumcarbid	Cleaning Reinigung	323706



Organizer | Organizer


Suitable for Geeignet für	Material	N°
Up to 6 felt wheels Bis zu 6 Filzscheiben	Wood Holz	203213



Polishing | Polieren

Polishing buff | Polierschwabbel

Brand Marke	Ø	Material	Type Typ	Content Inhalt	Bore Bohrung	N°
Bocks	200 mm	Cotton Baumwolle	Cambric	1 kg	18 mm	203265
					25 mm	203261



Polishing – All metals | Polieren – alle Metalle

Reference Referenz	Series Serie	Shape Form	Content Inhalt	Suitable for Geeignet für	N°
WHITE	Luxor	Cylinder Zylinder	110 g	Steel, stainless steel, silver, platinum, lacquers, resins <i>Stahl, Edelstahl, Silber, Platin, Lacke, Resin</i>	203294
MP61S	Merard Essentiel	Cylinder Zylinder	500 g	Stainless steel, precious metal, copper, titanium, platinum, aluminum <i>Edelstahl, Edelmetalle, Kupfer, Titan, Platin, Aluminium</i>	203305C
			1 kg		203305B



Polishing – Platinum & Ceramic | Polieren – Platin & Keramik

Reference Referenz	Series Serie	Shape Form	Content Inhalt	Suitable for Geeignet für	N°
GRAY	Luxor	Cylinder Zylinder	110 g	Platinum Platin	203292
S20	Merard Extrem		100 g	Preparation: Ceramic, platinum, hard metals Vorbereitung: Keramik, Platin, Hartmetalle	203386
S10				Polish: Ceramic, platinum, hard metals Polieren: Keramik, Platin, Hartmetalle	203388



Polishing | Polieren





Honing knife | Abziehmesser

Brand Marke	Material	Application Verwendung	N°
Crevoisier	Metal Metall	Cleaning and leveling buffing wheels Säubern und Gleichmachen von Schwabbelscheiben	377064
Micromecalp	Carbide Hartmetall		377196
	Tungsten carbide Wolframcarbid		377198

Replacement blades for honing knives | Austauschklingen für Abziehmesser

Material	Suitable for Geeignet für	N°
Tungsten carbide Wolframcarbid	377198	377194
Carbide Hartmetall	377196	377195



Carding tool | Kardierwerkzeug

Type Typ	Application Verwendung	N°
Carding tooth comb Kardierkamm	Preparation of new buffing wheels, reconditioning of used buffing wheels Vorbereiten neuer Schwabbelscheiben, Wiederaufbereiten gebrauchter Schwabbelscheiben	377067
Replacement comb Ersatzkamm		377087

Final finishing | Endpolieren

Polishing buff | Polierschwabbel

Reference Referenz	Ø	Material	Content Inhalt	Bore Bohrung	N°
Cambric	200 mm	Cotton <i>Baumwolle</i>	1 kg	18 mm	203265
				25 mm	203261



Compound – Platinum & Ceramic | Poliermittel – Platin & Keramik

Reference Referenz	Series Serie	Shape Form	Content Inhalt	Suitable for Geeignet für	N°
S30	Merard Extrem	Cylinder Zylinder	100 g	Ceramic, platinum, hard metals <i>Keramik, Platin, Hartmetalle</i>	203387



Compound – All metals | Poliermittel – alle Metalle

Reference Referenz	Series Serie	Shape Form	Content Inhalt	Suitable for Geeignet für	N°
YELLOW	Luxor	Cylinder Zylinder	110 g	Precious metals, gold, steel, stainless steel, brass <i>Edelmetalle, Gold, Stahl, Edelstahl, Messing</i>	203295
AVIVOR	Merard Essentiel		500 g	Precious metals, copper <i>Edelmetalle, Kupfer</i>	203306C
			1 kg		203306B
ORAS				500 g	Precious metals, copper, steel, plastics <i>Edelmetalle, Kupfer, Stahl, Kunststoffe</i>



More?
Online!



Satin finishing | *Satinieren*

Wheels | *Scheiben*

Type Typ	 Ø ↓	Material	Hardness Härte	Bore Bohrung	N°
Convolute Satin wheel <i>Satinierscheibe</i>	150 x 25 mm	Aluminum oxide <i>Aluminiumoxid</i>	Medium <i>Mittel</i>	25 mm	203313
Bufflex Matting brushes <i>Mattierbürsten</i>	100 x 25 mm	Nylon	Very fine <i>Sehr fein</i>	6 mm	313711
			Fine <i>Fein</i>		313837
			Medium <i>Mittel</i>		313739



Grinding belts | *Schleifbänder*

Grain Körnung	Length Länge	Width Breite	Feature Eigenschaft	N°
P240	1000 mm	100 mm	JJ Fabric back <i>JJ-Gewebeunterlage</i>	313674
P320				313454
P400				313694
P600				313774
P1000				313821



Grinding wax Stearin | *Schleifwachs Stearin*

Reference Referenz	Content Inhalt	N°
Stearin	0,5 kg	313455



Pumice stone | *Bimsstein*

Suitable for Geeignet für	Content Inhalt	N°
Cleaning satin brushes <i>Säubern von Satinierbürsten</i>	1 kg	323705



Masking tapes | *Poliertapes*



Brand Marke	Width Breite	Length Länge	N°
Merard	2 mm	11 m	203176
	2,5 mm		203157
	3 mm		203177
	3,2 mm		203158
	4 mm		203178
	6 mm		203179
	8 mm	33 m	203159
	8,5 mm		203160
	9 mm		203180
	9,1 mm		203161
	9,8 mm		203162
	10 mm		203163
	11 mm		203164
	12 mm		203181
	13 mm		203165
	13,3 mm		203166
	14 mm		203167
	20 mm		203168

Brand Marke	Width Breite	Length Länge	N°
Beco Technic	2 mm	11 m	203351
	3 mm		203352
	4 mm		203353
	4 mm*	33 m	203359
	5 mm		203360
	5 mm*		203361
	6 mm	11 m	203362
	8 mm		203354
	9 mm		203355
	10 mm		203356
	11 mm		203348
	12 mm		203349
		33 m	203350

* Stronger adhesive force | *Stärkere Klebekraft*

Dispenser for masking tapes | *Abroller für Poliartapes*

Suitable for <i>Geeignet für</i>		N°
Up to 3 rolls <i>Bis zu 3 Rollen</i>	110 x 235 x 950 mm	203171



My own selection | *Meine eigene Auswahl*



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

Not found what you
were looking for?



Nicht das gefunden,
wonach Sie gesucht
haben?



The Lapping
and polishing
experience.

Publisher | Herausgeber

/// BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH
Hermsdorfer Str. 5
D-21502 Geesthacht
www.beco-technic.com

Subject to change. Update 02.2025.
Änderungen vorbehalten. Stand 02.2025.

*How to become
a polishing and
lapping expert?*

